

Aranda Software

ArandaDB

Data Dictionary

2017-08-11

Table of Contents

1. ArandaDB	8
1.1. Tables	8
1.1.1. Table: dbo.AAM_APPLICATIONS (Informacion de Aplicaciones y Sistemas operativos creados en ASM)	8
1.1.2. Table: dbo.AAM_DOMAIN_GROUPS (Grupos de dominio de las estaciones inventariadas)	9
1.1.3. Table: dbo.AAM_DOMAIN_USER (Usuarios de dominio de las estaciones inventariadas)	9
1.1.4. Table: dbo.AAM_FILES_APPLICATION (Informacion de los archivos asociados a las aplicaciones de ASM)	10
1.1.5. Table: dbo.AAM_KEYBOARD (Teclados inventariados por AAM)	10
1.1.6. Table: dbo.AAM_LOCAL_GROUP_MEMBERS (Miembros de los grupos locales en las estaciones)	10
1.1.7. Table: dbo.AAM_LOCAL_GROUPS (Grupos locales de las estaciones inventariadas)	11
1.1.8. Table: dbo.AAM_LOCAL_USER (Usuarios locales en cada estacion inventariada.)	12
1.1.9. Table: dbo.AAM_MONITOR (Informacion de los monitores conectados a las estaciones inventariadas)	12
1.1.10. Table: dbo.AAM_OPERATING_SYSTEM (Relacion entre la aplicacion creada en ASM y el sistema operativo)	13
1.1.11. Table: dbo.AAM_PACKAGES (Informacion de paquetes asociados a aplicaciones de AAM)	13
1.1.12. Table: dbo.AAM_PC_FOR_REMOVAL (Estaciones en proceso de eliminacion)	14
1.1.13. Table: dbo.AAM_PRINTER_DRIVE (Informacion de los Drivers de impresoras de AAM)	14
1.1.14. Table: dbo.AAM_RANGEIP_FILTERTREE (Rangos de IP's por agrupacion de AAM)	14
1.1.15. Table: dbo.AAM_SOFTWARE_APPLICATION (Relacion entre el software y las aplicaciones creadas en ASM)	15
1.1.16. Table: dbo.AAM_SOFTWARE_TYPE (Informacion del tipo de software creado desde la consola de ASM)	15
1.1.17. Table: dbo.AAM_SYSTEM_DOMAIN_GROUPS (Relacion entre los grupos de dominio y las estaciones)	16
1.1.18. Table: dbo.AAM_TREE_PERMIT_PROFILE (Relacion de perfiles de usuario con agrupaciones de AAM)	16
1.1.19. Table: dbo.ACCIONES (Acciones permitidas a los usuarios por aplicacion)	16
1.1.20. Table: dbo.ADDITIONALDATA (Datos adicionales asociados a las estaciones)	17
1.1.21. Table: dbo.ADDITIONALDATA_USER (Informacion adicional de los usuarios)	19
1.1.22. Table: dbo.AFW_ADD_FIELDS_CONFIG (Informacion de configuracion de los campos adicionales avanzados)	20
1.1.23. Table: dbo.AFW_ADD_FIELDS_CONFIG_LOOKUP (Lista de valores asociados a un campo adicional avanzado)	21
1.1.24. Table: dbo.AFW_ADD_FIELDS_DATA (Valores de los campos adicionales avanzados)	21
1.1.25. Table: dbo.AFW_ADDITIONAL_FIELDS (Informacion de configuracion de los campos adicionales normales)	22
1.1.26. Table: dbo.AFW_ADDITIONAL_FIELDS_LOOKUPS (Lista de valores asociados a un campo adicional)	23
1.1.27. Table: dbo.AFW_CATALOG (Informacion general del catalogo de la base de datos)	23
1.1.28. Table: dbo.AFW_CATALOG_CODE (Informacion detallada de los catalogos de la base de datos)	24
1.1.29. Table: dbo.AFW_GROUP_MEMBER_TYPES (Tipos de miembros dentro de una estacion inventariada)	25
1.1.30. Table: dbo.AFW_MAIL_HISTORY (Historico de correos enviados desde Aranda)	25
1.1.31. Table: dbo.AFW_STATUS (Informacion detallada de los estados de Aranda)	26
1.1.32. Table: dbo.AFW_SURVEY_ANSWERS (Respuestas de la encuesta (Nuevo modulo))	27
1.1.33. Table: dbo.AFW_SURVEY_QRESP_CHOICE (Respuestas definidas para las preguntas cerradas (Nuevo modulo))	28
1.1.34. Table: dbo.AFW_SURVEY_QUESTION (Preguntas de la encuesta (Nuevo modulo))	28
1.1.35. Table: dbo.AFW_SURVEY_QUESTION_TYPE (Tipos de pregunta para la encuesta (Nuevo Modulo))	29
1.1.36. Table: dbo.AFW_SURVEY_USER (Detalle del usuario y caso sobre el que se repondio la encuesta)	30
1.1.37. Table: dbo.APLICACIONES (Registro de aplicaciones de Aranda)	30
1.1.38. Table: dbo.ASD_LOG_FILE (Informacion de archivos de logs de notificaciones)	31
1.1.39. Table: dbo.ASD_PROJECT_NOTIFY (Configuracion de notificaciones de proyectos de ASD)	32
1.1.40. Table: dbo.ASDK_ACTION_HIST (Informacion detallada de las acciones asociadas a las tablas de Historico)	32
1.1.41. Table: dbo.ASDK_CALENDAR (Informacion detallada de los calendarios configurados en ASDK)	33
1.1.42. Table: dbo.ASDK_CATEGORY (Informacion detallada de las categorias de ASDK)	34
1.1.43. Table: dbo.ASDK_CAUSE (Informacion detallada de las causas registradas para los problemas de ASDK)	35

1.1.44. Table: dbo.ASDK_CHANGE (Informacion detallada de los Cambios registrados en Aranda)	35
1.1.45. Table: dbo.ASDK_CHANGE_ARTICLE (Relacion de los casos tipo cambio con los articulos de la base de datos de conocimiento)	41
1.1.46. Table: dbo.ASDK_CHANGE_CI (Relacion de los casos tipo cambio con los CI's de la CMDb)	41
1.1.47. Table: dbo.ASDK_CHANGE_SELF (Relacion de un caso tipo Cambio con otro del mismo tipo)	42
1.1.48. Table: dbo.ASDK_CHANGE_TASK (Relacion de un caso tipo Cambio con Tareas)	42
1.1.49. Table: dbo.ASDK_HIST_FILES (Informacion Historica detallada de los archivos adjuntos en los casos de ASDK)	43
1.1.50. Table: dbo.ASDK_HIST_MODIFY (Informacion Historica detallada de los cambios realizados sobre los casos de ASDK)	44
1.1.51. Table: dbo.ASDK_HIST_NOTES (Informacion Historica detallada de las notas realizadas sobre los casos de ASDK)	44
1.1.52. Table: dbo.ASDK_IMPACT (Informacion detallada de los tipos de Impacto de ASDK)	45
1.1.53. Table: dbo.ASDK_INCIDENT (Informacion detallada de los Incidentes registrados en Aranda)	46
1.1.54. Table: dbo.ASDK_INCIDENT_ARTICLE (Relacion de los casos tipo incidente con los articulos de la base de datos de conocimiento)	50
1.1.55. Table: dbo.ASDK_INCIDENT_CHANGE (Relacion de los casos tipo Incidente con los casos tipo Cambio)	51
1.1.56. Table: dbo.ASDK_INCIDENT_CI (Relacion de los casos tipo Incidente con los CI's de la CMDb)	51
1.1.57. Table: dbo.ASDK_INCIDENT_PROBLEM (Relacion de los casos tipo Incidente con los casos tipo Problema)	52
1.1.58. Table: dbo.ASDK_INCIDENT_SELF (Relacion de un caso tipo Incidente con otro del mismo tipo)	53
1.1.59. Table: dbo.ASDK_INCIDENT_SERVICE_CALL (Relacion de los casos tipo Incidente con los casos tipo Llamada de servicio)	53
1.1.60. Table: dbo.ASDK_INCIDENT_TASK (Relacion de un caso tipo Incidente con Tareas)	54
1.1.61. Table: dbo.ASDK_PRECASE (Informacion detallada de las solicitudes registradas en Aranda)	54
1.1.62. Table: dbo.ASDK_PRECASE_CHANGE (Relacion de las solicitudes con los casos tipo Cambio)	57
1.1.63. Table: dbo.ASDK_PRECASE_INCIDENT (Relacion de las solicitudes con los casos tipo Incidente)	57
1.1.64. Table: dbo.ASDK_PRECASE_SERV_CALL (Relacion de las solicitudes con los casos tipo Incidente)	58
1.1.65. Table: dbo.ASDK_PROBLEM (Informacion detallada de los Problemas registrados en Aranda)	58
1.1.66. Table: dbo.ASDK_PROBLEM_ARTICLE (Relacion de los casos tipo Problema con los articulos de la base de datos de conocimiento)	63
1.1.67. Table: dbo.ASDK_PROBLEM_CHANGE (Relacion de los casos tipo Problema con los casos tipo Cambio)	64
1.1.68. Table: dbo.ASDK_PROBLEM_CI (Relacion de los casos tipo Problema con los CI's de la CMDb)	64
1.1.69. Table: dbo.ASDK_PROBLEM_SELF (Relacion de un caso tipo Problema con otro del mismo tipo)	65
1.1.70. Table: dbo.ASDK_PROBLEM_TASK (Relacion de un caso tipo Problema con Tareas)	66
1.1.71. Table: dbo.ASDK_PROCEDURE (Informacion detallada de los procedimientos de tareas de ASDK)	66
1.1.72. Table: dbo.ASDK_PROJECTS (Informacion detallada de los proyectos registrados en ASDK)	67
1.1.73. Table: dbo.ASDK_REASON (Informacion detallada de las razones registradas para ASDK)	68
1.1.74. Table: dbo.ASDK_RELATION_CAUSE (Informacion detallada de las causas de la relacion de ASDK)	69
1.1.75. Table: dbo.ASDK_ROUTER_HIST (Informacion Historica detallada de los enrutamientos realizados sobre los casos de ASDK)	70
1.1.76. Table: dbo.ASDK_SERVICE (Informacion detallada de los Servicios de ASDK)	71
1.1.77. Table: dbo.ASDK_SERVICE_CALL (Informacion detallada de las Llamadas de servicio registradas en Aranda)	75
1.1.78. Table: dbo.ASDK_SERVICE_CALL_ARTICLE (Relacion de los casos tipo Llamada de servicio con los articulos de la base de datos de conocimiento)	79
1.1.79. Table: dbo.ASDK_SERVICE_CALL_CHANGE (Relacion de los casos tipo Llamada de servicio con los casos tipo Cambio)	80
1.1.80. Table: dbo.ASDK_SERVICE_CALL_CI (Relacion de los casos tipo Llamada de servicio con los CI's de la CMDb)	81
1.1.81. Table: dbo.ASDK_SERVICE_CALL_PROBLEM (Relacion de los casos tipo Llamada de servicio con los casos tipo Problema)	81
1.1.82. Table: dbo.ASDK_SERVICE_CALL_SELF (Relacion de un caso tipo Llamada de servicio con otro del mismo tipo)	82
1.1.83. Table: dbo.ASDK_SERVICE_CATEGORY (Relacion entre servicios y categorias de ASDK)	83
1.1.84. Table: dbo.ASDK_SLA (Informacion detallada de los acuerdos de servicio registrados en ASDK)	83
1.1.85. Table: dbo.ASDK_SLA_STAGE (Tiempos de las etapas de los cambios definidos en el SLA)	85
1.1.86. Table: dbo.ASDK_STAGE (Informacion detallada de las etapas de los cambios)	86
1.1.87. Table: dbo.ASDK_SURVEY (Informacion detallada de las encuestas generadas en ASDK (Modulo antiguo))	86

1.1.88.	Table: dbo.ASDK_SURVEY_ANSWER (Listado de respuestas seleccionables en la encuesta (Modulo antiguo))	86
1.1.89.	Table: dbo.ASDK_SURVEY_CASES (Respuestas de las encuestas en los casos encuestados)	87
1.1.90.	Table: dbo.ASDK_SURVEY_QUESTION (Listado de preguntas de la encuesta (Modulo antiguo))	88
1.1.91.	Table: dbo.ASDK_TASK (Informacion detallada de las tareas registradas en ASDK)	88
1.1.92.	Table: dbo.ASDK_URGENCY (Informacion detallada de los tipos de Urgencia de ASDK)	89
1.1.93.	Table: dbo.ASDK_USUARIOXPROJECT (Relacion de los usuarios a los proyectos de ASDK)	90
1.1.94.	Table: dbo.ASDK_VOTING (Informacion detallada del proceso de aprobacion de los cambios)	90
1.1.95.	Table: dbo.ASDK_VOTING_FEATURES (Informacion detallada de los procesos de aprobacion creados en ASDK)	91
1.1.96.	Table: dbo.ASDK_VOTING_RESULT (Resultado de las votaciones de los cambios)	92
1.1.97.	Table: dbo.ASM_AUTHORIZE_TYPE (Informacion de los tipos de autorizacion creados en ASM)	92
1.1.98.	Table: dbo.ASM_LICENSE (Informacion detallada de las licencias registradas en ASM)	93
1.1.99.	Table: dbo.ASM_LICENSE_NOTES (Comentarios de las licencias)	94
1.1.100.	Table: dbo.ASM_LICENSING (Informacion general de las licencias registradas)	95
1.1.101.	Table: dbo.ASM_LICENSING_PC (Licencias asignadas a las estaciones desde ASM)	96
1.1.102.	Table: dbo.ASM_LICENSING_TYPE (Informacion de los tipos de licencia disponibles para ASM)	97
1.1.103.	Table: dbo.ASM_SCHEMA_LICENSING (Informacion de los esquemas de licenciamiento)	97
1.1.104.	Table: dbo.ASM_SCHEMA_USERAPP (Relacion de usuarios y esquemas creados en ASM)	98
1.1.105.	Table: dbo.ASM_SDB_CONFIG (Configuracion de la consolidacion en ASM)	98
1.1.106.	Table: dbo.ASM_SINC_DATES (Registro de control de consolidacion de ASM)	98
1.1.107.	Table: dbo.ASM_SOFT_AUTHORIZED_PC (Relacion de aplicaciones asociadas a las estaciones)	99
1.1.108.	Table: dbo.ASM_SOFTWARE_MEASURE (Informacion detallada de uso de software en las estaciones)	99
1.1.109.	Table: dbo.ASM_SOFTWARE_MEASURE_DAY (Informacion consolidada por dias de uso de software)	100
1.1.110.	Table: dbo.ASM_SOFTWARE_MEASURE_MONTH (Informacion consolidada por mes de uso de software)	100
1.1.111.	Table: dbo.ASM_TOTAL_LICENSING (Cantidad de licencias asignadas por agrupacion)	101
1.1.112.	Table: dbo.ASS_ARTICLE (Informacion detallada de los articulos de ASDK y ASS)	101
1.1.113.	Table: dbo.ASS_ARTICLE_SELF (Relacion de un Artículo con otro del mismo tipo)	105
1.1.114.	Table: dbo.ASS_CATEGORY_ARTICLE (Relacion de los articulos con las categorias de ASDK)	105
1.1.115.	Table: dbo.ASS_CI_ARTICLE (Relacion de los articulos con los CI's de la CMDDB)	106
1.1.116.	Table: dbo.ASS_CLASS (Clases de articulos)	106
1.1.117.	Table: dbo.ASS_CREATE_REASON (Razones de creacion de articulos)	107
1.1.118.	Table: dbo.ASS_PROJECT_ARTICLE (Relacion de los articulos con los proyectos de ASDK y ASS)	107
1.1.119.	Table: dbo.ASS_TYPE (Tipos de articulo)	108
1.1.120.	Table: dbo.BIOS (BIOS de cada estacion inventariada)	108
1.1.121.	Table: dbo.BOARD_SLOTS (Slots disponibles en la placa madre (motherboard))	109
1.1.122.	Table: dbo.CATEGORY (Categorias de archivos inventariados)	109
1.1.123.	Table: dbo.CATEGORYDEVELOPFILE (Informacion de los archivos de desarrollo)	109
1.1.124.	Table: dbo.CATEGORYDOCUMENTFILE (Informacion de los archivos de documento)	110
1.1.125.	Table: dbo.CATEGORYGRAPHICFILE (Informacion de los archivos de imagenes)	110
1.1.126.	Table: dbo.CATEGORYMEDIAFILE (Informacion de los archivos multimedia)	111
1.1.127.	Table: dbo.CATEGORYMUSICFILE (Informacion de los archivos de musica)	111
1.1.128.	Table: dbo.CATEGORYOTHERFILE (Informacion de otros archivos)	111
1.1.129.	Table: dbo.CATEGORYSYSTEMFILE (Informacion de los archivos de sistema)	112
1.1.130.	Table: dbo.CHANGE (Alarmas de AAM)	112
1.1.131.	Table: dbo.CI_CONFIGURATION_ITEM (Informacion detallada de los CI's almacenados en CMDDB)	113
1.1.132.	Table: dbo.COMPLETESOFTWARE (Informacion de los archivos exe inventariados)	117
1.1.133.	Table: dbo.COST_CENTER (Centros de Costos)	118

1.1.134.	Table: dbo.DETAILCATEGORY (Registro de extensiones que no se encuentran categorizadas)	118
1.1.135.	Table: dbo.DETAILSTATUS (Estado fisico de la estacion)	118
1.1.136.	Table: dbo.DISK_INFO (Informacion de los discos de las estaciones inventariadas)	119
1.1.137.	Table: dbo.ENUMPCPRJ (Estado de las notificaciones enviadas desde Aranda Software Delivery)	119
1.1.138.	Table: dbo.FILTERTREE (Agrupaciones de AAM)	120
1.1.139.	Table: dbo.GROUP_SOFTWARE (Grupos de software de ASM)	121
1.1.140.	Table: dbo.GROUP_USERS (Relacion entre los usuarios y grupos de especialista)	121
1.1.141.	Table: dbo.GROUPHD (Informacion detallada de los grupos de especialistas de ASDK)	122
1.1.142.	Table: dbo.HARDWARE (Informacion de Hardware inventariado por AAM)	123
1.1.143.	Table: dbo.HARDWAREPC (Relacion de las estaciones con su respectivo Hardware)	123
1.1.144.	Table: dbo.IPMACADDRESS (Detalle de configuracion de red de los equipos)	124
1.1.145.	Table: dbo.LICENTSW (Relacion del software con el ID del producto)	125
1.1.146.	Table: dbo.LOGENUMPCPRJ (Registro de logs de las notificaciones enviadas desde Aranda Software Delivery)	125
1.1.147.	Table: dbo.MEMORY (Detalle de la memoria en los equipos inventariados)	126
1.1.148.	Table: dbo.MEMORYDETAILSSOCKET (Informacion de sockets de memoria)	127
1.1.149.	Table: dbo.OPSYSTEM (Detalle del sistema operativo en las estaciones inventariadas)	127
1.1.150.	Table: dbo.PATH (Rutas de los archivos inventariados)	128
1.1.151.	Table: dbo.PCCOMPSF (Relacion de archivos ejecutables con equipos inventariados)	129
1.1.152.	Table: dbo.PCCTDEVELOPFILE (Detalle de los archivos de desarrollo inventariados)	130
1.1.153.	Table: dbo.PCCTDOCUMENTFILE (Detalle de los archivos de documento inventariados)	130
1.1.154.	Table: dbo.PCCTGRAPHICFILE (Detalle de los archivos de imagen inventariados)	131
1.1.155.	Table: dbo.PCCTMEDIAFILE (Detalle de los archivos multimedia inventariados)	132
1.1.156.	Table: dbo.PCCTMUSICFILE (Detalle de los archivos de musica inventariados)	132
1.1.157.	Table: dbo.PCCTOTHERFILE (Detalle de otros archivos inventariados)	133
1.1.158.	Table: dbo.PCCTSYSTEMFILE (Detalle de los archivos de sistema inventariados)	134
1.1.159.	Table: dbo.PCLISTNOTE (Comentarios de las estaciones inventariadas)	134
1.1.160.	Table: dbo.PCRUNCOMMANDS (Lista de comandos de ejecucion en las estaciones)	135
1.1.161.	Table: dbo.PERFIL_ACCIONE_REMOTE (Relacion de acciones y nivel de permisos)	135
1.1.162.	Table: dbo.PERFIL_ACCIONES (Acciones asociadas a perfiles)	136
1.1.163.	Table: dbo.PERFILES (Perfiles creados en Profile)	136
1.1.164.	Table: dbo.PHYSICALDISKS (Detalle de los discos inventariados en AAM)	137
1.1.165.	Table: dbo.PRINTER (Informacion de las impresoras conectadas a los equipos inventariados)	138
1.1.166.	Table: dbo.PROCESSOR (Informacion del procesador instalado en los equipos inventariados)	138
1.1.167.	Table: dbo.REMOTEPATH (Rutas remotas de ASD)	139
1.1.168.	Table: dbo.ROLE (Roles de especialistas)	139
1.1.169.	Table: dbo.ROLE_USERS (Relacion de usuarios y roles)	140
1.1.170.	Table: dbo.SD_DOWNLOAD_AUTHORIZATION (Relacion entre paquetes y perfiles de usuario)	140
1.1.171.	Table: dbo.SD_PACKAGE_INFO (Informacion de los paquetes publicados en ASD)	141
1.1.172.	Table: dbo.SO (PENDIENTE Informacion de los sistemas operativos inventariados en AAM)	141
1.1.173.	Table: dbo.SOFTWARE (Informacion de Software inventariado por AAM)	142
1.1.174.	Table: dbo.SOFTWARE_UNIFICATION (Registro unificado de Software)	143
1.1.175.	Table: dbo.SOFTWAREPC (Relacion de las estaciones con su respectivo Hardware)	143
1.1.176.	Table: dbo.SWD_DOWNLOAD_BY_PROJECT (Relacion de proyectos y AFS)	144
1.1.177.	Table: dbo.SWDPROJECT (Informacion de proyectos creados en ASD)	144
1.1.178.	Table: dbo.SWDURL (URL's de los proyectos de ASD)	145
1.1.179.	Table: dbo.SWHWMANUFACTURER (Informacion de fabricantes de Hardware)	145

1.1.180. Table: dbo.SYSTEM (Tabla base para hacer reportes de estaciones en AAM)	146
1.1.181. Table: dbo.SYSTEMDETAILS (Informacion de la placa madre de los equipos inventariados)	149
1.1.182. Table: dbo.TVIDEO (Informacion del adaptador de video de las estaciones inventariadas)	149
1.1.183. Table: dbo.UNITMAPPING (Informacion de las unidades mapeadas)	150
1.1.184. Table: dbo.USER_STATUS (Estados del usuario)	150
1.1.185. Table: dbo.USUARIOS (Informacion de los usuarios registrados en Aranda.)	151
1.1.186. Table: dbo.VENDOR (Informacion de las compañías y proveedores)	156
1.1.187. Table: dbo.VENDORLISTNOTE (Comentarios asociados a las compañías o proveedores)	158
1.1.188. Table: dbo.VERSION_DATABASE (Version de base de datos)	158
1.1.189. Table: dbo.WORKSTATIONPROFILE (Perfil de las estaciones inventariadas)	158
1.2. Views	159
1.2.1. View: dbo.BRAND (Marcas)	159
1.2.2. View: dbo.BUILDING (Edificios)	159
1.2.3. View: dbo.CHARGES (Cargos)	159
1.2.4. View: dbo.CITY (Ciudades)	160
1.2.5. View: dbo.COMPANY (Sucursales)	160
1.2.6. View: dbo.COUNTRY (Pais)	160
1.2.7. View: dbo.DELIVERY_EVENT_REPORT (Reporte de notificaciones enviadas en los proyectos)	160
1.2.8. View: dbo.DEPARTAMENTOS (Departamentos)	161
1.2.9. View: dbo.FLOOR (Piso)	161
1.2.10. View: dbo.LEVEL_PERMITS (Nivel de permisos)	161
1.2.11. View: dbo.MODEL (Modelos)	161
1.2.12. View: dbo.NUMBERDEP (Numero de departamento)	161
1.2.13. View: dbo.SITE (Sede)	162

Legend

-  Primary key
-  Primary key disabled
-  User-defined primary key
-  Unique key
-  Unique key disabled
-  User-defined unique key
-  Active trigger
-  Disabled trigger
-  Primary key relation
-  User-defined primary key relation
-  Foreign key relation
-  User-defined foreign key relation
-  Input
-  Output
-  Input/Output

TRIAL

1. ArandaDB

1.1. Tables

1.1.1. Table: dbo.AAM_APPLICATIONS (Informacion de Aplicaciones y Sistemas operativos creados en ASM)

Esta tabla registra las distintas aplicaciones y sistemas operativos que se crean desde la consola de Aranda Software Metrix. Dentro de esta se puede ver informacion como el tipo de software, los paquetes asociados o la licencia asociada a la aplicacion o sistema operativo, etc.

Columns

	Name	Data type	Description
🔑	FL_INT_APPLICATION_ID	int	Campo que identifica la aplicacion o sistema operativo y dentro de la tabla
	FL_STR_APPLICATION_NAME	varchar(200)	Nombre de la aplicacion o sistema operativo
	FL_INT_TYPE_ID	int	ID del tipo de software segun la tabla AAM_SOFTWARE_TYPE
	FL_BIT_ADD_USER	int	Campo de control de la aplicacion
	FL_BIT_HAS_RULE	int	Muestra 1 si se tiene habilitado el check "Instalado si tiene instalado al menos uno de los siguientes registros", si no esta habilitada esta opcion este campo muestra 0
	FL_INT_SCHEMA_ID	int	ID del tipo de esquema de licenciamiento segun la tabla ASM_SCHEMA_LICENSING
	appl_application_type	int	ID del tipo de aplicacion segun la tabla ASM_SCHEMA_LICENSING

Links to

	Table	Join	Name / Description
➤	dbo.AAM_SOFTWARE_TYPE	dbo.AAM_APPLICATIONS.FL_INT_TYPE_ID = dbo.AAM_SOFTWARE_TYPE.FL_INT_TYPE_ID	AAM_APPLICATIONS_FK1
➤	dbo.ASM_SCHEMA_LICENSING	dbo.AAM_APPLICATIONS.FL_INT_SCHEMA_ID = dbo.ASM_SCHEMA_LICENSING.FL_INT_SCHEMA_ID	AAM_APPLICATIONS_FK2

Linked from

	Table	Join	Name / Description
⬅	dbo.AAM_FILES_APPLICATION	dbo.AAM_APPLICATIONS.FL_INT_APPLICATION_ID = dbo.AAM_FILES_APPLICATION.FL_INT_APPLICATION_ID	AAM_FILES_APPLICATION_FK1
⬅	dbo.AAM_OPERATING_SYSTEM	dbo.AAM_APPLICATIONS.FL_INT_APPLICATION_ID = dbo.AAM_OPERATING_SYSTEM.opsy_applications_id	FK01_AAM_OPERATING_SYSTEM
⬅	dbo.AAM_PACKAGES	dbo.AAM_APPLICATIONS.FL_INT_APPLICATION_ID = dbo.AAM_PACKAGES.FL_INT_APPLICATION_ID	AAM_PACKAGES_FK1

Table		Join	Name / Description
↖	dbo.AAM_SOFTWARE_APPLICATION	dbo.AAM_APPLICATIONS.FL_INT_APPLICATION_ID = dbo.AAM_SOFTWARE_APPLICATION.FL_INT_APPLICATION_ID	AAM_SOFTWARE_APPLICATION_FK1
↖	dbo.ASM_LICENSING_PC	dbo.AAM_APPLICATIONS.FL_INT_APPLICATION_ID = dbo.ASM_LICENSING_PC.FL_INT_APPLICATION_ID	ASM_LICENSING_PC_FK1
↖	dbo.ASM_SCHEMA_USERAPP	dbo.AAM_APPLICATIONS.FL_INT_APPLICATION_ID = dbo.ASM_SCHEMA_USERAPP.FL_INT_APPLICATION_ID	ASM_SCHEMA_USERAPP_FK1

Unique keys

Name		Columns	Description
🔑	AAM_APPLICATIONS_PK	FL_INT_APPLICATION_ID	

1.1.2. Table: dbo.AAM_DOMAIN_GROUPS (Grupos de dominio de las estaciones inventariadas)

En esta tabla se registran todos los grupos de dominio encontrados en el inventario de las estaciones de Aranda Asset Management.

Columns

Name		Data type	Description
🔑	dogr_id	int	Campo identificador del grupo de dominio
	dogr_name	varchar(255)	Nombre del grupo de dominio

Linked from

Table		Join	Name / Description
↖	dbo.AAM_SYSTEM_DOMAIN_GROUPS	dbo.AAM_DOMAIN_GROUPS.dogr_id = dbo.AAM_SYSTEM_DOMAIN_GROUPS.dogr_id	FK_SDOGR_DOMAIN_GROUPS

Unique keys

Name		Columns	Description
🔑	PK_AAM_DOMAIN_GROUPS	dogr_id	
🔑	UK_AAM_DOMAIN_GROUPS	dogr_name	

1.1.3. Table: dbo.AAM_DOMAIN_USER (Usuarios de dominio de las estaciones inventariadas)

En esta tabla se registran todos los grupos de dominio encontrados en el inventario de las estaciones de Aranda Asset Management.

Columns

Name		Data type	Description
🔑	dous_id	int	Campo identificador del usuario de dominio
	dous_name	varchar(100)	Nombre del usuario de dominio

Unique keys

	Name	Columns	Description
	PK_AAM_DOMAIN_USER	dous_id	
	UK_AAM_DOMAIN_USER	dous_name	

1.1.4. Table: dbo.AAM_FILES_APPLICATION (Informacion de los archivos asociados a las aplicaciones de ASM)

Esta tabla registra el nombre de los archivos que estan asociados a las aplicaciones creadas por Aranda Software Metrix cuando se crea una aplicacion por archivo.

Columns

	Name	Data type	Description
	FL_INT_APPLICATION_ID	int	ID de la aplicacion segun la tabla AAM_APPLICATIONS
	FL_STR_FILE_NAME	varchar(100)	Nombre del archivo

Links to

	Table	Join	Name / Description
	dbo.AAM_APPLICATIONS	dbo.AAM_FILES_APPLICATION.FL_INT_APPLICATION_ID = dbo.AAM_APPLICATIONS.FL_INT_APPLICATION_ID	AAM_FILES_APPLICATION_FK1

1.1.5. Table: dbo.AAM_KEYBOARD (Teclados inventariados por AAM)

Esta tabla contiene la informacion detallada de los teclados conectados a las estaciones inventariadas por Aranda Asset Management.

Columns

	Name	Data type	Description
	keyb_pcid	int	ID de la estacion segun la tabla SYSTEM
	keyb_type	varchar(100)	Tipo de teclado. En este campo se ve la marca y el modelo del teclado.
	keyb_def_language	varchar(50)	Lenguaje del teclado
	keyb_def_country	varchar(50)	Pais del teclado
	keyb_def_layout	varchar(50)	Diseño del teclado
	krun_status	char(1)	Campo de control de la aplicacion.

Links to

	Table	Join	Name / Description
	dbo.SYSTEM	dbo.AAM_KEYBOARD.keyb_pcid = dbo.SYSTEM.PCID	FK1_AAM_KEYBOARD

1.1.6. Table: dbo.AAM_LOCAL_GROUP_MEMBERS (Miembros de los grupos locales en las estaciones)

Esta tabla registra los miembros de los grupos locales de las estaciones inventariadas por Aranda Asset Management

Columns

	Name	Data type	Description
	logr_id	int	ID del grupo local segun la tabla AAM_LOCAL_GROUPS

	Name	Data type	Description
	lgme_id	int	ID del usuario local segun la tabla AAM_LOCAL_USERS
	lgme_type	int	ID del tipo de miembro de usuario segun la tabla AFW_GROUP_MEMBER_TYPES
	krun_status	char(1)	Campo de control de la aplicacon

Links to

	Table	Join	Name / Description
	dbo.AAM_LOCAL_GROUPS	dbo.AAM_LOCAL_GROUP_MEMBERS. logr_id = dbo.AAM_LOCAL_GROUPS.logr_id	FK_LGME_AAM_LOCAL_GROUPS
	dbo.AFW_GROUP_MEMBER_TYPES	dbo.AAM_LOCAL_GROUP_MEMBERS. lgme_type = dbo.AFW_GROUP_MEMBER_TYPES.gmet_id	FK_LGME_AFW_GROUP_MEMBER_TYPES

Unique keys

	Name	Columns	Description
	PK_AAM_LOCAL_GROUP_MEMBERS	logr_id, lgme_id, lgme_type	

1.1.7. Table: dbo.AAM_LOCAL_GROUPS (Grupos locales de las estaciones inventariadas)

En esta tabla se registran los grupos locales de las estaciones inventariadas por Aranda Asset Management

Columns

	Name	Data type	Description
	logr_id	int	Campo identificador del grupo local
	logr_name	varchar(256)	Nombre del grupo local
	logr_comment	varchar(400)	Comentario asociado al grupo local
	pc_id	int	ID de la estacion segun la tabla SYSTEM
	krun_status	char(1)	Campo de control de la aplicacion.

Links to

	Table	Join	Name / Description
	dbo.SYSTEM	dbo.AAM_LOCAL_GROUPS. pc_id = dbo.SYSTEM.PCID	FK_SYSTEM_AAM_LOCAL_GROUPS

Linked from

	Table	Join	Name / Description
	dbo.AAM_LOCAL_GROUP_MEMBERS	dbo.AAM_LOCAL_GROUPS. logr_id = dbo.AAM_LOCAL_GROUP_MEMBERS.logr_id	FK_LGME_AAM_LOCAL_GROUPS

Unique keys

	Name	Columns	Description
	PK_AAM_LOCAL_GROUPS	logr_id	
	UK_AAM_LOCAL_GROUPS	logr_name, pc_id	

1.1.8. Table: dbo.AAM_LOCAL_USER (Usuarios locales en cada estacion inventariada.)

Esta tabla muestra los usuarios locales registrados en cada una de las estaciones inventariadas. Muestra el username del usuario, el comentario registrado y el grupo al que pertenece cada usuario.

Columns

	Name	Data type	Description
🔑	lous_pcid	int	ID de la estacion segun la tabla SYSTEM
🔑	lous_username	varchar(100)	Nombre de usuario
	lous_full_name	varchar(255)	Nombre completo
	lous_comment	varchar(255)	Comentario registrado para el usuario.
	lous_status	varchar(50)	Estado del usuario. Este estado puede ser ENABLE o DISABLE.
	lous_member_of	varchar(255)	Miembro al que pertenece el usuario
	krun_status	char(1)	Campo de control de la aplicacion.

Links to

	Table	Join	Name / Description
➤	dbo.SYSTEM	dbo.AAM_LOCAL_USER.lous_pcid = dbo.SYSTEM.PCID	FK1_AAM_LOCAL_USER

Unique keys

	Name	Columns	Description
🔑	PK_AAM_LOCAL_USER	lous_pcid, lous_username	

1.1.9. Table: dbo.AAM_MONITOR (Informacion de los monitores conectados a las estaciones inventariadas)

En esta tabla se registran todos los monitores conectados a las estaciones inventariadas en Aranda Asset Management. Se puede ver informacion como el fabricante del monitor, el modelo, el serial, la fecha de fabricacion y la revision.

Columns

	Name	Data type	Description
🔑	moni_pcid	int	ID de la estacion segun la tabla SYSTEM
🔑	moni_id	varchar(100)	Campo identificador del monitor
	moni_manufacturer_id	int	ID de la empresa fabricante del monitor segun la tabla SWHWMANUFACTURER
	moni_name	varchar(255)	Modelo del monitor
🔑	moni_serial	varchar(100)	Número serial del monitor
	moni_date	datetime	Fecha aproximada de fabricación del monitor (depende de lo que reporte la estructura EDID)
	moni_revision_number	varchar(50)	Versión de la estructura EDID del monitor - EDID = Extended display identification data.
	krun_status	char(1)	Campo de control de la aplicacion

Links to

Table	Join	Name / Description
➤ dbo.SWHWMANUFACTURER	dbo.AAM_MONITOR.moni_manufacturer_id = dbo.SWHWMANUFACTURER.HWMA NID	FK1_AAM_MONITOR

Unique keys

Name	Columns	Description
🔑 PK_AAM_MONITOR	moni_pcid, moni_id, moni_serial	

1.1.10. Table: dbo.AAM_OPERATING_SYSTEM (Relacion entre la aplicacion creada en ASM y el sistema operativo)

Esta tabla se utiliza exclusivamente para relacionar la aplicacion de la tabla AAM_APPLICATIONS con los sistemas operativos inventarados por ASSET MANAGEMENT en la tabla SO.

Columns

Name	Data type	Description
🔑 opsy_applications_id	int	ID de la aplicacion segun la tabla AAM_APPLICATIONS
opsy_so_id	int	ID del sistema operativo segun la tabla SO

Links to

Table	Join	Name / Description
➤ dbo.AAM_APPLICATIONS	dbo.AAM_OPERATING_SYSTEM.opsy_applications_id = dbo.AAM_APPLICATIONS.FL_INT_APP LICATION_ID	FK01_AAM_OPERATING_SYSTEM
➤ dbo.SO	dbo.AAM_OPERATING_SYSTEM.opsy_so_id = dbo.SO.SOID	FK02_AAM_OPERATING_SYSTEM

Unique keys

Name	Columns	Description
🔑 PK_AAM_OPERATING_SYSTEM	opsy_applications_id, opsy_so_id	
🔑 UK__AAM_OPERATING_SYSTEM	opsy_so_id	

1.1.11. Table: dbo.AAM_PACKAGES (Informacion de paquetes asociados a aplicaciones de AAM)

Esta tabla registra todos los paquetes asociados a las aplicaciones creadas por archivo en Aranda Software Metrix. Los paquetes son usualmente archivos ejecutables .exe asociados a alguna aplicacion especifica. En esta tabla se puede ver informacion como el nombre del paquete, la aplicacion a la que se encuentra asociada y la version del paquete.

Columns

Name	Data type	Description
🔑 FL_INT_PACKAGE_ID	int	Campo identificador del paquete.
FL_STR_PACKAGE_NAME	varchar(100)	Nombre del paquete
FL_INT_APPLICATION_ID	int	ID de la aplicacion segun la tabla AAM_APPLICATIONS
pack_version	varchar(100)	Version del paquete o archivo.

Links to

Table	Join	Name / Description
 dbo.AAM_APPLICATIONS	dbo.AAM_PACKAGES.FL_INT_APPLICATION_ID = dbo.AAM_APPLICATIONS.FL_INT_APPLICATION_ID	AAM_PACKAGES_FK1

Unique keys

Name	Columns	Description
 AAM_PACKAGES_PK	FL_INT_PACKAGE_ID	

1.1.12. Table: dbo.AAM_PC_FOR_REMOVAL (Estaciones en proceso de eliminacion)

En esta tabla se registran todas aquellas estaciones inventariadas que se han eliminado.

Columns

Name	Data type	Description
 ID	int	Consecutivo de estaciones eliminadas
GUID	varchar(256)	Identificador universal unico de la estacion que se genera al momento de instalar el agente.
SOURCE	int	ID de aplicacion desde donde se elimina la estacion segun la tabla APLICACIONES
DATE_INSERTED	datetime	Fecha en la que se elimino la estacion

Unique keys

Name	Columns	Description
 PK_AAM_PC_FOR_REMOVAL	ID	

1.1.13. Table: dbo.AAM_PRINTER_DRIVE (Informacion de los Drivers de impresoras de AAM)

En esta tabla se registran todos los drivers o controladores de impresion asociados a las impresoras inventariadas.

Columns

Name	Data type	Description
 prdr_id	int	Campo identificador del driver de impresion
prdr_name	varchar(150)	Nombre del driver.

Linked from

Table	Join	Name / Description
 dbo.PRINTER	dbo.AAM_PRINTER_DRIVE.prdr_id = dbo.PRINTER.pdriveid	fk1_printer

Unique keys

Name	Columns	Description
 PK_AAM_PRINTER_DRIVE	prdr_id	
 UNI_AAM_PRINTER_DRIVE	prdr_name	

1.1.14. Table: dbo.AAM_RANGEIP_FILTERTREE (Rangos de IP's por agrupacion de AAM)

En esta tabla se registran los rangos de IP por agrupacion que se configuran en el modulo Settings.

Columns

	Name	Data type	Description
	ID	int	Campo identificador del rango
	IP_INICIAL	varchar(50)	Direccion IP inicial del rango.
	IP_FINAL	varchar(50)	Direccion IP final del rango.
	LEVELFILTER	int	ID de la agrupacion segun la tabla FILTERTREE
	SUBNET	varchar(50)	

Unique keys

	Name	Columns	Description
	AAM_RANGEIP_FILTERTREE_PK	ID	

1.1.15. Table: dbo.AAM_SOFTWARE_APPLICATION (Relacion entre el software y las aplicaciones creadas en ASM)

Esta tabla muestra exclusivamente la asociacion entre el software inventariado por Aranda Asset Management y las aplicaciones creadas en Aranda Software Metrix, es decir, esta tabla registra informacion unicamente cuando se tienen creadas aplicaciones por software en Aranda Software Metrix.

Columns

	Name	Data type	Description
	FL_INT_APPLICATION_ID	int	ID de la aplicacion segun la tabla AAM_APPLICATIONS
	FL_INT_SWID	int	ID del Software segun la tabla SOFTWARE

Links to

	Table	Join	Name / Description
	dbo.AAM_APPLICATIONS	dbo.AAM_SOFTWARE_APPLICATION. FL_INT_APPLICATION_ID = dbo.AAM_APPLICATIONS.FL_INT_APPLICATION_ID	AAM_SOFTWARE_APPLICATION_FK1
	dbo.SOFTWARE	dbo.AAM_SOFTWARE_APPLICATION. FL_INT_SWID = dbo.SOFTWARE.SWID	AAM_SOFTWARE_APPLICATION_FK2

1.1.16. Table: dbo.AAM_SOFTWARE_TYPE (Informacion del tipo de software creado desde la consola de ASM)

En esta tabla se registran todos los tipos de software creados desde la consola de Aranda Software Metrix.

Columns

	Name	Data type	Description
	FL_INT_TYPE_ID	int	Campo Identificador del tipo de software.
	FL_STR_TYPE_NAME	varchar(100)	Nombre del tipo de Software.

Linked from

	Table	Join	Name / Description
	dbo.AAM_APPLICATIONS	dbo.AAM_SOFTWARE_TYPE.FL_INT_TYPE_ID = dbo.AAM_APPLICATIONS.FL_INT_TYPE_ID	AAM_APPLICATIONS_FK1

Unique keys

Name	Columns	Description
 AAM_SOFTWARE_TYPE_PK	FL_INT_TYPE_ID	

1.1.17. Table: dbo.AAM_SYSTEM_DOMAIN_GROUPS (Relacion entre los grupos de dominio y las estaciones)

Esta tabla muestra los grupos de dominio existentes dentro de cada una de las estaciones inventariadas por Aranda Asset Management

Columns

Name	Data type	Description
 pc_id	int	ID de la estacion segun la tabla SYSTEM
 dogr_id	int	ID del grupo de dominio segun la tabla AAM_DOMAIN_GROUPS

Links to

Table	Join	Name / Description
 dbo.AAM_DOMAIN_GROUPS	dbo.AAM_SYSTEM_DOMAIN_GROUP S.dogr_id = dbo.AAM_DOMAIN_GROUPS.dogr_id	FK_SDOGR_DOMAIN_GROUPS
 dbo.SYSTEM	dbo.AAM_SYSTEM_DOMAIN_GROUP S.pc_id = dbo.SYSTEM.PCID	FK_SDOGR_SYSTEM

Unique keys

Name	Columns	Description
 PK_AMM_SYSTEM_DOMAIN_GROU PS	pc_id, dogr_id	

1.1.18. Table: dbo.AAM_TREE_PERMIT_PROFILE (Relacion de perfiles de usuario con agrupaciones de AAM)

Esta tabla muestra que perfiles tienen permisos sobre determinadas agrupaciones de Aranda Asset Management

Columns

Name	Data type	Description
 FL_INT_NODEID	int	ID de la agrupacion de AAM segun la tabla FILTERTREE
 FL_INT_PROFILEID	int	ID del perfil de usuarios segun la tabla PERFILES

Unique keys

Name	Columns	Description
 AAM_TREE_PERMIT_PROFILE_PK	FL_INT_NODEID, FL_INT_PROFILEID	

1.1.19. Table: dbo.ACCIONES (Acciones permitidas a los usuarios por aplicacion)

Esta tabla contiene todas las acciones que se permiten realizar a los usuarios en las aplicaciones de Aranda, es decir, esta tabla contiene todos los permisos existentes por aplicacion.

Columns

	Name	Data type	Description
🔑	CODAPLICACION	int	ID de la aplicacion segun la tabla APLICACIONES
🔑	CODACCION	int	ID de la accion Campo identificador de la accion
	NOMACCION	varchar(50)	Nombre de la accion
	IsReadOnly	int	

Links to

	Table	Join	Name / Description
➔	dbo.APLICACIONES	dbo.ACCIONES.CODAPLICACION = dbo.APLICACIONES.CODAPLICACION	ACCIONES_FK1

Linked from

	Table	Join	Name / Description
➔	dbo.PERFIL_ACCIONES	dbo.ACCIONES.CODACCION = dbo.PERFIL_ACCIONES.CODACCION, dbo.ACCIONES.CODAPLICACION = dbo.PERFIL_ACCIONES.CODAPLICACION	PERFIL_ACCIONES_FK1

Unique keys

	Name	Columns	Description
🔑	ACCIONES_PK	CODAPLICACION, CODACCION	

1.1.20. Table: dbo.ADDITIONALDATA (Datos adicionales asociados a las estaciones)

En esta tabla se registran todos los datos adicionales creados por el administrador para las estaciones inventariadas en Aranda Asset Management

Columns

	Name	Data type	Description
🔑	PCID	int	ID de la estacion segun la tabla SYSTEM
	FIELD1	varchar(50)	Informacion del campo adicional 1
	FIELD2	varchar(50)	Informacion del campo adicional 2
	FIELD3	varchar(50)	Informacion del campo adicional 3
	FIELD4	varchar(50)	Informacion del campo adicional 4
	FIELD5	varchar(50)	Informacion del campo adicional 5
	FIELD6	varchar(50)	Informacion del campo adicional 6
	FIELD7	varchar(50)	Informacion del campo adicional 7
	FIELD8	varchar(50)	Informacion del campo adicional 8
	FIELD9	varchar(50)	Informacion del campo adicional 9
	FIELD10	varchar(50)	Informacion del campo adicional 10
	FIELD11	varchar(50)	Informacion del campo adicional 11
	FIELD12	varchar(50)	Informacion del campo adicional 12
	FIELD13	varchar(50)	Informacion del campo adicional 13

Name		Data type	Description
FIELD14		varchar(50)	Informacion del campo adicional 14
FIELD15		varchar(50)	Informacion del campo adicional 15
FIELD16		varchar(50)	Informacion del campo adicional 16
FIELD17		varchar(50)	Informacion del campo adicional 17
FIELD18		varchar(50)	Informacion del campo adicional 18
FIELD19		varchar(50)	Informacion del campo adicional 19
FIELD20		varchar(50)	Informacion del campo adicional 20
FIELD21		varchar(80)	Informacion del campo adicional 21
FIELD22		varchar(80)	Informacion del campo adicional 22
FIELD23		varchar(80)	Informacion del campo adicional 23
FIELD24		varchar(80)	Informacion del campo adicional 24
FIELD25		varchar(80)	Informacion del campo adicional 25
FIELD26		varchar(80)	Informacion del campo adicional 26
FIELD27		varchar(80)	Informacion del campo adicional 27
FIELD28		varchar(80)	Informacion del campo adicional 28
FIELD29		varchar(80)	Informacion del campo adicional 29
FIELD30		varchar(80)	Informacion del campo adicional 30
FIELD31		varchar(80)	Informacion del campo adicional 31
FIELD32		varchar(80)	Informacion del campo adicional 32
FIELD33		varchar(80)	Informacion del campo adicional 33
FIELD34		varchar(80)	Informacion del campo adicional 34
FIELD35		varchar(80)	Informacion del campo adicional 35
FIELD36		varchar(80)	Informacion del campo adicional 36
FIELD37		varchar(80)	Informacion del campo adicional 37
FIELD38		varchar(80)	Informacion del campo adicional 38
FIELD39		varchar(80)	Informacion del campo adicional 39
FIELD40		varchar(80)	Informacion del campo adicional 40
FIELD41		varchar(80)	Informacion del campo adicional 41
FIELD42		varchar(80)	Informacion del campo adicional 42
FIELD43		varchar(80)	Informacion del campo adicional 43
FIELD44		varchar(80)	Informacion del campo adicional 44
FIELD45		varchar(80)	Informacion del campo adicional 45
FIELD46		varchar(80)	Informacion del campo adicional 46
FIELD47		varchar(80)	Informacion del campo adicional 47
FIELD48		varchar(80)	Informacion del campo adicional 48
FIELD49		varchar(80)	Informacion del campo adicional 49
FIELD50		varchar(80)	Informacion del campo adicional 50
FIELD51		varchar(80)	Informacion del campo adicional 51

Name	Data type	Description
FIELD52	varchar(80)	Informacion del campo adicional 52
FIELD53	varchar(80)	Informacion del campo adicional 53
FIELD54	varchar(80)	Informacion del campo adicional 54
FIELD55	int	Informacion del campo adicional 55
FIELD56	int	Informacion del campo adicional 56
FIELD57	int	Informacion del campo adicional 57
FIELD58	int	Informacion del campo adicional 58
FIELD59	int	Informacion del campo adicional 59
FIELD60	int	Informacion del campo adicional 60
FIELD61	int	Informacion del campo adicional 61
FIELD62	int	Informacion del campo adicional 62
FIELD63	int	Informacion del campo adicional 63
FIELD64	int	Informacion del campo adicional 64

Links to

Table	Join	Name / Description
➤ dbo.SYSTEM	dbo.ADDITIONALDATA.PCID = dbo.SYSTEM.PCID	ADDITIONALDATA_FK1

Unique keys

Name	Columns	Description
🔑 ADDITIONALDATA_PK	PCID	

1.1.21. Table: **dbo.ADDITIONALDATA_USER** (Informacion adicional de los usuarios)

En esta tabla se registran todos los datos adicionales de los usuarios registrados en la base de datos de Aranda

Columns

Name	Data type	Description
🔑 CODUSUARIO	int	ID del usuario segun la tabla
ADU_FIELD1	varchar(255)	Campo adicional de usuario 1
ADU_FIELD2	varchar(255)	Campo adicional de usuario 2
ADU_FIELD3	varchar(255)	Campo adicional de usuario 3
ADU_FIELD4	varchar(255)	Campo adicional de usuario 4
ADU_FIELD5	varchar(255)	Campo adicional de usuario 5
ADU_FIELD6	varchar(255)	Campo adicional de usuario 6
ADU_FIELD7	varchar(255)	Campo adicional de usuario 7
ADU_FIELD8	varchar(255)	Campo adicional de usuario 8
ADU_FIELD9	varchar(255)	Campo adicional de usuario 9
ADU_FIELD10	varchar(255)	Campo adicional de usuario 10

Links to

	Table	Join	Name / Description
➤	dbo.USUARIOS	dbo.ADDITIONALDATA_USER.CODUSUARIO = dbo.USUARIOS.CODUSUARIO	ADDITIONALDATA_USER_FK1

Unique keys

	Name	Columns	Description
🔑	ADDITIONALDATA_USER_PK	CODUSUARIO	

1.1.22. Table: dbo.AFW_ADD_FIELDS_CONFIG (Informacion de configuracion de los campos adicionales avanzados)

En esta tabla se almacena toda la informacion sobre la configuracion de los campos adicionales avanzados como lo son los campos adicionales por estado, por servicio o por categoria. En esta tabla se puede ver cuando un campo adicional es editable o no, visible o no, obligatorio o no, etc.

Columns

	Name	Data type	Description
🔑	FL_INT_ID_FIELD	int	Campo identificador del campo adicional avanzado (Numero)
	FL_STR_IDENTIFIER	varchar(50)	Identificador del campo adicional avanzado (Texto)
	FL_STR_NAME	varchar(255)	Nombre del campo adicional avanzado
	FL_STR_DESCRIPTION	varchar(255)	Descripcion del campo adicional avanzado
	FL_INT_FIELD_TYPE	int	Tipo de dato: 1- Texto 2- Fecha 3- Lista 4- Paragrafo 5- Check Box 6- Texto numerico
	FL_INT_ID_PROJECT	int	ID del proyecto segun la tabla ASDK_PROJECTS al que pertenece el campo adicional
	FL_INT_REGISTRY_TYPE	int	Tipo de registro del campo adicional: 1- Incidente 2- Problema 3- Cambio 4- Llamada de servicio 6- Tarea
	FL_INT_MANDATORY_USER	int	Campo que indica si el campo es obligatorio para el usuario: 1- Obligatorio 0- No obligatorio
	FL_INT_MANDATORY_ESP	int	Campo que indica si el campo es obligatorio para el especialista: 1- Obligatorio 0- No obligatorio
	FL_INT_VISIBLE_USER	int	Campo que indica si el campo es visible para el usuario: 1- Visible 0- No Visible
	FL_INT_VISIBLE_ESP	int	Campo que indica si el campo es visible para el especialista: 1- Visible 0- No Visible
	FL_INT_EDITABLE_USER	int	Campo que indica si el campo es editable para el usuario: 1- Editable 0- No Editable
	FL_INT_EDITABLE_ESP	int	Campo que indica si el campo es editable para el especialista: 1- Editable 0- No Editable
	FL_INT_REG_HISTORY	int	Campo que indica si el campo guarda historico o no: 1- Guarda 0- No Guarda
	FL_INT_ORDER	int	Orden del campo en la lista de campos
	FL_INT_STATUS_FIELD	int	Campo que indica si el campo esta activo: 0- Inactivo 1- Activo
	FL_STR_MASK	varchar(50)	Campo de control interno
	REL_FIELD_ID	int	Campo de control interno

Links to

Table	Join	Name / Description
➤ dbo.ASDK_PROJECTS	dbo.AFW_ADD_FIELDS_CONFIG.FL_INT_ID_PROJECT = dbo.ASDK_PROJECTS.FL_INT_ID	FK_AFW_ADD_FIELDS_CONFIG_FLINTPROJECTID__ASDK_PROJECTS_FLINTID

Linked from

Table	Join	Name / Description
⬅ dbo.AFW_ADD_FIELDS_DATA	dbo.AFW_ADD_FIELDS_CONFIG.FL_INT_ID_FIELD = dbo.AFW_ADD_FIELDS_DATA.FL_INT_ID_FIELD	FK_AFW_ADD_FIELDS_DATA_FLINTIDFIELD__AFW_ADD_FIELDS_CONFIG_FLINTIDFIELD
⬅ dbo.AFW_ADD_FIELDS_DATA	dbo.AFW_ADD_FIELDS_CONFIG.FL_INT_ID_FIELD = dbo.AFW_ADD_FIELDS_DATA.FL_INT_ID_FIELD	FK_AFW_ADD_FIELDS_CONFIG_LOOKUP_FLINTIDFIELD__AFW_ADD_FIELDS_CONFIG_FLINTIDFIELD

Unique keys

Name	Columns	Description
🔑 PK_AFW_ADD_FIELDS_CONFIG	FL_INT_ID_FIELD	

1.1.23. Table: dbo.AFW_ADD_FIELDS_CONFIG_LOOKUP (Lista de valores asociados a un campo adicional avanzado)

Esta tabla almacena los valores definidos en los campos adicionales avanzados tipo lista.

Columns

Name	Data type	Description
FL_INT_ID_FIELD	int	ID del campo adicional avanzado segun la tabla AFW_ADD_FIELDS_CONFIG
FL_STR_LOOKUP_VALUE	varchar(255)	Valor del campo en la lista
🔑 lookup_id	int	Campo identificador de la lista.

Unique keys

Name	Columns	Description
🔑 PK_AFW_ADD_FIELDS_CONFIG_LOOKUP	lookup_id	

1.1.24. Table: dbo.AFW_ADD_FIELDS_DATA (Valores de los campos adicionales avanzados)

Esta tabla contiene los valores que se han dado para los campos adicionales de la tabla AFW_ADD_FIELDS_CONFIG en los campos registrados en ASDK.

Columns

Name	Data type	Description
🔑 FL_INT_ID_DATA	int	Campo identificador del consecutivo de valor del campo adicional
FL_INT_ID_CASO	int	ID global del caso segun las tablas ASDK_INCIDENT, ASDK_SERVICE_CALL y ASDK_CHANGE sobre el cual se asigno el valor para el campo adicional.
FL_INT_REGISTRY_TYPE	int	Tipo de registro del campo adicional: 1- Incidente 2- Problema 3- Cambio 4- Llamada de servicio 6- Tarea

Name	Data type	Description
FL_INT_ID_FIELD	int	ID del campo adicional avanzado segun la tabla AFW_ADD_FIELDS_CONFIG
FL_STR_FIELD_VALUE	varchar(4000)	Valor tipo cadena de texto. Este campo solo se llena cuando el tipo de campo adicional es texto.
FL_INT_FIELD_VALUE	bigint	Valor tipo numerico. Este campo solo se llena cuando el tipo de campo adicional es numerico.
FL_DATE_FIELD_VALUE	datetime	Valor tipo fecha. Este campo solo se llena cuando el tipo de campo adicional es fecha.

Links to

Table	Join	Name / Description
➤ dbo.AFW_ADD_FIELDS_CONFIG	dbo.AFW_ADD_FIELDS_DATA.FL_INT_ID_FIELD = dbo.AFW_ADD_FIELDS_CONFIG.FL_INT_ID_FIELD	FK_AFW_ADD_FIELDS_DATA_FLINTIDFIELD__AFW_ADD_FIELDS_CONFIG_FLINTIDFIELD
➤ dbo.AFW_ADD_FIELDS_CONFIG	dbo.AFW_ADD_FIELDS_DATA.FL_INT_ID_FIELD = dbo.AFW_ADD_FIELDS_CONFIG.FL_INT_ID_FIELD	FK_AFW_ADD_FIELDS_CONFIG_LOOKUP_FLINTIDFIELD__AFW_ADD_FIELDS_CONFIG_FLINTIDFIELD

Unique keys

Name	Columns	Description
🔑 PK_AFW_ADD_FIELDS_DATA	FL_INT_ID_DATA	

1.1.25. Table: **dbo.AFW_ADDITIONAL_FIELDS** (Informacion de configuracion de los campos adicionales normales)

Esta tabla muestra como fueron configurados los campos adicionales y tambien indican a que campo de las tablas **ASDK_INCIDENT**, **ASDK_PROBLEM**, **ASDK_SERVICE_CALL**, **ASDK_CHANGE**, **ASDK_TASK**, etc. apuntan dichos campos adicionales normales

Columns

Name	Data type	Description
🔑 FL_INT_ID	int	Campo identificador del campo adicional
FL_STR_NAME	varchar(50)	Nombre del campo adicional
FL_STR_CAPTION	varchar(255)	Nombre para mostrar del campo adicional
FL_INT_TYPE	int	Tipo de dato: 1- Texto 2- Fecha 3- Lista 4- Paragrafo 5- Check Box 6- Texto numerico
FL_STR_TABLE	varchar(50)	Tabla a la que pertenece el campo adicional
FL_INT_MANDATORY	int	Campo que indica si el campo es obligatorio para el usuario: 1- Visible 0- No Visible
FL_INT_VISIBLE	int	Campo que indica si el campo es visible para el usuario: 1- Visible 0- No Visible
FL_INT_PROJECT_ID	int	ID segun la tabla ASDK_PROJECTS a la que pertenece el campo adicional
FL_INT_ORDER	int	Numero de orden del campo adicional
ADFI_FIELD_ALIAS	varchar(35)	Alias del campo adicional (Sirve para ubicar el valor del campo adicional segun la tabla indicada en el campo FL_STR_TABLE)
FL_INT_REG_HISTORY	int	Campo que indica si el campo guarda historico o no: 1- Guarda 0- No Guarda
FL_STR_MASK	varchar(50)	Campo de control interno

Name	Data type	Description
REL_FIELD_ID	int	Campo de control interno

Links to

Table	Join	Name / Description
➤ dbo.ASDK_PROJECTS	dbo.AFW_ADDITIONAL_FIELDS.FL_INT_PROJECT_ID = dbo.ASDK_PROJECTS.FL_INT_ID	FK_AFW_ADDITIONAL_FIELDS_ASDK_PROJECTS

Linked from

Table	Join	Name / Description
⬅️ dbo.AFW_ADDITIONAL_FIELDS_LOOKUPS	dbo.AFW_ADDITIONAL_FIELDS.FL_INT_ID = dbo.AFW_ADDITIONAL_FIELDS_LOOKUPS.FL_INT_FIELD_ID	FK_AFW_ADDITIONAL_FIELDS_LOOKUPS_AFW_ADDITIONAL_FIELDS

Unique keys

Name	Columns	Description
🔑 PK_AFW_ADDITIONAL_FIELDS	FL_INT_ID	

1.1.26. Table: dbo.AFW_ADDITIONAL_FIELDS_LOOKUPS (Lista de valores asociados a un campo adicional)

Esta tabla almacena los valores definidos en los campos adicionales tipo lista.

Columns

Name	Data type	Description
FL_INT_FIELD_ID	int	ID del campo adicional segun la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS
FL_STR_VALUE	varchar(4000)	Valor del campo
🔑 lookup_id	int	Campo Identificador de la lista

Links to

Table	Join	Name / Description
➤ dbo.AFW_ADDITIONAL_FIELDS	dbo.AFW_ADDITIONAL_FIELDS_LOOKUPS.FL_INT_FIELD_ID = dbo.AFW_ADDITIONAL_FIELDS.FL_INT_ID	FK_AFW_ADDITIONAL_FIELDS_LOOKUPS_AFW_ADDITIONAL_FIELDS

Unique keys

Name	Columns	Description
🔑 PK_AFW_ADDITIONAL_FIELDS_LOOKUPS	lookup_id	

1.1.27. Table: dbo.AFW_CATALOG (Informacion general del catalogo de la base de datos)

En esta tabla se registran los datos del catalogo de la base de datos, es decir, aqui se puede encontrar el registro de las ciudades, paises, sedes, campos lookups, informacion de algunos campos de interfaz, etc

Columns

Name	Data type	Description
CATA_ID	int	Campo identificador del catalogo

Name	Data type	Description
CATA_DESCRIPTION	varchar(50)	Descripcion del catalogo. Puede ser un catalogo de ciudades, paises, marcas, centros de costo, etc
CATA_DATATYPE	char(1)	Tipo de dato del catalogo. Si el catalogo es una cadena de caracteres este campo mostrara V y si es un catalogo numerico este campo mostrara N
CATA_MASK	varchar(50)	Este campo ya no aplica para la herramienta
CATA_NUM_ROWS	int	Cantidad de registros que contiene el catalogo
CATA_MAX_LENGTH	int	Longitud maxima de caracteres permitida en el catalogo
CATA_STATUS	char(1)	Estado del catalogo. Si esta activo muestra 1, de lo contrario mostrara 0.

Linked from

Table	Join	Name / Description
← dbo.AFW_CATALOG_CODE	dbo.AFW_CATALOG.CATA_ID = dbo.AFW_CATALOG_CODE.CODE_CATA_ID	FK_AFW_CATALOG_CODE

Unique keys

Name	Columns	Description
🔑 PK_AFW_CATALOGS	CATA_ID	
🔑 UK_DESCRIPTION	CATA_ID, CATA_DESCRIPTION	

1.1.28. Table: dbo.AFW_CATALOG_CODE (Informacion detallada de los catalogos de la base de datos)

Esta tabla contiene la informacion de cada uno de los catalogos registrados en la tabla AFW_CATALOG

Columns

Name	Data type	Description
🔑 CODE_ID	int	Campo identificador del registro del catalogo
CODE_CATA_ID	int	ID del catalogo de la base de datos segun la tabla AFW_CATALOG
CODE_VALUE	varchar(255)	Registro asociado al catalogo, es decir, si el CODE_CATA_ID pertenece al catalogo de Paises, este campo mostrara como valor un país, por ejemplo Colombia, Argentina, etc.
CODE_ADDITIONAL	varchar(255)	Informacion adicional del registro asociado al catalogo, es decir, informacion adicional del registro en el campo CODE_VALUE de esta tabla
CODE_STATUS	char(1)	Estado del registro del catalogo. Si esta activo muestra 1, de lo contrario mostrara 0.
code_description	varchar(500)	Descripcion del registro del catalogo.

Links to

Table	Join	Name / Description
➤ dbo.AFW_CATALOG	dbo.AFW_CATALOG_CODE.CODE_CATA_ID = dbo.AFW_CATALOG.CATA_ID	FK_AFW_CATALOG_CODE

Unique keys

Name	Columns	Description
🔑 PK_AFW_DBMA_CODES	CODE_ID	

1.1.29. Table: dbo.AFW_GROUP_MEMBER_TYPES (Tipos de miembros dentro de una estacion inventariada)

Esta tabla contiene el listado de tipos de miembros existentes dentro de los grupos de usuarios de los equipos inventariados dentro de Aranda Asset Management.

Columns

	Name	Data type	Description
	gmet_id	int	Campo identificador del tipo de miembro
	gmet_description	varchar(20)	Descripcion del tipo de miembro

Linked from

	Table	Join	Name / Description
	dbo.AAM_LOCAL_GROUP_MEMBERS	dbo.AFW_GROUP_MEMBER_TYPES.gmet_id = dbo.AAM_LOCAL_GROUP_MEMBERS.lgme_type	FK_LGME_AFW_GROUP_MEMBER_TYPES

Unique keys

	Name	Columns	Description
	PK_AFW_GROUP_MEMBER_TYPES	gmet_id	

1.1.30. Table: dbo.AFW_MAIL_HISTORY (Historico de correos enviados desde Aranda)

Esta tabla contiene el registro historico de los correos enviados desde el servidor de Aranda a los usuarios de la plataforma. Dentro de esta tabla se puede ver la fecha en la que se envió el correo, el asunto y cuerpo del correo, el remitente, el receptor, el servidor desde donde se envió el correo, etc.

Columns

	Name	Data type	Description
	mail_id	int	Campo identificador del correo.
	mail_receiver	varchar(4000)	Correo electronico del receptor del correo
	mail_subject	varchar(100)	Asunto del correo
	mail_body	text	Cuerpo del correo
	mail_status	int	Estado del correo: 1 - Indica que el correo esta pendiente por enviarse 2- Indica que el correo se envió 3- Fallo el envío del correo.
	mail_sender	varchar(4000)	Correo electronico del remitente del correo
	mail_sender_name	varchar(4000)	Nombre asociado al correo electronico del remitente del correo.
	mail_protocol	int	Protocolo utilizado para enviar el correo: 1 - SMTP 2- MAPI
	mail_format	int	Campo de control de la aplicacion
	mail_category	varchar(100)	Aplicacion de Aranda desde la que se envió el correo.
	mail_server	varchar(4000)	Servidor de correo desde el que se envió el correo
	mail_port	int	Puerto asignado para el envío de correos
	mail_user_account	varchar(100)	Cuenta de correo utilizada para autenticarse al servidor de correo
	mail_user_password	varchar(100)	Contraseña encriptada utilizada para autenticarse al servidor de correo
	mail_created	datetime	Fecha en la que se genero el correo

Name	Data type	Description
mail_ssl	int	Protocolo SSL para envio de correos: 1- Activo 2- Inactivo
mail_receiver_id	int	Codigo de usuario receptor del correo segun la tabla USUARIOS
mail_dispatcher	varchar(256)	Servidor de Aranda donde se genero el correo.
mail_date_to_send	datetime	Fecha programada para enviar el correo al receptor
ID_MESAAGE	int	Identificador del mensaje dado por la tabla AFW_MAIL

Unique keys

Name	Columns	Description
 PK_AFW_MAIL__9D7A09AE6B30A2D1	mail_id	

1.1.31. Table: dbo.AFW_STATUS (Informacion detallada de los estados de Aranda)

Esta tabla contiene la informacion sobre los estados creados para todos los modulos de ASDK, ASS y CMDDB.

Columns

Name	Data type	Description
 stat_id	int	Campo identificador del Estado
stat_app_category	int	Tipo de registro del campo adicional: 1- Incidente 2- Problema 3- Cambio 4- Llamada de servicio 5- CMDDB 6- Tarea 8- Catalogo de servicios 10- Solicitudes
stat_name	varchar(50)	Nombre del estado
stat_description	varchar(250)	Descripcion del estado
stat_background_color	int	Codigo de color de fondo
stat_foreground_color	int	Codigo de color de letra
stat_background_color_rgb	varchar(12)	Codigo RGB de color de fondo
stat_foreground_color_rgb	varchar(12)	Codigo RGB de color de letra
stat_project	int	ID segun la tabla ASDK_PROJECTS a la que pertenece el estado

Links to

Table	Join	Name / Description
 dbo.ASDK_PROJECTS	dbo.AFW_STATUS.stat_project = dbo.ASDK_PROJECTS.FL_INT_ID	FK02_AFW_STATUS

Linked from

Table	Join	Name / Description
 dbo.ASDK_CHANGE	dbo.AFW_STATUS.stat_id = dbo.ASDK_CHANGE.chan_status_id	FK14_ASDK_CHANGE
 dbo.ASDK_INCIDENT	dbo.AFW_STATUS.stat_id = dbo.ASDK_INCIDENT.inci_status_id	FK_ASDK_INCIDENT_AFW_STATUS
 dbo.ASDK_PRECASE	dbo.AFW_STATUS.stat_id = dbo.ASDK_PRECASE.prec_status	FK004_ASDK_PRECASE
 dbo.ASDK_PROBLEM	dbo.AFW_STATUS.stat_id = dbo.ASDK_PROBLEM.prob_status_id	FK14_ASDK_PROBLEM
 dbo.ASDK_SERVICE	dbo.AFW_STATUS.stat_id = dbo.ASDK_SERVICE.serv_status_id	FK07_ASDK_SERVICE

Table		Join	Name / Description
✈	dbo.ASDK_SERVICE_CALL	dbo.AFW_STATUS.stat_id = dbo.ASDK_SERVICE_CALL.serv_status_id	FK_ASDK_SERVICE_CALL_AFW_STATUS
✈	dbo.ASDK_TASK	dbo.AFW_STATUS.stat_id = dbo.ASDK_TASK.TASK_STATUS	FK_ASDK_CHANGE_TASK_AFW_STATUS
✈	dbo.ASDK_VOTING	dbo.AFW_STATUS.stat_id = dbo.ASDK_VOTING.voti_status_id	FK1_ASDK_VOTING
✈	dbo.ASDK_VOTING_FEATURES	dbo.AFW_STATUS.stat_id = dbo.ASDK_VOTING_FEATURES.vofe_status_id	FK01_ASDK_VOTING_FEATURES
✈	dbo.ASDK_VOTING_FEATURES	dbo.AFW_STATUS.stat_id = dbo.ASDK_VOTING_FEATURES.vofe_approved_status_id	FK03_ASDK_VOTING_FEATURES
✈	dbo.ASDK_VOTING_FEATURES	dbo.AFW_STATUS.stat_id = dbo.ASDK_VOTING_FEATURES.vofe_refused_status_id	FK04_ASDK_VOTING_FEATURES
✈	dbo.ASDK_VOTING_FEATURES	dbo.AFW_STATUS.stat_id = dbo.ASDK_VOTING_FEATURES.vofe_more_status_id	FK08_ASDK_VOTING_FEATURES
✈	dbo.ASDK_VOTING_RESULT	dbo.AFW_STATUS.stat_id = dbo.ASDK_VOTING_RESULT.vore_status_id	fk2_asdk_voting_result
✈	dbo.ASS_ARTICLE	dbo.AFW_STATUS.stat_id = dbo.ASS_ARTICLE.FL_INT_SOLUTION_STATE	FK01_ASS_ARTICLE
✈	dbo.CI_CONFIGURATION_ITEM	dbo.AFW_STATUS.stat_id = dbo.CI_CONFIGURATION_ITEM.FL_INT_ACTUAL_STATUS_ID	CI_CONFIGURATION_ITEM_FK4
✈	dbo.CI_CONFIGURATION_ITEM	dbo.AFW_STATUS.stat_id = dbo.CI_CONFIGURATION_ITEM.FL_INT_PROGRAMMED_STATUS_ID	CI_CONFIGURATION_ITEM_FK5

Unique keys

Name	Columns	Description
🔑 PK_AFW_STATUS	stat_id	

1.1.32. Table: dbo.AFW_SURVEY_ANSWERS (Respuestas de la encuesta (Nuevo modulo))

Esta tabla almacena las respuestas escogidas por los usuarios al responder la encuesta de los casos en ASK. Esta tabla solo aplica para el nuevo modulo de encuestas.

Columns

Name	Data type	Description
🔑 Id	int	Campo identificador de la respuesta
Token	nvarchar(50)	Token identificador de la encuesta segun la tabla AFW_SURVEY_USER
QuestionId	int	ID de la pregunta segun la tabla AFW_SURVEY_QUESTION
ResponseChoiceId	int	ID de la respuesta elegida segun la tabla AFW_SURVEY_QRESP_CHOICE
ResponseValue	nvarchar(4000)	Observacion dada a la respuesta elegida

Links to

Table	Join	Name / Description
➤ <code>dbo.AFW_SURVEY_QUESTION</code>	<code>dbo.AFW_SURVEY_ANSWERS.QuestionId = dbo.AFW_SURVEY_QUESTION.Id</code>	FK_ANSWERS_QUESTION
➤ <code>dbo.AFW_SURVEY_USER</code>	<code>dbo.AFW_SURVEY_ANSWERS.Token = dbo.AFW_SURVEY_USER.Token</code>	FK_ANSWERS_SURVEY_USER

Unique keys

Name	Columns	Description
🔑 <code>PK_AFW_SURVEY_ANSWERS</code>	<code>Id</code>	

1.1.33. Table: `dbo.AFW_SURVEY_QRESP_CHOICE` (Respuestas definidas para las preguntas cerradas (Nuevo modulo))

En este modulo se almacena el listado de respuestas definidas para las preguntas cerradas del nuevo modulo de encuestas de ASDK.

Columns

Name	Data type	Description
🔑 <code>Id</code>	<code>int</code>	Campo identificador consecutivo de la respuesta
<code>QuestionId</code>	<code>int</code>	ID de la pregunta segun la tabla <code>AFW_SURVEY_QUESTION</code>
<code>Text</code>	<code>nvarchar(400)</code>	Valor de la respuesta
<code>ResponseOrder</code>	<code>int</code>	Orden de la respuesta

Links to

Table	Join	Name / Description
➤ <code>dbo.AFW_SURVEY_QUESTION</code>	<code>dbo.AFW_SURVEY_QRESP_CHOICE.QuestionId = dbo.AFW_SURVEY_QUESTION.Id</code>	FK_RESPONSE_CHOICE_QUESTION

Unique keys

Name	Columns	Description
🔑 <code>PK_SURVEY_QRESP_CHOICE</code>	<code>Id</code>	

1.1.34. Table: `dbo.AFW_SURVEY_QUESTION` (Preguntas de la encuesta (Nuevo modulo))

Esta tabla contiene todas las preguntas definidas para las encuestas del nuevo modulo de encuestas en ASDK.

Columns

Name	Data type	Description
🔑 <code>Id</code>	<code>int</code>	Campo identificador de la pregunta
<code>QuestionTypeId</code>	<code>int</code>	ID del tipo de pregunta segun la tabla <code>AFW_SURVEY_QUESTION_TYPE</code>
<code>SurveyId</code>	<code>int</code>	ID de la encuesta segun la tabla <code>AFW_SURVEY_USER</code>
<code>Title</code>	<code>nvarchar(4000)</code>	Titulo de la pregunta
<code>HelpText</code>	<code>nvarchar(400)</code>	Texto de ayuda de la pregunta
<code>Mandatory</code>	<code>int</code>	Campo que indica si la pregunta es obligatoria: 0- No es obligatoria 1- Obligatoria

Name	Data type	Description
QuestionOrder	int	Orden de la pregunta
IncludedToReport	int	Campo de control de la aplicacion
MaxValue	int	Puntuacion maxima que se puede dar en la respuesta
JustificationRequired	int	Indica si la justificacion esta habilitada o no: 0- Inhabilitada
JustificationLabel	nvarchar(400)	Label de la justificacion para la respuesta
JustificationMandatory	int	Campo que indica si la justificacion es obligatoria: 0- No es obligatoria 1- Obligatoria
ChoiceMandatory	int	ID segun la tabla AFW_SURVEY_QRESP_CHOICE de la respuesta seleccionada cuando el tipo de pregunta es verdadero o falso.
CreatedBy	int	Este campo no es usado por la aplicacion
CreationDate	datetime	Fecha de creacion de la encuesta
ModifiedBy	int	Este campo no es usado por la aplicacion
ModificationDate	datetime	Fecha en la que se modifico la encuesta
IsDeleted	int	Campo que indica si la pregunta fue eliminada: 0- Habilitada 1- Eliminada

Links to

Table	Join	Name / Description
➤ dbo.AFW_SURVEY_QUESTION_TYPE	dbo.AFW_SURVEY_QUESTION.QuestionTypeId = dbo.AFW_SURVEY_QUESTION_TYPE.Id	FK_QUESTION_TYPE

Linked from

Table	Join	Name / Description
⬅ dbo.AFW_SURVEY_ANSWERS	dbo.AFW_SURVEY_QUESTION.Id = dbo.AFW_SURVEY_ANSWERS.QuestionId	FK_ANSWERS_QUESTION
⬅ dbo.AFW_SURVEY_QRESP_CHOICE	dbo.AFW_SURVEY_QUESTION.Id = dbo.AFW_SURVEY_QRESP_CHOICE.QuestionId	FK_RESPONSE_CHOICE_QUESTION
⬅ dbo.ASDK_SURVEY	dbo.AFW_SURVEY_QUESTION.Id = dbo.ASDK_SURVEY.default_question	FK_AFW_SURVEY_QUESTION

Unique keys

Name	Columns	Description
🔑 PK_AFW_QUESTION	Id	

1.1.35. Table: dbo.AFW_SURVEY_QUESTION_TYPE (Tipos de pregunta para la encuesta (Nuevo Modulo))

Esta tabla almacena los tipos de pregunta disponibles para el nuevo modulo de encuestas de ASDK.

Columns

Name	Data type	Description
🔑 Id	int	Campo identificador del tipo de pregunta
Name	nvarchar(140)	Descripcion del tipo de pregunta

Linked from

	Table	Join	Name / Description
←	dbo.AFW_SURVEY_QUESTION	dbo.AFW_SURVEY_QUESTION_TYPE.Id = dbo.AFW_SURVEY_QUESTION.QuestionTypeId	FK_QUESTION_TYPE

Unique keys

	Name	Columns	Description
🔑	PK_QUESTION_TYPE	Id	

1.1.36. Table: dbo.AFW_SURVEY_USER (Detalle del usuario y caso sobre el que se repondio la encuesta)

Esta tabla guarda la informacion del usuario que respondio la encuesta e indica sobre que caso se respondio la encuesta

Columns

	Name	Data type	Description
	SurveyId	int	Campo identificador de la encuesta
	UserId	int	ID segun la tabla USUARIOS del usuario que respondio la encuesta
	Email	nvarchar(400)	Correo electronico del usuario que respondio la encuesta
🔑	Token	nvarchar(50)	Token identificador de la encuesta
	CreationDate	datetime	Fecha de creacion de la encuesta
	ConceptItemId	int	ID global (segun las tablas ASDK_INCIDENT, ASDK_PROBLEM, ASDK_CHANGE y ASDK_SERVICE_CALL) del caso sobre el que se realizo la encuesta.
	IsFromGroup	bit	Este campo no es utilizado por la aplicacion.
	InvitationSent	int	Indica si se envio o no la encuesta: 0- no 1- Si
	FinishedAt	datetime	Fecha en la que el usuario respondio la encuesta
	DataConcept	nvarchar(MAX)	Campo de control de la aplicacion
	ConceptId	int	Campo de control de la aplicacion

Linked from

	Table	Join	Name / Description
←	dbo.AFW_SURVEY_ANSWERS	dbo.AFW_SURVEY_USER.Token = dbo.AFW_SURVEY_ANSWERS.Token	FK_ANSWERS_SURVEY_USER

Unique keys

	Name	Columns	Description
🔑	PK_SURVEY_USER	Token	

1.1.37. Table: dbo.APLICACIONES (Registro de aplicaciones de Aranda)

Esta tabla contiene el nombre de las aplicaciones de Aranda con su respectivo identificador y ademas permite saber si una aplicación es multiproyecto o no

Columns

	Name	Data type	Description
🔑	CODAPLICACION	int	Campo identificador de la aplicacion

Name	Data type	Description
NOMAPLICACION	varchar(30)	Nombre de la aplicacion
CODREGISTRO	varchar(10)	
PRODUCTNAME	varchar(100)	Nombre del producto
MULTIPROJECT	int	Este campo mostrara 1 si la aplicacion es multiproyecto, de lo contrario mostrara 0.

Linked from

Table	Join	Name / Description
← dbo.ACCIONES	dbo.APLICACIONES.CODAPLICACION = dbo.ACCIONES.CODAPLICACION	ACCIONES_FK1
← dbo.PERFIL_ACCIONES	dbo.APLICACIONES.CODAPLICACION = dbo.PERFIL_ACCIONES.CODAPLICACION	PERFIL_ACCIONES_FK2

Unique keys

Name	Columns	Description
🔑 APLICACIONES_PK	CODAPLICACION	
🔑 APLICACIONES_UNI1	NOMAPLICACION	

1.1.38. Table: **dbo.ASD_LOG_FILE** (Informacion de archivos de logs de notificaciones)

En esta tabla se registra la informacion de los archivos .asd generados al momento de enviar notificaciones de instalacion desde la consola de Aranda Software Delivery. En esta tabla se puede ver a que proyecto esta asociado el log, el id de las estaciones notificadas, el nombre del archivo .asd generado, la ruta en la que se guardo y la fecha en la que se generó.

Columns

Name	Data type	Description
🔑 FL_INT_ID	int	Campo identificador del registro en la tabla
🔑 FL_INT_ID_LOG	int	ID del log segun la tabla LOGENUMPCPRJ
🔑 FL_INT_ID_PC	int	ID de la estacion segun la tabla SYSTEM
🔑 FL_INT_ID_PROJECT	int	ID del proyecto de software dado por la tabla SWDPROJECT
FL_STR_FILENAME	varchar(4000)	Nombre del archivo de log
FL_STR_FILEPATH	varchar(4000)	Ruta donde se almacena el archivo de log
FL_INT_UPLOADED	datetime	Fecha en la que se genero el archivo de log

Links to

Table	Join	Name / Description
➤ dbo.LOGENUMPCPRJ	dbo.ASD_LOG_FILE.FL_INT_ID_LOG = dbo.LOGENUMPCPRJ.LOGID , dbo.ASD_LOG_FILE.FL_INT_ID_PC = dbo.LOGENUMPCPRJ.PCID , dbo.ASD_LOG_FILE.FL_INT_ID_PROJECT = dbo.LOGENUMPCPRJ.SWPRJID	FK_ASD_LOG_FILE_01

Unique keys

	Name	Columns	Description
	PK_ASD_LOG_FILE	FL_INT_ID, FL_INT_ID_LOG, FL_INT_ID_PC, FL_INT_ID_PROJECT	

1.1.39. Table: dbo.ASD_PROJECT_NOTIFY (Configuracion de notificaciones de proyectos de ASD)

En esta tabla se registra la configuracion de envio de notificaciones realizada en los proyectos de Aranda Software Delivery. En esta tabla se podra saber a que correo llegaran dichas notificaciones, el intervalo en el que se enviaron las notificaciones, si la notificacion es programada o no, etc.

Columns

	Name	Data type	Description
	FL_INT_IDPROJECT	int	ID del proyecto de software dado por la tabla SWDPROJECT
	FL_INT_RECURRENCY	int	Recurrencia en el envio de correo. Este campo mostrara 0 si la notificacion se envia de manera inmediata pero si el envio de la programacion es programado este campo mostrara 0
	FL_INT_INTERVAL	int	Intervalo de tiempo en minutos en el que se enviara la notificacion programada
	FL_INT_ACTIVE	int	Muestra 1 si el envio de notificacion esta activo en el proyecto, de lo contrario mostrara 0
	FL_STR_RECEIVER	varchar(255)	Correo electronico configuradio para recibir las notificaciones del proyecto
	FL_DAT_LASTNOTIFY	datetime	Ultima fecha en la que fue enviada una notificacion del proyecto
	FL_INT_IDLANG	int	Lenguaje configurado para el envio de la notificacion. Por defecto es 1 para Español

Unique keys

	Name	Columns	Description
	PK_INT_IDPROJECT	FL_INT_IDPROJECT	

1.1.40. Table: dbo.ASDK_ACTION_HIST (Informacion detallada de las acciones asociadas a las tablas de Historico)

Esta tabla indica la fecha y el autor de las acciones realizadas en las tablas ASDK_HIST_MODIFY y ASDK_ROUTER_HIST.

Columns

	Name	Data type	Description
	achi_id	int	Campo identificador del registro de la accion. Este campo se utiliza para llevar el consecutivo de las acciones registradas.
	achi_action_id	int	ID de la accion segun la tabla ACCIONES
	achi_item_id	int	ID del caso al que se encuentra asociada la accion. El id se puede tomar de las tablas ASDK_INCIDENT, ASDK_SERVICE_CALL, ASDK_PROBLEM, ASDK_CHANGE, ASDK_TASK, ASDK_PRECASE.
	achi_row_type	int	ID del tipo de caso al que se encuentra asociado el archivo: 1- Incidente 2- Problema 3- Cambio 4- Llamada de servicio.
	achi_author	int	ID del autor de la accion segun la tabla USUARIOS
	achi_created	datetime	Fecha en la que se registro la accion

Links to

Table	Join	Name / Description
➤ dbo.USUARIOS	dbo.ASDK_ACTION_HIST.achi_author = dbo.USUARIOS.CODUSUARIO	FK3_ASDK_ACTION_HIST

Linked from

Table	Join	Name / Description
⬅️ dbo.ASDK_HIST_MODIFY	dbo.ASDK_ACTION_HIST.achi_id = dbo.ASDK_HIST_MODIFY.himo_action_hist_id	FK1_ASDK_HIST_MODIFY
⬅️ dbo.ASDK_ROUTER_HIST	dbo.ASDK_ACTION_HIST.achi_id = dbo.ASDK_ROUTER_HIST.rohi_action_hist_id	FK1_ASDK_ROUTER_HIST

Unique keys

Name	Columns	Description
🔑 PK_ASDK_ACTION_HIST	achi_id	

1.1.41. Table: dbo.ASDK_CALENDAR (Informacion detallada de los calendarios configurados en ASDK)

Esta tabla guarda los distintos calendarios registrados en ASDK. Aqui se puede ver el nombre y la descripcion del proyecto ademas del proyecto al que pertenece.

Columns

Name	Data type	Description
🔑 CALENDAR_ID	int	Campo identificador del calendario
CALENDAR_NAME	varchar(250)	Nombre del calendario
CALENDAR_DESCRIPTION	varchar(4000)	Descripcion del calendario
FL_INT_PROJECT_ID	int	ID del proyecto al que pertenece el calendario segun la tabla ASDK_PROJECTS
SDB_LAST_SHOT	datetime	Campo de control de la aplicacion
SDB_CURRENT_TIME	int	Campo de control de la aplicacion

Links to

Table	Join	Name / Description
➤ dbo.ASDK_PROJECTS	dbo.ASDK_CALENDAR.FL_INT_PROJE CT_ID = dbo.ASDK_PROJECTS.FL_INT_ID	FK_ASDK_CALENDAR_ASDK_PROJECTS

Linked from

Table	Join	Name / Description
⬅️ dbo.ASDK_SERVICE	dbo.ASDK_CALENDAR.CALENDAR_ID = dbo.ASDK_SERVICE.fl_int_calendar_id	FK_ASDK_SERVICES5
⬅️ dbo.ASDK_TASK	dbo.ASDK_CALENDAR.CALENDAR_ID = dbo.ASDK_TASK.CALENDAR_ID	FK_ASDK_TASK_ASDK_CALENDAR1

Unique keys

Name	Columns	Description
🔑 PK_ASDK_CALENDAR	CALENDAR_ID	

1.1.42. Table: dbo.ASDK_CATEGORY (Informacion detallada de las categorias de ASDK)

Esta tabla muestra el detalle de las categorias creadas desde Aranda Service Desk, informacion como Nombre de la categoria, padre de la categoria (si tiene), imagen asociada a la categoria, jerarquia, estado de la categoria, etc.

Columns

	Name	Data type	Description
🔑	CTG_INDEX	int	Identificador de la categoria
	CTG_CAPTION	varchar(100)	Nombre de la categoria
	CTG_PARENT	int	ID de la categoria Padre.
	CTG_IMAGEINDEX	int	ID de la imagen asociada a la categoria
	FL_STR_HIERARCHY	varchar(2000)	Jerarquia de la categoria
	FL_INT_COD_ESPECIALISTA	int	ID del usuario responsable de la categoria segun la tabla USUARIOS
	fl_int_status_id	int	Estado de la categoria: 1- Activo 2- Inactivo
	fl_int_visibility	int	Indica si la categoria es visible o no: 1- Visible 2- No visible
	fl_str_hint	varchar(255)	Nombre corto de la jerarquia de la categoria

Links to

	Table	Join	Name / Description
➔	dbo.USUARIOS	dbo.ASDK_CATEGORY.FL_INT_COD_ESPECIALISTA = dbo.USUARIOS.CODUSUARIO	FK02_ASDK_CATEGORY

Linked from

	Table	Join	Name / Description
⬅	dbo.ASDK_CHANGE	dbo.ASDK_CATEGORY.CTG_INDEX = dbo.ASDK_CHANGE.chan_category_id	FK08_ASDK_CHANGE
⬅	dbo.ASDK_INCIDENT	dbo.ASDK_CATEGORY.CTG_INDEX = dbo.ASDK_INCIDENT.inci_category_id	FK_ASDK_INCIDENT_CATEGORYHD
⬅	dbo.ASDK_PROBLEM	dbo.ASDK_CATEGORY.CTG_INDEX = dbo.ASDK_PROBLEM.prob_category_id	FK08_ASDK_PROBLEM
⬅	dbo.ASDK_SERVICE	dbo.ASDK_CATEGORY.CTG_INDEX = dbo.ASDK_SERVICE.FL_INT_CATEGORY_ID	FK_ASDK_SERVICE_CATEGORYHD
⬅	dbo.ASDK_SERVICE_CALL	dbo.ASDK_CATEGORY.CTG_INDEX = dbo.ASDK_SERVICE_CALL.serv_category_id	FK_ASDK_SERVICE_CALL_CATEGORYHD
⬅	dbo.ASDK_SERVICE_CATEGORY	dbo.ASDK_CATEGORY.CTG_INDEX = dbo.ASDK_SERVICE_CATEGORY.CTG_INDEX	FK01_ASDK_SERVICE_CATEGORY
⬅	dbo.ASS_CATEGORY_ARTICLE	dbo.ASDK_CATEGORY.CTG_INDEX = dbo.ASS_CATEGORY_ARTICLE.FL_INT_CATEGORY_ID	FK01_ASS_CATEGORY_ARTICLE

Unique keys

	Name	Columns	Description
🔑	PK_ASDK_CATEGORY	CTG_INDEX	

1.1.43. Table: dbo.ASDK_CAUSE (Informacion detallada de las causas registradas para los problemas de ASDK)

En esta tabla se registran las distintas causas asociadas a los problemas registrados en ASDK.

Columns

	Name	Data type	Description
	caus_id	int	Campo identificador de la causa
	caus_title	varchar(100)	Título de la causa
	caus_description	varchar(4000)	descripcion de la causa
	caus_project_id	int	ID del proyecto al que pertenece la causa segun la tabla ASDK_PROJECTS

Links to

	Table	Join	Name / Description
	dbo.ASDK_PROJECTS	dbo.ASDK_CAUSE.caus_project_id = dbo.ASDK_PROJECTS.FL_INT_ID	FK1_ASDK_CAUSE

Linked from

	Table	Join	Name / Description
	dbo.ASDK_PROBLEM	dbo.ASDK_CAUSE.caus_id = dbo.ASDK_PROBLEM.prob_cause_id	FK20_ASDK_PROBLEM

Unique keys

	Name	Columns	Description
	PK_ASDK_CAUSE	caus_id	
	UK_ASDK_CAUSE	caus_title	

1.1.44. Table: dbo.ASDK_CHANGE (Informacion detallada de los Cambios registrados en Aranda)

Esta tabla muestra la informacion detallada de los cambios registrados en la base de datos, en ella, puede encontrar el identificador global y por proyecto del cambio, el asunto y la descripcion del cambio, las fechas de las etapas, el ID del usuario que creo el cambio, el ID del especialista responsable del cambio, etc.

Columns

	Name	Data type	Description
	chan_id	int	Campo Identificador global del Cambio
	chan_id_by_project	int	Campo Identificador por Proyecto del Cambio
	chan_category_id	int	ID de la categoria del cambio segun la tabla ASDK_CATEGORY
	chan_codreceptor	int	ID del especialista receptor del cambio segun la tabla USUARIOS
	chan_impact_id	int	ID del IMPACTO asociado al cambio segun la tabla ASDK_IMPACT
	chan_urgency_id	int	ID de la URGENCIA asociada al cambio segun la tabla ASDK_URGENCY
	chan_priority_id	int	ID de la PRIORIDAD asociada al cambio segun la tabla ASDK_PRIORITY
	chan_status_id	int	ID del ESTADO asociado al cambio segun la tabla AFW_STATUS
	chan_opened_date	datetime	Fecha de apertura del cambio
	chan_colosed_date	datetime	Fecha de cierre del cambio
	chan_description	text	Descripcion del cambio

Name		Data type	Description
chan_responsible_id	int	ID del especialista responsable del cambio segun la tabla USUARIOS	
chan_registry_type_id	int	ID del TIPO DE REGISTRO del cambio segun la vista REGISTRY_TYPE	
chan_commentary	text	Comentario de solucion del caso (Con html)	
chan_responsible_group_id	int	ID del grupo especialista responsable del cambio segun la tabla GROUPHD	
chan_author	int	ID del autor del cambio segun la tabla USUARIOS	
chan_user_id_modifier	int	ID del usuario modificador del cambio segun la tabla USUARIOS	
chan_fl_int_project_id	int	ID del proyecto al que pertenece el cambio segun la tabla ASDK_PROJECTS	
chan_estimated_cost	numeric(17, 2)	Costo estimado del cambio	
chan_real_cost	numeric(17, 2)	Costo real del cambio	
chan_reason_id	int	ID de la razon asociada al caso segun la tabla ASDK_REASON	
chan_customer_id	int	ID del cliente del cambio segun la tabla USUARIOS	
chan_vendor_id	int	ID de la compañía asociada al cambio segun la tabla VENDOR	
chan_associated_ci	int	ID del CI asociado al cambio segun la tabla CI_CONFIGURATION_ITEM	
chan_aproved_id	char(1)	Este campo ya no es utilizado por la herramienta	
chan_aproved_date	datetime	Este campo ya no es utilizado por la herramienta	
chan_current_time	int	Tiempo actual en minutos que lleva el cambio	
chan_sdb_last_shot	datetime	Fecha en la que fue evaluado por ultima vez el cambio por el motor de tiempos o tambien puede ser la fecha en la que el caso tuvo un cambio de calendario	
chan_current_progress	int	Progreso actual (Porcentaje) del cambio	
chan_service_id	int	ID del servicio asociado al caso segun la tabla ASDK_SERVICE	
chan_service_sla_id	int	ID del SLA asociado al caso segun la tabla ASDK_SLA	
chan_scope	varchar(4000)	Alcance del cambio	
chan_back_out_plan	varchar(4000)	Plan de respaldo definido para el cambio	
chan_current_stage_id	int	ID de la etapa actual del cambio segun la tabla ASDK_STAGE	
chan_attention_time	int	Tiempo de atencion estimado para el cambio	
chan_attention_date	datetime	Fecha de atencion estimada para el cambio	
chan_real_attention	datetime	Fecha de atencion real del cambio	
chan_solution_time	int	Tiempo de solucion estimado para el cambio	
chan_solution_date	datetime	Fecha de solucion estimada del cambio	
chan_real_solution	datetime	Fecha de solucion real del cambio	
chan_rfc_att_time	int	Tiempo de atencion estimado en la etapa de Revision RFC	
chan_rfc_att_date	datetime	Fecha de atencion estimada en la etapa de Revision RFC	
chan_rfc_sol_time	int	Tiempo de solucion estimado en la etapa de Revision RFC	
chan_rfc_sol_date	datetime	Fecha de solucion estimada en la etapa de Revision RFC	
chan_cab_att_time	int	Tiempo de atencion estimado en la etapa de Aprobacion CAB	
chan_cab_att_date	datetime	Fecha de atencion estimada en la etapa de Aprobacion CAB	
chan_cab_sol_time	int	Tiempo de solucion estimado en la etapa de Aprobacion CAB	
chan_cab_sol_date	datetime	Fecha de solucion estimada en la etapa de Aprobacion CAB	

Name		Data type	Description
chan_bui_att_time	int		Tiempo de atencion estimado en la etapa de Construccion
chan_bui_att_date	datetime		Fecha de atencion estimada en la etapa de Construccion
chan_bui_sol_time	int		Tiempo de solucion estimado en la etapa de Construccion
chan_bui_sol_date	datetime		Fecha de solucion estimada en la etapa de Construccion
chan_tes_att_time	int		Tiempo de atencion estimado en la etapa de Pruebas
chan_tes_att_date	datetime		Fecha de atencion estimada en la etapa de Pruebas
chan_tes_sol_time	int		Tiempo de solucion estimado en la etapa de Pruebas
chan_tes_sol_date	datetime		Fecha de solucion estimada en la etapa de Pruebas
chan_bop_att_time	int		Tiempo de atencion estimado en la etapa de Implementacion
chan_bop_att_date	datetime		Fecha de atencion estimada en la etapa de Implementacion
chan_bop_sol_time	int		Tiempo de solucion estimado en la etapa de Implementacion
chan_bop_sol_date	datetime		Fecha de solucion estimada en la etapa de Implementacion
chan_rev_att_time	int		Tiempo de atencion estimado en la etapa de Revision
chan_rev_att_date	datetime		Fecha de atencion estimada en la etapa de Revision
chan_rev_sol_time	int		Tiempo de solucion estimado en la etapa de Revision
chan_rev_sol_date	datetime		Fecha de solucion estimada en la etapa de Revision
chan_clo_att_time	int		Tiempo de atencion estimado en la etapa de Cierre
chan_clo_att_date	datetime		Fecha de atencion estimada en la etapa de Cierre
chan_clo_sol_time	int		Tiempo de solucion estimado en la etapa de Cierre
chan_clo_sol_date	datetime		Fecha de solucion estimada en la etapa de Cierre
chan_psa	text		Disponibilidad proyectada del servicio para el cambio
chan_procedure_id	int		ID del procedimiento de tareas asociado al cambio segun la tabla ASDK_PROCEDURE
chan_flag_category	int		Campo de control de la aplicacion
chan_flag_priority	int		Campo de control de la aplicacion
chan_flag_impact	int		Campo de control de la aplicacion
chan_flag_urgency	int		Campo de control de la aplicacion
chan_flag_status	int		Campo de control de la aplicacion
chan_flag_service	int		Campo de control de la aplicacion
chan_flag_sla	int		Campo de control de la aplicacion
chan_flag_resp_user	int		Campo de control de la aplicacion
chan_flag_resp_group	int		Campo de control de la aplicacion
chan_flag_reason	int		Campo de control de la aplicacion
add_str_1	varchar(4000)		Valor del campo adicional normal 1. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
add_str_2	varchar(4000)		Valor del campo adicional normal 2. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
add_str_3	varchar(4000)		Valor del campo adicional normal 3. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.

Name		Data type	Description
	add_str_4	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 4. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	add_str_5	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 5. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	add_str_6	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 6. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	add_str_7	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 7. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	add_str_8	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 8. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	add_str_9	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 9. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	add_str_10	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 10. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	chan_cost	numeric(17, 2)	Costo del cambio
	chan_price	numeric(17, 2)	Precio del cambio
	chan_effort	numeric(17, 2)	Esfuerzo en minutos invertido en el cambio
	chan_flag_note	int	Campo de control de la aplicacion
	chan_note_count	int	Cantidad de notas registradas en el caso
	chan_final_status	int	Estado final del cambio: 0- Cerrado 1- Abierto
	chan_interface_id	varchar(100)	Campo de control de la aplicacion
	add_str_11	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 11. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	add_str_12	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 12. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	add_str_13	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 13. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	add_str_14	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 14. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	add_str_15	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 15. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	add_str_16	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 16. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	add_str_17	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 17. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	add_str_18	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 18. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	add_str_19	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 19. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	add_str_20	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 20. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	add_str_21	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 21. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	add_str_22	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 22. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	add_str_23	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 23. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.

Name	Data type	Description
add_str_24	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 24. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
add_str_25	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 25. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
add_str_26	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 26. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
add_str_27	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 27. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
add_str_28	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 28. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
add_str_29	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 29. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
add_str_30	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 30. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
chan_flag_note_priv	int	Campo de control de la aplicacion
chan_note_count_priv	int	Cantidad de notas privadas realizadas en el cambio
chan_status_time	int	Tiempo en minutos que lleva el caso en el estado actual
chan_description_nohtml	text	Descripcion del caso (sin html)
survey_succeeded	int	Campo de control de la aplicacion
chan_provider_uc_id	int	ID del proveedor del UC segun la tabla VENDOR
chan_status_type	int	Campo que identifica si el estado en el que se encuentra el caso cuenta o no tiempo: 0- No cuenta tiempo 1- Cuenta tiempo
chan_commentary_nohtml	text	Comentario de solucion del caso (sin html)
chan_composed_id	varchar(39)	ID compuesto del caso
chan_subject	varchar(255)	Asunto del Cambio

Links to

Table	Join	Name / Description
➤ dbo.AFW_STATUS	dbo.ASDK_CHANGE.chan_status_id = dbo.AFW_STATUS.stat_id	FK14_ASDK_CHANGE
➤ dbo.ASDK_CATEGORY	dbo.ASDK_CHANGE.chan_category_id = dbo.ASDK_CATEGORY.CTG_INDEX	FK08_ASDK_CHANGE
➤ dbo.ASDK_IMPACT	dbo.ASDK_CHANGE.chan_impact_id = dbo.ASDK_IMPACT.impa_id	FK04_ASDK_CHANGE
➤ dbo.ASDK_PROCEDURE	dbo.ASDK_CHANGE.chan_procedure_id = dbo.ASDK_PROCEDURE.PRID	FK_ASDK_CHANGE_ASDK_PROCEDURE
➤ dbo.ASDK_PROJECTS	dbo.ASDK_CHANGE.chan_fl_int_project_id = dbo.ASDK_PROJECTS.FL_INT_ID	FK13_ASDK_CHANGE
➤ dbo.ASDK_REASON	dbo.ASDK_CHANGE.chan_reason_id = dbo.ASDK_REASON.reas_id	fk03_asdk_change
➤ dbo.ASDK_SERVICE	dbo.ASDK_CHANGE.chan_service_id = dbo.ASDK_SERVICE.FL_INT_SERVICE_ID	FK18_ASDK_PROBLEM
➤ dbo.ASDK_SLA	dbo.ASDK_CHANGE.chan_service_sla_id = dbo.ASDK_SLA.SLA_ID	FK19_ASDK_PROBLEM

Table		Join	Name / Description
➤	dbo.ASDK_STAGE	dbo.ASDK_CHANGE.chan_current_stag_id = dbo.ASDK_STAGE.stag_id	FK20_ASDK_CHANGE
➤	dbo.ASDK_URGENCY	dbo.ASDK_CHANGE.chan_urgency_id = dbo.ASDK_URGENCY.urge_id	FK05_ASDK_CHANGE
➤	dbo.CI_CONFIGURATION_ITEM	dbo.ASDK_CHANGE.chan_associated_ci = dbo.CI_CONFIGURATION_ITEM.FL_INT_CI_ID	FK17_ASDK_CHANGE
➤	dbo.GROUPHD	dbo.ASDK_CHANGE.chan_responsible_group_id = dbo.GROUPHD.GRP_ID	FK09_ASDK_CHANGE
➤	dbo.USUARIOS	dbo.ASDK_CHANGE.chan_codreceptor = dbo.USUARIOS.CODUSUARIO	FK01_ASDK_CHANGE
➤	dbo.USUARIOS	dbo.ASDK_CHANGE.chan_responsible_id = dbo.USUARIOS.CODUSUARIO	FK07_ASDK_CHANGE
➤	dbo.USUARIOS	dbo.ASDK_CHANGE.chan_author = dbo.USUARIOS.CODUSUARIO	FK11_ASDK_CHANGE
➤	dbo.USUARIOS	dbo.ASDK_CHANGE.chan_user_id_modifier = dbo.USUARIOS.CODUSUARIO	FK12_ASDK_CHANGE
➤	dbo.USUARIOS	dbo.ASDK_CHANGE.chan_customer_id = dbo.USUARIOS.CODUSUARIO	FK15_ASDK_CHANGE
➤	dbo.VENDOR	dbo.ASDK_CHANGE.chan_vendor_id = dbo.VENDOR.VENDORID	FK16_ASDK_CHANGE

Linked from

Table		Join	Name / Description
⬅	dbo.ASDK_CHANGE_ARTICLE	dbo.ASDK_CHANGE.chan_id = dbo.ASDK_CHANGE_ARTICLE.FL_INT_ID_CHANGE	FK01_ASDK_CHANGE_ARTICLE
⬅	dbo.ASDK_CHANGE_CI	dbo.ASDK_CHANGE.chan_id = dbo.ASDK_CHANGE_CI.chci_chan_id	FK1_ASDK_CHANGE_CI
⬅	dbo.ASDK_CHANGE_SELF	dbo.ASDK_CHANGE.chan_id = dbo.ASDK_CHANGE_SELF.prch_chan_parent_id	FK1_ASDK_CHANGE_SELF
⬅	dbo.ASDK_CHANGE_SELF	dbo.ASDK_CHANGE.chan_id = dbo.ASDK_CHANGE_SELF.prch_chan_child_id	FK2_ASDK_CHANGE_SELF
⬅	dbo.ASDK_CHANGE_TASK	dbo.ASDK_CHANGE.chan_id = dbo.ASDK_CHANGE_TASK.chan_id	FK01_ASDK_CHANGE_TASK
⬅	dbo.ASDK_INCIDENT_CHANGE	dbo.ASDK_CHANGE.chan_id = dbo.ASDK_INCIDENT_CHANGE.inch_chan_id	FK2_ASDK_INCIDENT_CHANGE
⬅	dbo.ASDK_PRECASE_CHANGE	dbo.ASDK_CHANGE.chan_id = dbo.ASDK_PRECASE_CHANGE.prin_chan_id	FK002_ASDK_PRECASE_CHANGE
⬅	dbo.ASDK_PROBLEM_CHANGE	dbo.ASDK_CHANGE.chan_id = dbo.ASDK_PROBLEM_CHANGE.prch_chan_id	FK2_ASDK_PROBLEM_CHANGE
⬅	dbo.ASDK_SERVICE_CALL_CHANGE	dbo.ASDK_CHANGE.chan_id = dbo.ASDK_SERVICE_CALL_CHANGE.inch_chan_id	FK02_ASDK_SERVICE_CALL_CHANGE

Unique keys

	Name	Columns	Description
🔑	PK_ASDK_CHANGE	chan_id	

1.1.45. Table: dbo.ASDK_CHANGE_ARTICLE (Relacion de los casos tipo cambio con los articulos de la base de datos de conocimiento)

Esta tabla muestra la relacion entre los casos tipo Cambio y los articulos de la base de datos de conocimiento.

Columns

	Name	Data type	Description
🔑	FL_INT_ID_CHANGE	int	ID del cambio segun la tabla ASDK_CHANGE
🔑	FL_INT_SOLUTION_ID	int	ID del articulo segun la tabla ASS_ARTICLE

Links to

	Table	Join	Name / Description
➤	dbo.ASDK_CHANGE	dbo.ASDK_CHANGE_ARTICLE.FL_INT_ID_CHANGE = dbo.ASDK_CHANGE.chan_id	FK01_ASDK_CHANGE_ARTICLE
➤	dbo.ASS_ARTICLE	dbo.ASDK_CHANGE_ARTICLE.FL_INT_SOLUTION_ID = dbo.ASS_ARTICLE.FL_INT_SOLUTION_ID	FK02_ASDK_CHANGE_ARTICLE

Unique keys

	Name	Columns	Description
🔑	PK_ASDK_CHANGE_ARTICLE	FL_INT_ID_CHANGE, FL_INT_SOLUTION_ID	

1.1.46. Table: dbo.ASDK_CHANGE_CI (Relacion de los casos tipo cambio con los CI's de la CMDB)

Esta tabla muestra la relacion entre los casos tipo Cambio y los CI's de la CMDB.

Columns

	Name	Data type	Description
🔑	chci_chan_id	int	ID del cambio segun la tabla ASDK_CHANGE
🔑	chci_ci_id	int	ID del CI segun la tabla CMDB_CONFIGURATION_ITEM
	chci_relation_cause_id	int	ID de la causa de la relacion segun la tabla ASDK_RELATION_CAUSE
	chci_user_id_modifier	int	ID del usuario que modifico la relacion segun la tabla USUARIOS
	chci_created	datetime	Fecha en la que se creo la relacion.

Links to

	Table	Join	Name / Description
➤	dbo.ASDK_CHANGE	dbo.ASDK_CHANGE_CI.chci_chan_id = dbo.ASDK_CHANGE.chan_id	FK1_ASDK_CHANGE_CI
➤	dbo.ASDK_RELATION_CAUSE	dbo.ASDK_CHANGE_CI.chci_relation_cause_id = dbo.ASDK_RELATION_CAUSE.reca_id	FK3_ASDK_CHANGE_CI

Table	Join	Name / Description
➤ dbo.CI_CONFIGURATION_ITEM	dbo.ASDK_CHANGE_CI.chci_ci_id = dbo.CI_CONFIGURATION_ITEM.FL_IN T_CI_ID	FK2_ASDK_CHANGE_CI
➤ dbo.USUARIOS	dbo.ASDK_CHANGE_CI.chci_user_id_ modifier = dbo.USUARIOS.CODUSUARIO	FK4_ASDK_CHANGE_CI

Unique keys

Name	Columns	Description
🔑 PK_ASDK_CHANGE_CI	chci_chan_id, chci_ci_id	

1.1.47. Table: **dbo.ASDK_CHANGE_SELF** (Relacion de un caso tipo Cambio con otro del mismo tipo)

Esta tabla muestra la relacion de un caso tipo cambio con otro del mismo tipo.

Columns

Name	Data type	Description
🔑 prch_chan_parent_id	int	ID del cambio PADRE. El ID es dado por la tabla ASDK_CHANGE.
🔑 prch_chan_child_id	int	ID del cambio HIJO. El ID es dado por la tabla ASDK_CHANGE.
prch_relation_cause_id	int	ID de la causa de la relacion segun la tabla ASDK_RELATION_CAUSE
prch_user_id_modifier	int	ID del usuario que modifico la relacion segun la tabla USUARIOS
prch_created	datetime	Fecha en la que se creo la relacion.

Links to

Table	Join	Name / Description
➤ dbo.ASDK_CHANGE	dbo.ASDK_CHANGE_SELF.prch_chan_ parent_id = dbo.ASDK_CHANGE.chan_id	FK1_ASDK_CHANGE_SELF
➤ dbo.ASDK_CHANGE	dbo.ASDK_CHANGE_SELF.prch_chan_ child_id = dbo.ASDK_CHANGE.chan_id	FK2_ASDK_CHANGE_SELF
➤ dbo.ASDK_RELATION_CAUSE	dbo.ASDK_CHANGE_SELF.prch_relatio n_cause_id = dbo.ASDK_RELATION_CAUSE.reca_id	FK3_ASDK_CHANGE_SELF
➤ dbo.USUARIOS	dbo.ASDK_CHANGE_SELF.prch_user_i d_modifier = dbo.USUARIOS.CODUSUARIO	FK4_ASDK_CHANGE_SELF

Unique keys

Name	Columns	Description
🔑 PK_ASDK_CHANGE_SELF	prch_chan_parent_id, prch_chan_child_id	

1.1.48. Table: **dbo.ASDK_CHANGE_TASK** (Relacion de un caso tipo Cambio con Tareas)

Esta tabla muestra la relacion entre los casos tipo Cambio y las tareas o procedimientos asociadas a este.

Columns

	Name	Data type	Description
🔑	task_id	int	ID de la tarea segun la tabla ASKD_TASK
🔑	chan_id	int	ID del cambio segun la tabla ASKD_CHANGE
	procedure_id	int	ID del procedimiento segun la tabla ASKD_PROCEDURE
🔑	task_type	int	ID del tipo de tarea segun la tabla ASKD_TASK_TYPE
	result_code	int	Campo de manejo interno de la aplicacion

Links to

	Table	Join	Name / Description
➤	dbo.ASKD_CHANGE	dbo.ASKD_CHANGE_TASK.chan_id = dbo.ASKD_CHANGE.chan_id	FK01_ASKD_CHANGE_TASK

Unique keys

	Name	Columns	Description
🔑	PK_ASKD_CHANGE_TASK01	task_id, chan_id, task_type	

1.1.49. Table: dbo.ASKD_HIST_FILES (Informacion Historica detallada de los archivos adjuntos en los casos de ASKD)

Esta tabla muestra la informacion de los archivos adjuntos a los casos de ASKD. Dentro de esta se puede ver informacion como el nombre del archivo, tamaño, fecha de creacion, caso al que se encuentra asociado, aplicacion sobre la que se asocio el archivo, etc

Columns

	Name	Data type	Description
🔑	hifi_id	int	Campo identificador del archivo adjunto
	hifi_application_id	int	ID de la aplicacion sobre la que se subio el archivo segun la tabla APLICACIONES
	hifi_item_id	int	ID Global del caso al que se encuentra asociado el archivo. El id se puede tomar de las tablas ASKD_INCIDENT, ASKD_SERVICE_CALL, ASKD_PROBLEM, ASKD_CHANGE, ASKD_TASK, ASKD_PRECASE.
	hifi_row_type	int	ID del tipo de caso al que se encuentra asociado el archivo: 1- Incidente 2- Problema 3- Cambio 4- Llamada de servicio
	hifi_file_name	varchar(500)	Nombre del archivo adjunto
	hifi_file_size	int	Tamaño del archivo en Bytes
	hifi_created	datetime	Fecha en la que se adjuntó el archivo
	hifi_author	int	ID del usuario que adjuntó el archivo segun la tabla USUARIOS
	hifi_attach	char(1)	Indica si el caso se encuentra adjunto o si fue borrado del caso: 0 - El archivo fue borrado del caso 1- El archivo se encuentra adjunto al caso
	hifi_full_path	int	Campo de uso interno de la aplicacion

Links to

	Table	Join	Name / Description
➤	dbo.USUARIOS	dbo.ASKD_HIST_FILES.hifi_author = dbo.USUARIOS.CODUSUARIO	FK1_ASKD_HIST_FILES

Unique keys

Name	Columns	Description
 PK_ASDK_HIST_FILES	hifi_id	

1.1.50. Table: dbo.ASDK_HIST_MODIFY (Informacion Historica detallada de los cambios realizados sobre los casos de ASDK)

En esta tabla quedan registrados todos los cambios realizados en todos los tipos de caso de ASDK, por ejemplo, en esta tabla se puede saber cuando se cambió de estado un caso, tambien se puede saber si se le cambio la categoria, el servicio, el SLA, la urgencia, el impacto, la prioridad, etc. Esta tabla no muestra cuando se enruta un caso a otro especialista o cuando se agregan notas al mismo, dicha informacion se encuentra en otras tablas de este documento.

Columns

Name	Data type	Description
 himo_id	int	Campo identificador del registro de cambio. Es el consecutivo de historico de modificaciones de los casos.
himo_action_hist_id	int	ID de la accion segun la tabla ASDK_ACTION_HIST
himo_field_modified	varchar(50)	Campo que indica el tipo de modificacion realizada la cual puede ser STATUS, REASON, CATEGORY, SERVICE, etc.
himo_old_value	varchar(4000)	Valor anterior del registro
himo_new_value	varchar(4000)	Nuevo valor del registro
himo_current_life_time	int	Campo de control interno de la aplicacion

Links to

Table	Join	Name / Description
 dbo.ASDK_ACTION_HIST	dbo.ASDK_HIST_MODIFY.himo_action_hist_id = dbo.ASDK_ACTION_HIST.achi_id	FK1_ASDK_HIST_MODIFY

Unique keys

Name	Columns	Description
 PK_ASDK_HIST_MODIFY	himo_id	

1.1.51. Table: dbo.ASDK_HIST_NOTES (Informacion Historica detallada delas notas realizados sobre los casos de ASDK)

En esta tabla quedan registrados todos las notas registradas en los casos de ASDK. Aqui se puede observar la descripcion de las notas, la fecha en la que fueron creadas, el ID del autor, etc.

Columns

Name	Data type	Description
 hino_id	int	Campo identificador de la nota. Este campo se utiliza para llevar el consecutivo de las notas.
hino_item_id	int	ID del caso al que se encuentra asociada la nota. El id se puede tomar de las tablas ASDK_INCIDENT, ASDK_SERVICE_CALL, ASDK_PROBLEM, ASDK_CHANGE, ASDK_TASK, ASDK_PRECASE.
hino_row_type	int	ID del tipo de caso al que se encuentra asociado el archivo: 1- Incidente 2- Problema 3- Cambio 4- Llamada de servicio.
hino_description	varchar(4000)	Descripcion de la nota.

Name	Data type	Description
hino_created	datetime	Fecha en la que fue creada la nota.
hino_author	int	ID del autor de la nota segun la tabla USUARIOS
hino_visible	char(1)	Indica si la nota es publica o privada: 0- Publica 1- Privada
hino_description_nohtml	varchar(4000)	Descripcion de la nota (sin html).

Links to

Table	Join	Name / Description
➤ dbo.USUARIOS	dbo.ASDK_HIST_NOTES.hino_author = dbo.USUARIOS.CODUSUARIO	FK1_ASDK_HIST_NOTES

Unique keys

Name	Columns	Description
🔑 PK_ASDK_HIST_NOTES	hino_id	

1.1.52. Table: dbo.ASDK_IMPACT (Informacion detallada de los tipos de Impacto de ASDK)

En esta tabla se registran los valores de IMPACTO que se asocian a los casos en ASDK. Esta tabla solo muestra el nombre del impacto, su id y si esta habilitado o no.

Columns

Name	Data type	Description
🔑 impa_id	int	Campo identificador del impacto.
impa_description	varchar(50)	Descripcion del impacto.
impa_enabled	int	Indica si el impacto esta habilitado o no: 0- Inhabilitado 1- Habilitado

Linked from

Table	Join	Name / Description
↖ dbo.ASDK_CHANGE	dbo.ASDK_IMPACT.impa_id = dbo.ASDK_CHANGE.chan_impact_id	FK04_ASDK_CHANGE
↖ dbo.ASDK_INCIDENT	dbo.ASDK_IMPACT.impa_id = dbo.ASDK_INCIDENT.inci_impact_id	FK_ASDK_INCIDENT_ASDK_IMPACT
↖ dbo.ASDK_PROBLEM	dbo.ASDK_IMPACT.impa_id = dbo.ASDK_PROBLEM.prob_impact_id	FK04_ASDK_PROBLEM
↖ dbo.ASDK_SERVICE	dbo.ASDK_IMPACT.impa_id = dbo.ASDK_SERVICE.fl_int_impact_id	FK_ASDK_SERVICE2
↖ dbo.ASDK_SERVICE_CALL	dbo.ASDK_IMPACT.impa_id = dbo.ASDK_SERVICE_CALL.serv_impact_id	FK_ASDK_SERVICE_CALL_ASDK_IMPACT
↖ dbo.CI_CONFIGURATION_ITEM	dbo.ASDK_IMPACT.impa_id = dbo.CI_CONFIGURATION_ITEM.FL_IN T_IMPACT	fk08_ci_configuration_item

Unique keys

Name	Columns	Description
🔑 PK_ASDK_IMPACT	impa_id	

1.1.53. Table: dbo.ASDK_INCIDENT (Informacion detallada de los Incidentes registrados en Aranda)

Esta tabla muestra la informacion detallada de los incidentes registrados en la base de datos, en ella, puede encontrar el identificador global y por proyecto del incidente, el asunto y la descripcion del incidente, las fechas de apertura y cierre, el ID del usuario que creo el incidente, el ID del especialista responsable del incidente, etc.

Columns

	Name	Data type	Description
🔑	inci_id	int	Campo Identificador global del Incidente
	inci_id_by_project	int	Campo Identificador por Proyecto del Incidente
	inci_category_id	int	ID de la categoria del incidente segun la tabla ASDK_CATEGORY
	inci_codreceptor	int	ID del especialista receptor del incidente segun la tabla USUARIOS
	inci_impact_id	int	ID del IMPACTO asociado al incidente segun la tabla ASDK_IMPACT
	inci_urgency_id	int	ID de la URGENCIA asociada al incidente segun la tabla ASDK_URGENCY
	inci_priority_id	int	ID de la PRIORIDAD asociada al incidente segun la tabla ASDK_PRIORITY
	inci_status_id	int	ID del ESTADO asociado al incidente segun la tabla AFW_STATUS
	inci_opened_date	datetime	Fecha de apertura del incidente
	inci_colosed_date	datetime	Fecha de cierre del incidente
	inci_description	text	Descripcion del incidente
	inci_responsible_id	int	ID del especialista responsable del incidente segun la tabla USUARIOS
	inci_expired_date	datetime	Fecha estimada de solucion del incidente
	inci_attention_esti_date	datetime	Fecha estimada de atencion del incidente
	inci_attention_real_date	datetime	Fecha de atencion real del incidente
	inci_registry_type_id	int	ID del TIPO DE REGISTRO del incidente segun la vista REGISTRY_TYPE
	inci_commentary	text	Comentario de solucion del caso (con html)
	inci_responsible_group_id	int	ID del grupo especialista responsable del incidente segun la tabla GROUPHD
	inci_author	int	ID del autor del incidente segun la tabla USUARIOS
	inci_user_id_modifier	int	ID del usuario modificador del incidente segun la tabla USUARIOS
	inci_fl_int_project_id	int	ID del proyecto al que pertenece el incidente segun la tabla ASDK_PROJECTS
	inci_estimated_cost	numeric(17, 2)	Costo estimado del incidente
	inci_real_cost	numeric(17, 2)	Costo real del incidente
	inci_reason_id	int	ID de la razon asociada al caso segun la tabla ASDK_REASON
	inci_associated_ci	int	ID del CI asociado al incidente segun la tabla CI_CONFIGURATION_ITEM
	inci_current_time	int	Tiempo actual en minutos que lleva el incidente
	inci_attention_time	int	Tiempo de atencion estimado para el incidente
	inci_solution_time	int	Tiempo de solucion estimado para el incidente
	inci_sdb_last_shot	datetime	Fecha en la que fue evaluado por ultima vez el incidente por el motor de tiempos o tambien puede ser la fecha en la que el caso tuvo un cambio de calendario
	inci_current_progress	int	Progreso actual (Porcentaje) del cambio
	inci_service_id	int	ID del servicio asociado al caso segun la tabla ASDK_SERVICE

Name		Data type	Description
inci_service_sla_id	int	ID del SLA asociado al caso segun la tabla ASDK_SLA	
inci_involved_user	int	Campo de control de la aplicacion	
inci_involved_ci	int	Campo de control de la aplicacion	
inci_involved_company	int	Campo de control de la aplicacion	
inci_customer_id	int	ID del cliente del Incidente segun la tabla USUARIOS	
inci_vendor_id	int	ID de la compañía asociada al cambio segun la tabla VENDOR	
inci_solution_real_date	datetime	Fecha de solucion real del Incidente	
inci_attention_real_time	int	Tiempo de atencion real del Incidente	
inci_solution_real_time	int	Tiempo de solucion real del Incidente	
inci_flag_category	int	Campo de control de la aplicacion	
inci_flag_priority	int	Campo de control de la aplicacion	
inci_flag_impact	int	Campo de control de la aplicacion	
inci_flag_urgency	int	Campo de control de la aplicacion	
inci_flag_status	int	Campo de control de la aplicacion	
inci_flag_service	int	Campo de control de la aplicacion	
inci_flag_sla	int	Campo de control de la aplicacion	
inci_flag_resp_user	int	Campo de control de la aplicacion	
inci_flag_resp_group	int	Campo de control de la aplicacion	
inci_flag_reason	char(10)	Campo de control de la aplicacion	
add_str_1	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 1. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.	
add_str_2	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 2. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.	
add_str_3	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 3. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.	
add_str_4	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 4. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.	
add_str_5	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 5. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.	
add_str_6	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 6. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.	
add_str_7	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 7. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.	
add_str_8	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 8. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.	
add_str_9	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 9. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.	
add_str_10	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 10. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.	
inci_cost	numeric(17, 2)	Costo del Incidente	
inci_price	numeric(17, 2)	Precio del Incidente	
inci_effort	numeric(17, 2)	Esfuerzo en minutos invertido en el Incidente	

Name		Data type	Description
	inci_flag_note	int	Campo de control de la aplicacion
	inci_note_count	int	Cantidad de notas registradas en el caso
	inci_final_status	int	Estado final del incidente: 0- Cerrado 1- Abierto
	inci_interface_id	varchar(100)	Campo de control de la aplicacion
	add_str_11	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 11. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	add_str_12	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 12. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	add_str_13	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 13. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	add_str_14	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 14. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	add_str_15	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 15. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	add_str_16	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 16. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	add_str_17	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 17. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	add_str_18	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 18. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	add_str_19	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 19. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	add_str_20	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 20. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	add_str_21	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 21. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	add_str_22	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 22. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	add_str_23	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 23. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	add_str_24	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 24. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	add_str_25	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 25. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	add_str_26	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 26. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	add_str_27	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 27. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	add_str_28	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 28. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	add_str_29	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 29. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	add_str_30	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 30. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	inci_flag_note_priv	int	Campo de control de la aplicacion
	inci_note_count_priv	int	Cantidad de notas privadas realizadas en el incidente
	inci_status_time	int	Tiempo en minutos que lleva el caso en el estado actual

Name	Data type	Description
inci_description_nohtml	text	Descripcion del caso (sin html)
survey_succeeded	int	Campo de control de la aplicacion
inci_provider_uc_id	int	ID del proveedor del UC segun la tabla VENDOR
inci_status_type	int	Campo que identifica si el estado en el que se encuentra el caso cuenta o no tiempo: 0- No cuenta tiempo 1- Cuenta tiempo
inci_commentary_nohtml	text	Comentario de solucion del caso (sin html)
inci_procedure_id	int	ID del procedimiento de tareas asociado al cambio segun la tabla ASDK_PROCEDURE
inci_composed_id	varchar(38)	ID compuesto del caso
inci_subject	varchar(255)	Asunto del Incidente

Links to

Table	Join	Name / Description
➤ dbo.AFW_STATUS	dbo.ASDK_INCIDENT .inci_status_id = dbo.AFW_STATUS.stat_id	FK_ASDK_INCIDENT_AFW_STATUS
➤ dbo.ASDK_CATEGORY	dbo.ASDK_INCIDENT .inci_category_id = dbo.ASDK_CATEGORY.CTG_INDEX	FK_ASDK_INCIDENT_CATEGORYHD
➤ dbo.ASDK_IMPACT	dbo.ASDK_INCIDENT .inci_impact_id = dbo.ASDK_IMPACT.impa_id	FK_ASDK_INCIDENT_ASDK_IMPACT
➤ dbo.ASDK_PROJECTS	dbo.ASDK_INCIDENT .inci_fl_int_projec t_id = dbo.ASDK_PROJECTS.FL_INT_ID	FK_ASDK_INCIDENT_ASDK_PROJECTS
➤ dbo.ASDK_REASON	dbo.ASDK_INCIDENT .inci_reason_id = dbo.ASDK_REASON.reas_id	FK02_ASDK_INCIDENT
➤ dbo.ASDK_REASON	dbo.ASDK_INCIDENT .inci_reason_id = dbo.ASDK_REASON.reas_id	FK03_ASDK_INCIDENT
➤ dbo.ASDK_SERVICE	dbo.ASDK_INCIDENT .inci_service_id = dbo.ASDK_SERVICE.FL_INT_SERVICE_I D	FK_ASDK_INCIDENT_ASDK_SERVICE
➤ dbo.ASDK_SLA	dbo.ASDK_INCIDENT .inci_service_sla_i d = dbo.ASDK_SLA.SLA_ID	FK_ASDK_INCIDENT_ASDK_SLA
➤ dbo.ASDK_URGENCY	dbo.ASDK_INCIDENT .inci_urgency_id = dbo.ASDK_URGENCY.urge_id	FK_ASDK_INCIDENT_ASDK_URGENCY
➤ dbo.CI_CONFIGURATION_ITEM	dbo.ASDK_INCIDENT .inci_associated_c i = dbo.CI_CONFIGURATION_ITEM.FL_IN T_CI_ID	FK16_ASDK_INCIDENT
➤ dbo.GROUPHD	dbo.ASDK_INCIDENT .inci_responsible_ group_id = dbo.GROUPHD.GRP_ID	FK_ASDK_INCIDENT_GROUPHD
➤ dbo.USUARIOS	dbo.ASDK_INCIDENT .inci_responsible_ id = dbo.USUARIOS.CODUSUARIO	FK_ASDK_INCIDENT_USUARIOS
➤ dbo.USUARIOS	dbo.ASDK_INCIDENT .inci_codreceptor = dbo.USUARIOS.CODUSUARIO	FK_ASDK_INCIDENT_USUARIOS2
➤ dbo.USUARIOS	dbo.ASDK_INCIDENT .inci_author = dbo.USUARIOS.CODUSUARIO	FK_ASDK_INCIDENT_USUARIOS3
➤ dbo.USUARIOS	dbo.ASDK_INCIDENT .inci_user_id_mo difier = dbo.USUARIOS.CODUSUARIO	FK_ASDK_INCIDENT_USUARIOS4
➤ dbo.VENDOR	dbo.ASDK_INCIDENT .inci_vendor_id = dbo.VENDOR.VENDORID	FK_ASDK_INCIDENT_VENDOR

Table	Join	Name / Description
➤ dbo.VENDOR	dbo.ASDK_INCIDENT.inci_vendor_id = dbo.VENDOR.VENDORID	FK_ASDK_INCIDENT_VENDOR2

Linked from

Table	Join	Name / Description
↖ dbo.ASDK_INCIDENT_ARTICLE	dbo.ASDK_INCIDENT.inci_id = dbo.ASDK_INCIDENT_ARTICLE.inci_id	FK01_ASDK_INCIDENT_ARTICLE
↖ dbo.ASDK_INCIDENT_CHANGE	dbo.ASDK_INCIDENT.inci_id = dbo.ASDK_INCIDENT_CHANGE.inch_i nci_id	FK01_ASDK_INCIDENT_CHANGE
↖ dbo.ASDK_INCIDENT_CI	dbo.ASDK_INCIDENT.inci_id = dbo.ASDK_INCIDENT_CI.inci_inci_id	FK01_ASDK_INCIDENT_CI
↖ dbo.ASDK_INCIDENT_PROBLEM	dbo.ASDK_INCIDENT.inci_id = dbo.ASDK_INCIDENT_PROBLEM.inpr_i nci_id	FK01_ASDK_INCIDENT_PROBLEM
↖ dbo.ASDK_INCIDENT_SELF	dbo.ASDK_INCIDENT.inci_id = dbo.ASDK_INCIDENT_SELF.inse_inci_p arent_id	FK01_ASDK_INCIDENT_SELF
↖ dbo.ASDK_INCIDENT_SELF	dbo.ASDK_INCIDENT.inci_id = dbo.ASDK_INCIDENT_SELF.inse_inci_c hild_id	FK02_ASDK_INCIDENT_SELF
↖ dbo.ASDK_INCIDENT_SERVICE_CALL	dbo.ASDK_INCIDENT.inci_id = dbo.ASDK_INCIDENT_SERVICE_CALL.i nch_inci_id	FK01_ASDK_INCIDENT_SERVICE_CALL
↖ dbo.ASDK_PRECASE_INCIDENT	dbo.ASDK_INCIDENT.inci_id = dbo.ASDK_PRECASE_INCIDENT.prim_in ci_id	FK002_ASDK_PRECASE_INCIDENT

Unique keys

Name	Columns	Description
🔑 PK_ASDK_INCIDENT	inci_id	

1.1.54. Table: dbo.ASDK_INCIDENT_ARTICLE (Relacion de los casos tipo incidente con los articulos de la base de datos de conocimiento)

Esta tabla muestra la relacion entre los casos tipo Incidente y los articulos de la base de datos de conocimiento.

Columns

Name	Data type	Description
🔑 inci_id	int	ID del incidente segun la tabla ASDK_CHANGE
🔑 FL_INT_SOLUTION_ID	int	ID del articulo segun la tabla ASS_ARTICLE

Links to

Table	Join	Name / Description
➤ dbo.ASDK_INCIDENT	dbo.ASDK_INCIDENT_ARTICLE.inci_id = dbo.ASDK_INCIDENT.inci_id	FK01_ASDK_INCIDENT_ARTICLE
➤ dbo.ASS_ARTICLE	dbo.ASDK_INCIDENT_ARTICLE.FL_INT _SOLUTION_ID = dbo.ASS_ARTICLE.FL_INT_SOLUTION_I D	FK02_ASDK_INCIDENT_ARTICLE

Unique keys

	Name	Columns	Description
	PK_ASDK_INCIDENT_ARTICLE	inci_id, FL_INT_SOLUTION_ID	

1.1.55. Table: dbo.ASDK_INCIDENT_CHANGE (Relacion de los casos tipo Incidente con los casos tipo Cambio)

Esta tabla muestra la relacion entre los casos tipo Incidente y casos tipo Cambio.

Columns

	Name	Data type	Description
	inch_inci_id	int	ID del incidente segun la tabla ASDK_INCIDENT
	inch_chan_id	int	ID del cambio segun la tabla ASDK_CHANGE
	inch_relation_cause_id	int	ID de la causa de la relacion segun la tabla ASDK_RELATION_CAUSE
	inch_user_id_modifier	int	ID del usuario que modifico la relacion segun la tabla USUARIOS
	inch_created	datetime	Fecha en la que se creo la relacion.
	inch_direction	int	Campo de control interno de la aplicacion

Links to

	Table	Join	Name / Description
➤	dbo.ASDK_CHANGE	dbo.ASDK_INCIDENT_CHANGE.inch_chan_id = dbo.ASDK_CHANGE.chan_id	FK2_ASDK_INCIDENT_CHANGE
➤	dbo.ASDK_INCIDENT	dbo.ASDK_INCIDENT_CHANGE.inch_inci_id = dbo.ASDK_INCIDENT.inci_id	FK01_ASDK_INCIDENT_CHANGE
➤	dbo.ASDK_RELATION_CAUSE	dbo.ASDK_INCIDENT_CHANGE.inch_relation_cause_id = dbo.ASDK_RELATION_CAUSE.reca_id	FK3_ASDK_INCIDENT_CHANGE
➤	dbo.USUARIOS	dbo.ASDK_INCIDENT_CHANGE.inch_user_id_modifier = dbo.USUARIOS.CODUSUARIO	FK4_ASDK_INCIDENT_CHANGE

Unique keys

	Name	Columns	Description
	PK_ASDK_INCIDENT_CHANGE	inch_inci_id, inch_chan_id	

1.1.56. Table: dbo.ASDK_INCIDENT_CI (Relacion de los casos tipo Incidente con los CI's de la CMDB)

Esta tabla muestra la relacion entre los casos tipo Incidente y los CI's de la CMDB.

Columns

	Name	Data type	Description
	inci_inci_id	int	ID del incidente PADRE. El ID es dado por la tabla ASDK_INCIDENT.
	inci_ci_id	int	ID del CI segun la tabla CMDB_CONFIGURATION_ITEM
	inci_relation_cause_id	int	ID de la causa de la relacion segun la tabla ASDK_RELATION_CAUSE
	inci_user_id_modifier	int	ID del usuario que modifico la relacion segun la tabla USUARIOS
	inci_created	datetime	Fecha en la que se creo la relacion.

Links to

	Table	Join	Name / Description
➤	dbo.ASDK_INCIDENT	dbo.ASDK_INCIDENT_CI .inci_inci_id = dbo.ASDK_INCIDENT.inci_id	FK01_ASDK_INCIDENT_CI
➤	dbo.ASDK_RELATION_CAUSE	dbo.ASDK_INCIDENT_CI .inci_relation_c ause_id = dbo.ASDK_RELATION_CAUSE.reca_id	FK3_ASDK_INCIDENT_CI
➤	dbo.CI_CONFIGURATION_ITEM	dbo.ASDK_INCIDENT_CI .inci_ci_id = dbo.CI_CONFIGURATION_ITEM.FL_IN T_CI_ID	FK2_ASDK_INCIDENT_CI
➤	dbo.USUARIOS	dbo.ASDK_INCIDENT_CI .inci_user_id_ modifier = dbo.USUARIOS.CODUSUARIO	FK4_ASDK_INCIDENT_CI

Unique keys

	Name	Columns	Description
🔑	PK_ASDK_INCIDENT_CI	inci_inci_id, inci_ci_id	

1.1.57. Table: dbo.ASDK_INCIDENT_PROBLEM (Relacion de los casos tipo Incidente con los casos tipo Problema)

Esta tabla muestra la relacion entre los casos tipo Incidente y casos tipo Problema.

Columns

	Name	Data type	Description
🔑	inpr_inci_id	int	ID del incidente segun la tabla ASK_INCIDENT
🔑	inpr_prob_id	int	ID del problema segun la tabla ASK_PROBLEM
	inpr_relation_cause_id	int	ID de la causa de la relacion segun la tabla ASK_RELATION_CAUSE
	inpr_user_id_modifier	int	ID del usuario que modifico la relacion segun la tabla USUARIOS
	inpr_created	datetime	Fecha en la que se creo la relacion.
	inpr_direction	int	Campo de control interno de la aplicacion

Links to

	Table	Join	Name / Description
➤	dbo.ASDK_INCIDENT	dbo.ASDK_INCIDENT_PROBLEM .inpr_i nci_id = dbo.ASDK_INCIDENT.inci_id	FK01_ASDK_INCIDENT_PROBLEM
➤	dbo.ASDK_PROBLEM	dbo.ASDK_INCIDENT_PROBLEM .inpr_ prob_id = dbo.ASDK_PROBLEM.prob_id	FK2_ASDK_INCIDENT_PROBLEM
➤	dbo.ASDK_RELATION_CAUSE	dbo.ASDK_INCIDENT_PROBLEM .inpr_r elation_cause_id = dbo.ASDK_RELATION_CAUSE.reca_id	FK3_ASDK_INCIDENT_PROBLEM
➤	dbo.USUARIOS	dbo.ASDK_INCIDENT_PROBLEM .inpr_ user_id_modifier = dbo.USUARIOS.CODUSUARIO	FK4_ASDK_INCIDENT_PROBLEM

Unique keys

Name	Columns	Description
 PK_ASDK_INCIDENT_PROBLEM	inpr_inci_id, inpr_prob_id	

1.1.58. Table: dbo.ASDK_INCIDENT_SELF (Relacion de un caso tipo Incidente con otro del mismo tipo)

Esta tabla muestra la relacion de un caso tipo Incidente con otro del mismo tipo.

Columns

Name	Data type	Description
 inse_inci_parent_id	int	ID del incidente PADRE. El ID es dado por la tabla ASDK_INCIDENT.
 inse_inci_child_id	int	ID del incidente HIJO. El ID es dado por la tabla ASDK_INCIDENT.
inse_relation_cause_id	int	ID de la causa de la relacion segun la tabla ASDK_RELATION_CAUSE
inse_user_id_modifier	int	ID del usuario que modifico la relacion segun la tabla USUARIOS
inse_created	datetime	Fecha en la que se creo la relacion.

Links to

Table	Join	Name / Description
 dbo.ASDK_INCIDENT	dbo.ASDK_INCIDENT_SELF.inse_inci_parent_id = dbo.ASDK_INCIDENT.inci_id	FK01_ASDK_INCIDENT_SELF
 dbo.ASDK_INCIDENT	dbo.ASDK_INCIDENT_SELF.inse_inci_child_id = dbo.ASDK_INCIDENT.inci_id	FK02_ASDK_INCIDENT_SELF
 dbo.ASDK_RELATION_CAUSE	dbo.ASDK_INCIDENT_SELF.inse_relation_cause_id = dbo.ASDK_RELATION_CAUSE.reca_id	FK3_ASDK_INCIDENT_SELF
 dbo.USUARIOS	dbo.ASDK_INCIDENT_SELF.inse_user_id_modifier = dbo.USUARIOS.CODUSUARIO	FK4_ASDK_INCIDENT_SELF

Unique keys

Name	Columns	Description
 PK_ASDK_INCIDENT_SELF	inse_inci_parent_id, inse_inci_child_id	

1.1.59. Table: dbo.ASDK_INCIDENT_SERVICE_CALL (Relacion de los casos tipo Incidente con los casos tipo Llamada de servicio)

Esta tabla muestra la relacion entre los casos tipo Incidente y casos tipo Llamada de servicio.

Columns

Name	Data type	Description
 inch_inci_id	int	ID del incidente segun la tabla ASDK_INCIDENT
 inch_serv_id	int	ID de la Llamada de servicio segun la tabla ASDK_SERVICE_CALL
inch_relation_cause_id	int	ID de la causa de la relacion segun la tabla ASDK_RELATION_CAUSE
inch_user_id_modifier	int	ID del usuario que modifico la relacion segun la tabla USUARIOS
inch_created	datetime	Fecha en la que se creo la relacion.

Name	Data type	Description
inch_direction	int	Campo de control interno de la aplicacion

Links to

Table	Join	Name / Description
➤ dbo.ASDK_INCIDENT	dbo.ASDK_INCIDENT_SERVICE_CALL.i nch_inci_id = dbo.ASDK_INCIDENT.inci_id	FK01_ASDK_INCIDENT_SERVICE_CALL
➤ dbo.ASDK_RELATION_CAUSE	dbo.ASDK_INCIDENT_SERVICE_CALL.i nch_relation_cause_id = dbo.ASDK_RELATION_CAUSE.reca_id	FK3_ASDK_INCIDENT_SERVICE_CALL
➤ dbo.ASDK_SERVICE_CALL	dbo.ASDK_INCIDENT_SERVICE_CALL.i nch_serv_id = dbo.ASDK_SERVICE_CALL.serv_id	FK2_ASDK_INCIDENT_SERVICE_CALL
➤ dbo.USUARIOS	dbo.ASDK_INCIDENT_SERVICE_CALL.i nch_user_id_modifier = dbo.USUARIOS.CODUSUARIO	FK4_ASDK_INCIDENT_SERVICE_CALL

Unique keys

Name	Columns	Description
🔑 PK_ASDK_INCIDENT_SERVICE_CALL	inch_inci_id, inch_serv_id	

1.1.60. Table: dbo.ASDK_INCIDENT_TASK (Relacion de un caso tipo Incidente con Tareas)

Esta tabla muestra la relacion entre los casos tipo Incidente y las tareas o procedimientos asociadas a este.

Columns

Name	Data type	Description
inci_id	int	ID del incidente segun la tabla ASDK_INCIDENT
task_id	int	ID de la tarea segun la tabla ASDK_TASK
procedure_id	int	ID del procedimiento de tareas asociado al incidente segun la tabla ASDK_PROCEDURE
task_type	int	ID del tipo de tarea segun la tabla ASDK_TASK_TYPE
result_code	int	Campo de control interno de la aplicacion

Unique keys

Name	Columns	Description
🔑 UK01_ASDK_INCIDENT_TASK	inci_id, task_id, task_type	

1.1.61. Table: dbo.ASDK_PRECASE (Informacion detallada de las solicitudes registradas en Aranda)

Esta tabla muestra la informacion detallada de las solicitudes registradas en la base de datos, en ella, puede encontrar el identificador global y por proyecto de la solicitud, el asunto y la descripcion de la solicitud, las fechas de apertura y clasificacion de la solicitud, el ID del usuario que creo la solicitud, etc.

Columns

Name	Data type	Description
🔑 prec_id	int	Campo Identificador global de la solicitud

Name		Data type	Description
	prec_id_by_project	int	Campo Identificador por Proyecto de la solicitud
	prec_project_id	int	ID del proyecto al que pertenece la solicitud segun la tabla ASDK_PROJECTS
	prec_author	int	ID del autor de la solicitud segun la tabla USUARIOS
	prec_customer	int	ID del cliente de la solicitud segun la tabla USUARIOS
	prec_company	int	ID de la compañía asociada a la solicitud segun la tabla VENDOR
	prec_status	int	ID del ESTADO asociado a la solicitud segun la tabla AFW_STATUS
	prec_reason	int	ID de la razon asociada al caso segun la tabla ASDK_REASON
	prec_registry_type	int	ID del TIPO DE REGISTRO de la solicitud segun la vista REGISTRY_TYPE
	prec_opened	datetime	Fecha de apertura de la solicitud
	prec_description	varchar(MAX)	Descripcion de la solicitud
	prec_classified_to	int	ID del tipo de caso al que fue convertido la solicitud: 1- Incidente 2- Problema 3- Cambio 4- Llamada de servicio
	ADD_STR_1	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 1. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	ADD_STR_2	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 2. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	ADD_STR_3	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 3. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	ADD_STR_4	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 4. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	ADD_STR_5	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 5. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	ADD_STR_6	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 6. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	ADD_STR_7	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 7. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	ADD_STR_8	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 8. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	ADD_STR_9	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 9. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	ADD_STR_10	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 10. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	ADD_STR_11	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 11. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	ADD_STR_12	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 12. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	ADD_STR_13	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 13. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	ADD_STR_14	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 14. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	ADD_STR_15	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 15. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	ADD_STR_16	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 16. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	ADD_STR_17	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 17. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.

Name		Data type	Description
	ADD_STR_18	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 18. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	ADD_STR_19	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 19. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	ADD_STR_20	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 20. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	ADD_STR_21	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 21. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	ADD_STR_22	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 22. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	ADD_STR_23	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 23. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	ADD_STR_24	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 24. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	ADD_STR_25	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 25. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	ADD_STR_26	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 26. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	ADD_STR_27	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 27. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	ADD_STR_28	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 28. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	ADD_STR_29	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 29. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	ADD_STR_30	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 30. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	prec_flag_annulled	int	Campo que identifica si la solicitud fue anulada o no: 1- Anulada 0- No anulada
	prec_composed_id	varchar(42)	ID compuesto de la solicitud
	prec_subject	varchar(255)	Asunto de la solicitud

Links to

Table		Join	Name / Description
➤	dbo.AFW_STATUS	dbo.ASDK_PRECASE.prec_status = dbo.AFW_STATUS.stat_id	FK004_ASDK_PRECASE
➤	dbo.ASDK_PROJECTS	dbo.ASDK_PRECASE.prec_project_id = dbo.ASDK_PROJECTS.FL_INT_ID	FK006_ASDK_PRECASE
➤	dbo.ASDK_REASON	dbo.ASDK_PRECASE.prec_reason = dbo.ASDK_REASON.reas_id	FK005_ASDK_PRECASE
➤	dbo.USUARIOS	dbo.ASDK_PRECASE.prec_author = dbo.USUARIOS.CODUSUARIO	FK001_ASDK_PRECASE
➤	dbo.USUARIOS	dbo.ASDK_PRECASE.prec_customer = dbo.USUARIOS.CODUSUARIO	FK002_ASDK_PRECASE
➤	dbo.VENDOR	dbo.ASDK_PRECASE.prec_company = dbo.VENDOR.VENDORID	FK003_ASDK_PRECASE

Linked from

Table		Join	Name / Description
↖	dbo.ASDK_PRECASE_CHANGE	dbo.ASDK_PRECASE.prec_id = dbo.ASDK_PRECASE_CHANGE.prin_prec_id	FK001_ASDK_PRECASE_CHANGE
↖	dbo.ASDK_PRECASE_INCIDENT	dbo.ASDK_PRECASE.prec_id = dbo.ASDK_PRECASE_INCIDENT.prin_prec_id	FK001_ASDK_PRECASE_INCIDENT
↖	dbo.ASDK_PRECASE_SERV_CALL	dbo.ASDK_PRECASE.prec_id = dbo.ASDK_PRECASE_SERV_CALL.prin_prec_id	FK001_ASDK_PRECASE_SERV_CALL

Unique keys

Name		Columns	Description
🔑	PK_ASDK_PRECASE	prec_id	

1.1.62. Table: dbo.ASDK_PRECASE_CHANGE (Relacion de las solicitudes con los casos tipo Cambio)

Esta tabla indica cuando una solicitud es convertida en Cambio, por lo tanto, muestra la relacion entre las solicitudes y los cambios.

Columns

Name		Data type	Description
🔑	prin_prec_id	int	ID de la solicitud segun la tabla ASDK_PRECASE
🔑	prin_chan_id	int	ID del cambio segun la tabla ASDK_CHANGE

Links to

Table		Join	Name / Description
➤	dbo.ASDK_CHANGE	dbo.ASDK_PRECASE_CHANGE.prin_chan_id = dbo.ASDK_CHANGE.chan_id	FK002_ASDK_PRECASE_CHANGE
➤	dbo.ASDK_PRECASE	dbo.ASDK_PRECASE_CHANGE.prin_prec_id = dbo.ASDK_PRECASE.prec_id	FK001_ASDK_PRECASE_CHANGE

Unique keys

Name		Columns	Description
🔑	PK_ASDK_PRECASE_CHANGE	prin_prec_id, prin_chan_id	

1.1.63. Table: dbo.ASDK_PRECASE_INCIDENT (Relacion de las solicitudes con los casos tipo Incidente)

Esta tabla indica cuando una solicitud es convertida en Incidente, por lo tanto, muestra la relacion entre las solicitudes y los Incidentes.

Columns

Name		Data type	Description
🔑	prin_prec_id	int	ID de la solicitud segun la tabla ASDK_PRECASE
🔑	prin_inci_id	int	ID del incidente segun la tabla ASDK_INCIDENT

Links to

	Table	Join	Name / Description
➤	dbo.ASDK_INCIDENT	dbo.ASDK_PRECASE_INCIDENT.prin_inci_id = dbo.ASDK_INCIDENT.inci_id	FK002_ASDK_PRECASE_INCIDENT
➤	dbo.ASDK_PRECASE	dbo.ASDK_PRECASE_INCIDENT.prin_prec_id = dbo.ASDK_PRECASE.prec_id	FK001_ASDK_PRECASE_INCIDENT

Unique keys

	Name	Columns	Description
🔑	PK_ASDK_PRECASE_INCIDENT	prin_prec_id, prin_inci_id	

1.1.64. Table: dbo.ASDK_PRECASE_SERV_CALL (Relacion de las solicitudes con los casos tipo Incidente)

Esta tabla indica cuando una solicitud es convertida en Llamada de servicio, por lo tanto, muestra la relacion entre las solicitudes y las Llamadas de servicio.

Columns

	Name	Data type	Description
🔑	prin_prec_id	int	ID de la solicitud segun la tabla ASDK_PRECASE
🔑	prin_serv_id	int	ID de la llamada de servicio segun la tabla ASDK_SERVICE_CALL

Links to

	Table	Join	Name / Description
➤	dbo.ASDK_PRECASE	dbo.ASDK_PRECASE_SERV_CALL.prin_prec_id = dbo.ASDK_PRECASE.prec_id	FK001_ASDK_PRECASE_SERV_CALL
➤	dbo.ASDK_SERVICE_CALL	dbo.ASDK_PRECASE_SERV_CALL.prin_serv_id = dbo.ASDK_SERVICE_CALL.serv_id	FK002_ASDK_PRECASE_SERV_CALL

Unique keys

	Name	Columns	Description
🔑	PK_ASDK_PRECASE_SERV_CALL	prin_prec_id, prin_serv_id	

1.1.65. Table: dbo.ASDK_PROBLEM (Informacion detallada de los Problemas registrados en Aranda)

Esta tabla muestra la informacion detallada de los problemas registrados en la base de datos, en ella, puede encontrar el identificador global y por proyecto del problema, el asunto y la descripcion del problema, las fechas de apertura y cierre, el CI asociado al problema, el ID del especialista responsable del problema, etc.

Columns

	Name	Data type	Description
🔑	prob_id	int	Campo Identificador global del problema
	prob_id_by_project	int	Campo Identificador por Proyecto del problema
	prob_category_id	int	ID de la categoria del problema segun la tabla ASDK_CATEGORY
	prob_codreceptor	int	ID del especialista receptor del problema segun la tabla USUARIOS
	prob_impact_id	int	ID del IMPACTO asociado al problema segun la tabla ASDK_IMPACT

Name		Data type	Description
	prob_urgency_id	int	ID de la URGENCIA asociada al problema segun la tabla ASDK_URGENCY
	prob_priority_id	int	ID de la PRIORIDAD asociada al problema segun la tabla ASDK_PRIORITY
	prob_status_id	int	ID del ESTADO asociado al problema segun la tabla AFW_STATUS
	prob_opened_date	datetime	Fecha de apertura del problema
	prob_colosed_date	datetime	Fecha de cierre del problema
	prob_description	text	Descripcion del problema
	prob_responsible_id	int	ID del especialista responsable del problema segun la tabla USUARIOS
	prob_expired_date	datetime	Fecha estimada de solucion del problema
	prob_attention_esti_date	datetime	Fecha estimada de atencion del problema
	prob_attention_real_date	datetime	Fecha de atencion real del problema
	prob_registry_type_id	int	ID del TIPO DE REGISTRO del problema segun la vista REGISTRY_TYPE
	prob_commentary	text	Comentario de solucion del caso
	prob_responsible_group_id	int	ID del grupo especialista responsable del problema segun la tabla GROUPHD
	prob_author	int	ID del autor del problema segun la tabla USUARIOS
	prob_user_id_modifier	int	ID del usuario modificador del problema segun la tabla USUARIOS
	prob_fl_int_project_id	int	ID del proyecto al que pertenece el problema segun la tabla ASDK_PROJECTS
	prob_known_error	char(1)	Campo que identifica si el problema es un error conocido o no: 1- Error Conocido 0- No es error conocido
	prob_estimated_cost	numeric(17, 2)	Costo estimado del problema
	prob_real_cost	numeric(17, 2)	Costo real del problema
	prob_reason_id	int	ID de la razon asociada al caso segun la tabla ASDK_REASON
	prob_associated_ci	int	ID del CI asociado al problema segun la tabla CI_CONFIGURATION_ITEM
	prob_current_time	int	Tiempo actual en minutos que lleva el problema
	prob_attention_time	int	Tiempo de atencion estimado para el problema
	prob_solution_time	int	Tiempo de solucion estimado para el problema
	prob_sdb_last_shot	datetime	Fecha en la que fue evaluado por ultima vez el problema por el motor de tiempos o tambien puede ser la fecha en la que el caso tuvo un problema de calendario
	prob_current_progress	int	Progreso actual (Porcentaje) del problema
	prob_service_id	int	ID del servicio asociado al caso segun la tabla ASDK_SERVICE
	prob_service_sla_id	int	ID del SLA asociado al caso segun la tabla ASDK_SLA
	prob_cause_id	int	ID de la causa asociada al problema segun la tabla ASDK_CAUSE
	prob_involved_user	int	Campo de control de la aplicacion
	prob_involved_ci	int	Campo de control de la aplicacion
	prob_involved_company	int	Campo de control de la aplicacion
	prob_involved_incident	int	Campo de control de la aplicacion
	prob_solution_real_date	datetime	Tiempo de solucion real del problema
	prob_attention_real_time	int	Fecha de atencion real del problema
	prob_solution_real_time	int	Tiempo de solucion real del problema

Name		Data type	Description
	prob_flag_category	int	Campo de control de la aplicacion
	prob_flag_priority	int	Campo de control de la aplicacion
	prob_flag_impact	int	Campo de control de la aplicacion
	prob_flag_urgency	int	Campo de control de la aplicacion
	prob_flag_status	int	Campo de control de la aplicacion
	prob_flag_service	int	Campo de control de la aplicacion
	prob_flag_sla	int	Campo de control de la aplicacion
	prob_flag_resp_user	int	Campo de control de la aplicacion
	prob_flag_resp_group	int	Campo de control de la aplicacion
	prob_flag_reason	int	Campo de control de la aplicacion
	add_str_1	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 1. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	add_str_2	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 2. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	add_str_3	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 3. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	add_str_4	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 4. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	add_str_5	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 5. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	add_str_6	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 6. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	add_str_7	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 7. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	add_str_8	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 8. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	add_str_9	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 9. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	add_str_10	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 10. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	prob_cost	numeric(17, 2)	Costo del problema
	prob_price	numeric(17, 2)	Precio del problema
	prob_effort	numeric(17, 2)	Esfuerzo en minutos invertido en el problema
	prob_flag_note	int	Campo de control de la aplicacion
	prob_note_count	int	Cantidad de notas registradas en el caso
	prob_final_status	int	Estado final del problema: 0- Cerrado 1- Abierto
	prob_interface_id	varchar(100)	Campo de control de la aplicacion
	add_str_11	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 11. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	add_str_12	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 12. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	add_str_13	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 13. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.

Name		Data type	Description
	add_str_14	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 14. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	add_str_15	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 15. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	add_str_16	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 16. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	add_str_17	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 17. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	add_str_18	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 18. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	add_str_19	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 19. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	add_str_20	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 20. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	add_str_21	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 21. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	add_str_22	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 22. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	add_str_23	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 23. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	add_str_24	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 24. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	add_str_25	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 25. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	add_str_26	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 26. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	add_str_27	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 27. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	add_str_28	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 28. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	add_str_29	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 29. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	add_str_30	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 30. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	prob_flag_note_priv	int	Campo de control de la aplicacion
	prob_note_count_priv	int	Cantidad de notas privadas realizadas en el problema
	prob_status_time	int	Tiempo en minutos que lleva el caso en el estado actual
	prob_description_nohtml	text	Descripcion del caso (sin html)
	survey_succeeded	int	Campo de control de la aplicacion
	prob_provider_uc_id	int	ID del proveedor del UC segun la tabla VENDOR
	prob_status_type	int	Campo que identifica si el estado en el que se encuentra el caso cuenta o no tiempo: 0- No cuenta tiempo 1- Cuenta tiempo
	prob_commentary_nohtml	text	Comentario de solucion del caso (sin html)
	prob_procedure_id	int	ID del procedimiento de tareas asociado al problema segun la tabla ASDK_PROCEDURE
	prob_composed_id	varchar(38)	ID compuesto del caso

Name	Data type	Description
prob_subject	varchar(255)	Asunto del problema

Links to

Table	Join	Name / Description
➤ dbo.AFW_STATUS	dbo.ASDK_PROBLEM .prob_status_id = dbo.AFW_STATUS.stat_id	FK14_ASDK_PROBLEM
➤ dbo.ASDK_CATEGORY	dbo.ASDK_PROBLEM .prob_category_id = dbo.ASDK_CATEGORY.CTG_INDEX	FK08_ASDK_PROBLEM
➤ dbo.ASDK_CAUSE	dbo.ASDK_PROBLEM .prob_cause_id = dbo.ASDK_CAUSE.caus_id	FK20_ASDK_PROBLEM
➤ dbo.ASDK_IMPACT	dbo.ASDK_PROBLEM .prob_impact_id = dbo.ASDK_IMPACT.impa_id	FK04_ASDK_PROBLEM
➤ dbo.ASDK_PROJECTS	dbo.ASDK_PROBLEM .prob_fl_int_project_id = dbo.ASDK_PROJECTS.FL_INT_ID	FK13_ASDK_PROBLEM
➤ dbo.ASDK_REASON	dbo.ASDK_PROBLEM .prob_reason_id = dbo.ASDK_REASON.reas_id	fk03_asdk_problem
➤ dbo.ASDK_SERVICE	dbo.ASDK_PROBLEM .prob_service_id = dbo.ASDK_SERVICE.FL_INT_SERVICE_ID	FK16_ASDK_PROBLEM
➤ dbo.ASDK_SLA	dbo.ASDK_PROBLEM .prob_service_sla_id = dbo.ASDK_SLA.SLA_ID	FK17_ASDK_PROBLEM
➤ dbo.ASDK_URGENCY	dbo.ASDK_PROBLEM .prob_urgency_id = dbo.ASDK_URGENCY.urge_id	FK05_ASDK_PROBLEM
➤ dbo.CI_CONFIGURATION_ITEM	dbo.ASDK_PROBLEM .prob_associated_ci = dbo.CI_CONFIGURATION_ITEM.FL_INT_CI_ID	FK15_ASDK_PROBLEM
➤ dbo.GROUPHD	dbo.ASDK_PROBLEM .prob_responsible_group_id = dbo.GROUPHD.GRP_ID	FK09_ASDK_PROBLEM
➤ dbo.USUARIOS	dbo.ASDK_PROBLEM .prob_author = dbo.USUARIOS.CODUSUARIO	FK11_ASDK_PROBLEM
➤ dbo.USUARIOS	dbo.ASDK_PROBLEM .prob_codreceptor = dbo.USUARIOS.CODUSUARIO	FK01_ASDK_PROBLEM
➤ dbo.USUARIOS	dbo.ASDK_PROBLEM .prob_codreceptor = dbo.USUARIOS.CODUSUARIO	FK02_ASDK_PROBLEM
➤ dbo.USUARIOS	dbo.ASDK_PROBLEM .prob_responsible_id = dbo.USUARIOS.CODUSUARIO	FK07_ASDK_PROBLEM
➤ dbo.USUARIOS	dbo.ASDK_PROBLEM .prob_user_id_modifier = dbo.USUARIOS.CODUSUARIO	FK12_ASDK_PROBLEM

Linked from

Table	Join	Name / Description
⬅️ dbo.ASDK_INCIDENT_PROBLEM	dbo.ASDK_PROBLEM .prob_id = dbo.ASDK_INCIDENT_PROBLEM.inpr_prob_id	FK2_ASDK_INCIDENT_PROBLEM

Table		Join	Name / Description
←	dbo.ASDK_PROBLEM_ARTICLE	dbo.ASDK_PROBLEM.prob_id = dbo.ASDK_PROBLEM_ARTICLE.FL_INT_ID_PROBLEM	FK_01_ASDK_PROBLEM_ARTICLE
←	dbo.ASDK_PROBLEM_CHANGE	dbo.ASDK_PROBLEM.prob_id = dbo.ASDK_PROBLEM_CHANGE.prch_prob_id	FK1_ASDK_PROBLEM_CHANGEM
←	dbo.ASDK_PROBLEM_CI	dbo.ASDK_PROBLEM.prob_id = dbo.ASDK_PROBLEM_CI.prci_prob_id	FK1_ASDK_PROBLEM_CI
←	dbo.ASDK_PROBLEM_SELF	dbo.ASDK_PROBLEM.prob_id = dbo.ASDK_PROBLEM_SELF.prse_prob_parent_id	FK1_ASDK_PROBLEM_SELF
←	dbo.ASDK_PROBLEM_SELF	dbo.ASDK_PROBLEM.prob_id = dbo.ASDK_PROBLEM_SELF.prse_prob_child_id	FK2_ASDK_PROBLEM_SELF
←	dbo.ASDK_SERVICE_CALL_PROBLEM	dbo.ASDK_PROBLEM.prob_id = dbo.ASDK_SERVICE_CALL_PROBLEM.i npr_prob_id	FK02_ASDK_SERVICE_CALL_PROBLEM

Unique keys

Name	Columns	Description
🔑 PK_ASDK_PROBLEM	prob_id	

1.1.66. Table: dbo.ASDK_PROBLEM_ARTICLE (Relacion de los casos tipo Problema con los articulos de la base de datos de conocimiento)

Esta tabla muestra la relacion entre los casos tipo Problema y los articulos de la base de datos de conocimiento.

Columns

Name	Data type	Description
🔑 FL_INT_ID_PROBLEM	int	ID del problema segun la tabla ASDK_PROBLEM
🔑 FL_INT_SOLUTION_ID	int	ID del articulo segun la tabla ASS_ARTICLE

Links to

Table	Join	Name / Description
➤ dbo.ASDK_PROBLEM	dbo.ASDK_PROBLEM_ARTICLE.FL_INT_ID_PROBLEM = dbo.ASDK_PROBLEM.prob_id	FK_01_ASDK_PROBLEM_ARTICLE
➤ dbo.ASS_ARTICLE	dbo.ASDK_PROBLEM_ARTICLE.FL_INT_SOLUTION_ID = dbo.ASS_ARTICLE.FL_INT_SOLUTION_ID	FK_02_ASDK_PROBLEM_ARTICLE

Unique keys

Name	Columns	Description
🔑 PK_ASDK_PROBLEM_ARTICLE	FL_INT_ID_PROBLEM, FL_INT_SOLUTION_ID	

1.1.67. Table: dbo.ASDK_PROBLEM_CHANGE (Relacion de los casos tipo Problema con los casos tipo Cambio)

Esta tabla muestra la relacion entre los casos tipo Problema y casos tipo Cambio.

Columns

	Name	Data type	Description
🔑	prch_prob_id	int	ID del problema segun la tabla ASDK_PROBLEM
🔑	prch_chan_id	int	ID del cambio segun la tabla ASDK_CHANGE
	prch_relation_cause_id	int	ID de la causa de la relacion segun la tabla ASDK_RELATION_CAUSE
	prch_user_id_modifier	int	ID del usuario que modifico la relacion segun la tabla USUARIOS
	prch_created	datetime	Fecha en la que se creo la relacion
	prch_direction	int	Campo de control interno de la aplicacion

Links to

	Table	Join	Name / Description
➤	dbo.ASDK_CHANGE	dbo.ASDK_PROBLEM_CHANGE.prch_chan_id = dbo.ASDK_CHANGE.chan_id	FK2_ASDK_PROBLEM_CHANGE
➤	dbo.ASDK_PROBLEM	dbo.ASDK_PROBLEM_CHANGE.prch_prob_id = dbo.ASDK_PROBLEM.prob_id	FK1_ASDK_PROBLEM_CHANGE
➤	dbo.ASDK_RELATION_CAUSE	dbo.ASDK_PROBLEM_CHANGE.prch_relation_cause_id = dbo.ASDK_RELATION_CAUSE.reca_id	FK3_ASDK_PROBLEM_CHANGE
➤	dbo.USUARIOS	dbo.ASDK_PROBLEM_CHANGE.prch_user_id_modifier = dbo.USUARIOS.CODUSUARIO	FK4_ASDK_PROBLEM_CHANGE

Unique keys

	Name	Columns	Description
🔑	PK_ASDK_PROBLEM_CHANGE	prch_prob_id, prch_chan_id	

1.1.68. Table: dbo.ASDK_PROBLEM_CI (Relacion de los casos tipo Problema con los CI's de la CMDB)

Esta tabla muestra la relacion entre los casos tipo Problema y los CI's de la CMDB.

Columns

	Name	Data type	Description
🔑	prci_prob_id	int	ID del problema segun la tabla ASDK_PROBLEM
🔑	prci_ci_id	int	ID del CI segun la tabla CMDB_CONFIGURATION_ITEM
	prci_relation_cause_id	int	ID de la causa de la relacion segun la tabla ASDK_RELATION_CAUSE
	prci_user_id_modifier	int	ID del usuario que modifico la relacion segun la tabla USUARIOS
	prci_created	datetime	Fecha en la que se creo la relacion

Links to

	Table	Join	Name / Description
➤	dbo.ASDK_PROBLEM	dbo.ASDK_PROBLEM_CI.prci_prob_id = dbo.ASDK_PROBLEM.prob_id	FK1_ASDK_PROBLEM_CI
➤	dbo.ASDK_RELATION_CAUSE	dbo.ASDK_PROBLEM_CI.prci_relation_cause_id = dbo.ASDK_RELATION_CAUSE.reca_id	FK3_ASDK_PROBLEM_CI
➤	dbo.CI_CONFIGURATION_ITEM	dbo.ASDK_PROBLEM_CI.prci_ci_id = dbo.CI_CONFIGURATION_ITEM.FL_IN_T_CI_ID	FK2_ASDK_PROBLEM_CI
➤	dbo.USUARIOS	dbo.ASDK_PROBLEM_CI.prci_user_id_modifier = dbo.USUARIOS.CODUSUARIO	FK4_ASDK_PROBLEM_CI

Unique keys

	Name	Columns	Description
🔑	PK_ASDK_PROBLEM_CI	prci_prob_id, prci_ci_id	

1.1.69. Table: dbo.ASDK_PROBLEM_SELF (Relacion de un caso tipo Problema con otro del mismo tipo)

Esta tabla muestra la relacion de un caso tipo Problema con otro del mismo tipo.

Columns

	Name	Data type	Description
🔑	prse_prob_parent_id	int	ID del problema PADRE. El ID es dado por la tabla ASDK_PROBLEM.
🔑	prse_prob_child_id	int	ID del problema HIJO. El ID es dado por la tabla ASDK_PROBLEM.
	prse_relation_cause_id	int	ID de la causa de la relacion segun la tabla ASDK_RELATION_CAUSE
	prse_user_id_modifier	int	ID del usuario que modifico la relacion segun la tabla USUARIOS
	prse_created	datetime	Fecha en la que se creo la relacion

Links to

	Table	Join	Name / Description
➤	dbo.ASDK_PROBLEM	dbo.ASDK_PROBLEM_SELF.prse_prob_parent_id = dbo.ASDK_PROBLEM.prob_id	FK1_ASDK_PROBLEM_SELF
➤	dbo.ASDK_PROBLEM	dbo.ASDK_PROBLEM_SELF.prse_prob_child_id = dbo.ASDK_PROBLEM.prob_id	FK2_ASDK_PROBLEM_SELF
➤	dbo.ASDK_RELATION_CAUSE	dbo.ASDK_PROBLEM_SELF.prse_relation_cause_id = dbo.ASDK_RELATION_CAUSE.reca_id	FK3_ASDK_PROBLEM_SELF
➤	dbo.USUARIOS	dbo.ASDK_PROBLEM_SELF.prse_user_id_modifier = dbo.USUARIOS.CODUSUARIO	FK4_ASDK_PROBLEM_SELF

Unique keys

	Name	Columns	Description
🔑	PK_ASDK_PROBLEM_SELF	prse_prob_parent_id, prse_prob_child_id	

1.1.70. Table: dbo.ASDK_PROBLEM_TASK (Relacion de un caso tipo Problema con Tareas)

Esta tabla muestra la relacion entre los casos tipo Problema y las tareas o procedimientos asociadas a este.

Columns

Name	Data type	Description
prob_id	int	ID del problema segun la tabla ASDK_PROBLEM
task_id	int	ID de la tarea segun la tabla ASDK_TASK
procedure_id	int	ID del procedimiento de tareas asociado al problema segun la tabla ASDK_PROCEDURE
task_type	int	ID del tipo de tarea segun la tabla ASDK_TASK_TYPE
result_code	int	Campo de control interno de la aplicacion

Unique keys

Name	Columns	Description
 UK01_ASDK_PROBLEM_TASK	prob_id, task_id, task_type	

1.1.71. Table: dbo.ASDK_PROCEDURE (Informacion detallada de los procedimientos de tareas de ASDK)

Esta tabla guarda la informacion de los procedimientos de tareas creados en ASDK. En esta se pueden ver el nombre y la descripcion del procedimiento, el proyecto al que pertenece, el proyecto al que pertenece, etc.

Columns

Name	Data type	Description
 PRID	int	Campo identificador del procedimiento
PRNAME	varchar(60)	Nombre del procedimiento
DESCRIPTION	varchar(256)	Descripcion del procedimiento
FL_INT_PROJECT_ID	int	ID del proyecto al que pertenece el procedimiento segun la tabla ASDK_PROJECTS
FL_INT_CATEGORY_ID	int	Campo que identifica el modulo al que pertenece el procedimiento: 1- Incidentes 2- Problemas 3- Cambios 4- Llamadas de servicio
PREENABLED	int	Campo que identifica si el procedimiento se encuentra activo o no: 1- Activo 2 - Inactivo

Links to

Table	Join	Name / Description
 dbo.ASDK_PROJECTS	dbo.ASDK_PROCEDURE.FL_INT_PROJECT_ID = dbo.ASDK_PROJECTS.FL_INT_ID	FK_ASDK_PROCEDURE_ASDK_PROJECTS

Linked from

Table	Join	Name / Description
 dbo.ASDK_CHANGE	dbo.ASDK_PROCEDURE.PRID = dbo.ASDK_CHANGE.chan_procedure_id	FK_ASDK_CHANGE_ASDK_PROCEDURE

Unique keys

	Name	Columns	Description
	PK_ASDK_PROCEDURE	PRID	

1.1.72. Table: dbo.ASDK_PROJECTS (Información detallada de los proyectos registrados en ASDK)

Esta tabla guarda todos los proyectos registrados en ASDK. Aquí se puede encontrar información como el nombre del proyecto, responsable, últimos consecutivos de caso registrado en cada módulo, licencias concurrentes asociadas al proyecto, etc.

Columns

	Name	Data type	Description
	FL_INT_ID	int	Campo identificador del proyecto en base de datos
	FL_STR_PROJECT_NAME	varchar(100)	Nombre del proyecto
	FL_INT_OWNER_ID	int	ID del dueño del proyecto según la tabla USUARIOS
	FL_INT_MODIFIED_CATEGORY	int	Este campo ya no es usado por la aplicación.
	FL_INT_PROJECTSTATE	int	Estado del proyecto: 0- Inactivo 1- Activo
	FL_STR_KBFILE_NAME	varchar(200)	Este campo ya no es usado por la aplicación.
	fl_int_incident_id	int	Último consecutivo por proyecto registrado para el módulo de incidentes.
	fl_int_problem_id	int	Último consecutivo por proyecto registrado para el módulo de problemas.
	fl_int_change_id	int	Último consecutivo por proyecto registrado para el módulo de cambios.
	fl_int_service_call_id	int	Último consecutivo por proyecto registrado para el módulo de llamadas de servicio.
	fl_int_ci_id	int	Este campo ya no es usado por la aplicación.
	FL_INT_PRECASE_ID	int	Último consecutivo por proyecto registrado para el módulo de solicitudes.
	FL_INT_CONCURRENT_LICENSES	int	Cantidad de licencias concurrentes asociadas al proyecto
	fl_str_project_description	varchar(255)	Descripción del proyecto.

Links to

	Table	Join	Name / Description
	dbo.USUARIOS	dbo.ASDK_PROJECTS.FL_INT_OWNER_ID = dbo.USUARIOS.CODUSUARIO	ASDK_PROJECTS_FK1

Linked from

	Table	Join	Name / Description
	dbo.AFW_ADD_FIELDS_CONFIG	dbo.ASDK_PROJECTS.FL_INT_ID = dbo.AFW_ADD_FIELDS_CONFIG.FL_INT_ID_PROJECT	FK_AFW_ADD_FIELDS_CONFIG_FLINTPROJECTID__ASDK_PROJECTS_FLINTID
	dbo.AFW_ADDITIONAL_FIELDS	dbo.ASDK_PROJECTS.FL_INT_ID = dbo.AFW_ADDITIONAL_FIELDS.FL_INT_PROJECT_ID	FK_AFW_ADDITIONAL_FIELDS_ASDK_PROJECTS
	dbo.AFW_STATUS	dbo.ASDK_PROJECTS.FL_INT_ID = dbo.AFW_STATUS.stat_project	FK02_AFW_STATUS
	dbo.ASDK_CALENDAR	dbo.ASDK_PROJECTS.FL_INT_ID = dbo.ASDK_CALENDAR.FL_INT_PROJECT_ID	FK_ASDK_CALENDAR_ASDK_PROJECTS

Table		Join	Name / Description
↖	dbo.ASDK_CAUSE	dbo.ASDK_PROJECTS.FL_INT_ID = dbo.ASDK_CAUSE.caus_project_id	FK1_ASDK_CAUSE
↖	dbo.ASDK_CHANGE	dbo.ASDK_PROJECTS.FL_INT_ID = dbo.ASDK_CHANGE.chan_fl_int_project_id	FK13_ASDK_CHANGE
↖	dbo.ASDK_INCIDENT	dbo.ASDK_PROJECTS.FL_INT_ID = dbo.ASDK_INCIDENT.inci_fl_int_project_id	FK_ASDK_INCIDENT_ASDK_PROJECTS
↖	dbo.ASDK_PRECASE	dbo.ASDK_PROJECTS.FL_INT_ID = dbo.ASDK_PRECASE.prec_project_id	FK006_ASDK_PRECASE
↖	dbo.ASDK_PROBLEM	dbo.ASDK_PROJECTS.FL_INT_ID = dbo.ASDK_PROBLEM.prob_fl_int_project_id	FK13_ASDK_PROBLEM
↖	dbo.ASDK_PROCEDURE	dbo.ASDK_PROJECTS.FL_INT_ID = dbo.ASDK_PROCEDURE.FL_INT_PROJECT_ID	FK_ASDK_PROCEDURE_ASDK_PROJECTS
↖	dbo.ASDK_SERVICE	dbo.ASDK_PROJECTS.FL_INT_ID = dbo.ASDK_SERVICE.fl_int_project_id	FK_ASDK_SERVICE_ASDK_PROJECTS
↖	dbo.ASDK_SERVICE_CALL	dbo.ASDK_PROJECTS.FL_INT_ID = dbo.ASDK_SERVICE_CALL.serv_fl_int_project_id	FK_ASDK_SERVICE_CALL_ASDK_PROJECTS
↖	dbo.ASDK_SURVEY_QUESTION	dbo.ASDK_PROJECTS.FL_INT_ID = dbo.ASDK_SURVEY_QUESTION.SURV_PROJECT_ID	FK01_ASDK_SURVEY_QUESTION
↖	dbo.ASDK_USUARIOXPROJECT	dbo.ASDK_PROJECTS.FL_INT_ID = dbo.ASDK_USUARIOXPROJECT.FL_INT_PROJECT_ID	ASDK_USUARIOXPROJECT_FK2
↖	dbo.ASS_PROJECT_ARTICLE	dbo.ASDK_PROJECTS.FL_INT_ID = dbo.ASS_PROJECT_ARTICLE.PRAR_PROJECT_ID	FK02_ASS_PROJECT_ARTICLE

Unique keys

Name		Columns	Description
🔑	ASDK_PROJECTS_PK	FL_INT_ID	

1.1.73. Table: dbo.ASDK_REASON (Información detallada de las razones registradas para ASDK)

Esta tabla guarda las distintas Razones registradas para las transiciones de estado en ASDK.

Columns

Name		Data type	Description
🔑	reas_id	int	Campo identificador de la razon
	reas_description	varchar(255)	Descripcion de la razon

Linked from

Table		Join	Name / Description
↖	dbo.ASDK_CHANGE	dbo.ASDK_REASON.reas_id = dbo.ASDK_CHANGE.chan_reason_id	fk03_asdk_change
↖	dbo.ASDK_INCIDENT	dbo.ASDK_REASON.reas_id = dbo.ASDK_INCIDENT.inci_reason_id	FK02_ASDK_INCIDENT

Table		Join	Name / Description
↖	dbo.ASDK_INCIDENT	dbo.ASDK_REASON.reas_id = dbo.ASDK_INCIDENT.inci_reason_id	FK03_ASDK_INCIDENT
↖	dbo.ASDK_PRECASE	dbo.ASDK_REASON.reas_id = dbo.ASDK_PRECASE.prec_reason	FK005_ASDK_PRECASE
↖	dbo.ASDK_PROBLEM	dbo.ASDK_REASON.reas_id = dbo.ASDK_PROBLEM.prob_reason_id	fk03_asdk_problem
↖	dbo.ASDK_SERVICE_CALL	dbo.ASDK_REASON.reas_id = dbo.ASDK_SERVICE_CALL.serv_reason_id	fk_asdk_s_c_02
↖	dbo.ASDK_VOTING_FEATURES	dbo.ASDK_REASON.reas_id = dbo.ASDK_VOTING_FEATURES.vofe_approved_reason_id	FK05_ASDK_VOTING_FEATURES
↖	dbo.ASDK_VOTING_FEATURES	dbo.ASDK_REASON.reas_id = dbo.ASDK_VOTING_FEATURES.vofe_refused_reason_id	FK06_ASDK_VOTING_FEATURES
↖	dbo.ASDK_VOTING_FEATURES	dbo.ASDK_REASON.reas_id = dbo.ASDK_VOTING_FEATURES.vofe_more_reason_id	FK07_ASDK_VOTING_FEATURES
↖	dbo.ASS_ARTICLE	dbo.ASDK_REASON.reas_id = dbo.ASS_ARTICLE.arti_reason_id	FK04_ASS_ARTICLE

Unique keys

Name		Columns	Description
🔑	PK_ASDK_REASON	reas_id	
🔑	UK01_ASDK_REASON	reas_description	

1.1.74. Table: dbo.ASDK_RELATION_CAUSE (Información detallada de las causas de la relación de ASDK)

Esta tabla contiene los registros de las causas de la relación que se utilizan en la relación entre casos de ASDK.

Columns

Name		Data type	Description
🔑	reca_id	int	Campo identificador de la causa de la relación
	reca_description	varchar(50)	Descripción de la causa de la relación

Linked from

Table		Join	Name / Description
↖	dbo.ASDK_CHANGE_CI	dbo.ASDK_RELATION_CAUSE.reca_id = dbo.ASDK_CHANGE_CI.chci_relation_cause_id	FK3_ASDK_CHANGE_CI
↖	dbo.ASDK_CHANGE_SELF	dbo.ASDK_RELATION_CAUSE.reca_id = dbo.ASDK_CHANGE_SELF.prch_relation_cause_id	FK3_ASDK_CHANGE_SELF
↖	dbo.ASDK_INCIDENT_CHANGE	dbo.ASDK_RELATION_CAUSE.reca_id = dbo.ASDK_INCIDENT_CHANGE.inch_relation_cause_id	FK3_ASDK_INCIDENT_CHANGE

Table		Join	Name / Description
↖	dbo.ASDK_INCIDENT_CI	dbo.ASDK_RELATION_CAUSE.reca_id = dbo.ASDK_INCIDENT_CI.inci_relation_cause_id	FK3_ASDK_INCIDENT_CI
↖	dbo.ASDK_INCIDENT_PROBLEM	dbo.ASDK_RELATION_CAUSE.reca_id = dbo.ASDK_INCIDENT_PROBLEM.inpr_relation_cause_id	FK3_ASDK_INCIDENT_PROBLEM
↖	dbo.ASDK_INCIDENT_SELF	dbo.ASDK_RELATION_CAUSE.reca_id = dbo.ASDK_INCIDENT_SELF.inse_relation_cause_id	FK3_ASDK_INCIDENT_SELF
↖	dbo.ASDK_INCIDENT_SERVICE_CALL	dbo.ASDK_RELATION_CAUSE.reca_id = dbo.ASDK_INCIDENT_SERVICE_CALL.inch_relation_cause_id	FK3_ASDK_INCIDENT_SERVICE_CALL
↖	dbo.ASDK_PROBLEM_CHANGE	dbo.ASDK_RELATION_CAUSE.reca_id = dbo.ASDK_PROBLEM_CHANGE.prch_relation_cause_id	FK3_ASDK_PROBLEM_CHANGE
↖	dbo.ASDK_PROBLEM_CI	dbo.ASDK_RELATION_CAUSE.reca_id = dbo.ASDK_PROBLEM_CI.prci_relation_cause_id	FK3_ASDK_PROBLEM_CI
↖	dbo.ASDK_PROBLEM_SELF	dbo.ASDK_RELATION_CAUSE.reca_id = dbo.ASDK_PROBLEM_SELF.prse_relation_cause_id	FK3_ASDK_PROBLEM_SELF
↖	dbo.ASDK_SERVICE_CALL_CHANGE	dbo.ASDK_RELATION_CAUSE.reca_id = dbo.ASDK_SERVICE_CALL_CHANGE.inch_relation_cause_id	FK3_ASDK_SERVICE_CALL_CHANGE
↖	dbo.ASDK_SERVICE_CALL_CI	dbo.ASDK_RELATION_CAUSE.reca_id = dbo.ASDK_SERVICE_CALL_CI.serv_relation_cause_id	FK3_ASDK_SERVICE_CALL_CI
↖	dbo.ASDK_SERVICE_CALL_PROBLEM	dbo.ASDK_RELATION_CAUSE.reca_id = dbo.ASDK_SERVICE_CALL_PROBLEM.inpr_relation_cause_id	FK3_ASDK_SERVICE_CALL_PROBLEM
↖	dbo.ASDK_SERVICE_CALL_SELF	dbo.ASDK_RELATION_CAUSE.reca_id = dbo.ASDK_SERVICE_CALL_SELF.inse_relation_cause_id	FK3_ASDK_SERVICE_CALL_SELF

Unique keys

Name		Columns	Description
🔑	PK_ASDK_RELATION_CAUSE	reca_id	
🔑	UQ__ASDK_REL__0DF65A884E946423	reca_description	

1.1.75. Table: dbo.ASDK_ROUTER_HIST (Informacion Historica detallada de los enrutamientos realizados sobre los casos de ASDK)

En esta tabla quedan registrados todos los enrutamientos realizados en todos los tipos de caso de ASDK, por ejemplo, en esta tabla se puede saber cuando se enruto un caso de un especialista a otro o de un grupo de especialista a otro.

Columns

	Name	Data type	Description
	rohi_id	int	Campo identificador del registro de enrutamiento. Es el consecutivo de historico de los enrutamientos de los casos.
	rohi_action_hist_id	int	ID de la accion segun la tabla ASDK_ACTION_HIST
	rohi_old_user	int	ID del usuario anterior que tenia asignado el caso segun la tabla USUARIOS
	rohi_new_user	int	ID del usuario nuevo al que fue asignado el caso segun la tabla USUARIOS
	rohi_old_group	int	ID del grupo de especialistas anterior que tenia el caso segun la tabla GROUPHD
	rohi_new_group	int	ID del grupo de especialistas al que fue asignado el caso segun la tabla GROUPHD
	rohi_current_life_time	int	Campo de control de la aplicacion

Links to

	Table	Join	Name / Description
	dbo.ASDK_ACTION_HIST	dbo.ASDK_ROUTER_HIST.rohi_action_hist_id = dbo.ASDK_ACTION_HIST.achi_id	FK1_ASDK_ROUTER_HIST
	dbo.GROUPHD	dbo.ASDK_ROUTER_HIST.rohi_old_group = dbo.GROUPHD.GRP_ID	FK4_ASDK_ROUTER_HIST
	dbo.GROUPHD	dbo.ASDK_ROUTER_HIST.rohi_new_group = dbo.GROUPHD.GRP_ID	FK5_ASDK_ROUTER_HIST
	dbo.USUARIOS	dbo.ASDK_ROUTER_HIST.rohi_new_user = dbo.USUARIOS.CODUSUARIO	FK3_ASDK_ROUTER_HIST
	dbo.USUARIOS	dbo.ASDK_ROUTER_HIST.rohi_old_user = dbo.USUARIOS.CODUSUARIO	FK2_ASDK_ROUTER_HIST

Unique keys

	Name	Columns	Description
	PK_ASDK_ROUTER_HIST	rohi_id	

1.1.76. Table: dbo.ASDK_SERVICE (Informacion detallada de los Servicios de ASDK)

Columns

	Name	Data type	Description
	FL_INT_SERVICE_ID	int	Campo identificador del servicio
	NAME	varchar(255)	Nombre del servicio
	DESCRIPCION	varchar(4000)	Descripcion del servicio
	FL_INT_RESPONSABLE_ID	int	ID del usuario responsable del servicio segun la tabla USUARIOS
	FL_INT_CATEGORY_ID	int	ID de la categoria al que fue asociado por primera vez el servicio segun la tabla ASDK_CATEGORY
	fl_int_impact_id	int	ID del impacto del servicio segun la tabla ASDK_IMPACT
	fl_int_calendar_id	int	ID del calendario asociado al servicio segun la tabla ASDK_CALENDAR
	ser_provider_functions	varchar(4000)	Descripcion de las funciones del proveedor en el servicio
	ser_customer_resp	varchar(4000)	Descripcion de las responsabilidades del cliente en el servicio

Name		Data type	Description
	ser_service_hours	varchar(4000)	Horas de servicio definidas
	ser_availability	varchar(4000)	Disponibilidad del servicio
	ser_reliability	varchar(4000)	Confiabilidad del servicio
	ser_support_hours	varchar(4000)	Horas de soporte definidas
	ser_throughput	varchar(4000)	Capacidad de procesamiento del servicio
	ser_security	varchar(4000)	Seguridad del servicio
	ser_charging	varchar(4000)	Carga del servicio
	ser_reporting	varchar(4000)	Reportes del servicio
	ser_incentives	varchar(4000)	Incentivos del servicio
	GRP_ID	int	ID del grupo de especialistas por defecto segun la tabla GROUPHD
	fl_int_project_id	int	ID del proyecto al que pertenece el servicio segun la tabla ASDK_PROJECTS
	SLA_ID	int	ID del SLA por defecto del servicio segun la tabla ASDK_SLA
	serv_status_id	int	ID del estado del servicio segun la tabla AFW_STATUS
	serv_author	int	ID del autor del servicio segun la tabla USUARIOS
	serv_flag_name	int	Campo de control de la aplicacion
	serv_flag_category	int	Campo de control de la aplicacion
	serv_flag_impact	int	Campo de control de la aplicacion
	serv_flag_calendar	int	Campo de control de la aplicacion
	serv_flag_status	int	Campo de control de la aplicacion
	serv_flag_sla	int	Campo de control de la aplicacion
	serv_flag_resp_user	int	Campo de control de la aplicacion
	serv_flag_resp_group	int	Campo de control de la aplicacion
	add_str_1	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 1. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	add_str_2	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 2. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	add_str_3	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 3. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	add_str_4	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 4. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	add_str_5	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 5. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	add_str_6	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 6. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	add_str_7	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 7. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	add_str_8	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 8. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	add_str_9	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 9. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	add_str_10	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 10. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.

Name		Data type	Description
	add_str_11	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 11. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	add_str_12	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 12. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	add_str_13	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 13. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	add_str_14	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 14. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	add_str_15	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 15. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	add_str_16	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 16. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	add_str_17	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 17. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	add_str_18	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 18. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	add_str_19	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 19. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	add_str_20	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 20. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	add_str_21	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 21. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	add_str_22	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 22. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	add_str_23	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 23. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	add_str_24	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 24. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	add_str_25	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 25. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	add_str_26	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 26. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	add_str_27	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 27. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	add_str_28	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 28. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	add_str_29	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 29. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	add_str_30	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 30. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	ser_searchcriteria_partners	int	Campo de control de la aplicacion
	ser_searchcriteria_responsible	int	Campo de control de la aplicacion
	ser_searchcriteria_all	int	

Links to

Table		Join	Name / Description
➤	dbo.AFW_STATUS	dbo.ASDK_SERVICE.serv_status_id = dbo.AFW_STATUS.stat_id	FK07_ASDK_SERVICE

Table		Join	Name / Description
➤	dbo.ASDK_CALENDAR	dbo.ASDK_SERVICE .fl_int_calendar_id = dbo.ASDK_CALENDAR.CALENDAR_ID	FK_ASDK_SERVICE5
➤	dbo.ASDK_CATEGORY	dbo.ASDK_SERVICE .FL_INT_CATEGOR Y_ID = dbo.ASDK_CATEGORY.CTG_INDEX	FK_ASDK_SERVICE_CATEGORYHD
➤	dbo.ASDK_IMPACT	dbo.ASDK_SERVICE .fl_int_impact_id = dbo.ASDK_IMPACT.impa_id	FK_ASDK_SERVICE2
➤	dbo.ASDK_PROJECTS	dbo.ASDK_SERVICE .fl_int_project_id = dbo.ASDK_PROJECTS.FL_INT_ID	FK_ASDK_SERVICE_ASDK_PROJECTS
➤	dbo.ASDK_SLA	dbo.ASDK_SERVICE .SLA_ID = dbo.ASDK_SLA.SLA_ID	FK_ASDK_SERVICE_ASDK_SLA
➤	dbo.GROUPHD	dbo.ASDK_SERVICE .GRP_ID = dbo.GROUPHD.GRP_ID	FK_ASDK_SERVICE_GROUPHD
➤	dbo.USUARIOS	dbo.ASDK_SERVICE .FL_INT_RESPONS ABLE_ID = dbo.USUARIOS.CODUSUARIO	FK_ASDK_SERVICE_USUARIOS
➤	dbo.USUARIOS	dbo.ASDK_SERVICE .serv_author = dbo.USUARIOS.CODUSUARIO	FK08_ASDK_SERVICE

Linked from

Table		Join	Name / Description
⬅	dbo.ASDK_CHANGE	dbo.ASDK_SERVICE .FL_INT_SERVICE_I D = dbo.ASDK_CHANGE.chan_service_id	FK18_ASDK_PROBLEM
⬅	dbo.ASDK_INCIDENT	dbo.ASDK_SERVICE .FL_INT_SERVICE_I D = dbo.ASDK_INCIDENT.inci_service_id	FK_ASDK_INCIDENT_ASDK_SERVICE
⬅	dbo.ASDK_PROBLEM	dbo.ASDK_SERVICE .FL_INT_SERVICE_I D = dbo.ASDK_PROBLEM.prob_service_id	FK16_ASDK_PROBLEM
⬅	dbo.ASDK_SERVICE_CALL	dbo.ASDK_SERVICE .FL_INT_SERVICE_I D = dbo.ASDK_SERVICE_CALL.serv_service _id	FK_ASDK_SERVICE_CALL_ASDK_SERVICE
⬅	dbo.ASDK_SERVICE_CATEGORY	dbo.ASDK_SERVICE .FL_INT_SERVICE_I D = dbo.ASDK_SERVICE_CATEGORY.FL_IN T_SERVICE_ID	FK02_ASDK_SERVICE_CATEGORY
⬅	dbo.ASDK_SLA	dbo.ASDK_SERVICE .FL_INT_SERVICE_I D = dbo.ASDK_SLA.FL_INT_SERVICE_ID	FK_ASDK_SLA_ASDK_SERVICE

Unique keys

Name		Columns	Description
🔑	PK_ASDK_SERVICE	FL_INT_SERVICE_ID	

1.1.77. Table: dbo.ASDK_SERVICE_CALL (Informacion detallada de las Llamadas de servicio registradas en Aranda)

Esta tabla muestra la informacion detallada de las Llamadas de servicio registradas en la base de datos, en ella, puede encontrar el identificador global y por proyecto de las Llamadas de servicio, el asunto y la descripcion de las Llamadas de servicio, las fechas de apertura y cierre, el ID del usuario que creo la Llamada de servicio, el ID del especialista responsable de la Llamada de servicio, etc.

Columns

	Name	Data type	Description
	serv_id	int	Campo Identificador global de la Llamada de servicio
	serv_id_by_project	int	Campo Identificador por Proyecto de la Llamada de servicio
	serv_category_id	int	ID de la categoria de la Llamada de servicio segun la tabla ASDK_CATEGORY
	serv_codreceptor	int	ID del especialista receptor de la Llamada de servicio segun la tabla USUARIOS
	serv_impact_id	int	ID del IMPACTO asociado al problema segun la tabla ASDK_IMPACT
	serv_urgency_id	int	ID de la URGENCIA asociada al problema segun la tabla ASDK_URGENCY
	serv_priority_id	int	ID de la PRIORIDAD asociada al problema segun la tabla ASDK_PRIORITY
	serv_status_id	int	ID del ESTADO asociado al problema segun la tabla AFW_STATUS
	serv_opened_date	datetime	Fecha de apertura de la Llamada de servicio
	serv_colosed_date	datetime	Fecha de cierre de la Llamada de servicio
	serv_description	text	Descripcion de la Llamada de servicio
	serv_responsible_id	int	ID del especialista responsable de la Llamada de servicio segun la tabla USUARIOS
	serv_expired_date	datetime	Fecha estimada de solucion de la Llamada de servicio
	serv_attention_esti_date	datetime	Fecha estimada de atencion de la Llamada de servicio
	serv_attention_real_date	datetime	Fecha de atencion real de la Llamada de servicio
	serv_registry_type_id	int	ID del TIPO DE REGISTRO de la Llamada de servicio segun la vista REGISTRY_TYPE
	serv_commentary	text	Comentario de solucion del caso
	serv_responsible_group_id	int	ID del grupo especialista responsable de la Llamada de servicio segun la tabla GROUPHD
	serv_author	int	ID del autor de la Llamada de servicio segun la tabla USUARIOS
	serv_user_id_modifier	int	ID del usuario modificador de la Llamada de servicio segun la tabla USUARIOS
	serv_fl_int_project_id	int	ID del proyecto al que pertenece el problema segun la tabla ASDK_PROJECTS
	serv_estimated_cost	numeric(17, 2)	Costo estimado de la Llamada de servicio
	serv_real_cost	numeric(17, 2)	Costo real de la Llamada de servicio
	serv_reason_id	int	ID de la razon asociada al caso segun la tabla ASDK_REASON
	serv_associated_ci	int	ID del CI asociado a la llamada de servicio segun la tabla CI_CONFIGURATION_ITEM
	serv_current_time	int	Tiempo actual en minutos que lleva la llamada de servicio
	serv_attention_time	int	Tiempo de atencion real de la Llamada de servicio
	serv_solution_time	int	Tiempo de solucion real de la Llamada de servicio

Name		Data type	Description
	serv_sdb_last_shot	datetime	Fecha en la que fue evaluado por ultima vez el llamada de servicio por el motor de tiempos o tambien puede ser la fecha en la que el caso tuvo un llamada de servicio de calendario
	serv_current_progress	int	Progreso actual (Porcentaje) de la Llamada de servicio
	serv_service_id	int	ID del servicio asociado al caso segun la tabla ASDK_SERVICE
	serv_service_sla_id	int	ID del SLA asociado al caso segun la tabla ASDK_SLA
	serv_involved_user	int	Campo de control de la aplicacion
	serv_involved_ci	int	Campo de control de la aplicacion
	serv_involved_company	int	Campo de control de la aplicacion
	serv_customer_id	int	ID del cliente de la Llamada de servicio segun la tabla USUARIOS
	serv_vendor_id	int	ID de la compañía asociada al llamada de servicio segun la tabla VENDOR
	serv_solution_real_date	datetime	Fecha de solucion real de la Llamada de servicio
	serv_attention_real_time	int	Tiempo de atencion real de la Llamada de servicio
	serv_solution_real_time	int	Tiempo de solucion real de la Llamada de servicio
	serv_procedure_id	int	ID del procedimiento de tareas asociado al llamada de servicio segun la tabla ASDK_PROCEDURE
	serv_flag_category	int	Campo de control de la aplicacion
	serv_flag_priority	int	Campo de control de la aplicacion
	serv_flag_impact	int	Campo de control de la aplicacion
	serv_flag_urgency	int	Campo de control de la aplicacion
	serv_flag_status	int	Campo de control de la aplicacion
	serv_flag_service	int	Campo de control de la aplicacion
	serv_flag_sla	int	Campo de control de la aplicacion
	serv_flag_resp_user	int	Campo de control de la aplicacion
	serv_flag_resp_group	int	Campo de control de la aplicacion
	serv_flag_reason	int	Campo de control de la aplicacion
	add_str_1	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 1. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	add_str_2	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 2. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	add_str_3	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 3. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	add_str_4	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 4. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	add_str_5	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 5. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	add_str_6	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 6. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	add_str_7	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 7. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	add_str_8	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 8. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.

Name		Data type	Description
	add_str_9	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 9. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	add_str_10	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 10. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	serv_cost	numeric(17, 2)	Costo de la Llamada de servicio
	serv_price	numeric(17, 2)	Precio de la Llamada de servicio
	serv_effort	numeric(17, 2)	Esfuerzo en minutos invertido en la llamada de servicio
	serv_flag_note	int	Campo de control de la aplicacion
	serv_note_count	int	Cantidad de notas registradas en el caso
	serv_final_status	int	Estado final de la Llamada de servicio: 0- Cerrado 1- Abierto
	serv_interface_id	varchar(100)	Campo de control de la aplicacion
	add_str_11	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 11. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	add_str_12	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 12. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	add_str_13	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 13. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	add_str_14	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 14. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	add_str_15	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 15. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	add_str_16	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 16. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	add_str_17	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 17. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	add_str_18	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 18. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	add_str_19	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 19. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	add_str_20	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 20. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	add_str_21	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 21. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	add_str_22	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 22. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	add_str_23	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 23. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	add_str_24	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 24. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	add_str_25	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 25. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	add_str_26	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 26. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	add_str_27	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 27. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	add_str_28	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 28. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.

Name	Data type	Description
add_str_29	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 29. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
add_str_30	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 30. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
serv_flag_note_priv	int	Campo de control de la aplicacion
serv_note_count_priv	int	Cantidad de notas privadas realizadas en el llamada de servicio
serv_status_time	int	Tiempo en minutos que lleva el caso en el estado actual
serv_description_nohtml	text	Descripcion del caso (sin html)
survey_succeeded	int	Campo de control de la aplicacion
serv_provider_uc_id	int	ID del proveedor del UC segun la tabla VENDOR
serv_status_type	int	Campo que identifica si el estado en el que se encuentra el caso cuenta o no tiempo: 0- No cuenta tiempo 1- Cuenta tiempo
serv_commentary_nohtml	text	Comentario de solucion del caso (sin html)
serv_composed_id	varchar(38)	ID compuesto del caso
serv_subject	varchar(255)	Asunto de la Llamada de servicio

Links to

Table	Join	Name / Description
➤ dbo.AFW_STATUS	dbo.ASDK_SERVICE_CALL.serv_status_id = dbo.AFW_STATUS.stat_id	FK_ASDK_SERVICE_CALL_AFW_STATUS
➤ dbo.ASDK_CATEGORY	dbo.ASDK_SERVICE_CALL.serv_category_id = dbo.ASDK_CATEGORY.CTG_INDEX	FK_ASDK_SERVICE_CALL_CATEGORYHD
➤ dbo.ASDK_IMPACT	dbo.ASDK_SERVICE_CALL.serv_impact_id = dbo.ASDK_IMPACT.impa_id	FK_ASDK_SERVICE_CALL_ASDK_IMPACT
➤ dbo.ASDK_PROJECTS	dbo.ASDK_SERVICE_CALL.serv_fl_int_project_id = dbo.ASDK_PROJECTS.FL_INT_ID	FK_ASDK_SERVICE_CALL_ASDK_PROJECTS
➤ dbo.ASDK_REASON	dbo.ASDK_SERVICE_CALL.serv_reason_id = dbo.ASDK_REASON.reas_id	fk_asdk_s_c_02
➤ dbo.ASDK_SERVICE	dbo.ASDK_SERVICE_CALL.serv_service_id = dbo.ASDK_SERVICE.FL_INT_SERVICE_ID	FK_ASDK_SERVICE_CALL_ASDK_SERVICE
➤ dbo.ASDK_SLA	dbo.ASDK_SERVICE_CALL.serv_service_sla_id = dbo.ASDK_SLA.SLA_ID	FK_ASDK_SERVICE_CALL_ASDK_SLA
➤ dbo.ASDK_URGENCY	dbo.ASDK_SERVICE_CALL.serv_urgency_id = dbo.ASDK_URGENCY.urge_id	FK_ASDK_SERVICE_CALL_ASDK_URGENCY
➤ dbo.CI_CONFIGURATION_ITEM	dbo.ASDK_SERVICE_CALL.serv_associated_ci = dbo.CI_CONFIGURATION_ITEM.FL_INT_CI_ID	FK_ASDK_S_C_10
➤ dbo.GROUPHD	dbo.ASDK_SERVICE_CALL.serv_responsible_group_id = dbo.GROUPHD.GRP_ID	FK_ASDK_SERVICE_CALL_GROUPHD
➤ dbo.USUARIOS	dbo.ASDK_SERVICE_CALL.serv_customers_id = dbo.USUARIOS.CODUSUARIO	FK_ASDK_SERVICE_CALL_USUARIOS1

Table		Join	Name / Description
➤	dbo.USUARIOS	dbo.ASDK_SERVICE_CALL.serv_responsible_id = dbo.USUARIOS.CODUSUARIO	FK_ASDK_SERVICE_CALL_USUARIOS
➤	dbo.USUARIOS	dbo.ASDK_SERVICE_CALL.serv_author = dbo.USUARIOS.CODUSUARIO	FK_ASDK_SERVICE_CALL_USUARIOS3
➤	dbo.USUARIOS	dbo.ASDK_SERVICE_CALL.serv_user_id _modifier = dbo.USUARIOS.CODUSUARIO	FK_ASDK_SERVICE_CALL_USUARIOS4
➤	dbo.USUARIOS	dbo.ASDK_SERVICE_CALL.serv_codirector = dbo.USUARIOS.CODUSUARIO	FK_ASDK_SERVICE_CALL_USUARIOS2
➤	dbo.VENDOR	dbo.ASDK_SERVICE_CALL.serv_vendor_id = dbo.VENDOR.VENDORID	FK_ASDK_SERVICE_CALL_VENDOR

Linked from

Table		Join	Name / Description
⬅	dbo.ASDK_INCIDENT_SERVICE_CALL	dbo.ASDK_SERVICE_CALL.serv_id = dbo.ASDK_INCIDENT_SERVICE_CALL.inch_serv_id	FK2_ASDK_INCIDENT_SERVICE_CALL
⬅	dbo.ASDK_PRECASE_SERV_CALL	dbo.ASDK_SERVICE_CALL.serv_id = dbo.ASDK_PRECASE_SERV_CALL.prin_serv_id	FK002_ASDK_PRECASE_SERV_CALL
⬅	dbo.ASDK_SERVICE_CALL_ARTICLE	dbo.ASDK_SERVICE_CALL.serv_id = dbo.ASDK_SERVICE_CALL_ARTICLE.serv_id	FK_ASDK_SERVICE_CALL_01
⬅	dbo.ASDK_SERVICE_CALL_CHANGE	dbo.ASDK_SERVICE_CALL.serv_id = dbo.ASDK_SERVICE_CALL_CHANGE.inch_serv_id	FK01_ASDK_SERVICE_CALL_CHANGE
⬅	dbo.ASDK_SERVICE_CALL_CI	dbo.ASDK_SERVICE_CALL.serv_id = dbo.ASDK_SERVICE_CALL_CI.serv_serv_id	FK01_ASDK_SERVICE_CALL_CI
⬅	dbo.ASDK_SERVICE_CALL_PROBLEM	dbo.ASDK_SERVICE_CALL.serv_id = dbo.ASDK_SERVICE_CALL_PROBLEM.inpr_serv_id	FK01_ASDK_SERVICE_CALL_PROBLEM
⬅	dbo.ASDK_SERVICE_CALL_SELF	dbo.ASDK_SERVICE_CALL.serv_id = dbo.ASDK_SERVICE_CALL_SELF.inse_serv_parent_id	FK01_ASDK_SERVICE_CALL_SELF
⬅	dbo.ASDK_SERVICE_CALL_SELF	dbo.ASDK_SERVICE_CALL.serv_id = dbo.ASDK_SERVICE_CALL_SELF.inse_serv_child_id	FK02_ASDK_SERVICE_CALL_SELF

Unique keys

Name		Columns	Description
🔑	PK_ASDK_SERVICE_CALL	serv_id	

1.1.78. Table: dbo.ASDK_SERVICE_CALL_ARTICLE (Relacion de los casos tipo Llamada de servicio con los articulos de la base de datos de conocimiento)

Esta tabla muestra la relacion entre los casos tipo Llamada de servicio y los articulos de la base de datos de conocimiento.

Columns

	Name	Data type	Description
🔑	serv_id	int	ID de la llamada de servicio segun la tabla ASDK_SERVICE_CALL
🔑	FL_INT_SOLUTION_ID	int	ID del articulo segun la tabla ASS_ARTICLE

Links to

	Table	Join	Name / Description
➤	dbo.ASDK_SERVICE_CALL	dbo.ASDK_SERVICE_CALL_ARTICLE.serv_id = dbo.ASDK_SERVICE_CALL.serv_id	FK_ASDK_SERVICE_CALL_01
➤	dbo.ASS_ARTICLE	dbo.ASDK_SERVICE_CALL_ARTICLE.FL_INT_SOLUTION_ID = dbo.ASS_ARTICLE.FL_INT_SOLUTION_ID	FK_ASDK_SERVICE_CALL_02

Unique keys

	Name	Columns	Description
🔑	PK_ASDK_SERVICE_CALL_ARTICLE	serv_id, FL_INT_SOLUTION_ID	

1.1.79. Table: dbo.ASDK_SERVICE_CALL_CHANGE (Relacion de los casos tipo Llamada de servicio con los casos tipo Cambio)

Esta tabla muestra la relacion entre los casos tipo Llamada de servicio y casos tipo Cambio.

Columns

	Name	Data type	Description
🔑	inch_serv_id	int	ID de la llamada de servicio segun la tabla ASDK_SERVICE_CALL
🔑	inch_chan_id	int	ID del cambio segun la tabla ASDK_CHANGE
	inch_relation_cause_id	int	ID de la causa de la relacion segun la tabla ASDK_RELATION_CAUSE
	inch_user_id_modifier	int	ID del usuario que modifico la relacion segun la tabla USUARIOS
	inch_created	datetime	Fecha en la que se creo la relacion
	inch_direction	int	Campo de control interno de la aplicacion

Links to

	Table	Join	Name / Description
➤	dbo.ASDK_CHANGE	dbo.ASDK_SERVICE_CALL_CHANGE.inch_chan_id = dbo.ASDK_CHANGE.chan_id	FK02_ASDK_SERVICE_CALL_CHANGE
➤	dbo.ASDK_RELATION_CAUSE	dbo.ASDK_SERVICE_CALL_CHANGE.inch_relation_cause_id = dbo.ASDK_RELATION_CAUSE.reca_id	FK3_ASDK_SERVICE_CALL_CHANGE
➤	dbo.ASDK_SERVICE_CALL	dbo.ASDK_SERVICE_CALL_CHANGE.inch_serv_id = dbo.ASDK_SERVICE_CALL.serv_id	FK01_ASDK_SERVICE_CALL_CHANGE
➤	dbo.USUARIOS	dbo.ASDK_SERVICE_CALL_CHANGE.inch_user_id_modifier = dbo.USUARIOS.CODUSUARIO	FK4_ASDK_SERVICE_CALL_CHANGE

Unique keys

Name	Columns	Description
 PK_ASDK_SERVICE_CALL_CHANGE	inch_serv_id, inch_chan_id	

1.1.80. Table: dbo.ASDK_SERVICE_CALL_CI (Relacion de los casos tipo Llamada de servicio con los CI's de la CMDB)

Esta tabla muestra la relacion entre los casos tipo Llamada de servicio y los CI's de la CMDB.

Columns

Name	Data type	Description
 serv_serv_id	int	ID de la llamada de servicio segun la tabla ASDK_SERVICE_CALL
 serv_ci_id	int	ID del CI segun la tabla CMDB_CONFIGURATION_ITEM
serv_relation_cause_id	int	ID de la causa de la relacion segun la tabla ASDK_RELATION_CAUSE
serv_user_id_modifier	int	ID del usuario que modifico la relacion segun la tabla USUARIOS
serv_created	datetime	Fecha en la que se creo la relacion

Links to

Table	Join	Name / Description
 dbo.ASDK_RELATION_CAUSE	dbo.ASDK_SERVICE_CALL_CI.serv_relation_cause_id = dbo.ASDK_RELATION_CAUSE.reca_id	FK3_ASDK_SERVICE_CALL_CI
 dbo.ASDK_SERVICE_CALL	dbo.ASDK_SERVICE_CALL_CI.serv_serv_id = dbo.ASDK_SERVICE_CALL.serv_id	FK01_ASDK_SERVICE_CALL_CI
 dbo.CI_CONFIGURATION_ITEM	dbo.ASDK_SERVICE_CALL_CI.serv_ci_id = dbo.CI_CONFIGURATION_ITEM.FL_IN_T_CI_ID	FK02_ASDK_SERVICE_CALL_CI
 dbo.USUARIOS	dbo.ASDK_SERVICE_CALL_CI.serv_user_id_modifier = dbo.USUARIOS.CODUSUARIO	FK4_ASDK_SERVICE_CALL_CI

Unique keys

Name	Columns	Description
 PK_ASDK_SERVICE_CALL_CI	serv_serv_id, serv_ci_id	

1.1.81. Table: dbo.ASDK_SERVICE_CALL_PROBLEM (Relacion de los casos tipo Llamada de servicio con los casos tipo Problema)

Esta tabla muestra la relacion entre los casos tipo Llamada de servicio y casos tipo Problema.

Columns

Name	Data type	Description
 inpr_serv_id	int	ID de la llamada de servicio segun la tabla ASDK_SERVICE_CALL
 inpr_prob_id	int	ID del problema segun la tabla ASDK_PROBLEM
inpr_relation_cause_id	int	ID de la causa de la relacion segun la tabla ASDK_RELATION_CAUSE

Name	Data type	Description
inpr_user_id_modifier	int	ID del usuario que modifico la relacion segun la tabla USUARIOS
inpr_created	datetime	Fecha en la que se creo la relacion
inpr_direction	int	Campo de control interno de la aplicacion

Links to

Table	Join	Name / Description
➤ dbo.ASDK_PROBLEM	dbo.ASDK_SERVICE_CALL_PROBLEM.inpr_prob_id = dbo.ASDK_PROBLEM.prob_id	FK02_ASDK_SERVICE_CALL_PROBLEM
➤ dbo.ASDK_RELATION_CAUSE	dbo.ASDK_SERVICE_CALL_PROBLEM.inpr_relation_cause_id = dbo.ASDK_RELATION_CAUSE.reca_id	FK3_ASDK_SERVICE_CALL_PROBLEM
➤ dbo.ASDK_SERVICE_CALL	dbo.ASDK_SERVICE_CALL_PROBLEM.inpr_serv_id = dbo.ASDK_SERVICE_CALL.serv_id	FK01_ASDK_SERVICE_CALL_PROBLEM
➤ dbo.USUARIOS	dbo.ASDK_SERVICE_CALL_PROBLEM.inpr_user_id_modifier = dbo.USUARIOS.CODUSUARIO	FK4_ASDK_SERVICE_CALL_PROBLEM

Unique keys

Name	Columns	Description
🔑 PK_ASDK_SERVICE_CALL_PROBLEM	inpr_serv_id, inpr_prob_id	

1.1.82. Table: dbo.ASDK_SERVICE_CALL_SELF (Relacion de un caso tipo Llamada de servicio con otro del mismo tipo)

Esta tabla muestra la relacion de un caso tipo Llamada de servicio con otro del mismo tipo.

Columns

Name	Data type	Description
🔑 inse_serv_parent_id	int	ID de la llamada de servicio PADRE. El ID es dado por la tabla ASDK_SERVICE_CALL.
🔑 inse_serv_child_id	int	ID de la llamada de servicio HIJO. El ID es dado por la tabla ASDK_SERVICE_CALL.
inse_relation_cause_id	int	ID de la causa de la relacion segun la tabla ASDK_RELATION_CAUSE
inse_user_id_modifier	int	ID del usuario que modifico la relacion segun la tabla USUARIOS
inse_created	datetime	Fecha en la que se creo la relacion

Links to

Table	Join	Name / Description
➤ dbo.ASDK_RELATION_CAUSE	dbo.ASDK_SERVICE_CALL_SELF.inse_relation_cause_id = dbo.ASDK_RELATION_CAUSE.reca_id	FK3_ASDK_SERVICE_CALL_SELF
➤ dbo.ASDK_SERVICE_CALL	dbo.ASDK_SERVICE_CALL_SELF.inse_serv_parent_id = dbo.ASDK_SERVICE_CALL.serv_id	FK01_ASDK_SERVICE_CALL_SELF
➤ dbo.ASDK_SERVICE_CALL	dbo.ASDK_SERVICE_CALL_SELF.inse_serv_child_id = dbo.ASDK_SERVICE_CALL.serv_id	FK02_ASDK_SERVICE_CALL_SELF

Table	Join	Name / Description
➤ dbo.USUARIOS	dbo.ASDK_SERVICE_CALL_SELF.inse_u ser_id_modifier = dbo.USUARIOS.CODUSUARIO	FK4_ASDK_SERVICE_CALL_SELF

Unique keys

Name	Columns	Description
🔑 PK_ASDK_SERVICE_CALL_SELF	inse_serv_parent_id, inse_serv_child_id	

1.1.83. Table: dbo.ASDK_SERVICE_CATEGORY (Relacion entre servicios y categorias de ASDK)

Esta tabla contiene la relación entre servicios y categorias de ASDK, es decir, aqui se registra que servicios estan asociados a una categoria definida.

Columns

Name	Data type	Description
🔑 FL_INT_SERVICE_ID	int	ID del servicio segun la tabla ASDK_SERVICE
🔑 CTG_INDEX	int	ID de la categoria segun la tabla ASDK_CATEGORY

Links to

Table	Join	Name / Description
➤ dbo.ASDK_CATEGORY	dbo.ASDK_SERVICE_CATEGORY.CTG_I NDEX = dbo.ASDK_CATEGORY.CTG_INDEX	FK01_ASDK_SERVICE_CATEGORY
➤ dbo.ASDK_SERVICE	dbo.ASDK_SERVICE_CATEGORY.FL_IN T_SERVICE_ID = dbo.ASDK_SERVICE.FL_INT_SERVICE_I D	FK02_ASDK_SERVICE_CATEGORY

Unique keys

Name	Columns	Description
🔑 PK_ASDK_SERVICE_CATEGORY	CTG_INDEX, FL_INT_SERVICE_ID	

1.1.84. Table: dbo.ASDK_SLA (Informacion detallada de los acuerdos de servicio registrados en ASDK)

Esta tabla contiene toda la informacion acordada en los SLA's o acuerdos de nivel de servicio registrados en ASDK, informacion como los tiempos definidos en el SLA para cada modulo (Incidentes, problemas, cambios, llamadas), la fecha de revision y finalizacion del SLA, la penalizacion, la disponibilidad, la confiabilidad, etc.

Columns

Name	Data type	Description
🔑 SLA_ID	int	Campo identificador del SLA
NAME	varchar(255)	Nombre del SLA
DESCRIPCION	varchar(4000)	Descripcion del SLA
INFORMACION	varchar(4000)	Informacion del SLA
SCOPE	varchar(4000)	Alcance del SLA
DATE_START	datetime	Fecha de inicio del SLA
DATE_FINISH	datetime	Fecha de finalizacion del SLA

Name		Data type	Description
	FL_INT_SERVICE_ID	int	ID del servicio al que se encuentra asociado el SLA segun la tabla ASDK_SERVICE
	FL_INT_SLASTATE	int	ID del estado del SLA segun la tabla AFW_STATUS
	FL_INT_TIMES_AT	int	Tiempo de atencion para el modulo de Incidentes
	FL_INT_TIMES_SO	int	Tiempo de solucion para el modulo de Incidentes
	FL_INT_TIMES_AT1	int	Tiempo de atencion para el modulo de Problemas
	FL_INT_TIMES_SO1	int	Tiempo de solucion para el modulo de Problemas
	FL_INT_TIMES_AT2	int	Este campo ya no es usado por la aplicacion
	FL_INT_TIMES_SO2	int	Este campo ya no es usado por la aplicacion
	penalty	numeric(17, 2)	Penalizacion
	attached_document	varchar(255)	Este campo ya no es usado por la aplicacion
	sla_date_review	datetime	Fecha de revision del SLA
	sla_parties	varchar(4000)	Partes involucradas
	sla_provider_resp	int	Responsabilidades del proveedor
	sla_customer_resp	varchar(4000)	Responsabilidades del cliente
	sla_availability	varchar(4000)	Disponibilidad del SLA
	sla_reliability	varchar(4000)	Confiabilidad del SLA
	sla_throughput	varchar(4000)	Capacidad de proveesamiento del SLA
	sla_security	varchar(4000)	Seguridad del SLA
	sla_charging	varchar(4000)	Cargos del SLA
	sla_reporting	varchar(4000)	Reportes del SLA
	sla_incentives	varchar(4000)	Incentivos del SLA
	sla_service_hours	varchar(4000)	Horas de servicio del SLA
	sla_support_hours	varchar(4000)	Horas de soporte del SLA
	FL_INT_FINISH_HAS_ALARM	int	Indica si la fecha de finalizacion tiene alarma: 1- Tiene alarma 2- No tiene Alarma
	FL_INT_FINISH_LIMITDAYS	int	Cantidad de dias para activar la alarma de la fecha final del SLA
	FL_INT_REVIEW_HAS_ALARM	int	Indica si la fecha de revision tiene alarma: 1- Tiene alarma 2- No tiene Alarma
	FL_INT_REVIEW_LIMITDAYS	int	Cantidad de dias para activar la alarma de la fecha de revisionl del SLA
	sla_provider_functions	varchar(4000)	Funciones del proveedor del SLA
	contract_type	int	Tipo de contrato: 1- SLA 2- UC 3- OLA
	fl_int_times_at3	int	Tiempo de atencion para el modulo de Llamadas de servicio
	fl_int_times_so3	int	Tiempo de solucion para el modulo de Llamadas de servicio

Links to

Table	Join	Name / Description
➤ dbo.ASDK_SERVICE	dbo.ASDK_SLA .FL_INT_SERVICE_ID = dbo.ASDK_SERVICE.FL_INT_SERVICE_I D	FK_ASDK_SLA_ASDK_SERVICE
➤ dbo.VENDOR	dbo.ASDK_SLA .sla_provider_resp = dbo.VENDOR.VENDORID	FK2_ASDK_SLA

Linked from

Table	Join	Name / Description
← dbo.ASDK_CHANGE	dbo.ASDK_SLA.SLA_ID = dbo.ASDK_CHANGE.chan_service_sla_id	FK19_ASDK_PROBLEM
← dbo.ASDK_INCIDENT	dbo.ASDK_SLA.SLA_ID = dbo.ASDK_INCIDENT.inci_service_sla_id	FK_ASDK_INCIDENT_ASDK_SLA
← dbo.ASDK_PROBLEM	dbo.ASDK_SLA.SLA_ID = dbo.ASDK_PROBLEM.prob_service_sla_id	FK17_ASDK_PROBLEM
← dbo.ASDK_SERVICE	dbo.ASDK_SLA.SLA_ID = dbo.ASDK_SERVICE.SLA_ID	FK_ASDK_SERVICE_ASDK_SLA
← dbo.ASDK_SERVICE_CALL	dbo.ASDK_SLA.SLA_ID = dbo.ASDK_SERVICE_CALL.serv_service_sla_id	FK_ASDK_SERVICE_CALL_ASDK_SLA
← dbo.ASDK_SLA_STAGE	dbo.ASDK_SLA.SLA_ID = dbo.ASDK_SLA_STAGE.stsl_sla_id	FK1_ASDK_SLA_STAGE

Unique keys

Name	Columns	Description
🔑 ASDK_SLA_PK	SLA_ID	

1.1.85. Table: dbo.ASDK_SLA_STAGE (Tiempos de las etapas de los cambios definidos en el SLA)

En esta tabla se almacenan los tiempos de todas las etapas de los cambios definidos para cada uno de los SLA's registrados en la tabla ASDK_SLA.

Columns

Name	Data type	Description
🔑 stsl_id	int	Campo identificador de la relacion entre SLA y la Etapa
stsl_sla_id	int	ID del SLA al que esta asociado la etapa segun la tabla ASDK_SLA
stsl_stage_id	int	ID de la etapa segun la tabla ASDK_STAGE
stsl_int_times_at	int	Tiempo de atencion definido para la etapa
stsl_int_times_so	int	Tiempo de solucion definido para la etapa

Links to

Table	Join	Name / Description
➤ dbo.ASDK_SLA	dbo.ASDK_SLA_STAGE.stsl_sla_id = dbo.ASDK_SLA.SLA_ID	FK1_ASDK_SLA_STAGE
➤ dbo.ASDK_STAGE	dbo.ASDK_SLA_STAGE.stsl_stage_id = dbo.ASDK_STAGE.stag_id	FK2_ASDK_SLA_STAGE

Unique keys

Name	Columns	Description
🔑 PK_ASDK_SLA_STAGE	stsl_id	

1.1.86. Table: dbo.ASDK_STAGE (Informacion detallada de las etapas de los cambios)

En esta tabla se almacena la informacion de las etapas definidas para el modulo de cambios. La informacion de esta tabla ya viene definida en el momento de la creacion de la base de datos de Aranda

Columns

	Name	Data type	Description
	stag_id	int	Campo identificador de la etapa
	stag_description	varchar(4000)	Descripcion de la etapa
	stag_name	varchar(100)	Nombre de la etapa

Linked from

	Table	Join	Name / Description
	dbo.ASDK_CHANGE	dbo.ASDK_STAGE.stag_id = dbo.ASDK_CHANGE.chan_current_stage_id	FK20_ASDK_CHANGE
	dbo.ASDK_SLA_STAGE	dbo.ASDK_STAGE.stag_id = dbo.ASDK_SLA_STAGE.stsl_stage_id	FK2_ASDK_SLA_STAGE

Unique keys

	Name	Columns	Description
	PK_ASDK_STAGE	stag_id	

1.1.87. Table: dbo.ASDK_SURVEY (Informacion detallada de las encuestas generadas en ASDK (Modulo antiguo))

Esta tabla registra el identificador, la pregunta y la respuesta por defecto de las encuestas creadas en ASDK. Esta tabla solo aplica para el modulo antiguo de encuestas

Columns

	Name	Data type	Description
	survey_id	int	Campo identificador de la encuesta
	default_question	int	ID de la pregunta por defecto segun la tabla ASDK_SURVEY_QUESTION
	default_answer	int	ID de la respuesta por defecto segun la tabla ASDK_SURVEY_ANSWER

Links to

	Table	Join	Name / Description
	dbo.AFW_SURVEY_QUESTION	dbo.ASDK_SURVEY.default_question = dbo.AFW_SURVEY_QUESTION.Id	FK_AFW_SURVEY_QUESTION

Unique keys

	Name	Columns	Description
	PK_ASDK_SURVEY	survey_id	

1.1.88. Table: dbo.ASDK_SURVEY_ANSWER (Listado de respuestas seleccionables en la encuesta (Modulo antiguo))

Esta tabla almacena todas las opciones definidas como respuesta para las preguntas cerradas de la encuesta registrada en la tabla ASDK_SURVEY. Esta tabla solo aplica para el modulo de encuestas antiguo.

Columns

	Name	Data type	Description
🔑	SURV_ANSWER_ID	int	Campo identificador de la respuesta de la encuesta
	SURV_QUESTION_ID	int	ID de la pregunta de la encuesta segun la tabla ASDK_SURVEY_QUESTION
	SURV_ANSWER	nvarchar(2000)	Descripcion de la respuesta
	surv_rule	int	Campo que indica si las respuesta aplica en la ejecucion de una regla de ASDK: 0- No es respuesta de regla 1- Si es respuesta de regla

Linked from

	Table	Join	Name / Description
➔	dbo.ASDK_SURVEY_CASES	dbo.ASDK_SURVEY_ANSWER.SURV_ANSWER_ID = dbo.ASDK_SURVEY_CASES.SURV_ANSWER_ID	FK02_ASDK_SURVEY_ANSWER

Unique keys

	Name	Columns	Description
🔑	PK_ASDK_SURVEY_ANSWER	SURV_ANSWER_ID	

1.1.89. Table: dbo.ASDK_SURVEY_CASES (Respuestas de las encuestas en los casos encuestados)

En esta tabla se observa el resultado de la encuesta para cada uno de los casos en ASDK, es decir, en esta tabla se puede saber si la atencion de un caso es satisfactoria o no segun las preguntas creadas en la tabla ASDK_SURVEY_QUESTION.

Columns

	Name	Data type	Description
	SURV_CASE_ID	int	ID global del caso segun las tablas ASDK_INCIDENT, ASDK_SERVICE_CALL, ASDK_PROBLEM y ASDK_CHANGE
	SURV_QUESTION_ID	int	ID de la pregunta segun la tabla ASDK_SURVEY_QUESTION
	SURV_ANSWER_ID	int	ID de la respuesta segun la tabla ASDK_SURVEY_QUESTION
	SURV_CASE_TYPE	int	Tipo de caso sobre el que se realizo la encuesta: 1- INCIDENTE 2- PROBLEMA 3- CAMBIO 4- LLAMADA DE SERVICIO
	SURV_ANSWER	nvarchar(2000)	Texto de la respuesta a la pregunta
	SURV_USER_ID	int	ID del usuario encuestado segun la tabla USUARIOS
	SURV_DATE	datetime	Fecha en la que se realizo la encuesta

Links to

	Table	Join	Name / Description
➔	dbo.ASDK_SURVEY_ANSWER	dbo.ASDK_SURVEY_CASES.SURV_ANSWER_ID = dbo.ASDK_SURVEY_ANSWER.SURV_ANSWER_ID	FK02_ASDK_SURVEY_ANSWER
➔	dbo.ASDK_SURVEY_QUESTION	dbo.ASDK_SURVEY_CASES.SURV_QUESTION_ID = dbo.ASDK_SURVEY_QUESTION.SURV_QUESTION_ID	FK01_ASDK_SURVEY_ANSWER
➔	dbo.USUARIOS	dbo.ASDK_SURVEY_CASES.SURV_USER_ID = dbo.USUARIOS.CODUSUARIO	FK03_ASDK_SURVEY_ANSWER

1.1.90. Table: dbo.ASDK_SURVEY_QUESTION (Listado de preguntas de la encuesta (Modulo antiguo))

Esta tabla almacena todas las preguntas de la encuesta registrada en la tabla ASDK_SURVEY. Esta tabla solo aplica para el modulo de encuestas antiguo.

Columns

	Name	Data type	Description
	SURV_ID	int	Campo identificador de la pregunta de la encuesta
	SURV_QUESTION	nvarchar(2000)	Descripcion de la pregunta
	SURV_TYPE	int	Indica si la pregunta es abierta o cerrada: 0- Abierta 1- Cerrada
	SURV_PROJECT_ID	int	ID del proyecto al que pertenece la pregunta segun la tabla ASDK_PROJECTS
	SURV_STATUS	int	Indica si la pregunta esta habilitada o no: 0- Inhabilitada 1- Habilitada
	SURV_MANDATORY	int	Indica si la pregunta es obligatoria o no: 0- No obligatoria 1- Obligatoria
	SURVEY_RULE	int	Campo que indica si las pregunta aplica en la ejecucion de una regla de ASDK: 0- No es pregunta de regla 1- Si es pregunta de regla

Links to

	Table	Join	Name / Description
	dbo.ASDK_PROJECTS	dbo.ASDK_SURVEY_QUESTION.SURV_PROJECT_ID = dbo.ASDK_PROJECTS.FL_INT_ID	FK01_ASDK_SURVEY_QUESTION

Linked from

	Table	Join	Name / Description
	dbo.ASDK_SURVEY_CASES	dbo.ASDK_SURVEY_QUESTION.SURV_ID = dbo.ASDK_SURVEY_CASES.SURV_QUESTION_ID	FK01_ASDK_SURVEY_ANSWER

Unique keys

	Name	Columns	Description
	PK_ASDK_SURVEY_QUESTION	SURV_ID	

1.1.91. Table: dbo.ASDK_TASK (Informacion detallada de las tareas registradas en ASDK)

En esta tabla se almacena toda la informacion referente a las tareas creadas desde ASDK. Aqui se puede ver informacion de las tareas tal como el nombre y la descripcion de la tarea, el responsable, la fecha de inicio y de fin, el resultado de la tarea, etc.

Columns

	Name	Data type	Description
	ID_TASK	int	Campo identificador de la tarea
	TASKNAME	varchar(60)	Nombre de la tarea
	DESCRIPTION	varchar(4000)	Descripcion de la tarea
	TASK_STATUS	int	ID del estado de la tarea segun la tabla AFW_STATUS
	RESPONSABLEID	int	ID del responsable de la tarea segun la tabla USUARIOS
	GRP_ID	int	ID del grupo de especialistas responsable de la tarea segun la tabla GROUPHD
	DATEINI	datetime	Fecha de inicio estimada de la tarea

Name	Data type	Description
DATEEND	datetime	Fecha de finalizacion estimada de la tarea
RESULTTASK	varchar(4000)	Resultado de la tarea
DURATION	int	Duracion de la tarea
CALENDAR_ID	int	ID del calendario asociado a la tarea segun la tabla ASDK_CALENDAR
DATESTART_REAL	datetime	Fecha de inicio real de la tarea
DATEEND_REAL	datetime	Fecha de finalizacion real de la tarea
TASK_BEHAVIOR	int	Campo de control de la aplicacion
TASK_REASON	int	ID de la razon de la tarea segun la tabla ASDK_REASON
TASK_CONDITION_STRING	varchar(79)	Condicion para poder pasar a la siguiente tarea
TASK_OPTIONAL	int	Indica si la tarea es opcional o no: 0- No es opcional 1- Es opcional
TASK_LEVEL	int	Nivel de la tarea
flag_status	int	Campo de control de la aplicacion
flag_responsible	int	Campo de control de la aplicacion

Links to

Table	Join	Name / Description
✈️ dbo.AFW_STATUS	dbo.ASDK_TASK .TASK_STATUS = dbo.AFW_STATUS.stat_id	FK_ASDK_CHANGE_TASK_AFW_STATUS
✈️ dbo.ASDK_CALENDAR	dbo.ASDK_TASK .CALENDAR_ID = dbo.ASDK_CALENDAR.CALENDAR_ID	FK_ASDK_TASK_ASDK_CALENDAR1

Unique keys

Name	Columns	Description
🔑 PK_ASDK_CHANGE_TASK	ID_TASK	

1.1.92. Table: dbo.ASDK_URGENCY (Información detallada de los tipos de Urgencia de ASDK)

En esta tabla se registran los valores de URGENCIA que se asocian a los casos en ASDK. Esta tabla solo muestra el nombre de la urgencia, su id y si esta habilitado o no.

Columns

Name	Data type	Description
🔑 urge_id	int	Campo identificador de la Urgencia
urge_description	varchar(50)	Descripcion de la Urgencia
urge_enabled	int	Indica si la urgencia esta habilitado o no: 0- Inhabilitado 1- Habilitado

Linked from

Table	Join	Name / Description
✈️ dbo.ASDK_CHANGE	dbo.ASDK_URGENCY .urge_id = dbo.ASDK_CHANGE.chan_urgency_id	FK05_ASDK_CHANGE
✈️ dbo.ASDK_INCIDENT	dbo.ASDK_URGENCY .urge_id = dbo.ASDK_INCIDENT.inci_urgency_id	FK_ASDK_INCIDENT_ASDK_URGENCY
✈️ dbo.ASDK_PROBLEM	dbo.ASDK_URGENCY .urge_id = dbo.ASDK_PROBLEM.prob_urgency_id	FK05_ASDK_PROBLEM

Table	Join	Name / Description
← dbo.ASDK_SERVICE_CALL	dbo.ASDK_URGENCY.urge_id = dbo.ASDK_SERVICE_CALL.serv_urgency_id	FK_ASDK_SERVICE_CALL_ASDK_URGENCY

Unique keys

Name	Columns	Description
🔑 PK_ASDK_URGENCY	urge_id	

1.1.93. Table: dbo.ASDK_USUARIOXPROJECT (Relacion de los usuarios a los proyectos de ASDK)

En esta tabla se registra a que proyecto de ASDK pertenecen los usuarios registrados en la tabla USUARIOS.

Columns

Name	Data type	Description
🔑 FL_INT_USUARIO_ID	int	ID del usuario segun la tabla USUARIOS
🔑 FL_INT_PROJECT_ID	int	ID del proyecto segun la tabla ASDK_PROJECTS
PROJECT_VISIBLE	int	Campo de control de la aplicacion

Links to

Table	Join	Name / Description
➤ dbo.ASDK_PROJECTS	dbo.ASDK_USUARIOXPROJECT.FL_INT_PROJECT_ID = dbo.ASDK_PROJECTS.FL_INT_ID	ASDK_USUARIOXPROJECT_FK2
➤ dbo.USUARIOS	dbo.ASDK_USUARIOXPROJECT.FL_INT_USUARIO_ID = dbo.USUARIOS.CODUSUARIO	ASDK_USUARIOXPROJECT_FK1

Unique keys

Name	Columns	Description
🔑 ASDK_USUARIOXPROJECT_PK	FL_INT_USUARIO_ID, FL_INT_PROJECT_ID	

1.1.94. Table: dbo.ASDK_VOTING (Informacion detallada del proceso de aprobacion de los cambios)

En esta tabla se almacena el detalle de los procesos de aprobacion realizados para los cambios en ASDK. Aqui se puede ver como voto cada uno de los integrantes del CAB y la fecha en la que realizo el voto.

Columns

Name	Data type	Description
voti_item_id	int	ID global del cambio sobre el que se realizo el proceso de aprobacion segun la tabla ASDK_CHANGE
voti_status_id	int	ID del estado en el que se realizo el proceso de aprobacion segun la tabla AFW_STATUS
voti_user_id	int	ID del usuario que realizo el voto segun la tabla USUARIOS
voti_group_id	int	ID del grupo de especialistas al que pertenece el votante segun la tabla GROUPTH
voti_created	datetime	Fecha en la que inicio el proceso de aprobacion
voti_done	char(1)	Campo que indica si el usuario votó o si es pendiente por votar: 0- Pendiente votar 1- Ya votó

Name	Data type	Description
voti_result	char(1)	Campo que indica como votó el usuario: 0- Rechazo 1- Aprueba 2- Mas informacion
voti_description	varchar(4000)	Descripcion asociada al voto
voti_voted	datetime	Fecha en la que el usuario realizo el voto
voti_id	char(36)	Identificador unico del voto
project_id	int	ID del proyecto en el que se realizo el voto segun la tabla ASDK_PROJECTS

Links to

Table	Join	Name / Description
➤ dbo.AFW_STATUS	dbo.ASDK_VOTING.voti_status_id = dbo.AFW_STATUS.stat_id	FK1_ASDK_VOTING
➤ dbo.GROUPHD	dbo.ASDK_VOTING.voti_group_id = dbo.GROUPHD.GRP_ID	FK3_ASDK_VOTING
➤ dbo.USUARIOS	dbo.ASDK_VOTING.voti_user_id = dbo.USUARIOS.CODUSUARIO	FK2_ASDK_VOTING

1.1.95. Table: dbo.ASDK_VOTING_FEATURES (Informacion detallada de los procesos de aprobacion creados en ASDK)

En esta tabla se registra la configuracion de cada uno de los procesos de votacion configurados en ASDK, por lo tanto, en esta tabla se pueden ver los estados a los que pasan los cambios cuando se aprueban o se rechazan, la cantidad o el porcentaje de votantes requeridos para que un cambios se apruebe, etc.

Columns

Name	Data type	Description
🔑 vofe_status_id	int	ID del estado en el que se dispara el proceso de votacion segun la tabla AFW_STATUS
vofe_by_ammount	int	Cantidad de votantes necesarios para aprobar el cambio
vofe_by_percent	int	Porcentaje de votantes necesarios para aprobar el cambio
vofe_approved_status_id	int	ID segun la tabla AFW_STATUS del estado al que pasa el cambio cuando es aprobado
vofe_refused_status_id	int	ID segun la tabla AFW_STATUS del estado al que pasa el cambio cuando es rechazado
vofe_approved_reason_id	int	ID segun la tabla ASDK_REASON de la razon a la que pasa el cambio cuando es aprobado
vofe_refused_reason_id	int	ID segun la tabla ASDK_REASON de la razon a la que pasa el cambio cuando es rechazado
VOFE_PROCESS_NAME	varchar(100)	Nombre del proceso de aprobacion
vofe_more_status_id	int	ID segun la tabla AFW_STATUS del estado al que pasa el cambio cuando pasa a un estado de mas informacion
vofe_more_reason_id	int	ID segun la tabla ASDK_REASON de la razon a la que pasa el cambio cuando pasa a un estado de mas informacion

Links to

Table	Join	Name / Description
➤ dbo.AFW_STATUS	dbo.ASDK_VOTING_FEATURES.vofe_status_id = dbo.AFW_STATUS.stat_id	FK01_ASDK_VOTING_FEATURES

Table		Join	Name / Description
➤	dbo.AFW_STATUS	dbo.ASDK_VOTING_FEATURES.vofe_approved_status_id = dbo.AFW_STATUS.stat_id	FK03_ASDK_VOTING_FEATURES
➤	dbo.AFW_STATUS	dbo.ASDK_VOTING_FEATURES.vofe_refused_status_id = dbo.AFW_STATUS.stat_id	FK04_ASDK_VOTING_FEATURES
➤	dbo.AFW_STATUS	dbo.ASDK_VOTING_FEATURES.vofe_more_status_id = dbo.AFW_STATUS.stat_id	FK08_ASDK_VOTING_FEATURES
➤	dbo.ASDK_REASON	dbo.ASDK_VOTING_FEATURES.vofe_approved_reason_id = dbo.ASDK_REASON.reas_id	FK05_ASDK_VOTING_FEATURES
➤	dbo.ASDK_REASON	dbo.ASDK_VOTING_FEATURES.vofe_refused_reason_id = dbo.ASDK_REASON.reas_id	FK06_ASDK_VOTING_FEATURES
➤	dbo.ASDK_REASON	dbo.ASDK_VOTING_FEATURES.vofe_more_reason_id = dbo.ASDK_REASON.reas_id	FK07_ASDK_VOTING_FEATURES

Unique keys

Name	Columns	Description
🔑 PK_ASDK_VOTING_FEATURES	vofe_status_id	

1.1.96. Table: dbo.ASDK_VOTING_RESULT (Resultado de las votaciones de los cambios)

Estatabla almacena el resultado de los procesos de votacion para cada cambio y el estado al que pasa el cambio segun el resultado del proceso de votacion

Columns

Name	Data type	Description
vore_voti_sequence_id	int	Campo identificador del resultado de la votacion. Este se maneja como un codigo consecutivo para todos los procesos de aprobacion realizados
vore_result	char(1)	Resultado del proceso de votacion: 0- Rechazado 1- Aprobado 2- Mas informacion
vore_status_id	int	ID segun la tabla AFW_STATUS del estado en el que se encuentra el cambio en el momento que se realiza el proceso de aprobacion
vore_executed_action	varchar(4000)	ID segun la tabla AFW_STATUS del estado al que pasa el cambio segun el resultado del proceso de votacion
vore_item_id	int	ID global del cambio segun la tabla ASDK_CHANGE sobre el que se realizo el proceso de votacion

Links to

Table	Join	Name / Description
➤ dbo.AFW_STATUS	dbo.ASDK_VOTING_RESULT.vore_status_id = dbo.AFW_STATUS.stat_id	fk2_asdk_voting_result

1.1.97. Table: dbo.ASM_AUTHORIZE_TYPE (Informacion de los tipos de autorizacion creados en ASM)

Esta tabla registra los tipos de autorizacion creados desde la consola de Aranda Software Metrix y su descripcion asociada.

Columns

	Name	Data type	Description
🔑	FL_INT_AUTHORIZE_ID	int	Campo identificador del tipo de autorizacion
	FL_STR_AUTHORIZE_NAME	varchar(50)	Nombre del tipo de autorizacion
	FL_STR_DESCRIPTION	varchar(255)	Descripcion del tipo de autorizacion

Linked from

	Table	Join	Name / Description
↖	dbo.ASM_LICENSING_PC	dbo.ASM_AUTHORIZE_TYPE.FL_INT_AUTHORIZE_ID = dbo.ASM_LICENSING_PC.FL_INT_AUTHORIZE_ID	ASM_LICENSING_PC_FK3
↖	dbo.OPSYSTEM	dbo.ASM_AUTHORIZE_TYPE.FL_INT_AUTHORIZE_ID = dbo.OPSYSTEM.FL_INT_AUTHORIZE_ID	OPSYSTEM_FK3

Unique keys

	Name	Columns	Description
🔑	ASM_AUTHORIZE_TYPE_PK	FL_INT_AUTHORIZE_ID	

1.1.98. Table: dbo.ASM_LICENSE (Informacion detallada de las licencias registradas en ASM)

En esta tabla se registra la informacion de las licencias creadas desde la consola de Aranda Software Metrix. En esta tabla se puede ver informacion de las licencias como la garantia, la cantidad de licencias, el precio unitario, etc.

Columns

	Name	Data type	Description
🔑	FL_INT_LICENSE_ID	int	Campo identificador de la licencia.
	FL_INT_APPLICATION_ID	int	ID de la aplicacion segun la tabla AAM_APPLICATIONS
	FL_STR_DESCRIPTION	varchar(100)	Nombre o descripcion de la licencia.
	FL_INT_LICENTYPE_ID	int	ID del tipo de licencia segun la tabla ASM_LICENSING_TYPE
	FL_DAT_WARRANTYINIDATE	datetime	Fecha en la que inicia la garantia de la licencia
	FL_DAT_WARRANTYFINDATE	datetime	Fecha en la que termina la garantia de la licencia
	FL_INT_AMOUNT_LICENSES	int	Número de licencias de software adquiridas
	FL_FLT_UNIT_PRICE	float	Precio unitario para cada una de las licencias adquiridas.
	FL_INT_RETAILLER_ID	int	ID del proveedor segun la tabla VENDOR.
	FL_INT_WARRANTY_VENDOR_ID	int	ID del proveedor da la garantia sobre las licencias segun la tabla VENDOR.
	FL_INT_LICENSETYPE_ID	int	Este campo ya no aplica para la herramienta
	FL_INT_SUPPORTTYPE_ID	int	Campo que identifica el tipo de documento de soporte: 1. Contratos 2. Facturas 0. Ninguno
	FL_INT_SUPPORT_ID	int	Identificador del documento de soporte
	FL_BIT_HASWARRANTY	int	Campo que indica si la licencia tiene garantia o no. Si tiene garantia muestra 1 de lo contrario muestra 0
	FL_BIT_HASALARM	int	Campo que indica si la licencia tiene una alarma configurada o no. Si tiene alarma muestra 1 de lo contrario muestra 0

Name	Data type	Description
FL_INT_DAYS WARRANTYALARM	int	Cantidad de días configurados en la consola de ASM que especifica con cuantos días de anticipación se ejecutará la alarma que indica el vencimiento de la garantía.
FL_STR_COSTCENTER	varchar(255)	Nombre del centro de costo asociado a la licencia
FL_STR_ADDITIONAL1	varchar(255)	Campo adicional de la licencia
FL_STR_ADDITIONAL2	varchar(255)	Campo adicional de la licencia
FL_STR_ADDITIONAL3	varchar(255)	Campo adicional de la licencia
FL_STR_ADDITIONAL4	varchar(255)	Campo adicional de la licencia
FL_STR_ADDITIONAL5	varchar(255)	Campo adicional de la licencia
FL_STR_ADDITIONAL6	varchar(255)	Campo adicional de la licencia
FL_STR_ADDITIONAL7	varchar(255)	Campo adicional de la licencia
FL_STR_ADDITIONAL8	varchar(255)	Campo adicional de la licencia
FL_STR_ADDITIONAL9	varchar(255)	Campo adicional de la licencia
FL_STR_ADDITIONAL10	varchar(255)	Campo adicional de la licencia
FL_INT_LICENSE_PARENT	int	ID de la licencia padre. Este campo solo muestra información cuando se hacen renovaciones de la licencia desde la pestaña "Detalles"

Links to

Table	Join	Name / Description
➤ dbo.ASM_LICENSING	dbo.ASM_LICENSE.FL_INT_APPLICATION_ID = dbo.ASM_LICENSING.FL_INT_APPLICATION_ID, dbo.ASM_LICENSE.FL_INT_LICENSE_TYPE_ID = dbo.ASM_LICENSING.FL_INT_LICENSE_TYPE_ID	ASM_LICENSE_FK1
➤ dbo.VENDOR	dbo.ASM_LICENSE.FL_INT_RETAILER_ID = dbo.VENDOR.VENDORID	ASM_LICENSE_FK2
➤ dbo.VENDOR	dbo.ASM_LICENSE.FL_INT_WARRANTY_VENDOR_ID = dbo.VENDOR.VENDORID	ASM_LICENSE_FK3

Linked from

Table	Join	Name / Description
⬅ dbo.ASM_LICENSE_NOTES	dbo.ASM_LICENSE.FL_INT_LICENSE_ID = dbo.ASM_LICENSE_NOTES.FL_INT_LICENSE_ID	ASM_LICENSE_NOTES_FK1

Unique keys

Name	Columns	Description
🔑 ASM_LICENSE_PK	FL_INT_LICENSE_ID	

1.1.99. Table: **dbo.ASM_LICENSE_NOTES** (Comentarios de las licencias)

En esta tabla se registran todos los comentarios asociados a las licencias creadas desde la consola de Aranda Software Metrix.

Columns

	Name	Data type	Description
	FL_INT_LICENSE_ID	int	ID de la licencia segun la tabla ASM_LICENSE
	FL_STR_COMMENT	varchar(255)	Comentario asociado a la licencia.
	note_id	int	Campo identificador de los comentarios.

Links to

	Table	Join	Name / Description
	dbo.ASM_LICENSE	dbo.ASM_LICENSE_NOTES.FL_INT_LICENSE_ID = dbo.ASM_LICENSE.FL_INT_LICENSE_ID	ASM_LICENSE_NOTES_FK1

Unique keys

	Name	Columns	Description
	ASM_LICENSE_NOTES_PK	note_id	

1.1.100. Table: dbo.ASM_LICENSING (Informacion general de las licencias registradas)

En esta tabla se registra informacion generalizada de las licencias registradas desde la consola de Aranda Software Metrix, es decir, se registra informacion como el nombre y descripcion de la licencia, la URL del proveedor y el correo electronico registrado para la notificacion de la vigencia de la licencia.

Columns

	Name	Data type	Description
	FL_INT_APPLICATION_ID	int	ID de la aplicacion segun la tabla AAM_APPLICATIONS
	FL_INT_LICENTYPE_ID	int	ID del tipo de licencia segun la tabla ASM_LICENSING_TYPE
	FL_STR_LICEN_NAME	varchar(100)	Nombre de la licencia
	FL_INT_AMOUNT_SOFTWARE	int	Este campo ya no aplica para la aplicacion
	FL_STR_URL	varchar(100)	Sitio Web que provee soporte al producto adquirido.
	FL_STR_DESCRIPTION	varchar(1000)	Descripcion de la licencia
	FL_BIT_SEARCH	int	Este campo ya no aplica para la aplicacion
	FL_STR_MAILNOTIFY	varchar(4000)	Correo electrónico donde se notificará la vigencia de la garantía.

Links to

	Table	Join	Name / Description
	dbo.ASM_LICENSING_TYPE	dbo.ASM_LICENSING.FL_INT_LICENTYPE_ID = dbo.ASM_LICENSING_TYPE.FL_INT_LICENTYPE_ID	ASM_LICENSING_FK1

Linked from

Table	Join	Name / Description
 dbo.ASM_LICENSE	dbo.ASM_LICENSING.FL_INT_APPLICATION_ID = dbo.ASM_LICENSE.FL_INT_APPLICATION_ID, dbo.ASM_LICENSING.FL_INT_LICENSE_PE_ID = dbo.ASM_LICENSE.FL_INT_LICENSE_PE_ID	ASM_LICENSE_FK1
 dbo.ASM_TOTAL_LICENSING	dbo.ASM_LICENSING.FL_INT_APPLICATION_ID = dbo.ASM_TOTAL_LICENSING.FL_INT_APPLICATION_ID, dbo.ASM_LICENSING.FL_INT_LICENSE_PE_ID = dbo.ASM_TOTAL_LICENSING.FL_INT_LICENSE_PE_ID	ASM_TOTAL_LICENSING_FK1

Unique keys

Name	Columns	Description
 ASM_LICENSING_PK	FL_INT_APPLICATION_ID, FL_INT_LICENSE_PE_ID	

1.1.101. Table: dbo.ASM_LICENSING_PC (Licencias asignadas a las estaciones desde ASM)

Esta tabla muestra la relacion entre las aplicaciones creadas en Aranda Software Metrix y las estaciones inventariadas en Aranda Asset Management, pero ademas, tiene una columna en donde se indica si esta asociacion tiene una licencia asignada. Tambien se registra el ID del estado de la estacion respecto a la aplicacion a la que se encuentra asociada.

Columns

Name	Data type	Description
FL_INT_APPLICATION_ID	int	ID de la aplicacion segun la tabla AAM_APPLICATIONS
FL_INT_PC_ID	int	ID de la estacion segun la tabla SYSTEM
FL_INT_AUTHORIZE_ID	int	ID del estado asociado a la estacion en la aplicacion segun la tabla ASM_AUTHORIZE_TYPE
FL_INT_HAS_LICENSE	int	Campo que indica si la estacion tiene una licencia asignada. Si tiene una licencia asignada muestra 1, de lo contrario muestra 0.

Links to

Table	Join	Name / Description
 dbo.AAM_APPLICATIONS	dbo.ASM_LICENSING_PC.FL_INT_APPLICATION_ID = dbo.AAM_APPLICATIONS.FL_INT_APPLICATION_ID	ASM_LICENSING_PC_FK1
 dbo.ASM_AUTHORIZE_TYPE	dbo.ASM_LICENSING_PC.FL_INT_AUTHORIZE_ID = dbo.ASM_AUTHORIZE_TYPE.FL_INT_AUTHORIZE_ID	ASM_LICENSING_PC_FK3
 dbo.SYSTEM	dbo.ASM_LICENSING_PC.FL_INT_PC_ID = dbo.SYSTEM.PCID	ASM_LICENSING_PC_FK2

Unique keys

Name	Columns	Description
ASM_LICENSING_PC_IDX1	FL_INT_APPLICATION_ID, FL_INT_PC_ID	

1.1.102. Table: dbo.ASM_LICENSING_TYPE (Información de los tipos de licencia disponibles para ASM)

En esta tabla se registran los dos tipos de licencia disponibles en Aranda Software Metrix: por aplicación y por sistema operativo. La relación que tengan las licencias registradas con la presente tabla indicará a qué grupo de licencias pertenece la licencia registrada.

Columns

Name	Data type	Description
FL_INT_LICENTYPE_ID	int	Campo identificador del tipo de licencia
FL_STR_TYPE_NAME	varchar(100)	Nombre del tipo de licencia
FL_STR_TABLE	varchar(50)	Tabla a la que se encuentra asociada el tipo de licencia

Linked from

Table	Join	Name / Description
dbo.ASM_LICENSING	dbo.ASM_LICENSING_TYPE.FL_INT_LICENTYPE_ID = dbo.ASM_LICENSING.FL_INT_LICENTYPE_ID	ASM_LICENSING_FK1

Unique keys

Name	Columns	Description
ASM_LICENSING_TYPE_PK	FL_INT_LICENTYPE_ID	

1.1.103. Table: dbo.ASM_SCHEMA_LICENSING (Información de los esquemas de licenciamiento)

Esta tabla registra los esquemas de licenciamiento definidos por Aranda Software Metrix.

Un esquema es la condición que define la manera como se evaluarán las licencias de una misma aplicación tenidas en cuenta en el proceso de licenciamiento gestionado mediante Aranda SOFTWARE METRIX. Existen 5 tipos de esquemas diferentes:

- **Por estación:** Conteo de licencias por cada equipo inventariado en Aranda ASSET MANAGEMENT.
- **Por Servidor:** Conteo de estaciones que cuentan con Sistema Operativo Server.
- **Por Procesador:** Conteo de procesadores para estaciones que usen Sistema Operativo Server.
- **Por Usuario:** Conteo de usuarios autorizados para utilizar la aplicación.

Otros esquemas: No tiene en cuenta el licenciamiento y/o número de licencias que se tengan.

Columns

Name	Data type	Description
FL_INT_SCHEMA_ID	int	Campo identificador del esquema dentro de la tabla-
FL_STR_SCHEMA_NAME	varchar(30)	Nombre del esquema de licenciamiento
FL_STR_DESCRIPTION	varchar(255)	Descripción del esquema de licenciamiento

Linked from

	Table	Join	Name / Description
←	dbo.AAM_APPLICATIONS	dbo.ASM_SCHEMA_LICENSING.FL_INT_SCHEMA_ID = dbo.AAM_APPLICATIONS.FL_INT_SCHEMA_ID	AAM_APPLICATIONS_FK2

Unique keys

	Name	Columns	Description
🔑	AAM_SCHEMA_LICENSING_PK	FL_INT_SCHEMA_ID	

1.1.104. Table: dbo.ASM_SCHEMA_USERAPP (Relacion de usuarios y esquemas creados en ASM)

Esta tabla contiene la asociacion de usuarios a los esquemas por usuario creados en Aranda Software Metrix, por lo tanto en esta tabla solo se ven los nombres de usuario y las aplicaciones a las que se encuentran asociadas.

Columns

	Name	Data type	Description
	FL_INT_APPLICATION_ID	int	ID de la aplicacion segun la tabla AAM_APPLICATIONS
	FL_STR_USER	varchar(50)	Nombre de usuario asociado a la aplicacion

Links to

	Table	Join	Name / Description
➤	dbo.AAM_APPLICATIONS	dbo.ASM_SCHEMA_USERAPP.FL_INT_APPLICATION_ID = dbo.AAM_APPLICATIONS.FL_INT_APPLICATION_ID	ASM_SCHEMA_USERAPP_FK1

1.1.105. Table: dbo.ASM_SDB_CONFIG (Configuracion de la consolidacion en ASM)

En esta tabla se registran los datos de consolidacion configurados en la consola de Aranda Software Metrix, informacion como la hora en la que se inicia la consolidacion, el umbral y la ultima vez que se realizo la consolidacion de la informacion de Aranda Software Metrix.

Columns

	Name	Data type	Description
🔑	config_id	int	Campo identificador de la configuracion de consolidacion.
	config_hour	datetime	Hora en la que se realiza la consolidacion de los datos.
	config_last_execution	datetime	Fecha en la que se realizo la ultima consolidacion de la informacion de ASM
	config_threshold	int	Umbral definido en la consola de ASM

Unique keys

	Name	Columns	Description
🔑	PK_ASM_SDB	config_id	

1.1.106. Table: dbo.ASM_SINC_DATES (Registro de control de consolidacion de ASM)

En esta tabla se lleva el control de los registros a consolidar, los ultimos registros consolidados por la herramienta y las fechas en las que se realizaron dichas consolidaciones

Columns

	Name	Data type	Description
	FL_INT_ID	int	Campo identificador de la consolidacion realizada.
	FL_DAT_DATE	datetime	Fecha en la que se realizo la consolidacion.
	FL_INT_CONSOLIDATE	int	ID del ultimo registro consolidado segun la tabla ASM_SOFTWARE_MEASURE.
	FL_INT_DELETE	int	ID del ultimo registro borrado segun la tabla ASM_SOFTWARE_MEASURE.

Unique keys

	Name	Columns	Description
	ASM_SINC_DATES_PK	FL_INT_ID	

1.1.107. Table: dbo.ASM_SOFT_AUTHORIZED_PC (Relacion de aplicaciones asociadas a las estaciones)

En esta tabla se registra la asociacion de las estaciones con el software y sus respectivos ejecutables dependiendo de si fueron o no autorizados desde la consola de Aranda Software Metrix.

Columns

	Name	Data type	Description
	FL_INT_PCID	int	ID de la estacion segun la tabla SYSTEM
	FL_INT_SWID	int	ID del Software segun la tabla SOFTWARE
	FL_INT_CSIDPC	int	ID del ejecutable segun la tabla COMPLETESOFTWARE

Links to

	Table	Join	Name / Description
➤	dbo.COMPLETESOFTWARE	dbo.ASM_SOFT_AUTHORIZED_PC.FL_INT_CSIDPC = dbo.COMPLETESOFTWARE.CSIDPC	ASM_SOFT_AUTHORIZED_PC_FK3
➤	dbo.SOFTWARE	dbo.ASM_SOFT_AUTHORIZED_PC.FL_INT_SWID = dbo.SOFTWARE.SWID	ASM_SOFT_AUTHORIZED_PC_FK1
➤	dbo.SYSTEM	dbo.ASM_SOFT_AUTHORIZED_PC.FL_INT_PCID = dbo.SYSTEM.PCID	ASM_SOFT_AUTHORIZED_PC_FK2

1.1.108. Table: dbo.ASM_SOFTWARE_MEASURE (Informacion detallada de uso de software en las estaciones)

En esta tabla se registra la informacion detallada de uso de software de las estaciones reportado por el agente de Aranda Software Metrix

Columns

	Name	Data type	Description
	fl_int_reg_id	int	Campo identificador del registro de uso de software
	fl_int_csidpc	int	ID del ejecutable segun la tabla COMPLETESOFTWARE
	fl_int_pcid	int	ID de la estacion segun la tabla SYSTEM
	fl_int_processid	int	Identificador del proceso (en la estacion)
	fl_str_user	nvarchar(50)	Nombre del usuario que estaba ejecutando el proceso.
	fl_str_title	nvarchar(255)	Titulo del proceso. En los sistemas operativos Windows generalmente hace referencia a los titulos que tienen las ventanas del proceso que se esta ejecutando.

Name	Data type	Description
fl_dat_fromdate	datetime	Fecha inicial de ejecucion del proceso.
fl_dat_todate	datetime	Fecha final de ejecucion del proceso.
fl_int_status	int	
flflt_cpu	float	Cantidad de CPU consumida por el proceso en el momento de su ejecucion
fl_int_memory	int	Cantidad de memoria consumida por el proceso en el momento de su ejecucion

Unique keys

Name	Columns	Description
 PK_ASM_SOFT__22487F0DEB4CD329	fl_int_reg_id	

1.1.109. Table: dbo.ASM_SOFTWARE_MEASURE_DAY (Informacion consolidada por dias de uso de software)

Esta tabla registra la informacion consolidada de uso de software por dias segun la informacion registrada en la tabla ASM_SOFTWARE_MEASURE.

Columns

Name	Data type	Description
FL_INT_CSIDPC	int	ID del ejecutable segun la tabla COMPLETESOFTWARE
FL_INT_PCID	int	ID de la estacion segun la tabla SYSTEM
FL_STR_USER	varchar(50)	Nombre del usuario que estaba ejecutando el proceso.
FL_DAT_DATE	datetime	Fecha en la que se registro el uso de software
FL_INT_USE_TIME	int	Tiempo en horas durante el que se ejecuto la aplicacion.
FLFLT_CPU	float	Tiempo promedio de consumo de CPU.
FL_INT_MEMORY	int	Tiempo promedio de consumo de Memoria.

1.1.110. Table: dbo.ASM_SOFTWARE_MEASURE_MONTH (Informacion consolidada por mes de uso de software)

Esta tabla registra la informacion consolidada de uso de software por meses segun la informacion registrada en la tabla ASM_SOFTWARE_MEASURE.

Columns

Name	Data type	Description
FL_INT_CSIDPC	int	ID del ejecutable segun la tabla COMPLETESOFTWARE
FL_INT_PCID	int	ID de la estacion segun la tabla SYSTEM
FL_STR_USER	varchar(50)	Nombre del usuario que estaba ejecutando el proceso.
FL_DAT_DATE	datetime	Fecha en la que se registro el uso de software
FL_INT_USE_TIME	int	Tiempo en horas durante el que se ejecuto la aplicacion.
FLFLT_CPU	float	Tiempo promedio de consumo de CPU.
FL_INT_MEMORY	int	Tiempo promedio de consumo de Memoria.

Links to

Table	Join	Name / Description
➤ <code>dbo.COMPLETESOFTWARE</code>	<code>dbo.ASM_SOFTWARE_MEASURE_MONTH.FL_INT_CSIDPC = dbo.COMPLETESOFTWARE.CSIDPC</code>	ASM_SOFTWARE_MEASURE_MONTH_FK1
➤ <code>dbo.SYSTEM</code>	<code>dbo.ASM_SOFTWARE_MEASURE_MONTH.FL_INT_PCID = dbo.SYSTEM.PCID</code>	ASM_SOFTWARE_MEASURE_MONTH_FK2

1.1.111. Table: `dbo.ASM_TOTAL_LICENSING` (Cantidad de licencias asignadas por agrupacion)

En esta tabla se registra la asociacion que existe entre las aplicaciones y las agrupaciones de Aranda Asset Management, es decir, en esta tabla se puede saber cuantas licencias de alguna aplicacion o sistema operativo se asignaron a una agrupacion o agrupaciones especificas.

Columns

Name	Data type	Description
<code>FL_INT_APPLICATION_ID</code>	int	ID de la aplicacion segun la tabla AAM_APPLICATIONS
<code>FL_INT_LICENTYPE_ID</code>	int	ID de la licencia segun la tabla ASM_LICENSING
<code>FL_INT_LEVEL_FILTER</code>	int	ID de la agrupacion segun la tabla FILTERTREE
<code>FL_INT_LICENSE_NUMBER</code>	int	Cantidad de licencias asignadas.

Links to

Table	Join	Name / Description
➤ <code>dbo.ASM_LICENSING</code>	<code>dbo.ASM_TOTAL_LICENSING.FL_INT_APPLICATION_ID = dbo.ASM_LICENSING.FL_INT_APPLICATION_ID, dbo.ASM_TOTAL_LICENSING.FL_INT_LICENTYPE_ID = dbo.ASM_LICENSING.FL_INT_LICENTYPE_ID</code>	ASM_TOTAL_LICENSING_FK1
➤ <code>dbo.FILTERTREE</code>	<code>dbo.ASM_TOTAL_LICENSING.FL_INT_LEVEL_FILTER = dbo.FILTERTREE.FTR_INDEX</code>	ASM_TOTAL_LICENSING_FK2

1.1.112. Table: `dbo.ASS_ARTICLE` (Informacion detallada de los articulos de ASDK y ASS)

Esta tabla contiene toda la informacion de los articulos utilizados como solucion para los casos de ASDK y que tambien son utilizados como articulos de consumo para Aranda Self Service. Aqui se podra encontrar informacion como el titulo y la descripcion del articulo, el responsable del mismo, el tipo y clase del articulo, la cantidad de veces que ha sido consultado el articulo, etc.

Columns

Name	Data type	Description
🔑 <code>FL_INT_SOLUTION_ID</code>	int	Campo identificador del articulo de solucion. Este campo se utiliza para llevar un consecutivo de los articulos registrados.
<code>FL_INT_SOLUTION_STATE</code>	int	ID del estado del articulo segun la tabla AFW_STATUS
<code>FL_INT_HIT_TOTAL</code>	float	Cantidad de veces que el articulo ha sido consultado.
<code>FL_INT_RATING_TOTAL</code>	float	Calificacion dada al articulo de solucion
<code>FL_STR_SOLUTION_ID</code>	varchar(255)	Identificador del articulo dado por el autor.

Name		Data type	Description
FL_STR_SOLUTION_TITLE		varchar(255)	Titulo del articulo
FL_STR_SOLUTION_DESCRIPTION		varchar(255)	Descripcion del articulo
FL_STR_SOLUTION_CONTENT		text	Contenido del articulo
FL_STR_SOLUTION_KEYWORD		varchar(255)	Palabras clave del articulo
FL_DATE_SOLUTION_LAST_MODIFIED		datetime	Fecha en la que se modifico por ultima vez el articulo
FL_DATE_SOLUTION_CREATED		datetime	Fecha en la que se creo el articulo
FL_INT_TYPE_ID		int	ID del tipo de articulo segun la tabla ASS_TYPE
FL_INT_CLASS_ID		int	ID de la clase del articulo segun la tabla ASS_CLASS
FL_STR_URL		varchar(1000)	URL asociada al articulo
FL_INT_PUBLIC		int	Campo que indica si el articulo es publico o no: 0- No es publico 1- Es publico
FL_INT_AUTOR_ID		int	ID del autor del articulo segun la tabla USUARIOS
fl_int_responsible_id		int	ID del responsable del articulo segun la tabla USUARIOS
fl_int_group_responsible_id		int	ID del grupo responsable del articulo segun la tabla GROUPHD
arti_flag_solution_state		int	Campo de control de la aplicacion
arti_flag_solution_id		int	Campo de control de la aplicacion
arti_flag_solution_title		int	Campo de control de la aplicacion
arti_flag_solution_description		int	Campo de control de la aplicacion
arti_flag_solution_content		int	Campo de control de la aplicacion
arti_flag_solution_keyword		int	Campo de control de la aplicacion
arti_flag_type_id		int	Campo de control de la aplicacion
arti_flag_class_id		int	Campo de control de la aplicacion
arti_flag_url		int	Campo de control de la aplicacion
arti_flag_resp_user		int	Campo de control de la aplicacion
arti_flag_resp_group		int	Campo de control de la aplicacion
ARTI_USER_ID_MODIFIER		int	ID del usuario modificador del articulo segun la tabla USUARIOS
arti_reason_id		int	ID de la razon del articulo segun la tabla ASDK_REASON
add_str_1		varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 1. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
add_str_2		varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 2. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
add_str_3		varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 3. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
add_str_4		varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 4. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
add_str_5		varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 5. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
add_str_6		varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 6. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
add_str_7		varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 7. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.

Name		Data type	Description
	add_str_8	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 8. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	add_str_9	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 9. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	add_str_10	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 10. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	arti_flag_note	int	Campo de control de la aplicacion
	arti_note_count	int	Cantidad de notas registradas en el articulo
	arti_create_reason_id	int	ID de la razon de creacion del articulo segun la tabla ASS_CREATE_REASON
	arti_final_status	int	Estado final del articulo: 0- Cerrado 1- Abierto
	arti_interface_id	varchar(100)	Campo de control de la aplicacion
	add_str_11	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 11. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	add_str_12	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 12. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	add_str_13	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 13. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	add_str_14	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 14. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	add_str_15	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 15. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	add_str_16	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 16. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	add_str_17	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 17. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	add_str_18	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 18. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	add_str_19	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 19. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	add_str_20	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 20. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	add_str_21	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 21. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	add_str_22	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 22. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	add_str_23	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 23. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	add_str_24	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 24. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	add_str_25	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 25. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	add_str_26	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 26. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	add_str_27	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 27. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	add_str_28	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 28. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.

Name	Data type	Description
add_str_29	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 29. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
add_str_30	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 30. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
arti_flag_note_priv	int	Campo de control de la aplicacion
arti_note_count_priv	int	Cantidad de notas privadas realizadas en el articulo

Links to

Table	Join	Name / Description
➤ dbo.AFW_STATUS	dbo.ASS_ARTICLE.FL_INT_SOLUTION_STATE = dbo.AFW_STATUS.stat_id	FK01_ASS_ARTICLE
➤ dbo.ASDK_REASON	dbo.ASS_ARTICLE.arti_reason_id = dbo.ASDK_REASON.reas_id	FK04_ASS_ARTICLE
➤ dbo.ASS_CREATE_REASON	dbo.ASS_ARTICLE.arti_create_reason_id = dbo.ASS_CREATE_REASON.crrc_id	FK_ASS_ARTICLE_ASS_CREATE_REASON
➤ dbo.ASS_TYPE	dbo.ASS_ARTICLE.FL_INT_TYPE_ID = dbo.ASS_TYPE.FL_INT_TYPE_ID	FK_ASS_SOLUTION_ASS_TYPE
➤ dbo.GROUPHD	dbo.ASS_ARTICLE.fl_int_group_responsible_id = dbo.GROUPHD.GRP_ID	FK03_ASS_ARTICLE
➤ dbo.USUARIOS	dbo.ASS_ARTICLE.ARTI_USER_ID_MODIFIER = dbo.USUARIOS.CODUSUARIO	FK0001_ASS_ARTICLE
➤ dbo.USUARIOS	dbo.ASS_ARTICLE.FL_INT_AUTOR_ID = dbo.USUARIOS.CODUSUARIO	FK_ASS_ARTICLE_USUARIOS
➤ dbo.USUARIOS	dbo.ASS_ARTICLE.fl_int_responsible_id = dbo.USUARIOS.CODUSUARIO	FK02_ASS_ARTICLE

Linked from

Table	Join	Name / Description
⬅️ dbo.ASDK_CHANGE_ARTICLE	dbo.ASS_ARTICLE.FL_INT_SOLUTION_ID = dbo.ASDK_CHANGE_ARTICLE.FL_INT_SOLUTION_ID	FK02_ASDK_CHANGE_ARTICLE
⬅️ dbo.ASDK_INCIDENT_ARTICLE	dbo.ASS_ARTICLE.FL_INT_SOLUTION_ID = dbo.ASDK_INCIDENT_ARTICLE.FL_INT_SOLUTION_ID	FK02_ASDK_INCIDENT_ARTICLE
⬅️ dbo.ASDK_PROBLEM_ARTICLE	dbo.ASS_ARTICLE.FL_INT_SOLUTION_ID = dbo.ASDK_PROBLEM_ARTICLE.FL_INT_SOLUTION_ID	FK_02_ASDK_PROBLEM_ARTICLE
⬅️ dbo.ASDK_SERVICE_CALL_ARTICLE	dbo.ASS_ARTICLE.FL_INT_SOLUTION_ID = dbo.ASDK_SERVICE_CALL_ARTICLE.FL_INT_SOLUTION_ID	FK_ASDK_SERVICE_CALL_02
⬅️ dbo.ASS_ARTICLE_SELF	dbo.ASS_ARTICLE.FL_INT_SOLUTION_ID = dbo.ASS_ARTICLE_SELF.arce_article_parent	FK01_ASS_ARTICLE_SELF

Table		Join	Name / Description
←	dbo.ASS_ARTICLE_SELF	dbo.ASS_ARTICLE.FL_INT_SOLUTION_ID = dbo.ASS_ARTICLE_SELF.arse_article_child	FK02_ASS_ARTICLE_SELF
←	dbo.ASS_CATEGORY_ARTICLE	dbo.ASS_ARTICLE.FL_INT_SOLUTION_ID = dbo.ASS_CATEGORY_ARTICLE.FL_INT_SOLUTION_ID	FK_ASS_CATEGORY_SOLUTION
←	dbo.ASS_CI_ARTICLE	dbo.ASS_ARTICLE.FL_INT_SOLUTION_ID = dbo.ASS_CI_ARTICLE.ciar_article_id	FK02_ASS_CI_ARTICLE
←	dbo.ASS_PROJECT_ARTICLE	dbo.ASS_ARTICLE.FL_INT_SOLUTION_ID = dbo.ASS_PROJECT_ARTICLE.PRAR_SOLUTION_ID	FK01_ASS_PROJECT_ARTICLE

Unique keys

Name	Columns	Description
🔑 PK_ASS_ARTICLE	FL_INT_SOLUTION_ID	

1.1.113. Table: dbo.ASS_ARTICLE_SELF (Relacion de un Artículo con otro del mismo tipo)

Esta tabla muestra la relacion de un Artículo con otro del mismo tipo.

Columns

Name	Data type	Description
🔑 arse_article_parent	int	ID del Artículo PADRE. El ID es dado por la tabla ASS_ARTICLE.
🔑 arse_article_child	int	ID del Artículo HIJO. El ID es dado por la tabla ASS_ARTICLE.

Links to

Table	Join	Name / Description
➤ dbo.ASS_ARTICLE	dbo.ASS_ARTICLE_SELF.arse_article_parent = dbo.ASS_ARTICLE.FL_INT_SOLUTION_ID	FK01_ASS_ARTICLE_SELF
➤ dbo.ASS_ARTICLE	dbo.ASS_ARTICLE_SELF.arse_article_child = dbo.ASS_ARTICLE.FL_INT_SOLUTION_ID	FK02_ASS_ARTICLE_SELF

Unique keys

Name	Columns	Description
🔑 PK_ASS_ARTICLE_SELF	arse_article_parent, arse_article_child	

1.1.114. Table: dbo.ASS_CATEGORY_ARTICLE (Relacion de los articulos con las categorias de ASDK)

Esta tabla registra la relacion directa entre Articulos y Categorías, es decir, muestra a que categorías pertenecen los articulos registrados en la tabla ASS_ARTICLE

Columns

	Name	Data type	Description
🔑	FL_INT_CATEGORY_ID	int	ID de la categoria segun la tabla ASDK_CATEGORY
🔑	FL_INT_SOLUTION_ID	int	ID del articulo segun la tabla ASS_ARTICLE

Links to

	Table	Join	Name / Description
➤	dbo.ASDK_CATEGORY	dbo.ASS_CATEGORY_ARTICLE.FL_INT_CATEGORY_ID = dbo.ASDK_CATEGORY.CTG_INDEX	FK01_ASS_CATEGORY_ARTICLE
➤	dbo.ASS_ARTICLE	dbo.ASS_CATEGORY_ARTICLE.FL_INT_SOLUTION_ID = dbo.ASS_ARTICLE.FL_INT_SOLUTION_ID	FK_ASS_CATEGORY_SOLUTION

Unique keys

	Name	Columns	Description
🔑	PK_ASS_CATEGORY_SOLUTION	FL_INT_CATEGORY_ID, FL_INT_SOLUTION_ID	

1.1.115. Table: dbo.ASS_CI_ARTICLE (Relacion de los articulos con los CI's de la CMDB)

Esta tabla muestra la relacion entre los articulos y los CI's de la CMDB.

Columns

	Name	Data type	Description
🔑	ciar_ci_id	int	ID del CI segun la tabla CMDB_CONFIGURATION_ITEM
🔑	ciar_article_id	int	ID del articulo segun la tabla ASS_ARTICLE

Links to

	Table	Join	Name / Description
➤	dbo.ASS_ARTICLE	dbo.ASS_CI_ARTICLE.ciar_article_id = dbo.ASS_ARTICLE.FL_INT_SOLUTION_ID	FK02_ASS_CI_ARTICLE
➤	dbo.CI_CONFIGURATION_ITEM	dbo.ASS_CI_ARTICLE.ciar_ci_id = dbo.CI_CONFIGURATION_ITEM.FL_INT_CI_ID	FK01_ASS_CI_ARTICLE

Unique keys

	Name	Columns	Description
🔑	PK_ASS_CI_ARTICLE	ciar_ci_id, ciar_article_id	

1.1.116. Table: dbo.ASS_CLASS (Clases de articulos)

En esta tabla se registran las clases que se definen para cada uno de los articulos creados en la tabla ASS_ARTICLE

Columns

	Name	Data type	Description
🔑	class_id	int	Campo identificador de la clase

Name	Data type	Description
class_value	varchar(255)	Nombre de la clase

Unique keys

Name	Columns	Description
 PK_ASS_CLASS	class_id	

1.1.117. Table: dbo.ASS_CREATE_REASON (Razones de creacion de articulos)

Esta tabla registra las diferentes razones por las que se puede crear un articulo en la tabla ASS_ARTICLE

Columns

Name	Data type	Description
 crre_id	int	Campo identificador de la razon de creacion.
crre_description	varchar(255)	Descripcion de la razon de creacion
crre_default	int	Campo que indica si es la razon por defecto o no de los articulos: 0- No es la razon por defecto 1- Es la razon por defecto

Linked from

Table	Join	Name / Description
 dbo.ASS_ARTICLE	dbo.ASS_CREATE_REASON.crre_id = dbo.ASS_ARTICLE.arti_create_reason_id	FK_ASS_ARTICLE_ASS_CREATE_REASON

Unique keys

Name	Columns	Description
 PK_ASS_CREATE_REASON	crre_id	
 UK01_ASS_CREATE_REASON	crre_description	

1.1.118. Table: dbo.ASS_PROJECT_ARTICLE (Relacion de los articulos con los proyectos de ASDK y ASS)

Esta tabla registra la relacion directa entre los articulos de ASS y los proyectos de ASS y ASDK, es decir, registra a que proyectos pertenecen los articulos registrados en la tabla ASS_ARTICLE.

Columns

Name	Data type	Description
 PRAR_SOLUTION_ID	int	ID del articulo segun la tabla ASS_ARTICLE
 PRAR_PROJECT_ID	int	ID del proyecto segun la tabla ASDK_PROJECTS

Links to

Table	Join	Name / Description
 dbo.ASDK_PROJECTS	dbo.ASS_PROJECT_ARTICLE.PRAR_PROJECT_ID = dbo.ASDK_PROJECTS.FL_INT_ID	FK02_ASS_PROJECT_ARTICLE
 dbo.ASS_ARTICLE	dbo.ASS_PROJECT_ARTICLE.PRAR_SOLUTION_ID = dbo.ASS_ARTICLE.FL_INT_SOLUTION_ID	FK01_ASS_PROJECT_ARTICLE

Unique keys

	Name	Columns	Description
	PK_ASS_PROJECT_ARTICLE	PRAR_SOLUTION_ID, PRAR_PROJECT_ID	

1.1.119. Table: dbo.ASS_TYPE (Tipos de articulo)

Esta tabla registra los tipos que existen para cada articulo registrado en la tabla ASS_ARTICLE.

Columns

	Name	Data type	Description
	FL_INT_TYPE_ID	int	Campo identificador del tipo de articulo
	FL_STR_NAME	varchar(255)	Nombre del tipo de articulo
	FL_STR_SCRIPT	text	Plantilla HTML del tipo de articulo
	FL_STR_TYPE_DESCRIPTION	varchar(255)	Descripcion del tipo de articulo
	FL_DATE_TYPE_CREATED	datetime	Fecha de creacion del tipo de articulo

Linked from

	Table	Join	Name / Description
	dbo.ASS_ARTICLE	dbo.ASS_TYPE.FL_INT_TYPE_ID = dbo.ASS_ARTICLE.FL_INT_TYPE_ID	FK_ASS_SOLUTION_ASS_TYPE

Unique keys

	Name	Columns	Description
	PK_ASS_TYPE	FL_INT_TYPE_ID	

1.1.120. Table: dbo.BIOS (BIOS de cada estacion inventariada)

Esta tabla contiene la informacion sobre la BIOS de cada una de las estaciones registradas en AAM. Dentro de esta tabla se puede observar el nombre, la version, la fecha y el fabricante de la BIOS.

Columns

	Name	Data type	Description
	PCID	int	ID de la estacion segun la tabla SYSTEM
	BNAME	varchar(40)	Nombre de la BIOS
	VERSION	varchar(100)	Version de la BIOS
	BDATE	varchar(70)	Fecha de la BIOS
	VENDOR	varchar(40)	Fabricante de la BIOS.
	ROMSIZE	int	Tamaño del ROM

Links to

	Table	Join	Name / Description
	dbo.SYSTEM	dbo.BIOS.PCID = dbo.SYSTEM.PCID	BIOS_FK1

Unique keys

	Name	Columns	Description
	BIOS_PK	PCID	

1.1.121. Table: dbo.BOARD_SLOTS (Slots disponibles en la placa madre (motherboard))

En esta tabla se muestran los slots disponibles en las placas madre de los equipos inventariados, indicando tambien si estos slots estan disponibles o no

Columns

Name	Data type	Description
PCID	int	ID de la estacion segun la tabla SYSTEM
STYPE	varchar(40)	Tipo de SLOT (PCI, PCI Express, Mini PCI, etc)
DESCRIPTIONSLOT	varchar(60)	Descripcion del slot. Indica si el slot esta en uso o disponible (IN USE, AVAILABLE)

Links to

Table	Join	Name / Description
➔ dbo.SYSTEM	dbo.BOARD_SLOTS.PCID = dbo.SYSTEM.PCID	BOARD_SLOTS_FK1

1.1.122. Table: dbo.CATEGORY (Categorias de archivos inventariados)

En esta tabla se registran las categorias en las que se clasifican los archivos inventariados por Aranda Asset Management.

Columns

Name	Data type	Description
🔑 IDTYPE	int	Campo identificador de la categoria.
NAME	varchar(50)	Nombre de la categoria. Generalmente este campo hace referencia a las tablas donde se registran los distintos archivos categorizados.

Unique keys

Name	Columns	Description
🔑 CATEGORY_PK	IDTYPE	
🔑 CATEGORY_UNI1	NAME	

1.1.123. Table: dbo.CATEGORYDEVELOPFILE (Informacion de los archivos de desarrollo)

En esta tabla se registran los archivos categorizados previamente por el administrador de Aranda Asset Management como archivos de desarrollo. Esta tabla muestra el nombre y la extension del archivo inventariado.

Columns

Name	Data type	Description
F_EXT	varchar(100)	Extension del archivo
F_NAME	varchar(255)	Nombre del archivo
🔑 FID	int	Campo identificador del archivo

Linked from

Table	Join	Name / Description
⬅️ dbo.PCCTDEVELOPFILE	dbo.CATEGORYDEVELOPFILE.FID = dbo.PCCTDEVELOPFILE.FID	PCCTDEVELOPFILE_FK2

Unique keys

	Name	Columns	Description
	CATEGORYDEVELOPFILE_PK	FID	
	CATEGORYDEVELOPFILE_UNI1	F_NAME	

1.1.124. Table: dbo.CATEGORYDOCUMENTFILE (Informacion de los archivos de documento)

En esta tabla se registran los archivos categorizados previamente por el administrador de Aranda Asset Management como archivos de documento. Esta tabla muestra el nombre y la extension del archivo inventariado.

Columns

	Name	Data type	Description
	F_EXT	varchar(100)	Extension del archivo
	F_NAME	varchar(255)	Nombre del archivo
	FID	int	Campo identificador del archivo

Linked from

	Table	Join	Name / Description
	dbo.PCCTDOCUMENTFILE	dbo.CATEGORYDOCUMENTFILE.FID = dbo.PCCTDOCUMENTFILE.FID	PCCTDOCUMENTFILE_FK2

Unique keys

	Name	Columns	Description
	CATEGORYDOCUMENTFILE_PK	FID	
	CATEGORYDOCUMENTFILE_UNI1	F_NAME	

1.1.125. Table: dbo.CATEGORYGRAPHICFILE (Informacion de los archivos de imagenes)

En esta tabla se registran los archivos categorizados previamente por el administrador de Aranda Asset Management como archivos de imagenes. Esta tabla muestra el nombre y la extension del archivo inventariado.

Columns

	Name	Data type	Description
	F_EXT	varchar(100)	Extension del archivo
	F_NAME	varchar(255)	Nombre del archivo
	FID	int	Campo identificador del archivo

Linked from

	Table	Join	Name / Description
	dbo.PCCTGRAPHICFILE	dbo.CATEGORYGRAPHICFILE.FID = dbo.PCCTGRAPHICFILE.FID	PCCTGRAPHICFILE_FK2

Unique keys

	Name	Columns	Description
	CATEGORYGRAPHICFILE_PK	FID	
	CATEGORYGRAPHICFILE_UNI1	F_NAME	

1.1.126. Table: dbo.CATEGORYMEDIAFILE (Informacion de los archivos multimedia)

En esta tabla se registran los archivos categorizados previamente por el administrador de Aranda Asset Management como archivos multimedia. Esta tabla muestra el nombre y la extension del archivo inventariado.

Columns

	Name	Data type	Description
	F_EXT	varchar(100)	Extension del archivo
	F_NAME	varchar(255)	Nombre del archivo
	FID	int	Campo identificador del archivo

Linked from

	Table	Join	Name / Description
	dbo.PCCTMEDIAFILE	dbo.CATEGORYMEDIAFILE.FID = dbo.PCCTMEDIAFILE.FID	PCCTMEDIAFILE_FK2

Unique keys

	Name	Columns	Description
	CATEGORYMEDIAFILE_PK	FID	
	CATEGORYMEDIAFILE_UNI1	F_NAME	

1.1.127. Table: dbo.CATEGORYMUSICFILE (Informacion de los archivos de musica)

En esta tabla se registran los archivos categorizados previamente por el administrador de Aranda Asset Management como archivos de musica. Esta tabla muestra el nombre y la extension del archivo inventariado.

Columns

	Name	Data type	Description
	F_EXT	varchar(100)	Extension del archivo
	F_NAME	varchar(255)	Nombre del archivo
	FID	int	Campo identificador del archivo

Linked from

	Table	Join	Name / Description
	dbo.PCCTMUSICFILE	dbo.CATEGORYMUSICFILE.FID = dbo.PCCTMUSICFILE.FID	PCCTMUSICFILE_FK2

Unique keys

	Name	Columns	Description
	CATEGORYMUSICFILE_PK	FID	
	CATEGORYMUSICFILE_UNI1	F_NAME	

1.1.128. Table: dbo.CATEGORYOTHERFILE (Informacion de otros archivos)

En esta tabla se registran los archivos categorizados previamente por el administrador de Aranda Asset Management como "otros" archivos. Esta tabla muestra el nombre y la extension del archivo inventariado.

Columns

	Name	Data type	Description
	F_EXT	varchar(100)	Extension del archivo
	F_NAME	varchar(255)	Nombre del archivo
	FID	int	Campo identificador del archivo

Linked from

	Table	Join	Name / Description
	dbo.PCCTOTHERFILE	dbo.CATEGORYOTHERFILE.FID = dbo.PCCTOTHERFILE.FID	PCCTOTHERFILE_FK2

Unique keys

	Name	Columns	Description
	CATEGORYOTHERFILE_PK	FID	
	CATEGORYOTHERFILE_UNI1	F_NAME	

1.1.129. Table: dbo.CATEGORYSYSTEMFILE (Informacion de los archivos de sistema)

En esta tabla se registran los archivos categorizados previamente por el administrador de Aranda Asset Management como archivos de sistema. Esta tabla muestra el nombre y la extension del archivo inventariado.

Columns

	Name	Data type	Description
	F_EXT	varchar(100)	Extension del archivo
	F_NAME	varchar(255)	Nombre del archivo
	FID	int	Campo identificador del archivo

Linked from

	Table	Join	Name / Description
	dbo.PCCTSYSTEMFILE	dbo.CATEGORYSYSTEMFILE.FID = dbo.PCCTSYSTEMFILE.FID	PCCTSYSTEMFILE_FK2

Unique keys

	Name	Columns	Description
	CATEGORYSYSTEMFILE_PK	FID	
	CATEGORYSYSTEMFILE_UNI1	F_NAME	

1.1.130. Table: dbo.CHANGE (Alarmas de AAM)

En esta tabla se registran todas las alarmas generadas por las estaciones. Esta tabla tendra registros de Hardware y Software si previamente fueron configurados en AAM, de lo contrario solo se registraran alarmas de Agente (AGENT)

Columns

	Name	Data type	Description
	PCID	int	ID de la estacion segun la tabla SYSTEM
	CHANGEID	int	ID de la alarma. Este campo simplemente se usa para llevar un consecutivo de las alarmas registradas.

Name	Data type	Description
USERNAME	varchar(40)	Nombre de usuario logueado en la estacion en el momento que se genero la alarma.
CATEGORY	varchar(30)	Categoria de la Alarma. Puede ser de Hardware, Software, Disco, Memoria, etc.
DESCRIPTION	varchar(255)	Componente de software por el cual se generó la alarma.
DETAILS	varchar(255)	Información adicional asociada al ítem sobre el que se genero la alarma.
CHANGEDATE	datetime	Registra la fecha y la hora del momento en el que el cambio fue detectado.
COMMENTS	varchar(255)	Comentarios asociados a la alarma.
MAILVALUE	int	Indica 1 si esta pendiente por generarse el correo de la alarma o 2 si el correo ya fue generado en la tabla AFW_MAIL.
CHANGE_READ	int	Indica 1 si el registro fue marcado como leído
CHANGE_MARKS	int	Indica 1 si el registro fue marcado y 0 cuando se desmarca el registro.
chan_type	char(1)	Indica el tipo de cambio realizado. I si es algo nuevo, D si es algo que se retiro o quito y C si es algo que se modifico. Aplica para cualquier categoria de alarma.

Links to

Table	Join	Name / Description
➤ dbo.SYSTEM	dbo.CHANGE.PCID = dbo.SYSTEM.PCID	CHANGE_FK1

Unique keys

Name	Columns	Description
🔑 CHANGE_PK	PCID, CHANGEID	

1.1.131. Table: **dbo.CI_CONFIGURATION_ITEM** (Información detallada de los CI's almacenados en CMDB)

Esta tabla almacena todos los detalles que componen a un Item de Configuración (CI) en Aranda. Aquí se puede ver quien es el responsable del CI, el estado del mismo, la categoría, el precio, el impacto, etc.

Columns

Name	Data type	Description
🔑 FL_INT_CI_ID	int	Campo identificador del CI
FL_STR_BARCODE	varchar(200)	Código de barras
FL_STR_RFID	varchar(200)	Código RFID
FL_STR_CI_NAME	varchar(60)	Nombre del CI
FL_INT_ACTUAL_STATUS_ID	int	ID del estado en que se encuentra el CI según la tabla AFW_STATUS
FL_INT_PROGRAMMED_STATUS_ID	int	ID del estado programado del CI según la tabla AFW_STATUS
FL_STR_MODEL	varchar(60)	ID del modelo del CI según la vista MODEL
FL_STR_SERIAL	varchar(80)	Serial del CI
FL_STR_ASSETTAG	varchar(60)	Etiqueta de inventario del CI
FL_MON_PRICE	numeric(17, 4)	Precio del CI
FL_INT_IMPACT	int	ID del IMPACTO del CI según la tabla ASDK_IMPACT
FL_STR_DESCRIPTION	varchar(1000)	Descripción del CI

Name		Data type	Description
	FL_INT_TYPE_ITEM_ID	int	ID de la categoria del CI segun la tabla CI_TYPE_ITEM
	FL_STR_BRAND_ID	varchar(255)	ID de la MARCA del CI segun la vista BRAND
	FL_INT_MANUFACTURER_ID	int	ID del fabricante del CI segun la tabla VENDOR
	FL_INT_RETAILER_ID	int	ID del distribuidor del CI segun la tabla VENDOR
	FL_STR_MEASUREUNIT	int	Unidad de medida de CI
	FL_STR_MEASURESIZE	varchar(70)	Valor de la unidad de medida para el CI
	FL_INT_GROUPING_ID	int	ID de la agrupacion a la que pertenece el CI segun la tabla FILTERTREE
	FL_DAT_SCHEDULE	datetime	Fecha de estado programado
	FL_BOL_PROGRAMMING	int	Campo de control de la aplicacion
	FL_INT_USER_INCHARGE_ID	int	ID del usuario responsable del CI segun la tabla USUARIOS
	FL_DAT_USER_RESPONSABILITY	datetime	Fecha de inicio de la responsabilidad
	FL_DAT_CHECKIN_COMPANY	datetime	Fecha de ingreso a la compa�ia
	FL_DAT_ACCEPTED_COMPANY	datetime	Fecha de aceptacion del CI.
	FL_STR_LICENSE_NUMBER	varchar(100)	Descripcion de la licencia del CI
	FL_INT_USEFUL_LIFE_YEAR	int	A�os de vida util del CI.
	FL_INT_DEPRECIATION_METHOD	int	Metodo de depreciacion del XI
	FL_FLT_RESIDUAL_VALUE	numeric(17, 4)	Valor a salvar del CI
	FL_FLT_BUSINESS_USE	numeric(17, 2)	Este campo ya no es usado por la aplicacion
	FL_DAT_CHECKOUT_COMPANY	datetime	Fecha de salida de la compa�ia
	FL_STR_IMAGEURL	varchar(500)	URL de la imagen asociada al CI
	FL_STR_COSTCENTER_ID	varchar(255)	ID del centro de costo asociado al CI segun la tabla COST_CENTER
	FL_DAT_PROGRAMMED_STATUS	datetime	Fecha de estado programado
	ADD_STR_1	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 1. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	ADD_STR_2	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 2. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	ADD_STR_3	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 3. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	ADD_STR_4	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 4. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	ADD_STR_5	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 5. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	ADD_STR_6	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 6. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	ADD_STR_7	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 7. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	ADD_STR_8	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 8. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	ADD_STR_9	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 9. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
	ADD_STR_10	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 10. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.

Name		Data type	Description
conf_created_date		datetime	Fecha de creacion del CI
conf_modified_date		datetime	Fecha de modificacion del CI
conf_user_id_modifier		int	ID del usuario que modifico el CI segun la tabla USUARIOS
conf_user_id_creation		int	ID del usuario que creo el CI segun la tabla USUARIOS
conf_version		int	Version del CI
conf_id_by_project		int	ID del proyecto al que pertenece el CI segun la tabla ASDK_PROJECTS
ci_final_status		int	Estado final del CI: 0-Inactivo 1- Activo
cmdb_interface_id		varchar(100)	Campo de control de la aplicacion
add_str_11		varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 11. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
add_str_12		varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 12. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
add_str_13		varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 13. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
add_str_14		varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 14. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
add_str_15		varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 15. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
add_str_16		varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 16. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
add_str_17		varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 17. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
add_str_18		varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 18. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
add_str_19		varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 19. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
add_str_20		varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 20. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
add_str_21		varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 21. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
add_str_22		varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 22. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
add_str_23		varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 23. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
add_str_24		varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 24. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
add_str_25		varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 25. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
add_str_26		varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 26. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
add_str_27		varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 27. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
add_str_28		varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 28. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.
add_str_29		varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 29. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.

Name	Data type	Description
add_str_30	varchar(4000)	Valor del campo adicional normal 30. El nombre y tipo del adicional asociado a este campo se puede saber consultando la tabla AFW_ADDITIONAL_FIELDS.

Links to

Table	Join	Name / Description
➤ dbo.AFW_STATUS	dbo.CI_CONFIGURATION_ITEM.FL_IN T_ACTUAL_STATUS_ID = dbo.AFW_STATUS.stat_id	CI_CONFIGURATION_ITEM_FK4
➤ dbo.AFW_STATUS	dbo.CI_CONFIGURATION_ITEM.FL_IN T_PROGRAMMED_STATUS_ID = dbo.AFW_STATUS.stat_id	CI_CONFIGURATION_ITEM_FK5
➤ dbo.ASDK_IMPACT	dbo.CI_CONFIGURATION_ITEM.FL_IN T_IMPACT = dbo.ASDK_IMPACT.impa_id	fk08_ci_configuration_item
➤ dbo.FILTERTREE	dbo.CI_CONFIGURATION_ITEM.FL_IN T_GROUPING_ID = dbo.FILTERTREE.FTR_INDEX	CI_CONFIGURATION_ITEM_FK6
➤ dbo.USUARIOS	dbo.CI_CONFIGURATION_ITEM.FL_IN T_USER_INCHARGE_ID = dbo.USUARIOS.CODUSUARIO	CI_CONFIGURATION_ITEM_FK7
➤ dbo.USUARIOS	dbo.CI_CONFIGURATION_ITEM.conf_ user_id_modifier = dbo.USUARIOS.CODUSUARIO	FK_CI_CONFIGURATION_ITEM_USUA2
➤ dbo.USUARIOS	dbo.CI_CONFIGURATION_ITEM.conf_ user_id_creation = dbo.USUARIOS.CODUSUARIO	FK_CI_CONFIGURATION_ITEM_USUA3
➤ dbo.VENDOR	dbo.CI_CONFIGURATION_ITEM.FL_IN T_MANUFACTURER_ID = dbo.VENDOR.VENDORID	CI_CONFIGURATION_ITEM_FK2
➤ dbo.VENDOR	dbo.CI_CONFIGURATION_ITEM.FL_IN T_RETAILER_ID = dbo.VENDOR.VENDORID	CI_CONFIGURATION_ITEM_FK3

Linked from

Table	Join	Name / Description
⬅️ dbo.ASDK_CHANGE	dbo.CI_CONFIGURATION_ITEM.FL_IN T_CI_ID = dbo.ASDK_CHANGE.chan_associated_ ci	FK17_ASDK_CHANGE
⬅️ dbo.ASDK_CHANGE_CI	dbo.CI_CONFIGURATION_ITEM.FL_IN T_CI_ID = dbo.ASDK_CHANGE_CI.chci_ci_id	FK2_ASDK_CHANGE_CI
⬅️ dbo.ASDK_INCIDENT	dbo.CI_CONFIGURATION_ITEM.FL_IN T_CI_ID = dbo.ASDK_INCIDENT.inci_associated_c i	FK16_ASDK_INCIDENT
⬅️ dbo.ASDK_INCIDENT_CI	dbo.CI_CONFIGURATION_ITEM.FL_IN T_CI_ID = dbo.ASDK_INCIDENT_CI.inci_ci_id	FK2_ASDK_INCIDENT_CI
⬅️ dbo.ASDK_PROBLEM	dbo.CI_CONFIGURATION_ITEM.FL_IN T_CI_ID = dbo.ASDK_PROBLEM.prob_associated_ ci	FK15_ASDK_PROBLEM

	Table	Join	Name / Description
↖	dbo.ASDK_PROBLEM_CI	dbo.CI_CONFIGURATION_ITEM.FL_INT_CI_ID = dbo.ASDK_PROBLEM_CI.prci_ci_id	FK2_ASDK_PROBLEM_CI
↖	dbo.ASDK_SERVICE_CALL	dbo.CI_CONFIGURATION_ITEM.FL_INT_CI_ID = dbo.ASDK_SERVICE_CALL.serv_associated_ci	FK_ASDK_S_C_10
↖	dbo.ASDK_SERVICE_CALL_CI	dbo.CI_CONFIGURATION_ITEM.FL_INT_CI_ID = dbo.ASDK_SERVICE_CALL_CI.serv_ci_id	FK02_ASDK_SERVICE_CALL_CI
↖	dbo.ASS_CI_ARTICLE	dbo.CI_CONFIGURATION_ITEM.FL_INT_CI_ID = dbo.ASS_CI_ARTICLE.ciar_ci_id	FK01_ASS_CI_ARTICLE

Unique keys

	Name	Columns	Description
🔑	PK_CI_CONFIGURATION_ITEM	FL_INT_CI_ID	

1.1.132. Table: dbo.COMPLETESOFTWARE (Informacion de los archivos exe inventariados)

Esta tabla registra la informacion de los archivos de extension .exe inventariados por Aranda Asset Management. Se puede ver informacion como el nombre del ejecutable, la descripcion del archivo, el fabricante y la extension del archivo.

Columns

	Name	Data type	Description
	F_NAME	varchar(255)	Nombre del archivo.
	F_EXT	varchar(100)	Extension del archivo
	F_PRODUCT_NAME	varchar(255)	Nombre del producto al que pertenece el archivo
	F_DESCRIPTION	varchar(255)	Descripcion del archivo
	F_CHWMANID	int	ID del fabricante segun la tabla SWHWMANUFACTURER
🔑	CSIDPC	int	Campo identificador del archivo ejecutable

Links to

	Table	Join	Name / Description
➤	dbo.SWHWMANUFACTURER	dbo.COMPLETESOFTWARE.F_CHWMANID = dbo.SWHWMANUFACTURER.HWMANID	COMPLETESOFTWARE_FK1

Linked from

	Table	Join	Name / Description
↖	dbo.ASM_SOFT_AUTHORIZED_PC	dbo.COMPLETESOFTWARE.CSIDPC = dbo.ASM_SOFT_AUTHORIZED_PC.FL_INT_CSIDPC	ASM_SOFT_AUTHORIZED_PC_FK3
↖	dbo.ASM_SOFTWARE_MEASURE_MONTH	dbo.COMPLETESOFTWARE.CSIDPC = dbo.ASM_SOFTWARE_MEASURE_MONTH.FL_INT_CSIDPC	ASM_SOFTWARE_MEASURE_MONTH_FK1
↖	dbo.PCCOMPSF	dbo.COMPLETESOFTWARE.CSIDPC = dbo.PCCOMPSF.CSIDPC	PCCOMPSF_FK2

Table	Join	Name / Description
← dbo.SOFTWARE	dbo.COMPLETESOFTWARE.CSIDPC = dbo.SOFTWARE.CSIDPC	SOFTWARE_FK1

Unique keys

Name	Columns	Description
🔑 COMPLETESOFTWARE_PK	CSIDPC	

1.1.133. Table: dbo.COST_CENTER (Centros de Costos)

Esta tabla almacena los nombres y la descripción de los centros de costos configurados en Aranda.

Columns

Name	Data type	Description
🔑 code_id	int	Campo identificador del centro de costo- Este ID maneja el consecutivo de centro de costos creados en la herramienta.
cost_center_id	varchar(30)	Identificador dado por el usuario al centro de costo
description	varchar(255)	Descripción del centro de costo

Unique keys

Name	Columns	Description
🔑 PK_COST_CEN__9A4BCC0C7A92E1F2	code_id	
🔑 UQ_COST_CEN__489B0D977D6F4E9D	description	
🔑 UQ_COST_CEN__51E05AE5004BBB48	cost_center_id	

1.1.134. Table: dbo.DETAILCATEGORY (Registro de extensiones que no se encuentran categorizadas)

En esta tabla queda el registro de extensiones que son inventariadas

Columns

Name	Data type	Description
IDTYPE	int	Campo identificador de la extensión.
EXTCAT	varchar(10)	Nombre de la extensión del archivo
temp_key	int	Campo de control de la aplicación.

Unique keys

Name	Columns	Description
🔑 DETAILCATEGORY_UNI1	EXTCAT	

1.1.135. Table: dbo.DETAILSTATUS (Estado físico de la estación)

En esta tabla se registran los estados físicos de los equipos inventariados desde Aranda Asset Management. Estos estados deben ser definidos por el administrador de Aranda Asset Management desde la consola ODBC, de lo contrario esta tabla no tendrá ningún registro.

Columns

	Name	Data type	Description
	STATUSID	int	Campo identificador del estado
	DESCRIPTION	varchar(50)	Nombre o descripcion del estado.
	COLORREGISTRO	int	ID del color de registro
	COLORFUENTE	int	ID del color de fuente
	COLORREGISTRORGB	varchar(30)	Codigo RGB del color de registro
	COLORFUENTERGB	varchar(30)	Codigo RGB del color de fuente

Linked from

	Table	Join	Name / Description
	dbo.WORKSTATIONPROFILE	dbo.DETAILSSTATUS.STATUSID = dbo.WORKSTATIONPROFILE.DETAILS STATUSID	WORKSTATIONPROFILE_FK12

Unique keys

	Name	Columns	Description
	DETAILSSTATUS_PK	STATUSID	
	DETAILSSTATUS_UNI1	DESCRIPTION	

1.1.136. Table: dbo.DISK_INFO (Informacion de los discos de las estaciones inventariadas)

En esta tabla se puede observar la informacion detallada de los discos instalados en las estaciones inventariadas, informacion como Serial, Modelo, Tamaño, tipo de bus o si es un disco removible o fijo. La informacion mas detallada de estos discos se puede encontrar en la tabla PHYSICALDISKS.

Columns

	Name	Data type	Description
	PCID	int	ID de la estacion segun la tabla SYSTEM
	DIS_SERIAL	varchar(50)	Serial del disco.
	DIS_MODEL	varchar(100)	Modelo del disco.
	DIS_SIZE	int	Tamaño del disco en MB.
	FL_STR_BUS_TYPE	varchar(30)	Tipo de BUS del disco (ATA, RAID o USB)
	FL_STR_REMOVABLE_TYPE	varchar(30)	Indica si el disco es fijo (FIXED) o removible (REMOVABLE)
	krun_status	char(1)	Campo de control de la aplicacion.

Links to

	Table	Join	Name / Description
	dbo.SYSTEM	dbo.DISK_INFO.PCID = dbo.SYSTEM.PCID	DISK_INFO_FK1

1.1.137. Table: dbo.ENUMPCPRJ (Estado de las notificaciones enviadas desde Aranda Software Delivery)

En esta tabla se registran los resultados de los envios de notificaciones de los proyectos de Aranda Software Delivery, es decir, se puede ver si la notificacion de instalacion fue enviada exitosamente o no.

Columns

Name	Data type	Description
SWPRJID	int	ID del proyecto de software dado por la tabla SWDPROJECT
FL_INT_AFS_ID	varchar(2)	ID del AFS asociado al proyecto de software dado por la tabla SWDPROJECT
PCID	int	ID de la estacion segun la tabla SYSTEM
PRJSTATUS	varchar(255)	Estado de la notificacion (puede ser "Failed Notification", "Sucessful notification" etc)
PRJRESUL	varchar(40)	Campo de control de la aplicacion.
PRJNOTIFICATION	int	ID de los estados de notificacion del campo PRJSTATUS, es decir, este campo tendra 1 cuando la notificacion sea "Sucessful notification" o 2 cuando sea "Failed Notification".
IdAutoNum	int	Campo de control de la aplicacion.
CAMPO	varchar(20)	Campo de control de la aplicacion.
PRJDATE	datetime	Fecha en la que se genero el evento de notificacion.
PRJRESTART	int	Si se selecciona que la notificacion se intentara enviar en el proximo reinicio de la estacion este campo mostrara 1 de lo contrario mostrara 0

Links to

Table	Join	Name / Description
➤ dbo.SWD_DOWNLOAD_BY_PROJECT	dbo.ENUMPCPRJ.FL_INT_AFS_ID = dbo.SWD_DOWNLOAD_BY_PROJECT. FL_INT_AFS_ID, dbo.ENUMPCPRJ.SWPRJID = dbo.SWD_DOWNLOAD_BY_PROJECT. FL_INT_SWD_ID	ENUMPCPRJ_FK1
➤ dbo.SYSTEM	dbo.ENUMPCPRJ.PCID = dbo.SYSTEM.PCID	ENUMPCPRJ_FK2

1.1.138. Table: **dbo.FILTERTREE** (Agrupaciones de AAM)

Esta tabla registra todas las agrupaciones creadas en la consola ODBC utilizadas para categorizar las estaciones. En esta tabla se puede ver el nombre de la categoria, la jerarquia (si es hija de otra agrupacion o si tiene agrupaciones hijas) y el ID de la imagen asociada a la categoria.

Columns

Name	Data type	Description
🔑 FTR_INDEX	int	Campo identificador de la agrupacion
FTR_CAPTION	varchar(100)	Nombre de la agrupacion
FTR_PARENT	int	ID de la agrupacion padre
FTR_IMAGEINDEX	int	ID de la imagen asociada a la agrupacion
FL_STR_HIERARCHY	varchar(2000)	Jerarquia de la agrupacion

Linked from

Table	Join	Name / Description
➤ dbo.ASM_TOTAL_LICENSING	dbo.FILTERTREE.FTR_INDEX = dbo.ASM_TOTAL_LICENSING.FL_INT_L EVEL_FILTER	ASM_TOTAL_LICENSING_FK2

Table	Join	Name / Description
← dbo.CI_CONFIGURATION_ITEM	dbo.FILTERTREE.FTR_INDEX = dbo.CI_CONFIGURATION_ITEM.FL_IN T_GROUPING_ID	CI_CONFIGURATION_ITEM_FK6

Unique keys

Name	Columns	Description
🔑 FILTERTREE_PK	FTR_INDEX	

1.1.139. Table: dbo.GROUP_SOFTWARE (Grupos de software de ASM)

En esta tabla se registran todos los grupos de software creados desde la consola de Aranda Software Metrix con su respectivo nombre, descripcion y usuario asociado.

Columns

Name	Data type	Description
🔑 GRS_ID	int	Campo identificador del grupo de software
GRS_NAME	varchar(100)	Nombre del grupo de software
CODUSUARIO	int	ID del usuario asociado al grupo segun la tabla USUARIOS.
FL_STR_DESCRIPTION	varchar(500)	Descripcion del grupo de software

Links to

Table	Join	Name / Description
➤ dbo.USUARIOS	dbo.GROUP_SOFTWARE.CODUSUARIO = dbo.USUARIOS.CODUSUARIO	GROUP_SOFTWARE_FK1

Linked from

Table	Join	Name / Description
← dbo.SOFTWARE	dbo.GROUP_SOFTWARE.GRS_ID = dbo.SOFTWARE.GRS_ID	SOFTWARE_FK2

Unique keys

Name	Columns	Description
🔑 GROUP_SOFTWARE_PK	GRS_ID	

1.1.140. Table: dbo.GROUP_USERS (Relacion entre los usuarios y grupos de especialista)

En esta tabla se registra que usuarios pertenecen a determinados grupos de especialista

Columns

Name	Data type	Description
🔑 GRP_ID	int	ID del grupo de especialistas segun la tabla GROUPHD
🔑 CODUSUARIO	int	ID del usuario segun la tabla USUARIOS
grus_cost	numeric(17, 2)	Costo del grupo de especialistas
grus_price	numeric(17, 2)	Precio del grupo de especialistas.

Links to

	Table	Join	Name / Description
➤	dbo.GROUPHD	dbo.GROUP_USERS .GRP_ID = dbo.GROUPHD.GRP_ID	GROUP_USERS_FK2
➤	dbo.USUARIOS	dbo.GROUP_USERS .CODUSUARIO = dbo.USUARIOS.CODUSUARIO	GROUP_USERS_FK1

Unique keys

	Name	Columns	Description
🔑	GROUP_USERS_PK	GRP_ID, CODUSUARIO	

1.1.141. Table: dbo.GROUPHD (Informacion detallada de los grupos de especialistas de ASDK)

Esta tabla registra los distintos grupos de especialistas registrados en ASDK. En ella se puede ver el ID del grupo, el nombre, el ID del especialista responsable del grupo asi como tambien si el grupo se encuentra activo o no.

Columns

	Name	Data type	Description
🔑	GRP_ID	int	Campo identificador del grupo
	GRP_NAME	varchar(50)	Nombre del grupo especialista
	GRP_USER	int	ID del usuario responsable del grupo segun la tabla USUARIOS
	Active	int	Campo que indica si el grupo se encuentra activo o no: 1- Activo 0- Inactivo

Links to

	Table	Join	Name / Description
➤	dbo.USUARIOS	dbo.GROUPHD .GRP_USER = dbo.USUARIOS.CODUSUARIO	GROUPHD_FK1

Linked from

	Table	Join	Name / Description
➤	dbo.ASDK_CHANGE	dbo.GROUPHD .GRP_ID = dbo.ASDK_CHANGE.chan_responsible_ _group_id	FK09_ASDK_CHANGE
➤	dbo.ASDK_INCIDENT	dbo.GROUPHD .GRP_ID = dbo.ASDK_INCIDENT.inci_responsible_ group_id	FK_ASDK_INCIDENT_GROUPHD
➤	dbo.ASDK_PROBLEM	dbo.GROUPHD .GRP_ID = dbo.ASDK_PROBLEM.prob_responsibl e_group_id	FK09_ASDK_PROBLEM
➤	dbo.ASDK_ROUTER_HIST	dbo.GROUPHD .GRP_ID = dbo.ASDK_ROUTER_HIST.rohi_old_gro up	FK4_ASDK_ROUTER_HIST
➤	dbo.ASDK_ROUTER_HIST	dbo.GROUPHD .GRP_ID = dbo.ASDK_ROUTER_HIST.rohi_new_gr oup	FK5_ASDK_ROUTER_HIST
➤	dbo.ASDK_SERVICE	dbo.GROUPHD .GRP_ID = dbo.ASDK_SERVICE.GRP_ID	FK_ASDK_SERVICE_GROUPHD
➤	dbo.ASDK_SERVICE_CALL	dbo.GROUPHD .GRP_ID = dbo.ASDK_SERVICE_CALL.serv_respon sible_group_id	FK_ASDK_SERVICE_CALL_GROUPHD

	Table	Join	Name / Description
↖	dbo.ASDK_VOTING	dbo.GROUPHD.GRP_ID = dbo.ASDK_VOTING.voti_group_id	FK3_ASDK_VOTING
↖	dbo.ASS_ARTICLE	dbo.GROUPHD.GRP_ID = dbo.ASS_ARTICLE.fl_int_group_respon sible_id	FK03_ASS_ARTICLE
↖	dbo.GROUP_USERS	dbo.GROUPHD.GRP_ID = dbo.GROUP_USERS.GRP_ID	GROUP_USERS_FK2

Unique keys

	Name	Columns	Description
🔑	GROUPHD_PK	GRP_ID	

1.1.142. Table: dbo.HARDWARE (Informacion de Hardware inventariado por AAM)

Esta tabla registra todos los dispositivos de Hardware inventariado en Aranda Asset Management clasificandolo por tipo (Bateria, Dispositivo biometrico, diskdrive, etc) y fabricante.

Columns

	Name	Data type	Description
🔑	HWID	int	Campo identificador del Hardware
	TYPE	varchar(40)	Tipo de Hardware (Bateria, Dispositivo biometrico, diskdrive, etc)
	DESCRIPTION	varchar(100)	Descripcion del dispositivo de Hardware
	HWMANID	int	ID del fabricante del procesador segun la tabla SWHWMANUFACTURER
	BASE	int	Campo de control de la aplicación

Links to

	Table	Join	Name / Description
➤	dbo.SWHWMANUFACTURER	dbo.HARDWARE.HWMANID = dbo.SWHWMANUFACTURER.HWMA NID	HARDWARE_FK1

Linked from

	Table	Join	Name / Description
↖	dbo.HARDWAREPC	dbo.HARDWARE.HWID = dbo.HARDWAREPC.HWID	HARDWAREPC_FK2

Unique keys

	Name	Columns	Description
🔑	HARDWARE_PK	HWID	

1.1.143. Table: dbo.HARDWAREPC (Relacion de las estaciones con su respectivo Hardware)

Esta tabla muestra la relacion del Hardware de las estaciones con sus respectivas estaciones ya que en la tabla HARDWARE se registra todo el Hardware inventariado en la herramienta pero no contiene la relacion con los PC's, dicha relacion se registra en esta tabla a traves del ID de la estacion y el ID del Hardware.

Columns

	Name	Data type	Description
🔑	PCID	int	ID de la estacion segun la tabla SYSTEM

	Name	Data type	Description
	HWID	int	ID del Hardware segun la tabla HARDWARE
	krun_status	char(1)	Campo de control de la aplicacion.
	status	varchar(50)	Campo de control de la aplicacion.

Links to

	Table	Join	Name / Description
	dbo.HARDWARE	dbo.HARDWAREPC.HWID = dbo.HARDWARE.HWID	HARDWAREPC_FK2
	dbo.SYSTEM	dbo.HARDWAREPC.PCID = dbo.SYSTEM.PCID	HARDWAREPC_FK1

Unique keys

	Name	Columns	Description
	HARDWAREPC_PK	PCID, HWID	

1.1.144. Table: dbo.IPMACADDRESS (Detalle de configuracion de red de los equipos)

Columns

	Name	Data type	Description
	PCID	int	ID de la estacion segun la tabla SYSTEM
	IPADDRESS	varchar(30)	Direccion IP de la estacion
	MACADDRESS	varchar(40)	Direccion MAC de la estacion
	NETMASK	varchar(20)	Mascara de Subred de la estacion
	TYPEADAPTER	varchar(30)	Tipo de adaptador (Tarjeta de red), puede ser ETHERNET, PPP, etc
	ADAPTERDESCRIPTION	varchar(200)	Descripcion del adaptador. Generalmente en esta columna se puede visualizar la marca de la tarjeta ya que muestra la descripcion del adaptador de la misma manera que la muestra el sistema operativo.
	IPTYPE	varchar(20)	Indica si la IP es dinamica (DYNAMIC) o estatica (STATIC).
	IPDEFAULT	int	Si la estacion cuenta con mas de una IP este campo indica si el registro es la IP por defecto o no. Si el registro es la IP por defecto de la estacion tendra 1, de lo contrario tendra 0.
	krun_status	char(1)	Campo de control de la aplicacion.
	SPEED	int	Velocidad del adaptador.
	DEFAULTGATEWAY	varchar(200)	Puerta de enlace por defecto del adaptador.
	PRIMARYDNS	varchar(200)	DNS Primario del adaptador.
	SECONDARYDNS	varchar(200)	DNS Secundario del adaptador.
	DHCPENABLED	varchar(200)	Campo que indica si el adaptador tiene DHCP habilitado o no.
	DHCPSEVER	varchar(200)	IP del servidor DHCP registrado en el adaptador.
	LEASEOBTAINED	varchar(200)	Fecha en la que se obtuvo el Lease de la IP (Cuando se tiene configurado DHCP)
	LEASEEXPIRES	varchar(200)	Fecha en la que expira el Lease de la IP (Cuando se tiene configurado DHCP)
	WINSENABLED	varchar(200)	Campo que indica si se tiene un WINS habilitado.
	PRIMARYWINSSERVER	varchar(200)	IP del servidor WINS primario registrado en el adaptador.

Name	Data type	Description
SECONDARYWINSSERVER	varchar(200)	IP del servidor WINS secundario registrado en el adaptador.

Links to

Table	Join	Name / Description
➤ dbo.SYSTEM	dbo.IPADDRESS.PCID = dbo.SYSTEM.PCID	IPADDRESS_FK1

1.1.145. Table: dbo.LICENTSW (Relacion del software con el ID del producto)

Esta tabla muestra la relacion de cada aplicacion de software registrada con su respectivo ID de producto. A pesar de que existe una columna llamada "Serial", esta columna en realidad hace referencia a el ID del producto mas no el serial del mismo.

Columns

Name	Data type	Description
PCID	int	ID de la estacion segun la tabla SYSTEM
NAMESOFTWARE	varchar(100)	Nombre de la aplicacion.
LHWMANID	int	ID del fabricante de la aplicacion segun la tabla SWHMANUFACTURER
SERIAL	varchar(200)	ID de la aplicacion (no el serial)

Links to

Table	Join	Name / Description
➤ dbo.SWHMANUFACTURER	dbo.LICENTSW.LHWMANID = dbo.SWHMANUFACTURER.LHWMANID	LICENTSW_FK2
➤ dbo.SYSTEM	dbo.LICENTSW.PCID = dbo.SYSTEM.PCID	LICENTSW_FK1

1.1.146. Table: dbo.LOGENUMPCPRJ (Registro de logs de las notificaciones enviadas desde Aranda Software Delivery)

En esta tabla se evidencia el estado de las notificaciones enviadas desde Aranda Software Delivery y su relacion con los logs guardados en el directorio ASDLogs que se guarda en la carpeta de instalacion de Aranda Software Delivery.

Columns

Name	Data type	Description
🔑 LOGID	int	ID del log segun la tabla ASD_LOG_FILE
🔑 SWPRJID	int	ID del proyecto de software dado por la tabla SWDPROJECT
🔑 PCID	int	ID de la estacion segun la tabla SYSTEM
LOGRESULT	varchar(255)	Resultado de la notificacion. Aqui se indica si el paquete fue enviado e instalado exitosamente, si esta en proceso de descarga o si la notificacion o la instalacion no se pudo realizar.
LOGDATETIME1	datetime	Fecha de generacion de la notificacion.
LOGDATETIME2	datetime	Segunda fecha de generacion de la notificacion que solo se utiliza para los eventos de descarga del paquete, es decir, la columna anterior indica cuando empieza la descarga del paquete y esta columna muestra cuando se termina este proceso.
FL_DAT_LOG	datetime	Fecha en la que se escribio el evento en el log de ASD.

Links to

	Table	Join	Name / Description
➤	dbo.SWDPROJECT	dbo.LOGENUMPCPRJ .SWPRJID = dbo.SWDPROJECT.SWPRJID	LOGENUMPCPRJ_FK1
➤	dbo.SYSTEM	dbo.LOGENUMPCPRJ .PCID = dbo.SYSTEM.PCID	LOGENUMPCPRJ_FK2

Linked from

	Table	Join	Name / Description
⬅	dbo.ASD_LOG_FILE	dbo.LOGENUMPCPRJ .LOGID = dbo.ASD_LOG_FILE.FL_INT_ID_LOG, dbo.LOGENUMPCPRJ .PCID = dbo.ASD_LOG_FILE.FL_INT_ID_PC, dbo.LOGENUMPCPRJ .SWPRJID = dbo.ASD_LOG_FILE.FL_INT_ID_PROJEC T	FK_ASD_LOG_FILE_01

Unique keys

	Name	Columns	Description
🔑	LOGENUMPCPRJ_PK	LOGID, SWPRJID, PCID	

1.1.147. Table: dbo.MEMORY (Detalle de la memoria en los equipos inventariados)

En esta tabla se registran las características de las memorias RAM instaladas en los equipos inventariados. En esta tabla se puede encontrar información como la cantidad de memoria RAM física y virtual disponible y utilizada o los sockets disponibles para instalar más tarjetas de memoria en los equipos.

Columns

	Name	Data type	Description
🔑	PCID	int	ID de la estación según la tabla SYSTEM
	PHYSICALRAM	int	Cantidad de memoria RAM física en MB
	AVALIBLERAM	int	Cantidad de memoria RAM disponible en MB
	VITUAL	int	Cantidad de memoria virtual en MB
	AVALIBLEVIRTUAL	int	Cantidad de memoria virtual disponible en MB
	MAXRAM	int	Máxima RAM soportada por la placa madre en MB
	RAMSOCKETNUM	int	Cantidad de sockets de memoria en la placa madre.
	RAMSOCKETFREE	int	Cantidad de sockets de memoria disponibles en la placa madre.

Links to

	Table	Join	Name / Description
➤	dbo.SYSTEM	dbo.MEMORY .PCID = dbo.SYSTEM.PCID	MEMORY_FK1

Linked from

	Table	Join	Name / Description
⬅	dbo.MEMORYDETAILSSOCKET	dbo.MEMORY .PCID = dbo.MEMORYDETAILSSOCKET.PCID	MEMORYDETAILSSOCKET_FK1

Unique keys

Name	Columns	Description
 PK_MEMORY	PCID	

1.1.148. Table: dbo.MEMORYDETAILSSOCKET (Informacion de sockets de memoria)

Esta tabla registra la informacion de los sockets de memoria de las estaciones inventariadas. En esta tabla se puede ver informacion tal como el tipo de socket, la capacidad, la velocidad y el numero del socket.

Columns

Name	Data type	Description
 PCID	int	ID de la estacion segun la tabla SYSTEM
 SOCKETNUM	int	Numero del socket
SOCKETSIZE	int	Capacidad de cada uno de los sockets disponibles
SOCKETTYPE	varchar(60)	Clasificación del tipo de socket (DIMM, DDR, entre otros)
SPEED	varchar(20)	Velocidad del socket en Mhz

Links to

Table	Join	Name / Description
 dbo.MEMORY	dbo.MEMORYDETAILSSOCKET.PCID = dbo.MEMORY.PCID	MEMORYDETAILSSOCKET_FK1

Unique keys

Name	Columns	Description
 MEMORYDETAILSSOCKET_PK	PCID, SOCKETNUM	

1.1.149. Table: dbo.OPSYSTEM (Detalle del sistema operativo en las estaciones inventariadas)

En esta tabla se registran las características detalladas de los sistemas operativos inventariados por Aranda Asset Management entre los que se puede encontrar el tipo de Kernel, la suite, el serial, el lenguaje y si esta autorizado y licenciado (esto ultimo es segun lo configurado en Aranda Software Metrix). Es importante aclarar que en esta tabla no se ve el nombre ni el tipo del sistema operativo.

Columns

Name	Data type	Description
 PCID	int	ID de la estacion segun la tabla SYSTEM
 SOID	int	ID del sistema operativo segun la tabla SO
KERNEL	varchar(50)	Tipo de kernel del sistema operativo.
SUITE	varchar(60)	Suite del sistema operativo. Para el caso de Windows aqui se puede ver la version del sistema operativo, por ejemplo STANDARD EDITION, ENTERPRISE EDITION o DATACENTER EDITION.
EXTRA	varchar(100)	Este campo indica para los sistemas operativos Windows si el sistema operativo tiene Service Pack o no, y si lo tiene, muestra la version del service pack contenido.
VERSION	varchar(100)	Version del sistema operativo.
SERIAL	varchar(60)	Serial del sistema operativo.
REGISTERED	varchar(60)	Usuario con el cual se registro el sistema operativo.
ORGANIZATION	varchar(60)	Organizacion con la cual se registro el sistema operativo.

Name	Data type	Description
PATHOP	varchar(254)	Ruta en donde se encuentra instalado el sistema operativo.
LANGUAGE	varchar(60)	Lenguaje del sistema operativo.
LOCALE	varchar(60)	País en el que se registró el sistema operativo.
ASIGNADO	int	Muestra 1 cuando se autoriza el sistema operativo desde Aranda Software Metrix de lo contrario muestra 0 o NULL.
FL_INT_AUTHORIZE_ID	int	Muestra 1 cuando se asigna un estado a una estación desde Aranda Software Metrix, de lo contrario muestra 0 o NULL.
FL_INT_HAS_LICENSE	int	Muestra 1 cuando se asigna una licencia a una estación desde Aranda Software Metrix, de lo contrario muestra 0 o NULL.

Links to

Table	Join	Name / Description
➤ dbo.ASM_AUTHORIZE_TYPE	dbo.OPSYSTEM.FL_INT_AUTHORIZE_ID = dbo.ASM_AUTHORIZE_TYPE.FL_INT_AUTHORIZE_ID	OPSYSTEM_FK3
➤ dbo.SO	dbo.OPSYSTEM.SOID = dbo.SO.SOID	OPSYSTEM_FK2
➤ dbo.SYSTEM	dbo.OPSYSTEM.PCID = dbo.SYSTEM.PCID	OPSYSTEM_FK1

Unique keys

Name	Columns	Description
🔑 OPSYSTEM_PK	PCID, SOID	

1.1.150. Table: dbo.PATH (Rutas de los archivos inventariados)

En esta tabla se registran las rutas de las carpetas en donde se encuentran almacenados los archivos inventariados por Aranda Asset Management. En esta tabla solo se verán las rutas y su respectivo identificador.

Columns

Name	Data type	Description
DESCRIPTION	varchar(250)	Ruta de almacenamiento
🔑 PATHID	int	Campo identificador de la ruta

Linked from

Table	Join	Name / Description
⬅ dbo.PCCOMPSF	dbo.PATH.PATHID = dbo.PCCOMPSF.PATHNAMEID	PCCOMPSF_FK3
⬅ dbo.PCCTDEVELOPFILE	dbo.PATH.PATHID = dbo.PCCTDEVELOPFILE.PATHNAMEID	PCCTDEVELOPFILE_FK3
⬅ dbo.PCCTDOCUMENTFILE	dbo.PATH.PATHID = dbo.PCCTDOCUMENTFILE.PATHNAMEID	PCCTDOCUMENTFILE_FK3
⬅ dbo.PCCTGRAPHICFILE	dbo.PATH.PATHID = dbo.PCCTGRAPHICFILE.PATHNAMEID	PCCTGRAPHICFILE_FK3
⬅ dbo.PCCTMEDIAFILE	dbo.PATH.PATHID = dbo.PCCTMEDIAFILE.PATHNAMEID	PCCTMEDIAFILE_FK3

Table	Join	Name / Description
↖️ dbo.PCCTMUSICFILE	dbo.PATH .PATHID = dbo.PCCTMUSICFILE.PATHNAMEID	PCCTMUSICFILE_FK3
↖️ dbo.PCCTOTHERFILE	dbo.PATH .PATHID = dbo.PCCTOTHERFILE.PATHNAMEID	PCCTOTHERFILE_FK3
↖️ dbo.PCCTSYSTEMFILE	dbo.PATH .PATHID = dbo.PCCTSYSTEMFILE.PATHNAMEID	PCCTSYSTEMFILE_FK3

Unique keys

Name	Columns	Description
🔑 PATH_PK	PATHID	
🔑 PATH_UNI1	DESCRIPTION	

1.1.151. Table: dbo.PCCOMPSF (Relacion de archivos ejecutables con equipos inventariados)

Esta tabla contiene la relacion de los archivos ejecutables .EXE con las estaciones inventariadas. Ademas muestra informacion de las propiedades del archivo en la estacion tales como la version del producto, la version y el tamaño del archivo.

Columns

Name	Data type	Description
🔑 PCID	int	ID de la estacion segun la tabla SYSTEM.
🔑 CSIDPC	int	ID del ejecutable segun la tabla COMPLETESOFTWARE
DRIVENAME	varchar(10)	Unidad de disco donde se encuentra ubicado el archivo ejecutable
🔑 PATHNAMEID	int	ID de la ruta donde se encuentra el archivo segun la tabla PATH
F_DATE	datetime	Fecha de creacion del archivo.
PRODUCT_VER	varchar(100)	Version de producto (del archivo)
F_VER	varchar(100)	Version del archivo
F_SIZE	int	Tamaño del archivo en KB
krun_status	char(1)	Campo de control de la aplicacion.

Links to

Table	Join	Name / Description
➤️ dbo.COMPLETESOFTWARE	dbo.PCCOMPSF .CSIDPC = dbo.COMPLETESOFTWARE.CSIDPC	PCCOMPSF_FK2
➤️ dbo.PATH	dbo.PCCOMPSF .PATHNAMEID = dbo.PATH.PATHID	PCCOMPSF_FK3
➤️ dbo.SYSTEM	dbo.PCCOMPSF .PCID = dbo.SYSTEM.PCID	PCCOMPSF_FK1

Unique keys

Name	Columns	Description
🔑 PCCOMPSF_PK	PCID, CSIDPC, PATHNAMEID	

1.1.152. Table: dbo.PCCTDEVELOPFILE (Detalle de los archivos de desarrollo inventariados)

Esta tabla contiene la informacion de los archivos definidos en la categoria de desarrollo (esto es algo que se define en el cruncher del servidor). En esta tabla se puede encontrar informacion tal como el tamaño del archivo, la unidad de disco donde se encuentra y la fecha de creacion.

Columns

	Name	Data type	Description
🔑	PCID	int	ID de la estacion segun la tabla SYSTEM
🔑	FID	int	ID del nombre del archivo segun la tabla CATEGORYDEVELOPFILE
	DRIVENAME	varchar(10)	Unidad de disco donde se encuentra el archivo.
🔑	PATHNAMEID	int	ID de la ruta donde se encuentra el archivo segun la tabla PATH
	F_SIZE	int	Tamaño del archivo en KB.
	F_DATE	datetime	Fecha de creacion del archivo.
	krun_status	char(1)	Campo de control de la aplicacion.

Links to

	Table	Join	Name / Description
➤	dbo.CATEGORYDEVELOPFILE	dbo.PCCTDEVELOPFILE.FID = dbo.CATEGORYDEVELOPFILE.FID	PCCTDEVELOPFILE_FK2
➤	dbo.PATH	dbo.PCCTDEVELOPFILE.PATHNAMEID = dbo.PATH.PATHID	PCCTDEVELOPFILE_FK3
➤	dbo.SYSTEM	dbo.PCCTDEVELOPFILE.PCID = dbo.SYSTEM.PCID	PCCTDEVELOPFILE_FK1

Unique keys

	Name	Columns	Description
🔑	PCCTDEVELOPFILE_PK	PCID, FID, PATHNAMEID	

1.1.153. Table: dbo.PCCTDOCUMENTFILE (Detalle de los archivos de documento inventariados)

Esta tabla contiene la informacion de los archivos definidos en la categoria de documentos (esto es algo que se define en el cruncher del servidor), los cuales generalmente suelen ser los archivos con extensiones de Office como txt, doc, xls, ppt o pdf. En esta tabla se puede encontrar informacion tal como el tamaño del archivo, la unidad de disco donde se encuentra y la fecha de creacion.

Columns

	Name	Data type	Description
🔑	PCID	int	ID de la estacion segun la tabla SYSTEM
🔑	FID	int	ID del nombre del archivo segun la tabla CATEGORYDOCUMENTFILE
	DRIVENAME	varchar(10)	Unidad de disco donde se encuentra el archivo.
🔑	PATHNAMEID	int	ID de la ruta donde se encuentra el archivo segun la tabla PATH
	F_SIZE	int	Tamaño del archivo en KB.
	F_DATE	datetime	Fecha de creacion del archivo.
	krun_status	char(1)	Campo de control de la aplicacion.

Links to

	Table	Join	Name / Description
➤	dbo.CATEGORYDOCUMENTFILE	dbo.PCCTDOCUMENTFILE.FID = dbo.CATEGORYDOCUMENTFILE.FID	PCCTDOCUMENTFILE_FK2
➤	dbo.PATH	dbo.PCCTDOCUMENTFILE.PATHNAMEID = dbo.PATH.PATHID	PCCTDOCUMENTFILE_FK3
➤	dbo.SYSTEM	dbo.PCCTDOCUMENTFILE.PCID = dbo.SYSTEM.PCID	PCCTDOCUMENTFILE_FK1

Unique keys

	Name	Columns	Description
🔑	PCCTDOCUMENTFILE_PK	PCID, FID, PATHNAMEID	

1.1.154. Table: dbo.PCCTGRAPHICFILE (Detalle de los archivos de imagen inventariados)

Esta tabla contiene la informacion de los archivos definidos en la categoria de imagen o graficas (esto es algo que se define en el cruncher del servidor), los cuales generalmente suelen ser los archivos con extensiones como jpg, png o jpeg. En esta tabla se puede encontrar informacion tal como el tamaño del archivo, la unidad de disco donde se encuentra y la fecha de creacion.

Columns

	Name	Data type	Description
🔑	PCID	int	ID de la estacion segun la tabla SYSTEM
🔑	FID	int	ID del nombre del archivo segun la tabla CATEGORYGRAPHICFILE
	DRIVENAME	varchar(10)	Unidad de disco donde se encuentra el archivo.
🔑	PATHNAMEID	int	ID de la ruta donde se encuentra el archivo segun la tabla PATH
	F_SIZE	int	Tamaño del archivo en KB.
	F_DATE	datetime	Fecha de creacion del archivo.
	krun_status	char(1)	Campo de control de la aplicacion.

Links to

	Table	Join	Name / Description
➤	dbo.CATEGORYGRAPHICFILE	dbo.PCCTGRAPHICFILE.FID = dbo.CATEGORYGRAPHICFILE.FID	PCCTGRAPHICFILE_FK2
➤	dbo.PATH	dbo.PCCTGRAPHICFILE.PATHNAMEID = dbo.PATH.PATHID	PCCTGRAPHICFILE_FK3
➤	dbo.SYSTEM	dbo.PCCTGRAPHICFILE.PCID = dbo.SYSTEM.PCID	PCCTGRAPHICFILE_FK1

Unique keys

	Name	Columns	Description
🔑	PCCTGRAPHICFILE_PK	PCID, FID, PATHNAMEID	

1.1.155. Table: dbo.PCCTMEDIAFILE (Detalle de los archivos multimedia inventariados)

Esta tabla contiene la informacion de los archivos definidos en la categoria de multimedia (esto es algo que se define en el cruncher del servidor), los cuales generalmente suelen ser los archivos con extensiones como avi,mpeg o mov. En esta tabla se puede encontrar informacion tal como el tamaño del archivo, la unidad de disco donde se encuentra y la fecha de creacion.

Columns

	Name	Data type	Description
🔑	PCID	int	ID de la estacion segun la tabla SYSTEM
🔑	FID	int	ID del nombre del archivo segun la tabla CATEGORYMEDIAFILE
	DRIVENAME	varchar(10)	Unidad de disco donde se encuentra el archivo.
🔑	PATHNAMEID	int	ID de la ruta donde se encuentra el archivo segun la tabla PATH
	F_SIZE	int	Tamaño del archivo en KB.
	F_DATE	datetime	Fecha de creacion del archivo.
	krun_status	char(1)	Fecha de creacion del archivo.

Links to

	Table	Join	Name / Description
✈	dbo.CATEGORYMEDIAFILE	dbo.PCCTMEDIAFILE.FID = dbo.CATEGORYMEDIAFILE.FID	PCCTMEDIAFILE_FK2
✈	dbo.PATH	dbo.PCCTMEDIAFILE.PATHNAMEID = dbo.PATH.PATHID	PCCTMEDIAFILE_FK3
✈	dbo.SYSTEM	dbo.PCCTMEDIAFILE.PCID = dbo.SYSTEM.PCID	PCCTMEDIAFILE_FK1

Unique keys

	Name	Columns	Description
🔑	PCCTMEDIAFILE_PK	PCID, FID, PATHNAMEID	

1.1.156. Table: dbo.PCCTMUSICFILE (Detalle de los archivos de musica inventariados)

Esta tabla contiene la informacion de los archivos definidos en la categoria de musica (esto es algo que se define en el cruncher del servidor), los cuales generalmente suelen ser los archivos con extensiones como mp3, wav o wma. En esta tabla se puede encontrar informacion tal como el tamaño del archivo, la unidad de disco donde se encuentra y la fecha de creacion.

Columns

	Name	Data type	Description
🔑	PCID	int	ID de la estacion segun la tabla SYSTEM
🔑	FID	int	ID del nombre del archivo segun la tabla CATEGORYMUSICFILE
	DRIVENAME	varchar(10)	Unidad de disco donde se encuentra el archivo
🔑	PATHNAMEID	int	ID de la ruta donde se encuentra el archivo segun la tabla PATH
	F_SIZE	int	Tamaño del archivo en KB.
	F_DATE	datetime	Fecha de creacion del archivo.

Name	Data type	Description
krun_status	char(1)	Campo de control de la aplicacion.

Links to

Table	Join	Name / Description
➤ dbo.CATEGORYMUSICFILE	dbo.PCCTMUSICFILE.FID = dbo.CATEGORYMUSICFILE.FID	PCCTMUSICFILE_FK2
➤ dbo.PATH	dbo.PCCTMUSICFILE.PATHNAMEID = dbo.PATH.PATHID	PCCTMUSICFILE_FK3
➤ dbo.SYSTEM	dbo.PCCTMUSICFILE.PCID = dbo.SYSTEM.PCID	PCCTMUSICFILE_FK1

Unique keys

Name	Columns	Description
🔑 PCCTMUSICFILE_PK	PCID, FID, PATHNAMEID	

1.1.157. Table: dbo.PCCTOTHERFILE (Detalle de otros archivos inventariados)

Esta tabla contiene la informacion de los archivos definidos en la categoria "otros archivos" (esto es algo que se define en el cruncher del servidor), los cuales generalmente suelen ser extensiones propias definidas por el usuario. En esta tabla se puede encontrar informacion tal como el tamaño del archivo, la unidad de disco donde se encuentra y la fecha de creacion.

Columns

Name	Data type	Description
🔑 PCID	int	ID de la estacion segun la tabla SYSTEM
🔑 FID	int	ID del nombre del archivo segun la tabla CATEGORYOTHERFILE
DRIVENAME	varchar(10)	Unidad de disco donde se encuentra el archivo.
🔑 PATHNAMEID	int	ID de la ruta donde se encuentra el archivo segun la tabla PATH
F_SIZE	int	Tamaño del archivo en KB.
F_DATE	datetime	Fecha de creacion del archivo.
krun_status	char(1)	Campo de control de la aplicacion.

Links to

Table	Join	Name / Description
➤ dbo.CATEGORYOTHERFILE	dbo.PCCTOTHERFILE.FID = dbo.CATEGORYOTHERFILE.FID	PCCTOTHERFILE_FK2
➤ dbo.PATH	dbo.PCCTOTHERFILE.PATHNAMEID = dbo.PATH.PATHID	PCCTOTHERFILE_FK3
➤ dbo.SYSTEM	dbo.PCCTOTHERFILE.PCID = dbo.SYSTEM.PCID	PCCTOTHERFILE_FK1

Unique keys

Name	Columns	Description
🔑 PCCTOTHERFILE_PK	PCID, FID, PATHNAMEID	

1.1.158. Table: dbo.PCCTSYSTEMFILE (Detalle de los archivos de sistema inventariados)

Esta tabla contiene la informacion de los archivos definidos en la categoria de sistema (esto es algo que se define en el cruncher del servidor), los cuales generalmente suelen ser los archivos con extensiones como dll, bat o sys. En esta tabla se puede encontrar informacion tal como el tamaño del archivo, la unidad de disco donde se encuentra y la fecha de creacion.

Columns

	Name	Data type	Description
🔑	PCID	int	ID de la estacion segun la tabla SYSTEM
🔑	FID	int	ID del nombre del archivo segun la tabla CATEGORYSYSTEMFILE
	DRIVENAME	varchar(10)	Unidad de disco donde se encuentra el archivo.
🔑	PATHNAMEID	int	ID de la ruta donde se encuentra el archivo segun la tabla PATH
	F_SIZE	int	Unidad de disco donde se encuentra el archivo.
	F_DATE	datetime	Tamaño del archivo en KB.
	krun_status	char(1)	Campo de control de la aplicacion.

Links to

	Table	Join	Name / Description
➤	dbo.CATEGORYSYSTEMFILE	dbo.PCCTSYSTEMFILE.FID = dbo.CATEGORYSYSTEMFILE.FID	PCCTSYSTEMFILE_FK2
➤	dbo.PATH	dbo.PCCTSYSTEMFILE.PATHNAMEID = dbo.PATH.PATHID	PCCTSYSTEMFILE_FK3
➤	dbo.SYSTEM	dbo.PCCTSYSTEMFILE.PCID = dbo.SYSTEM.PCID	PCCTSYSTEMFILE_FK1

Unique keys

	Name	Columns	Description
🔑	PCCTSYSTEMFILE_PK	PCID, FID, PATHNAMEID	

1.1.159. Table: dbo.PCLISTNOTE (Comentarios de las estaciones inventariadas)

En esta tabla se registran los comentarios realizados en cada una de las estaciones inventariadas.

Columns

	Name	Data type	Description
🔑	PCLISTNOTEID	int	ID o consecutivo del comentario
🔑	PCID	int	ID de la estacion segun la tabla SYSTEM
	CODUSUARIO	int	ID del usuario que registro el comentario segun la tabla USUARIOS.
	PCDATE	datetime	Fecha en la que se registro el comentario.
	PCCOMMENT	text	Comentario realizado al equipo.

Links to

	Table	Join	Name / Description
➤	dbo.SYSTEM	dbo.PCLISTNOTE.PCID = dbo.SYSTEM.PCID	PCLISTNOTE_FK1

Table	Join	Name / Description
➤ dbo.USUARIOS	dbo.PCLISTNOTE.CODUSUARIO = dbo.USUARIOS.CODUSUARIO	PCLISTNOTE_FK2

Unique keys

Name	Columns	Description
🔑 PCLISTNOTE_PK	PCLISTNOTEID, PCID	

1.1.160. Table: dbo.PCRUNCOMMANDS (Lista de comandos de ejecucion en las estaciones)

Esta tabla detalla los comandos de ejecucion existentes para cada uno de los equipos inventariados. Dentro de la tabla se puede ver el nombre de la aplicacion, el comando de ejecucion y el path de ejecucion de los comandos.

Columns

Name	Data type	Description
PCID	int	ID de la estacion segun la tabla SYSTEM
CNAME	varchar(50)	Nombre de la aplicacion.
COMMADEXE	varchar(250)	Comando para ejecutar la aplicacion
PATHTYPE	varchar(20)	Tipo de path. Puede ser REG si la ruta de ejecucion es una llave de registro o MENU si la ruta de ejecucion es un acceso directo
PATHRUN	varchar(250)	Ruta de ejecucion de la aplicacion
krun_status	char(1)	Campo de control de la aplicacion.

Links to

Table	Join	Name / Description
➤ dbo.SYSTEM	dbo.PCRUNCOMMANDS.PCID = dbo.SYSTEM.PCID	PCRUNCOMMANDS_FK1

Unique keys

Name	Columns	Description
🔑 UNI01_PCRUNCOMMANDS	PCID, CNAME, PATHRUN	

1.1.161. Table: dbo.PERFIL_ACCIONE_REMOTE (Relacion de acciones y nivel de permisos)

Esta tabla muestra los niveles asociados a los diferentes perfiles creados en el Profile.

Columns

Name	Data type	Description
🔑 CODPERFIL	int	ID del perfil segun la tabla PERFILES
🔑 LLEVELID	int	ID del nivel segun la vista LEVEL_PERMITS

Links to

Table	Join	Name / Description
➤ dbo.PERFILES	dbo.PERFIL_ACCIONE_REMOTE.CODPERFIL = dbo.PERFILES.CODPERFIL	PERFIL_ACCIONE_REMOTE_FK1

Unique keys

Name	Columns	Description
 PERFIL_ACCIONE_REMOTE_PK	CODPERFIL, LAVELID	

1.1.162. Table: dbo.PERFIL_ACCIONES (Acciones asociadas a perfiles)

Esta tabla registra que permisos o acciones de determinada aplicacion de Aranda estan asociados a determinado perfil creado en Profile.

Columns

Name	Data type	Description
 CODAPLICACION	int	ID de la aplicacion segun la tabla APLICACIONES
 CODACCION	int	ID de la accion segun la tabla ACCIONES
 CODPERFIL	int	ID del perfil segun la tabla PERFILES
REQAUDITORIA	char(1)	Este campo incdica si se selecciono el check de Auditoria del permiso en el Profile

Links to

Table	Join	Name / Description
 dbo.ACCIONES	dbo.PERFIL_ACCIONES.CODACCION = dbo.ACCIONES.CODACCION , dbo.PERFIL_ACCIONES.CODAPLICACION = dbo.ACCIONES.CODAPLICACION	PERFIL_ACCIONES_FK1
 dbo.APLICACIONES	dbo.PERFIL_ACCIONES.CODAPLICACION = dbo.APLICACIONES.CODAPLICACION	PERFIL_ACCIONES_FK2
 dbo.PERFILES	dbo.PERFIL_ACCIONES.CODPERFIL = dbo.PERFILES.CODPERFIL	PERFIL_ACCIONES_FK3

Unique keys

Name	Columns	Description
 PERFIL_ACCIONES_PK	CODAPLICACION, CODACCION, CODPERFIL	

1.1.163. Table: dbo.PERFILES (Perfiles creados en Profile)

En esta tabla se registran todos los perfiles creados por el administrador de Aranda en el Profile.

Columns

Name	Data type	Description
 CODPERFIL	int	Campo identificador del perfil
NOMPERFIL	varchar(35)	Nombre del perfil

Linked from

Table	Join	Name / Description
 dbo.PERFIL_ACCIONE_REMOTE	dbo.PERFILES.CODPERFIL = dbo.PERFIL_ACCIONE_REMOTE.CODPERFIL	PERFIL_ACCIONE_REMOTE_FK1

Table		Join	Name / Description
←	dbo.PERFIL_ACCIONES	dbo.PERFILES.CODPERFIL = dbo.PERFIL_ACCIONES.CODPERFIL	PERFIL_ACCIONES_FK3
←	dbo.SD_DOWNLOAD_AUTHORIZATION	dbo.PERFILES.CODPERFIL = dbo.SD_DOWNLOAD_AUTHORIZATION.FL_INT_DW_PROFILE_ID	SD_DOWNLOAD_AUTHORIZATION_FK1

Unique keys

Name		Columns	Description
🔑	PERFILES_PK	CODPERFIL	
🔑	PERFILES_UNI1	NOMPERFIL	

1.1.164. Table: dbo.PHYSICALDISKS (Detalle de los discos inventariados en AAM)

Esta tabla a diferencia de la tabla DISK_INFO muestra informacion mas detallada sobre los discos de las estaciones inventariadas, informacion como el espacio usado y libre en los discos, el nombre del volumen, el sistema de archivos que maneja, la descripcion de los discos y si es de lectura y/o escritura.

Columns

Name		Data type	Description
🔑	PCID	int	ID de la estacion segun la tabla SYSTEM
🔑	UNIT	varchar(10)	Letra que identifica la unidad (drive) en la estación.
	TYPE	varchar(20)	Tipo de unidad. Puede ser removible (CD-DVD, USB) o fija (discos duros).
	CAPACITY	int	Tamaño total de la unidad.
	USED	int	Espacio usado en el disco. Es igual a la diferencia entre la capacidad y el espacio disponible
	FREE	int	Espacio disponible en la unidad.
	VOLUMNAME	varchar(50)	Volumen de la unidad. Es decir, el nombre asignado a la unidad al darle formato; generalmente se describe su contenido.
🔑	SERIAL	varchar(60)	Número de serial del volumen.
	FILESYSTEM	varchar(15)	Tipo de sistema de archivos usado en esa unidad. Por ejemplo, FAT, FAT32, NTFS, CDFS, etc. En el caso de los CDs, el sistema de archivos se registrará como CDFS siempre que un disco se encuentre insertado en la unidad de CD-ROM cuando se captura del inventario; de lo contrario el valor de esta columna será N/A.
	FL_STR_DESCRIPTION	varchar(50)	Marca o modelo del disco.
	FL_STR_FIELD1	varchar(30)	Tipo de entrada y/o salida del disco (lectura, escritura, entre otros).
	FL_STR_FIELD2	varchar(30)	Tipo de entrada y/o salida del disco (lectura, escritura, entre otros).
	krun_status	char(1)	Campo de control de la aplicacion.

Links to

Table		Join	Name / Description
➤	dbo.SYSTEM	dbo.PHYSICALDISKS.PCID = dbo.SYSTEM.PCID	PHYSICALDISKS_FK1

Unique keys

Name		Columns	Description
🔑	PHYSICALDISKS_PK	PCID, UNIT, SERIAL	

1.1.165. Table: dbo.PRINTER (Información de las impresoras conectadas a los equipos inventariados)

Esta tabla muestra la información de las impresoras conectadas a los equipos inventariados, información como el nombre de la impresora, la descripción, el puerto por el que se conecta y el id del driver que utiliza.

Columns

Name	Data type	Description
PCID	int	ID de la estación según la tabla SYSTEM
PNAME	varchar(100)	Nombre de la impresora (tal como figura en la carpeta Impresoras del menú Inicio de Windows). En el caso de una impresora de red, nombre con el cual fue compartida.
DESCRIPTION	varchar(250)	Breve descripción de la impresora (si se registró en la configuración de la impresora).
PPORT	varchar(100)	Puerto de comunicaciones al cual esté conectada la impresora
krun_status	char(1)	Campo de control de la aplicación.
pdriveid	int	ID del driver según la tabla AAM_PRINTER_DRIVE

Links to

Table	Join	Name / Description
➤ dbo.AAM_PRINTER_DRIVE	dbo.PRINTER.pdriveid = dbo.AAM_PRINTER_DRIVE.prdr_id	fk1_printer
➤ dbo.SYSTEM	dbo.PRINTER.PCID = dbo.SYSTEM.PCID	PRINTER_FK1

Unique keys

Name	Columns	Description
🔑 uk_printer	PCID, PNAME	

1.1.166. Table: dbo.PROCESSOR (Información del procesador instalado en los equipos inventariados)

En esta tabla se registra la información de los procesadores instalados en los equipos inventariados, información tal como el nombre, la descripción, la velocidad, la frecuencia, el socket que utiliza, el número de procesadores, la cantidad de núcleos que tiene, el serial y las características del mismo.

Columns

Name	Data type	Description
🔑 Pcid	int	ID de la estación según la tabla SYSTEM
🔑 PINDEX	int	Campo de control de la aplicación.
PNAME	varchar(150)	Nombre técnico completo del procesador. Se refiere a una descripción interna del procesador que incluye: familia, modelo y stepping.
PHwManId	int	ID del fabricante del procesador según la tabla SWHWMANUFACTURER
DESCRIPTION	varchar(150)	Nombre comercial del procesador.
Speed	int	Corresponde a la velocidad (en MegaHertz) real en la que está corriendo el procesador en el momento de capturar el inventario.
Frecuency	int	Frecuencia (en MegaHertz) en la que debería correr el procesador. Se obtiene directamente de éste. Sin embargo, si no es posible leer la información, se hace una aproximación de la velocidad.
Extra	varchar(40)	Nombre/código del procesador asignado por el fabricante y tecnología de fabricación del mismo

	Name	Data type	Description
	ProcessorSocket	varchar(60)	Socket utilizado por el procesador.
	ProcessorNumber	int	Número de procesadores presentes en la tarjeta madre.
	ProcessorCores	int	Numero de nucleos presentes en el procesador.
	Serial	varchar(40)	Serial del procesador.
	Features	varchar(MAX)	Características adicionales del procesador.

Links to

	Table	Join	Name / Description
➤	dbo.SWHWMANUFACTURER	dbo.PROCESSOR .PHwManId = dbo.SWHWMANUFACTURER.HWMA NID	PROCESSOR_FK2
➤	dbo.SYSTEM	dbo.PROCESSOR .PcId = dbo.SYSTEM.PCID	PROCESSOR_FK1

Unique keys

	Name	Columns	Description
🔑	PROCESSOR_PK	PcId, PINDEX	

1.1.167. Table: dbo.REMOTE_PATH (Rutas remotas de ASD)

En esta tabla se registran todas las rutas remotas creadas en el Aranda Package cuando se selecciona la opción de "Copiar archivos".

Columns

	Name	Data type	Description
	PATHS	varchar(255)	Ruta remota

Unique keys

	Name	Columns	Description
🔑	REMOTE_PATH_UNI1	PATHS	

1.1.168. Table: dbo.ROLE (Roles de especialistas)

En esta tabla se registran los roles preestablecidos para los usuarios en Aranda entre los que se encuentran Usuario Normal, Especialista y Especialista y Normal.

Columns

	Name	Data type	Description
🔑	ROL_ID	int	Campo identificador del rol
	ROL_NAME	varchar(40)	Nombre del rol
	ROL_DESCRIPTION	varchar(255)	Descripcion del rol

Linked from

	Table	Join	Name / Description
⬅	dbo.ROLE_USERS	dbo.ROLE .ROL_ID = dbo.ROLE_USERS.ROL_ID	ROLE_USERS_FK1

Unique keys

	Name	Columns	Description
	ROLE_PK	ROL_ID	

1.1.169. Table: dbo.ROLE_USERS (Relacion de usuarios y roles)

En esta tabla se registra la relacion explicita entre los usuarios y sus roles definidos dentro de las aplicaciones de Aranda.

Columns

	Name	Data type	Description
	ROL_ID	int	ID del rol segun la tabla ROLE
	CODUSUARIO	int	ID del usuario segun la tabla USUARIOS

Links to

	Table	Join	Name / Description
➤	dbo.ROLE	dbo.ROLE_USERS.ROL_ID = dbo.ROLE.ROL_ID	ROLE_USERS_FK1
➤	dbo.USUARIOS	dbo.ROLE_USERS.CODUSUARIO = dbo.USUARIOS.CODUSUARIO	ROLE_USERS_FK2

Unique keys

	Name	Columns	Description
	ROLE_USERS_PK	ROL_ID, CODUSUARIO	

1.1.170. Table: dbo.SD_DOWNLOAD_AUTHORIZATION (Relacion entre paquetes y perfiles de usuario)

Esta tabla registra la relacion entre los perfiles de usuario del Profile y los paquetes publicados en el Profile, esto para determinar que perfiles tienen autorizacion de descargar determinado paquete.

Columns

	Name	Data type	Description
	FL_INT_DW_PROFILE_ID	int	ID del perfil segun la tabla PERFILES
	FL_STR_DW_INFO_ID	int	ID del paquete publicado

Links to

	Table	Join	Name / Description
➤	dbo.PERFILES	dbo.SD_DOWNLOAD_AUTHORIZATI ON.FL_INT_DW_PROFILE_ID = dbo.PERFILES.CODPERFIL	SD_DOWNLOAD_AUTHORIZATION_FK1
➤	dbo.SD_PACKAGE_INFO	dbo.SD_DOWNLOAD_AUTHORIZATI ON.FL_STR_DW_INFO_ID = dbo.SD_PACKAGE_INFO.FL_INT_APK_I NFO_ID	SD_DOWNLOAD_AUTHORIZATION_FK2

Unique keys

	Name	Columns	Description
	SD_DOWNLOAD_AUTHORIZATIO N_PK	FL_INT_DW_PROFILE_ID, FL_STR_DW_INFO_ID	

1.1.171. Table: dbo.SD_PACKAGE_INFO (Informacion de los paquetes publicados en ASD)

En esta tabla se registra la informacion relacionada con los paquetes publicados en Aranda Software Delivery. Se puede ver informacion del paquete como

Columns

	Name	Data type	Description
	FL_INT_APK_INFO_ID	int	Campo identificador de la informacion del paquete
	FL_STR_APK_INFO_URL	varchar(500)	URL en la que se encuentra publicado el paquete
	FL_INT_APK_INFO_SIZE	varchar(100)	Tamaño del paquete en MB
	FL_STR_APK_INFO_NAME	varchar(255)	Nombre del paquete
	FL_INT_APK_INFO_DATE	varchar(200)	Fecha en la que se publico el paquete

Linked from

	Table	Join	Name / Description
	dbo.SD_DOWNLOAD_AUTHORIZATION	dbo.SD_PACKAGE_INFO.FL_INT_APK_INFO_ID = dbo.SD_DOWNLOAD_AUTHORIZATION.FL_STR_DW_INFO_ID	SD_DOWNLOAD_AUTHORIZATION_FK2

Unique keys

	Name	Columns	Description
	SD_PACKAGE_INFO_PK	FL_INT_APK_INFO_ID	

1.1.172. Table: dbo.SO (PENDIENTE Informacion de los sistemas operativos inventariados en AAM)

Esta tabla almacena los nombres y ediciones de los distintos sistemas operativos encontrados en las estaciones inventariadas por AAM.

Columns

	Name	Data type	Description
	SOID	int	Campo identificador del sistema operativo
	OPNAME	varchar(150)	Nombre del sistema operativo. Para los sistemas operativos Windows en esta tabla se almacena tambien la version del mismo (XP, vista, 7, 8, 10, etc)
	TYPE	varchar(254)	Tipo de sistema operativo. Para los sistemas operativos Windows esta columna almacena la edicion (Standard, Enterprise, Professional, Business, Datacenter, etc) y tambien muestra si es de 32 o 64 bits.
	ADDUSER	int	
	CODUSUARIO	int	

Links to

	Table	Join	Name / Description
	dbo.USUARIOS	dbo.SO.CODUSUARIO = dbo.USUARIOS.CODUSUARIO	SO_FK1

Linked from

Table	Join	Name / Description
← dbo.AAM_OPERATING_SYSTEM	dbo.SO.SOID = dbo.AAM_OPERATING_SYSTEM.opsy_ so_id	FK02_AAM_OPERATING_SYSTEM
← dbo.OPSYSTEM	dbo.SO.SOID = dbo.OPSYSTEM.SOID	OPSYSTEM_FK2

Unique keys

Name	Columns	Description
🔑 SO_PK	SOID	

1.1.173. Table: dbo.SOFTWARE (Informacion de Software inventariado por AAM)

Esta tabla registra todos los dispositivos de Software inventariado en Aranda Asset Management. El software que se registra es aquel que se ve en el "Agregar o quitar programas" de las estaciones.

Columns

Name	Data type	Description
🔑 SWID	int	Campo identificador del software
SWNAME	varchar(200)	Nombre del software
UNINSTALL	int	Si la aplicacion tiene desinstalador este campo mostrara 1 de lo contrario mostrara 0
BASE	int	
GRS_ID	int	ID del grupo de software al que pertenece el registro segun la tabla GROUP_SOFTWARE
ADDUSER	int	Este campo ya no aplica para la aplicacion
CSIDPC	int	Este campo ya no aplica para la aplicacion
FL_INT_DETAIL	int	
FL_INT_AMOUNTDETAIL	int	
FL_INT_AMOUNTLICENSE	int	
FL_STR_DESCRIPTION	varchar(80)	
ISUPDATE	int	Este campo indica si el registro es una actualizacion de Windows o no. Si es una actualizacion mostrara 1 de lo contrario mostrara 0.

Links to

Table	Join	Name / Description
➤ dbo.COMPLETESOFTWARE	dbo.SOFTWARE.CSIDPC = dbo.COMPLETESOFTWARE.CSIDPC	SOFTWARE_FK1
➤ dbo.GROUP_SOFTWARE	dbo.SOFTWARE.GRS_ID = dbo.GROUP_SOFTWARE.GRS_ID	SOFTWARE_FK2

Linked from

Table	Join	Name / Description
← dbo.AAM_SOFTWARE_APPLICATION	dbo.SOFTWARE.SWID = dbo.AAM_SOFTWARE_APPLICATION. FL_INT_SWID	AAM_SOFTWARE_APPLICATION_FK2

Table	Join	Name / Description
← dbo.ASM_SOFT_AUTHORIZED_PC	dbo.SOFTWARE.SWID = dbo.ASM_SOFT_AUTHORIZED_PC.FL_I NT_SWID	ASM_SOFT_AUTHORIZED_PC_FK1
← dbo.SOFTWAREPC	dbo.SOFTWARE.SWID = dbo.SOFTWAREPC.SWID	SOFTWAREPC_FK2

Unique keys

Name	Columns	Description
🔑 SOFTWARE_PK	SWID	
🔑 UNI1_SOFTWARE	SWNAME	

1.1.174. Table: dbo.SOFTWARE_UNIFICATION (Registro unificado de Software)

Esta tabla unifica en un solo objeto todos los sistemas operativos y aplicaciones que se han inventariado con Aranda Asset Management. En esta tabla se puede ver el tipo de software, el fabricante y el nombre del producto

Columns

Name	Data type	Description
🔑 SOU_ID	int	Campo identificador del registro de software
SOU_MAKER	varchar(100)	Fabricante del software
SOU_TYPESOFTWARE	varchar(100)	Tipo de software (Sistema operativo, antivirus, enciclopedia, reproductor multimedia, etc)
SOU_PRODUCT	varchar(100)	Nombre del producto
SOU_NAMESOFTWARE	varchar(200)	Nombre de la aplicacion de Software
SOU_PACKAGE	varchar(250)	Nombre del paquete

Unique keys

Name	Columns	Description
🔑 SOFTWARE_UNIFICATION_PK	SOU_ID	

1.1.175. Table: dbo.SOFTWAREPC (Relacion de las estaciones con su respectivo Hardware)

Esta tabla muestra la relacion del Software de las estaciones con sus respectivas estaciones ya que en la tabla SOFTWARE se registra todo el Software inventariado en la herramienta pero no contiene la relacion con los PC's, dicha relacion se registra en esta tabla a traves del ID de la estacion y el ID del Hardware.

Columns

Name	Data type	Description
🔑 PCID	int	ID de la estacion segun la tabla SYSTEM
🔑 SWID	int	ID del Software segun la tabla SOFTWARE
ASIGNADO	int	Muestra 1 cuando se autoriza un software desde Aranda Software Metrix de lo contrario muestra 0 o NULL
krun_status	char(1)	Campo de control de la aplicacion.
DATE_OF_INSTALLATION	datetime	Fecha de instalacion de la aplicacion en el equipo inventariado.
sw_version	varchar(30)	

Links to

	Table	Join	Name / Description
➤	dbo.SOFTWARE	dbo.SOFTWAREPC .SWID = dbo.SOFTWARE.SWID	SOFTWAREPC_FK2
➤	dbo.SYSTEM	dbo.SOFTWAREPC .PCID = dbo.SYSTEM.PCID	SOFTWAREPC_FK1

Unique keys

	Name	Columns	Description
🔑	SOFTWAREPC_PK	PCID, SWID	

1.1.176. Table: dbo.SWD_DOWNLOAD_BY_PROJECT (Relacion de proyectos y AFS)

En esta tabla se registra la relacion entre los proyectos creados en Aranda Software Delivery y sus respectivos AFS asociados.

Columns

	Name	Data type	Description
🔑	FL_INT_SWD_ID	int	ID del proyecto de software dado por la tabla SWDPROJECT
🔑	FL_INT_AFS_ID	varchar(2)	ID del AFS asociado al proyecto de software dado por la tabla SWDPROJECT
	FL_INT_PRIMARY_AFS	varchar(1)	Indica si el AFS asociados es primario o no. Si es primario esta columna muestra T, de lo contrario muestra F

Links to

	Table	Join	Name / Description
➤	dbo.SWDPROJECT	dbo.SWD_DOWNLOAD_BY_PROJECT . FL_INT_SWD_ID = dbo.SWDPROJECT.SWPRJID	SWD_DOWNLOAD_BY_PROJECT_FK1

Linked from

	Table	Join	Name / Description
⬅	dbo.ENUMPCPRJ	dbo.SWD_DOWNLOAD_BY_PROJECT . FL_INT_AFS_ID = dbo.ENUMPCPRJ.FL_INT_AFS_ID, dbo.SWD_DOWNLOAD_BY_PROJECT . FL_INT_SWD_ID = dbo.ENUMPCPRJ.SWPRJID	ENUMPCPRJ_FK1

Unique keys

	Name	Columns	Description
🔑	SWD_DOWNLOAD_BY_PROJECT_PK	FL_INT_SWD_ID, FL_INT_AFS_ID	

1.1.177. Table: dbo.SWDPROJECT (Informacion de proyectos creados en ASD)

Esta tabla registra la informacion de configuracion basica de los proyectos creados en Aranda Software Delivery.

Columns

	Name	Data type	Description
🔑	SWPRJID	int	Campo identificador del proyecto de software
	SWPRJNAME	varchar(50)	Nombre del proyecto

Name	Data type	Description
SWPRJDESCRIPTION	varchar(255)	Descripcion del proyecto
SWPRJSCHEDULER	datetime	Fecha en la que se programa la descarga del paquete
SWPRJEXECESTART	int	Campo que indica si la ejecución del proyecto requiere reinicio o no. Si lo requiere muestra 1, de lo contrario muestra 0.
EXECUTETYPE	int	Tipo de ejecucion. Mostrara 1 cuando la ejecucion es programada, 2 si la ejecucion se realizara en el proximo reinicio de estacion y 3 si la ejecucion es inmediata
SWPRJEXT	varchar(50)	Extension del paquete asociado al archivo
SWPRJSCHEDULEREXT	datetime	Fecha programada en la que se realizara la ejecucion del paquete
SWPRJTIMELIMIT	int	Tiempo maximo de espera para la ejecucion (en minutos)

Linked from

Table	Join	Name / Description
 dbo.LOGENUMPCPRJ	dbo.SWDPROJECT.SWPRJID = dbo.LOGENUMPCPRJ.SWPRJID	LOGENUMPCPRJ_FK1
 dbo.SWD_DOWNLOAD_BY_PROJECT	dbo.SWDPROJECT.SWPRJID = dbo.SWD_DOWNLOAD_BY_PROJECT. FL_INT_SWD_ID	SWD_DOWNLOAD_BY_PROJECT_FK1

Unique keys

Name	Columns	Description
 SWDPROJECT_PK	SWPRJID	
 SWDPROJECT_UNI1	SWPRJNAME	

1.1.178. Table: dbo.SWDURL (URL's de los proyectos de ASD)

En esta tabla se registran las URL's donde se publican los paquetes asociados a los proyectos creados en Aranda Software Delivery-

Columns

Name	Data type	Description
 URL_ID	int	Campo identificador de la URL
URL_DESCRIPTION	varchar(255)	Descripcion de la URL

Unique keys

Name	Columns	Description
 SWDURL_PK	URL_ID	
 SWDURL_UNI1	URL_DESCRIPTION	

1.1.179. Table: dbo.SWHWMANUFACTURER (Informacion de fabricantes de Hardware)

En esta tabla se registran los fabricantes de los distintos dispositivos de Hardware inventariados por Aranda Asset Management

Columns

Name	Data type	Description
HWNAME	varchar(250)	Nombre del fabricante

	Name	Data type	Description
	HWMANID	int	Campo identificador del fabricante

Linked from

	Table	Join	Name / Description
	dbo.AAM_MONITOR	dbo.SWHWMANUFACTURER.HWMA NID = dbo.AAM_MONITOR.moni_manufactu rer_id	FK1_AAM_MONITOR
	dbo.COMPLETESOFTWARE	dbo.SWHWMANUFACTURER.HWMA NID = dbo.COMPLETESOFTWARE.F_CHWM ANID	COMPLETESOFTWARE_FK1
	dbo.HARDWARE	dbo.SWHWMANUFACTURER.HWMA NID = dbo.HARDWARE.HWMANID	HARDWARE_FK1
	dbo.LICENTSW	dbo.SWHWMANUFACTURER.HWMA NID = dbo.LICENTSW.LHWMANID	LICENTSW_FK2
	dbo.PROCESSOR	dbo.SWHWMANUFACTURER.HWMA NID = dbo.PROCESSOR.PHwManId	PROCESSOR_FK2

Unique keys

	Name	Columns	Description
	SWHWMANUFACTURER_PK	HWMANID	
	UNI1_SWHWMANUFACTURER	HWNAME	

1.1.180. Table: dbo.SYSTEM (Tabla base para hacer reportes de estaciones en AAM)

Esta tabla es la tabla base de Aranda Asset Management que contiene la informacion general de las estaciones, informacion como el nombre de la estacion, fecha de cargue del inventario, fecha del ultimo inventario, version del agente, ultimo usuario conectado (al momento de generar el inventario), grupo de trabajo o dominio al que pertenece la estación, IP, Agrupacion a la que pertenece y GUID (Identificador universal unico de la estacion).

Cabe indicar que esta tabla esta referenciada por una gran cantidad de otras tablas por lo que es importante tener en cuenta las relaciones para poder mostrar el dato real y no solo el ID del dato.

Columns

	Name	Data type	Description
	PCID	int	Identificador del PC en la base de datos. Este ID se utiliza para relacionar la estacion a otras tablas de AAM.
	PCALIASNAME	varchar(80)	Este es el alias de la estacion que se genera segun la configuración realizada en el agente de AAM. Este nombre puede ser el nombre del computador, la direccion IP, la MAC o un MIX entre el nombre de la estacion y la MAC.
	AGENTVERSION	int	Version del agente de AAM instalada en la estacion.
	LOADINGDATE	datetime	Fecha en la que se cargo por ultima vez el inventario de la estación.
	ASSETDATE	datetime	Fecha en la que se cargo por primera vez el inventario de la estacion.
	COMPUTERNAME	varchar(64)	Nombre de la estacion
	DESCRIPTION	varchar(256)	Descripcion de la estacion
	USERNAME	varchar(40)	Ultimo usuario logueado en el momento del inventario.
	WORKGROUP	varchar(40)	Grupo de trabajo al que pertenece la estacion.

Name	Data type	Description
DOMAIN	varchar(40)	Dominio al que pertenece la estacion.
SERVER	varchar(50)	Servidor de Dominio al que pertenece la estacion.
WINSOCK	varchar(20)	Version de Windows Socket.
HOSTIP	varchar(50)	Nombre de Host o IP de la estacion.
STATUS	varchar(15)	Estado de la estacion al momento del inventario. Puede ser ON-LINE o OFF-LINE
LEVELFILTER	int	ID de la agrupacion a la que pertenece la estacion en AAM.
FL_STR_GUID	varchar(80)	Identificador universal unico de la estacion que se genera al momento de instalar el agente.
PLATFORM	varchar(100)	Plataforma de la estacion. Puede ser Windows, Linux o MAC.
SMBIOS	varchar(50)	Version de SMBIOS de la estacion.

Linked from

Table	Join	Name / Description
dbo.AAM_KEYBOARD	dbo.SYSTEM.PCID = dbo.AAM_KEYBOARD.keyb_pcid	FK1_AAM_KEYBOARD
dbo.AAM_LOCAL_GROUPS	dbo.SYSTEM.PCID = dbo.AAM_LOCAL_GROUPS.pc_id	FK_SYSTEM_AAM_LOCAL_GROUPS
dbo.AAM_LOCAL_USER	dbo.SYSTEM.PCID = dbo.AAM_LOCAL_USER.lous_pcid	FK1_AAM_LOCAL_USER
dbo.AAM_SYSTEM_DOMAIN_GROUPS	dbo.SYSTEM.PCID = dbo.AAM_SYSTEM_DOMAIN_GROUP S.pc_id	FK_SDOGR_SYSTEM
dbo.ADDITIONALDATA	dbo.SYSTEM.PCID = dbo.ADDITIONALDATA.PCID	ADDITIONALDATA_FK1
dbo.ASM_LICENSING_PC	dbo.SYSTEM.PCID = dbo.ASM_LICENSING_PC.FL_INT_PC_ID	ASM_LICENSING_PC_FK2
dbo.ASM_SOFT_AUTHORIZED_PC	dbo.SYSTEM.PCID = dbo.ASM_SOFT_AUTHORIZED_PC.FL_INT_PCID	ASM_SOFT_AUTHORIZED_PC_FK2
dbo.ASM_SOFTWARE_MEASURE_MONTH	dbo.SYSTEM.PCID = dbo.ASM_SOFTWARE_MEASURE_MONTH.FL_INT_PCID	ASM_SOFTWARE_MEASURE_MONTH_FK2
dbo.BIOS	dbo.SYSTEM.PCID = dbo.BIOS.PCID	BIOS_FK1
dbo.BOARD_SLOTS	dbo.SYSTEM.PCID = dbo.BOARD_SLOTS.PCID	BOARD_SLOTS_FK1
dbo.CHANGE	dbo.SYSTEM.PCID = dbo.CHANGE.PCID	CHANGE_FK1
dbo.DISK_INFO	dbo.SYSTEM.PCID = dbo.DISK_INFO.PCID	DISK_INFO_FK1
dbo.ENUMPCPRJ	dbo.SYSTEM.PCID = dbo.ENUMPCPRJ.PCID	ENUMPCPRJ_FK2
dbo.HARDWAREPC	dbo.SYSTEM.PCID = dbo.HARDWAREPC.PCID	HARDWAREPC_FK1
dbo.IPADDRESS	dbo.SYSTEM.PCID = dbo.IPADDRESS.PCID	IPADDRESS_FK1

Table		Join	Name / Description
↖	dbo.LICENTSW	dbo.SYSTEM.PCID = dbo.LICENTSW.PCID	LICENTSW_FK1
↖	dbo.LOGENUMPCPRJ	dbo.SYSTEM.PCID = dbo.LOGENUMPCPRJ.PCID	LOGENUMPCPRJ_FK2
↖	dbo.MEMORY	dbo.SYSTEM.PCID = dbo.MEMORY.PCID	MEMORY_FK1
↖	dbo.OPSYSTEM	dbo.SYSTEM.PCID = dbo.OPSYSTEM.PCID	OPSYSTEM_FK1
↖	dbo.PCCOMPSF	dbo.SYSTEM.PCID = dbo.PCCOMPSF.PCID	PCCOMPSF_FK1
↖	dbo.PCCTDEVELOPFILE	dbo.SYSTEM.PCID = dbo.PCCTDEVELOPFILE.PCID	PCCTDEVELOPFILE_FK1
↖	dbo.PCCTDOCUMENTFILE	dbo.SYSTEM.PCID = dbo.PCCTDOCUMENTFILE.PCID	PCCTDOCUMENTFILE_FK1
↖	dbo.PCCTGRAPHICFILE	dbo.SYSTEM.PCID = dbo.PCCTGRAPHICFILE.PCID	PCCTGRAPHICFILE_FK1
↖	dbo.PCCTMEDIAFILE	dbo.SYSTEM.PCID = dbo.PCCTMEDIAFILE.PCID	PCCTMEDIAFILE_FK1
↖	dbo.PCCTMUSICFILE	dbo.SYSTEM.PCID = dbo.PCCTMUSICFILE.PCID	PCCTMUSICFILE_FK1
↖	dbo.PCCTOTHERFILE	dbo.SYSTEM.PCID = dbo.PCCTOTHERFILE.PCID	PCCTOTHERFILE_FK1
↖	dbo.PCCTSYSTEMFILE	dbo.SYSTEM.PCID = dbo.PCCTSYSTEMFILE.PCID	PCCTSYSTEMFILE_FK1
↖	dbo.PCLISTNOTE	dbo.SYSTEM.PCID = dbo.PCLISTNOTE.PCID	PCLISTNOTE_FK1
↖	dbo.PCRUNCOMMANDS	dbo.SYSTEM.PCID = dbo.PCRUNCOMMANDS.PCID	PCRUNCOMMANDS_FK1
↖	dbo.PHYSICALDISKS	dbo.SYSTEM.PCID = dbo.PHYSICALDISKS.PCID	PHYSICALDISKS_FK1
↖	dbo.PRINTER	dbo.SYSTEM.PCID = dbo.PRINTER.PCID	PRINTER_FK1
↖	dbo.PROCESSOR	dbo.SYSTEM.PCID = dbo.PROCESSOR.Pcid	PROCESSOR_FK1
↖	dbo.SOFTWAREPC	dbo.SYSTEM.PCID = dbo.SOFTWAREPC.PCID	SOFTWAREPC_FK1
↖	dbo.SYSTEMDETAILS	dbo.SYSTEM.PCID = dbo.SYSTEMDETAILS.PCID	SYSTEMDETAIL_FK1: ¡PENDIENTE SECURITY Y CHASIS LOCK!
↖	dbo.TVIDEO	dbo.SYSTEM.PCID = dbo.TVIDEO.PCID	TVIDEO_FK1
↖	dbo.UNITMAPPING	dbo.SYSTEM.PCID = dbo.UNITMAPPING.PCID	UNITMAPPING_FK1
↖	dbo.WORKSTATIONPROFILE	dbo.SYSTEM.PCID = dbo.WORKSTATIONPROFILE.PCID	WORKSTATIONPROFILE_FK1

Unique keys

Name		Columns	Description
🔑	SYSTEM_PK	PCID	

Name		Columns	Description
	SYSTEM_UNI1	FL_STR_GUID	

1.1.181. Table: dbo.SYSTEDETAILS (Informacion de la placa madre de los equipos inventariados)

En esta tabla se muestra la informacion asociada a la placa madre de la estacion, informacion como la marca, modelo, serial, numero de activo, conectores, frecuencia, etc.

Columns

Name	Data type	Description
PCID	int	ID de la estacion segun la tabla SYSTEM
SBRAND	varchar(40)	Fabricante registrado en la BIOS de la estación.
SMODEL	varchar(255)	Modelo de fabricación de la tarjeta madre (motherboard)
SSERIAL	varchar(60)	Serial de la tarjeta madre.
SASSET	varchar(60)	Número de la plaqueta de inventario de la tarjeta madre.
STYPE	varchar(30)	Tipo de estación (de escritorio, portátil, etc.).
SFREC	int	Frecuencia en Megahertz del bus de datos.
SCACHE_L1	int	Información de caché de nivel 1.
SCACHE_L2	int	Información de caché de nivel 2.
SBOARDCONNECTORS	varchar(500)	Puertos de conexión construidos en la tarjeta madre, tales como teclado, ratón, IDE, USB, etc.
SECURITY	int	
CHASIS_LOCK	char(1)	

Links to

Table	Join	Name / Description
 dbo.SYSTEM	dbo.SYSTEDETAILS.PCID = dbo.SYSTEM.PCID	SYSTEDETAIL_FK1: ¡PENDIENTE SECURITY Y CHASIS LOCK!

1.1.182. Table: dbo.TVIDEO (Informacion del adaptador de video de las estaciones inventariadas)

En esta tabla se muestra la informacion del adaptador de video de las estaciones inventariadas, informacion como el chipset, el DAC, la cantidad de memoria del adaptador y la descripcion de la BIOS del adaptador.

Columns

Name	Data type	Description
PCID	int	ID de la estacion segun la tabla SYSTEM
ADAPTER	varchar(70)	Nombre del adaptador de video instalado en la estación.
CHIPSET	varchar(70)	Set de chips propio de la tarjeta de video
DAC	varchar(70)	Almacena el Digital Analog Converter incorporado en la tarjeta de video.
MEMORY	int	Cantidad de memoria incorporada en la tarjeta de video.
VIDEOBIOSDESC	varchar(70)	Descripción de la BIOS del video.
VIDEOBIOSDATE	varchar(30)	Fecha de la BIOS del video.

Links to

Table	Join	Name / Description
➤ dbo.SYSTEM	dbo.TVIDEO.PCID = dbo.SYSTEM.PCID	TVIDEO_FK1

1.1.183. Table: **dbo.UNITMAPPING** (Informacion de las unidades mapeadas)

En esta tabla se puede ver la informacion detallada de las unidades mapeadas en cada equipo inventariado, informacion como la unidad asignada al recurso compartido, el tipo de recurso y el servidor donde se encuentra dicho recurso compartido.

Columns

Name	Data type	Description
🔑 PCID	int	ID de la estacion segun la tabla SYSTEM
🔑 UNIT	varchar(5)	Letra asignada localmente al recurso compartido, para identificarlo en forma única.
UNITRESOURCE	varchar(255)	Nombre del recurso compartido. Al momento de compartir un recurso en una estación, se debe asignar un nombre que no necesariamente es el original de la carpeta. Éste es el que se muestra en la columna.
SERVER	varchar(40)	Nombre de la estación que está compartiendo el recurso

Links to

Table	Join	Name / Description
➤ dbo.SYSTEM	dbo.UNITMAPPING.PCID = dbo.SYSTEM.PCID	UNITMAPPING_FK1

Unique keys

Name	Columns	Description
🔑 UNITMAPPING_PK	PCID, UNIT	

1.1.184. Table: **dbo.USER_STATUS** (Estados del usuario)

En esta tabla se registran los estados del usuario creados por el administrador de Aranda desde la consola Profile

Columns

Name	Data type	Description
🔑 USS_ID	int	Campo identificador del estado del usuario
USS_NAME	varchar(40)	Nombre del estado del usuario
USS_DESCRIPTION	varchar(255)	Descripcion del estado del usuario

Linked from

Table	Join	Name / Description
⬅ dbo.USUARIOS	dbo.USER_STATUS.USS_ID = dbo.USUARIOS.USS_ID	USUARIOS_FK10

Unique keys

Name	Columns	Description
🔑 USER_STATUS_PK	USS_ID	

1.1.185. Table: dbo.USUARIOS (Informacion de los usuarios registrados en Aranda.)

Esta tabla registra la informacion asociada a los usuarios registrados en las diferentes aplicaciones de Aranda. En esta tabla se puede ver informacion como el nombre y apellido de los usuarios, el nombre de usuario, el correo electronico, la direccion, los numeros de telefono, el tipo y numero de documento de identidad, el departamento al que pertenece, etc.

Columns

	Name	Data type	Description
	CODUSUARIO	int	Campo identificador del usuario (generado automaticamente cuando se registra un nuevo usuario)
	UNAME	varchar(255)	Nombres y apellidos del usuario.
	USERNAME	varchar(255)	Nombre de usuario
	CODPERFIL	int	ID del grupo de trabajo al que pertenece el usuario segun la tabla PERFILES
	CLAVE	varchar(4000)	Contraseña del usuario. Esta contraseña se registra encriptada con un metodo de encripcion propio de Aranda y que solo es entendido y descriptado por las herramientas mismas de Aranda Software.
	FECEXPIRACION	datetime	Este campo ya no aplica para la aplicacion
	CODDEPTO	int	ID del departamento segun la vista DEPARTAMENTOS
	ADDRESS1	varchar(255)	Direccion del usuario
	ADDRESS2	varchar(255)	Direccion del usuario
	ADDRESS3	varchar(255)	Direccion del usuario
	PHONE1	varchar(255)	Numero telefonico del usuario.
	PHONE2	varchar(255)	Numero telefonico del usuario.
	PHONE3	varchar(255)	Numero telefonico del usuario.
	EXT	varchar(20)	Extension del numero de telefono del usuario.
	FAX	varchar(20)	Fax del usuario.
	MOBIL	varchar(255)	Numero del movil del usuario
	EMAIL	varchar(255)	Correo electronico del usuario.
	CODJEFEINM	int	ID del jefe inmediato del usuario. El ID del jefe inmediato se obtiene de esta misma tabla (USUARIOS)
	NIVELCONOC	int	Este campo ya no aplica para la aplicacion
	USERTYPE	int	Este campo ya no aplica para la aplicacion
	CASETYPE	int	Este campo ya no aplica para la aplicacion
	CHA_ID	int	ID del cargo del usuario segun la vista CHARGES
	USUACOMMENTS	varchar(255)	Comentario asociado al usuario
	ULA	int	Este campo ya no aplica para la aplicacion
	NIVEL	int	Este campo ya no aplica para la aplicacion
	USS_ID	int	ID del estado del usuario segun la tabla USER_STATUS
	COUNTRYID	int	ID del Pais segun la vista COUNTRY
	CITYID	int	ID de la ciudad segun la vista CITY
	SITEID	int	ID de la sede segun la vista SITE
	BUILDINGID	int	ID del edificio segun la vista BUILDING

Name		Data type	Description
	FLOORID	int	ID del piso segun la vista FLOOR
	COMPANYID	int	ID de la compañía segun la tabla VENDOR
	NUMBERDEPID	int	ID del numero de departamento segun la vista NUMBERDEP
	USER_ACTIVE	int	Campo que indica si el usuario esta activo o inactivo. Si el usuario esta activo este campo mostrara un 1, de lo contrario mostrara 0
	USER_BIRTHDATE	datetime	Fecha de nacimiento del usuario.
	USER_IMAGE	varchar(255)	Nombre de la imagen asociada a la foto del usuario. La imagen como tal se almacena en el AFS.
	USER_LANGUAGE	varchar(5)	Este campo ya no aplica para la aplicacion
	PROFILEID	int	Este campo ya no aplica para la aplicacion
	IDENTITY_TYPE	char(2)	ID del tipo de documento de identidad del usuario segun la tabla AFW_CATALOG_CODE. Para conocer los tipos de documentos registrados se debe ejecutar la siguiente consulta: select CODE_VALUE, CODE_ADDITIONAL from afw_catalog_code where code_cata_id=8. En este campo se registra el CODE_VALUE del tipo de documento mostrado en la consulta mencionada anteriormente.
	IDENTITY_NUMBER	varchar(14)	Numero de identificacion del usuario
	usr_roles	int	ID del rol del usuario segun la tabla ROLE.
	GOOGLE_ADDRESS	varchar(1000)	Campo de control de la aplicacion.
	password_change_date	datetime	Fecha en la que el usuario realizo el ultimo cambio de contraseña (solo aplica si se tiene habilitada la seguridad de contraseñas en el PROFILE)
	Latitude	decimal(10, 7)	Dato de ubicacion: Latitud
	Longitude	decimal(10, 7)	Dato de ubicacion: Longitud
	Last_Modified_Date	datetime	Fecha de modificacion del usuario

Links to

Table	Join	Name / Description
➤ dbo.USER_STATUS	dbo.USUARIOS.USS_ID = dbo.USER_STATUS.USS_ID	USUARIOS_FK10

Linked from

Table	Join	Name / Description
⬅️ dbo.ADDITIONALDATA_USER	dbo.USUARIOS.CODUSUARIO = dbo.ADDITIONALDATA_USER.CODUSUARIO	ADDITIONALDATA_USER_FK1
⬅️ dbo.ASDK_ACTION_HIST	dbo.USUARIOS.CODUSUARIO = dbo.ASDK_ACTION_HIST.achi_author	FK3_ASDK_ACTION_HIST
⬅️ dbo.ASDK_CATEGORY	dbo.USUARIOS.CODUSUARIO = dbo.ASDK_CATEGORY.FL_INT_COD_E SPECIALISTA	FK02_ASDK_CATEGORY
⬅️ dbo.ASDK_CHANGE	dbo.USUARIOS.CODUSUARIO = dbo.ASDK_CHANGE.chan_user_id_mo difier	FK12_ASDK_CHANGE
⬅️ dbo.ASDK_CHANGE	dbo.USUARIOS.CODUSUARIO = dbo.ASDK_CHANGE.chan_customer_i d	FK15_ASDK_CHANGE

Table		Join	Name / Description
✈	dbo.ASDK_CHANGE	dbo.USUARIOS.CODUSUARIO = dbo.ASDK_CHANGE.chan_codreceptor	FK01_ASDK_CHANGE
✈	dbo.ASDK_CHANGE	dbo.USUARIOS.CODUSUARIO = dbo.ASDK_CHANGE.chan_responsible_id	FK07_ASDK_CHANGE
✈	dbo.ASDK_CHANGE	dbo.USUARIOS.CODUSUARIO = dbo.ASDK_CHANGE.chan_author	FK11_ASDK_CHANGE
✈	dbo.ASDK_CHANGE_CI	dbo.USUARIOS.CODUSUARIO = dbo.ASDK_CHANGE_CI.chci_user_id_modifier	FK4_ASDK_CHANGE_CI
✈	dbo.ASDK_CHANGE_SELF	dbo.USUARIOS.CODUSUARIO = dbo.ASDK_CHANGE_SELF.prch_user_id_modifier	FK4_ASDK_CHANGE_SELF
✈	dbo.ASDK_HIST_FILES	dbo.USUARIOS.CODUSUARIO = dbo.ASDK_HIST_FILES.hifi_author	FK1_ASDK_HIST_FILES
✈	dbo.ASDK_HIST_NOTES	dbo.USUARIOS.CODUSUARIO = dbo.ASDK_HIST_NOTES.hino_author	FK1_ASDK_HIST_NOTES
✈	dbo.ASDK_INCIDENT	dbo.USUARIOS.CODUSUARIO = dbo.ASDK_INCIDENT.inci_responsible_id	FK_ASDK_INCIDENT_USUARIOS
✈	dbo.ASDK_INCIDENT	dbo.USUARIOS.CODUSUARIO = dbo.ASDK_INCIDENT.inci_author	FK_ASDK_INCIDENT_USUARIOS3
✈	dbo.ASDK_INCIDENT	dbo.USUARIOS.CODUSUARIO = dbo.ASDK_INCIDENT.inci_user_id_modifier	FK_ASDK_INCIDENT_USUARIOS4
✈	dbo.ASDK_INCIDENT	dbo.USUARIOS.CODUSUARIO = dbo.ASDK_INCIDENT.inci_codreceptor	FK_ASDK_INCIDENT_USUARIOS2
✈	dbo.ASDK_INCIDENT_CHANGE	dbo.USUARIOS.CODUSUARIO = dbo.ASDK_INCIDENT_CHANGE.inch_user_id_modifier	FK4_ASDK_INCIDENT_CHANGE
✈	dbo.ASDK_INCIDENT_CI	dbo.USUARIOS.CODUSUARIO = dbo.ASDK_INCIDENT_CI.inci_user_id_modifier	FK4_ASDK_INCIDENT_CI
✈	dbo.ASDK_INCIDENT_PROBLEM	dbo.USUARIOS.CODUSUARIO = dbo.ASDK_INCIDENT_PROBLEM.inpr_user_id_modifier	FK4_ASDK_INCIDENT_PROBLEM
✈	dbo.ASDK_INCIDENT_SELF	dbo.USUARIOS.CODUSUARIO = dbo.ASDK_INCIDENT_SELF.inse_user_id_modifier	FK4_ASDK_INCIDENT_SELF
✈	dbo.ASDK_INCIDENT_SERVICE_CALL	dbo.USUARIOS.CODUSUARIO = dbo.ASDK_INCIDENT_SERVICE_CALL.inch_user_id_modifier	FK4_ASDK_INCIDENT_SERVICE_CALL
✈	dbo.ASDK_PRECASE	dbo.USUARIOS.CODUSUARIO = dbo.ASDK_PRECASE.prec_author	FK001_ASDK_PRECASE
✈	dbo.ASDK_PRECASE	dbo.USUARIOS.CODUSUARIO = dbo.ASDK_PRECASE.prec_customer	FK002_ASDK_PRECASE
✈	dbo.ASDK_PROBLEM	dbo.USUARIOS.CODUSUARIO = dbo.ASDK_PROBLEM.prob_author	FK11_ASDK_PROBLEM
✈	dbo.ASDK_PROBLEM	dbo.USUARIOS.CODUSUARIO = dbo.ASDK_PROBLEM.prob_codreceptor	FK01_ASDK_PROBLEM

Table		Join	Name / Description
✈	dbo.ASDK_PROBLEM	dbo.USUARIOS.CODUSUARIO = dbo.ASDK_PROBLEM.prob_codrecept or	FK02_ASDK_PROBLEM
✈	dbo.ASDK_PROBLEM	dbo.USUARIOS.CODUSUARIO = dbo.ASDK_PROBLEM.prob_responsibl e_id	FK07_ASDK_PROBLEM
✈	dbo.ASDK_PROBLEM	dbo.USUARIOS.CODUSUARIO = dbo.ASDK_PROBLEM.prob_user_id_m odifier	FK12_ASDK_PROBLEM
✈	dbo.ASDK_PROBLEM_CHANGE	dbo.USUARIOS.CODUSUARIO = dbo.ASDK_PROBLEM_CHANGE.prch_u ser_id_modifier	FK4_ASDK_PROBLEM_CHANGE
✈	dbo.ASDK_PROBLEM_CI	dbo.USUARIOS.CODUSUARIO = dbo.ASDK_PROBLEM_CI.prci_user_id_ modifier	FK4_ASDK_PROBLEM_CI
✈	dbo.ASDK_PROBLEM_SELF	dbo.USUARIOS.CODUSUARIO = dbo.ASDK_PROBLEM_SELF.prse_user_i d_modifier	FK4_ASDK_PROBLEM_SELF
✈	dbo.ASDK_PROJECTS	dbo.USUARIOS.CODUSUARIO = dbo.ASDK_PROJECTS.FL_INT_OWNER _ID	ASDK_PROJECTS_FK1
✈	dbo.ASDK_ROUTER_HIST	dbo.USUARIOS.CODUSUARIO = dbo.ASDK_ROUTER_HIST.rohi_new_us er	FK3_ASDK_ROUTER_HIST
✈	dbo.ASDK_ROUTER_HIST	dbo.USUARIOS.CODUSUARIO = dbo.ASDK_ROUTER_HIST.rohi_old_use r	FK2_ASDK_ROUTER_HIST
✈	dbo.ASDK_SERVICE	dbo.USUARIOS.CODUSUARIO = dbo.ASDK_SERVICE.FL_INT_RESPONS ABLE_ID	FK_ASDK_SERVICE_USUARIOS
✈	dbo.ASDK_SERVICE	dbo.USUARIOS.CODUSUARIO = dbo.ASDK_SERVICE.serv_author	FK08_ASDK_SERVICE
✈	dbo.ASDK_SERVICE_CALL	dbo.USUARIOS.CODUSUARIO = dbo.ASDK_SERVICE_CALL.serv_custom er_id	FK_ASDK_SERVICE_CALL_USUARIOS1
✈	dbo.ASDK_SERVICE_CALL	dbo.USUARIOS.CODUSUARIO = dbo.ASDK_SERVICE_CALL.serv_respon sible_id	FK_ASDK_SERVICE_CALL_USUARIOS
✈	dbo.ASDK_SERVICE_CALL	dbo.USUARIOS.CODUSUARIO = dbo.ASDK_SERVICE_CALL.serv_author	FK_ASDK_SERVICE_CALL_USUARIOS3
✈	dbo.ASDK_SERVICE_CALL	dbo.USUARIOS.CODUSUARIO = dbo.ASDK_SERVICE_CALL.serv_user_id _modifier	FK_ASDK_SERVICE_CALL_USUARIOS4
✈	dbo.ASDK_SERVICE_CALL	dbo.USUARIOS.CODUSUARIO = dbo.ASDK_SERVICE_CALL.serv_codrec eptor	FK_ASDK_SERVICE_CALL_USUARIOS2
✈	dbo.ASDK_SERVICE_CALL_CHANG E	dbo.USUARIOS.CODUSUARIO = dbo.ASDK_SERVICE_CALL_CHANGE.in ch_user_id_modifier	FK4_ASDK_SERVICE_CALL_CHANGE
✈	dbo.ASDK_SERVICE_CALL_CI	dbo.USUARIOS.CODUSUARIO = dbo.ASDK_SERVICE_CALL_CI.serv_user _id_modifier	FK4_ASDK_SERVICE_CALL_CI

Table		Join	Name / Description
✈	dbo.ASDK_SERVICE_CALL_PROBLEM	dbo.USUARIOS.CODUSUARIO = dbo.ASDK_SERVICE_CALL_PROBLEM.i npr_user_id_modifier	FK4_ASDK_SERVICE_CALL_PROBLEM
✈	dbo.ASDK_SERVICE_CALL_SELF	dbo.USUARIOS.CODUSUARIO = dbo.ASDK_SERVICE_CALL_SELF.inse_u ser_id_modifier	FK4_ASDK_SERVICE_CALL_SELF
✈	dbo.ASDK_SURVEY_CASES	dbo.USUARIOS.CODUSUARIO = dbo.ASDK_SURVEY_CASES.SURV_USE R_ID	FK03_ASDK_SURVEY_ANSWER
✈	dbo.ASDK_USUARIOXPROJECT	dbo.USUARIOS.CODUSUARIO = dbo.ASDK_USUARIOXPROJECT.FL_INT _USUARIO_ID	ASDK_USUARIOXPROJECT_FK1
✈	dbo.ASDK_VOTING	dbo.USUARIOS.CODUSUARIO = dbo.ASDK_VOTING.voti_user_id	FK2_ASDK_VOTING
✈	dbo.ASS_ARTICLE	dbo.USUARIOS.CODUSUARIO = dbo.ASS_ARTICLE.FL_INT_AUTOR_ID	FK_ASS_ARTICLE_USUARIOS
✈	dbo.ASS_ARTICLE	dbo.USUARIOS.CODUSUARIO = dbo.ASS_ARTICLE.fl_int_responsible_id	FK02_ASS_ARTICLE
✈	dbo.ASS_ARTICLE	dbo.USUARIOS.CODUSUARIO = dbo.ASS_ARTICLE.ARTI_USER_ID_MO DIFIER	FK0001_ASS_ARTICLE
✈	dbo.CI_CONFIGURATION_ITEM	dbo.USUARIOS.CODUSUARIO = dbo.CI_CONFIGURATION_ITEM.FL_IN T_USER_INCHARGE_ID	CI_CONFIGURATION_ITEM_FK7
✈	dbo.CI_CONFIGURATION_ITEM	dbo.USUARIOS.CODUSUARIO = dbo.CI_CONFIGURATION_ITEM.conf_ user_id_modifier	FK_CI_CONFIGURATION_ITEM_USUA2
✈	dbo.CI_CONFIGURATION_ITEM	dbo.USUARIOS.CODUSUARIO = dbo.CI_CONFIGURATION_ITEM.conf_ user_id_creation	FK_CI_CONFIGURATION_ITEM_USUA3
✈	dbo.GROUP_SOFTWARE	dbo.USUARIOS.CODUSUARIO = dbo.GROUP_SOFTWARE.CODUSUARI O	GROUP_SOFTWARE_FK1
✈	dbo.GROUP_USERS	dbo.USUARIOS.CODUSUARIO = dbo.GROUP_USERS.CODUSUARIO	GROUP_USERS_FK1
✈	dbo.GROUPHD	dbo.USUARIOS.CODUSUARIO = dbo.GROUPHD.GRP_USER	GROUPHD_FK1
✈	dbo.PCLISTNOTE	dbo.USUARIOS.CODUSUARIO = dbo.PCLISTNOTE.CODUSUARIO	PCLISTNOTE_FK2
✈	dbo.ROLE_USERS	dbo.USUARIOS.CODUSUARIO = dbo.ROLE_USERS.CODUSUARIO	ROLE_USERS_FK2
✈	dbo.SO	dbo.USUARIOS.CODUSUARIO = dbo.SO.CODUSUARIO	SO_FK1
✈	dbo.VENDOR	dbo.USUARIOS.CODUSUARIO = dbo.VENDOR.CONTACT_ID	FK_VENDOR_USUARIOS
✈	dbo.WORKSTATIONPROFILE	dbo.USUARIOS.CODUSUARIO = dbo.WORKSTATIONPROFILE.CODUSU ARIO	WORKSTATIONPROFILE_FK2

Unique keys

	Name	Columns	Description
	USUARIOS_PK	CODUSUARIO	
	USUARIOS_UNI1	USERNAME	

1.1.186. Table: dbo.VENDOR (Informacion de las compañías y proveedores)

Esta tabla contiene la informacion de las compañías y proveedores registrados en la base de datos de Aranda. En esta tabla se puede ver informacion basica de la compañía como la direccion, telefonos, correo electronico, datos de ubicacion, etc.

Columns

	Name	Data type	Description
	VENDORID	int	Campo identificador de la compañía
	COMPANY	varchar(60)	Nombre de la compañía o proveedor
	CONTACT	varchar(60)	Nombre del contacto de la compañía o proveedor
	ADDRESS1	varchar(50)	Direccion de la compañía o proveedor
	ADDRESS2	varchar(50)	Direccion de la compañía o proveedor
	ADDRESS3	varchar(50)	Direccion de la compañía o proveedor
	PHONE1	varchar(20)	Numero de telefono de la compañía o proveedor
	PHONE2	varchar(20)	Numero de telefono de la compañía o proveedor
	PHONE3	varchar(20)	Numero de telefono de la compañía o proveedor
	EXT	varchar(20)	Extension del telefono de la compañía o proveedor
	FAX	varchar(20)	Numero FAX de la compañía o proveedor
	MOBIL	varchar(30)	Numero del movil de la compañía o proveedor
	DESCRIPTION	varchar(250)	Descripción de la compañía o proveedor
	EMAIL	varchar(50)	Direccion electronica de la compañía o proveedor
	WEBSITE	varchar(60)	Sitio web de la compañía o proveedor
	NIT	varchar(20)	NIT de la compañía a proveedor
	COUNTRYID	int	ID del Pais segun la vista COUNTRY
	CITYID	int	ID de la ciudad segun la vista CITY
	LOCATION	varchar(255)	Este campo ya no aplica para la aplicacion
	CONTACT_ID	int	Este campo ya no aplica para la aplicacion
	VENDOR_TYPE	int	Este campo indica si el registro pertenece a una compañía o a un proveedor. Si el registro es de una compañía este campo mostrara 1, pero si es de un proveedor mostrara 2
	AD_VENDOR1	varchar(255)	Campo adicional de la compañía o proveedor
	AD_VENDOR2	varchar(255)	Campo adicional de la compañía o proveedor
	AD_VENDOR3	varchar(255)	Campo adicional de la compañía o proveedor
	AD_VENDOR4	varchar(255)	Campo adicional de la compañía o proveedor
	AD_VENDOR5	varchar(255)	Campo adicional de la compañía o proveedor
	AD_VENDOR6	varchar(255)	Campo adicional de la compañía o proveedor

Name	Data type	Description
AD_VENDOR7	varchar(255)	Campo adicional de la compañía o proveedor
AD_VENDOR8	varchar(255)	Campo adicional de la compañía o proveedor
AD_VENDOR9	varchar(255)	Campo adicional de la compañía o proveedor
AD_VENDOR10	varchar(255)	Campo adicional de la compañía o proveedor
VENDOR_STATUS	int	Estado de la compañía
GOOGLE_ADDRESS	varchar(1000)	Campo de control de la aplicacion
Latitude	decimal(10, 7)	
Longitude	decimal(10, 7)	
Alias	varchar(256)	
Last_Modified_Date	datetime	

Links to

Table	Join	Name / Description
➤ dbo.USUARIOS	dbo.VENDOR.CONTACT_ID = dbo.USUARIOS.CODUSUARIO	FK_VENDOR_USUARIOS

Linked from

Table	Join	Name / Description
⬅ dbo.ASDK_CHANGE	dbo.VENDOR.VENDORID = dbo.ASDK_CHANGE.chan_vendor_id	FK16_ASDK_CHANGE
⬅ dbo.ASDK_INCIDENT	dbo.VENDOR.VENDORID = dbo.ASDK_INCIDENT.inci_vendor_id	FK_ASDK_INCIDENT_VENDOR
⬅ dbo.ASDK_INCIDENT	dbo.VENDOR.VENDORID = dbo.ASDK_INCIDENT.inci_vendor_id	FK_ASDK_INCIDENT_VENDOR2
⬅ dbo.ASDK_PRECASE	dbo.VENDOR.VENDORID = dbo.ASDK_PRECASE.prec_company	FK003_ASDK_PRECASE
⬅ dbo.ASDK_SERVICE_CALL	dbo.VENDOR.VENDORID = dbo.ASDK_SERVICE_CALL.serv_vendor_id	FK_ASDK_SERVICE_CALL_VENDOR
⬅ dbo.ASDK_SLA	dbo.VENDOR.VENDORID = dbo.ASDK_SLA.sla_provider_resp	FK2_ASDK_SLA
⬅ dbo.ASM_LICENSE	dbo.VENDOR.VENDORID = dbo.ASM_LICENSE.FL_INT_RETAILLER_ID	ASM_LICENSE_FK2
⬅ dbo.ASM_LICENSE	dbo.VENDOR.VENDORID = dbo.ASM_LICENSE.FL_INT_WARRANT_Y_VENDOR_ID	ASM_LICENSE_FK3
⬅ dbo.CI_CONFIGURATION_ITEM	dbo.VENDOR.VENDORID = dbo.CI_CONFIGURATION_ITEM.FL_IN_T_MANUFACTURER_ID	CI_CONFIGURATION_ITEM_FK2
⬅ dbo.CI_CONFIGURATION_ITEM	dbo.VENDOR.VENDORID = dbo.CI_CONFIGURATION_ITEM.FL_IN_T_RETAILER_ID	CI_CONFIGURATION_ITEM_FK3

Unique keys

Name	Columns	Description
🔑 VENDOR_PK	VENDORID	

Name	Columns	Description
 UNQ_COMPANY_PROVIDER	COMPANY, VENDOR_TYPE	

1.1.187. Table: dbo.VENDORLISTNOTE (Comentarios asociados a las compañías o proveedores)

En esta tabla se registran todos los comentarios asociados a los proveedores o compañías creadas en la base de datos de Aranda.

Columns

Name	Data type	Description
veln_id	int	Campo identificador del comentario de la nota
VENDORID	int	ID de la compañía o proveedor segun la tabla VENDOR
VLCOMMENT	varchar(1000)	Comentario asociado al proveedor o compañía
veln_user_id	int	ID del usuario que realizo la nota segun la tabla VENDOR
veln_date	datetime	Fecha en la que se realizo el comentario

1.1.188. Table: dbo.VERSION_DATABASE (Version de base de datos)

Esta tabla registra unicamente la version en la que se encuentra la base de datos de Aranda, lo cual es bastante util a la hora de aplicar una actualizacion

Columns

Name	Data type	Description
VERSION	varchar(30)	Numero de version de la base de datos de Aranda

Unique keys

Name	Columns	Description
 VERSION_DATABASE_UNI1	VERSION	

1.1.189. Table: dbo.WORKSTATIONPROFILE (Perfil de las estaciones inventariadas)

En esta tabla se registra la informacion de perfil de las estaciones la cual no es capturada por el agente de AAM sino que es diligenciada por el administrador de la plataforma a traves de la consola ODBC. Esta tabla contiene informacion como la localizacion de la estacion, el nivel, el usuario que tiene asignada la estacion etc.

Columns

Name	Data type	Description
 PCID	int	ID de la estacion segun la tabla SYSTEM
CODUSUARIO	int	ID del usuario que tiene asignada la estacion segun la tabla USUARIOS.
DEPARTAMENTID	int	ID del departamento que tiene asignada la estacion segun la vista DEPARTAMENTOS
NUMBERDEPID	int	ID del numero de departamento que tiene asignada la estacion segun la vista NUMBERDEP
LEVELPERMITSID	int	ID del nivel de permiso que tiene asignada la estacion segun la vista LEVEL_PERMITS
COUNTRYID	int	ID del Pais que tiene asignada la estacion segun la vista COUNTRY
CITYID	int	ID de la ciudad que tiene asignada la estacion segun la vista CITY
SITEID	int	ID de la sede que tiene asignada la estacion segun la vista SITE

Name	Data type	Description
BUILDINGID	int	ID del edificio que tiene asignada la estacion segun la vista BUILDING
FLOORID	int	ID del piso que tiene asignada la estacion segun la vista FLOOR
COMPANYID	int	ID de la compañía que tiene asignada la estacion segun la tabla VENDOR
DETAILSSTATUSID	int	Este campo ya no aplica para la aplicacion
COMMENTS	varchar(200)	Descripcion de la estacion (Diligenciada por el administrador de AAM a traves de la consola ODBC)

Links to

Table	Join	Name / Description
➤ <code>dbo.DETAILSSTATUS</code>	<code>dbo.WORKSTATIONPROFILE.DETAILSSTATUSID = dbo.DETAILSSTATUS.STATUSID</code>	WORKSTATIONPROFILE_FK12
➤ <code>dbo.SYSTEM</code>	<code>dbo.WORKSTATIONPROFILE.PCID = dbo.SYSTEM.PCID</code>	WORKSTATIONPROFILE_FK1
➤ <code>dbo.USUARIOS</code>	<code>dbo.WORKSTATIONPROFILE.CODUSUARIO = dbo.USUARIOS.CODUSUARIO</code>	WORKSTATIONPROFILE_FK2

Unique keys

Name	Columns	Description
🔑 <code>WORKSTATIONPROFILE_PK</code>	<code>PCID</code>	

1.2. Views

1.2.1. View: `dbo.BRAND` (Marcas)

Esta vista muestra las marcas de los equipos y dispositivos registrados en Aranda.

Columns

Name	Data type	Description
<code>brand_id</code>	int	Campo identificador de la marca
<code>description</code>	varchar(255)	Descripcion de la marca

1.2.2. View: `dbo.BUILDING` (Edificios)

Esta vista muestra los edificios registrados en Aranda.

Columns

Name	Data type	Description
<code>buildingid</code>	int	Campo identificador del edificio
<code>description</code>	varchar(255)	Descripcion del edificio

1.2.3. View: `dbo.CHARGES` (Cargos)

Esta vista muestra los cargos registrados a los usuarios en la base de datos de Aranda.

Columns

Name	Data type	Description
<code>cha_id</code>	int	Campo identificador del cargo

Name	Data type	Description
cha_description	varchar(255)	Descripcion del cargo

1.2.4. View: dbo.CITY (Ciudades)

Esta vista muestra las ciudades registradas en la base de datos de Aranda.

Columns

Name	Data type	Description
cityid	int	Campo identificador de la ciudad
description	varchar(255)	Descripcion de la ciudad

1.2.5. View: dbo.COMPANY (Sucursales)

Esta vista muestra las sucursales registradas en la base de datos de Aranda.

Columns

Name	Data type	Description
companyid	int	Campo identificador de la sucursal
description	varchar(255)	Descripcion de la sucursal

1.2.6. View: dbo.COUNTRY (Pais)

Esta vista muestra los paises registrados en la base de datos de Aranda.

Columns

Name	Data type	Description
countryid	int	Campo identificador del Pais
description	varchar(255)	Descripcion del Pais

1.2.7. View: dbo.DELIVERY_EVENT_REPORT (Reporte de notificaciones enviadas en los proyectos)

Esta vista muestra un resumen de los proyectos creados en Aranda Software Delivery junto con las fechas en las que se han enviado notificaciones de estos proyectos, mostrando si la notificación se envió con el intento de envío después del reinicio de la estación.

Columns

Name	Data type	Description
SWPRJID	int	Campo identificador del proyecto de software
SWPRJNAME	varchar(50)	Nombre del proyecto
SWPRJPATH	varchar(371)	Descripcion del proyecto
SWPRJSCHEDULER	datetime	Fecha en la que se programa la descarga del paquete
SWPRJEXECESTART	int	Campo que indica si la ejecución del proyecto requiere reinicio o no. Si lo requiere muestra 1, de lo contrario muestra 0.
EXECUTETYPE	int	Tipo de ejecución. Mostrara 1 cuando la ejecución es programada, 2 si la ejecución se realizara en el proximo reinicio de estación y 3 si la ejecución es inmediata
PCID	int	ID de la estación según la tabla SYSTEM

Name	Data type	Description
PRJNOTIFICATION	int	Fecha en la que se genero el evento de notificacion.
PRJRESTART	int	Si se selecciona que la notificacion se intentara enviar en el proximo reinicio de la estacion este campo mostrara 1 de lo contrario mostrara 0

1.2.8. View: dbo.DEPARTAMENTOS (Departamentos)

Esta vista muestra los departamentos registrados en la base de datos de Aranda.

Columns

Name	Data type	Description
coddepto	int	Campo identificador del departamento
nomdepto	varchar(255)	Nombre del departamento

1.2.9. View: dbo.FLOOR (Piso)

Esta vista muestra los pisos registrados en la base de datos de Aranda.

Columns

Name	Data type	Description
floorid	int	Campo identificador del piso
description	varchar(255)	Descripcion del piso

1.2.10. View: dbo.LEVEL_PERMITS (Nivel de permisos)

Esta vista muestra los niveles de permisos para la toma de control remoto en Aranda Asset Management.

Columns

Name	Data type	Description
lavelid	int	Campo identificador del nivel
description	varchar(255)	Descripcion del nivel

1.2.11. View: dbo.MODEL (Modelos)

Esta vista muestra las modelos de los equipos y dispositivos registrados en Aranda.

Columns

Name	Data type	Description
model_id	int	Campo identificador del modelo
description	varchar(255)	Descripcion del modelo

1.2.12. View: dbo.NUMBERDEP (Numero de departamento)

Esta vista muestra los numeros de departamento registrados en la base de datos de Aranda.

Columns

Name		Data type	Description
	numberdepid	int	Campo identificador del numero de departamento
	description	varchar(255)	Descripcion del numero de departamento

1.2.13. View: dbo.SITE (Sede)

Esta vista muestra las sedes registradas en la base de datos de Aranda.

Columns

Name		Data type	Description
	siteid	int	Campo identificador de la sede
	description	varchar(255)	Descripcion de la sede

TRIAL